

Infrico


Líderes en refrigeración eficiente
Leaders in efficient refrigeration



CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

2019

www.infrico.com



Grupo Infrico® Infrico Group®

INFRICO nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial.

La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector **HORECA**, panadería, pastelería, heladería, catering y también **Supermarket**, mediante su línea específica, a través del frío. También el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea **Infrico Medcare**.

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión,

cuenta en la actualidad con más de quinientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos.

Infrico posee el Certificado de **Origen Español Certificado** (O.E.C.) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

Infrico was born in 1986 with a clear objective: to generate the best cooling solutions adapted to the specific needs of each client. **Technological vanguard, certified quality and the excellence of its products are the guarantees** to support its commitment to innovation and that have positioned it as absolute leaders in the commercial refrigeration equipment. The company offers a very wide range of machinery that covers everything related to cold for the **HORECA** sector, bakery, pastry, ice cream, catering and also **Supermarket**, through its specific line, thanks to cold. Also, the biomedical and laboratory sector, with its prestigious **Infrico Medcare** line.

It has customers around the world and a large share of the national market, the company, which is in a

continuous process of growth and expansion, currently has more than five hundred employees spread across 13 delegations in Spain and 16 abroad. In addition, in a firm commitment to stability and social welfare, more than 90% of workers are permanent employees.

The company has **Spanish Origin Certificate** (S.O.C.) that certifies that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.

The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba, they are one of the most modern industrial facilities in Spain. Three plants that have a total area of **160.000 square meters** for production, logistics activities and offices.



Grupo Infrico® Infrico Group®



Infrico
Oficina principal
Main office



Infrico
Horeca
40.000 m²



13 Delegaciones nacionales
13 National delegations



16 Delegaciones en el extranjero
16 Delegations abroad



160.000 m2 dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación
160.000 m2 dedicated to the manufacture of commercial refrigeration equipment of last generation



Supermarket
15.000 m²







Impafri Cámaras frigoríficas
10.000 m²
Commercial coldrooms



Delegaciones nacionales / National delegations




ARAGÓN

Adolfo Bueno

-  C/ Paseo Teruel, 38, 8ªA 50004 Zaragoza
-  Mov: 653 85 70 60
-  Tel. y fax: 976 21 52 08
-  buenozgz@orange.es

GALICIA

Juan José Espejo Colmenero

-  C/ Carlos Maside, 52, 36212 Vigo (Pontevedra)
-  Mov: 609 85 01 55
-  escohostel@escohostel.com


BALEARES

Lorenzo Jiménez

-  DISMATEC, S.A.
-  C/ Ausias March, 10 Bajos 07008 Palma de Mallorca
-  Tel.: 971 42 01 89
-  Fax: 971 42 07 83
-  Mov: 630 08 37 60
-  dismatec@dismatecsa.com



CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA Y ALBACETE

Miguel Cantero

-  C/ Atenas, 48. Pol. Ind. San Luis 29006 Málaga
-  Mov: 620 29 82 82
-  miguelcantero@infrico.com






GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA

Daniel Riquelme Cordero

-  Mov: 659 85 04 15
-  danielriquelmecordero@hotmail.com



CANARIAS

Manuel Hernández

-  DICAfri, S.L.
-  C/ Los Peregrinos, 48 Urb. Industrial el Goro 35219 Telde (Las Palmas)
-  Mov: 690 94 46 08
-  Fax: 928 70 10 85
-  comercial@dicafri.es

SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ

José Manuel Romana

-  Mov: 654 50 98 40
-  josemanueldibeca@hotmail.com





MADRID Y ZONA CENTRO

Javier López / Juan Carlos Ramos / Alberto Moreno

-  Pol. Ind. "Los Olivos - Ampliación"
-  C/ De la Formación, 6, 28906 Getafe (Madrid)
-  Tel.: 91 684 60 96
-  Mov: 682 68 21 25
-  Fax: 91 684 61 06
-  delegacioncentro@infrico.com



CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS

Paulino Canga González

-  33191 Las Regueras (Asturias)
-  Tel.: 985 79 95 14
-  Mov: 609 66 52 54
-  paulo@delegadoastur.com

PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA

Mikel Pérez De Viñaspre

-  Mov: 650 25 56 34
-  mikelperez@infrico.com

CATALUÑA

Raúl Ballano

-  ITECNIC, S.L.
-  Pol. Ind. Sector Autopista C/ Diesel, 1 Nave 3 08150 Parets del Vallés (Barcelona)
-  Tel.: 93 562 61 52
-  Fax: 93 562 61 45
-  info@itecnic.com





VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN

Victoria Oliver

-  SILVINO OLIVER, S.L.
-  Pol. Ind. La Mina, Avda. Alquería de la Mina, 39 46200 Paiporta - Valencia
-  Tel.: 96 397 02 45
-  Mov: 682 09 03 80
-  Fax: 963 97 02 46
-  infricovalencia@silvinooliver.com

EXTREMADURA

Manuel Pérez Guisado

-  Pol. Ind. La Avioneta C/ 1 de Mayo 06490 Puebla de la Calzada (Badajoz)
-  Mov: 670 03 23 56
-  Fax: 924 45 61 91
-  representaciones.mpg@hotmail.com

Infrico en el mundo / Infrico in the world



Delegaciones internacionales / International delegations

ASIA

Juan Carlos Fernández

☎ Mov: +34 620 000 938
✉ jcfernandez@infrico.com

AUSTRALIA / NEW ZELAND

Frost Catering

🏠 115 Stenhouse Drive, CAMERON PARK NSW
2285 WEST WALLSEND NSW 2286

☎ Tel.: +61 249520400

☎ Fax: +61 249520455

✉ e-mail: sales@frostcatering.com.au

BENELUX

Mark Botwright

☎ Mov: +34 687 599 867
✉ mark@infrico.com

CENTROAMÉRICA / CENTAM

Javier Mena

☎ Mov: +50 377 297 112
✉ infricoventas@mexcorp-ca.com

FRANCIA / FRANCE

Miguel Prieto / Virginie Mogis

🏠 Zac los Portes de Océano Oeste, 72650 Saint Saturnin

☎ Tel.: + 33 2 43 42 00 33

☎ Fax: + 33 2 43 42 28 07

✉ gerant@infrico.com

ÁFRICA / ARABIA SAUDI

Aziz Bouhartan

🏠 Bureau n°226 Technopark Casablanca Maroc

☎ Mov: + 212 661 107 372

☎ Fax: + 212 522 207 372

✉ aziz.bouhartan@infrico.com

INFRICO USA / CANADA

Gigi Oyola

🏠 1409 NW 84th Avenue, Doral FL 33126

☎ Tel.: 1.855.340.4637

✉ sales@infrico.com

LATINOAMÉRICA / LATAM

Pedro Carvajal

☎ Mov: +34 690 23 44 78

✉ pcarvajal@infrico.com

MÉXICO

Francisco Pedroche

🏠 Cincinnati #139 Col. Rincón de Agua Azul
44467 Guadalajara, Jalisco

☎ Mov: +33 3630 4547 - +33 3615 7926

✉ e-mail: ventas@sinergiasmx.com

MIDDLE EAST / DUBAI

Sushil Hiranandani

☎ Tel.: +971528 496385

✉ e-mail: middle-east@infrico.com

NORTH EUROPE

Juan Carlos Fernández

☎ Mov: +34 620 000 938

✉ jcfernandez@infrico.com

PORTUGAL / PORTUGAL

Rui Vigo

Unipessoal Lda. Rui Vigo - Representações

🏠 Av. Sport Club Castelo da Maia, 36 - 1 Esq. 4470 - 284
S. Pedro Avioso - Maia

☎ Mov: + 351 915 283 253

☎ Fax: + 351 309 955 122

✉ rui.vigo@netcabo.pt

REPÚBLICA DOMINICANA

Rafael Podadera

☎ Mov: + 18097594424

✉ podadera.rafael@gmail.com

EAST EUROPE / RUSSIA

Dragan Cerkez

☎ Mov: +34 608 808 971

✉ dragan@infrico.com

SUIZA / SWITZERLAND

Resan Enfrico Sàrl

La pierreire 4-6

🏠 CH-1029 Villars-Ste-Croix

☎ Mov: + 41 79 589 32 01

☎ Tel.: + 41 21 671 70 70

✉ resanenfrico@resanenfrico.ch

www.resanenfrico.ch

UK / REINO UNIDO

José Burgos

☎ Tel.: +34 689 64 31 31

✉ jburgos@infrico.com





Misión / Visión

Mission / Vision

Misión

En **Infrico** queremos contribuir al progreso de la sociedad y lo hacemos como mejor sabemos, aplicando la última tecnología en I+D+i a la fabricación de equipos de frío industrial que ofrezcan soluciones, garantizando el **bienestar** y velando por **la salud y la seguridad alimentaria y también médica y farmacéutica**.

Gracias a nuestro conocimiento, todos los equipos de frío de **Infrico** certifican la conservación y por ende las óptimas condiciones organolépticas de los alimentos. Frescura y máximo sabor garantizado. El mismo know-how trasladado a nuestra línea Infrico Medcare, asegura la perfecta conservación de muestras biológicas de alto valor añadido.

Nuestra máxima es que nuestra actividad contribuya al **bien común** y además reporte beneficios a través de un modelo de gestión eficiente, medioambientalmente sostenible y económicamente rentable, que aporte un plus a todos nuestros stakeholders, grupos de interés, y que contribuya al progreso mediante la creación de puestos de trabajo de calidad.

Para ello, aplicamos la **excelencia**, la **innovación** y el **desarrollo tecnológico** en la ejecución de todas las actividades que abarcan nuestra línea de negocio. También estamos en constante relación con nuestros clientes y, en base a sus necesidades, diseñamos nuestros equipos orientando nuestros esfuerzos para continuar resultándoles la mejor opción del sector industrial del frío. Nos adaptamos siempre a sus deseos y los convertimos en realidad.



Mission

In **Infrico**, we want to contribute to the progress of society and we do it as we know best. We apply the latest technology in R&D&I when manufacturing cold industrial equipment that offer solutions, ensuring the **well-being** and guaranteeing **health and aliment safety** and **also medical and pharmaceutical safety**.

Thanks to our knowledge, all **Infrico** cold equipment certify the conservation and therefore the óptimal organoleptic conditions of the food. Freshness and maximum flavor guaranteed. The same know-how transferred to our line Infrico Medcare, ensures the perfect preservation of high added value biological samples.

Our top concern is to do that our activity contributes to the **common good** and also reports benefits through an efficient management model, environmentally sustainable and economically profitable, that provides great value to all our stakeholders, interest groups, and that contributes to progress through creation of quality jobs.

For this, we apply **excellence**, **innovation** and **technological development** in the execution of all the activities in our line of business. We are also in constant relationship with our customers and we design our equipment according to their needs and directing our efforts so that we continue to be the best option in the cold industrial sector. We always adapt to their wishes and convert them into reality.



Visión

Hablar de **Infrico** es hablar de **calidad 100% garantizada**. Queremos continuar siendo una referencia para la sociedad y para ello nos hemos centrado en buscar el bienestar de las personas proyectándonos en la construcción de un futuro mejor a través del desarrollo de maquinaria que garantice una perfecta conservación en materia de frío y asegurando la satisfacción plena de quienes confían en nosotros. Para ello, **probamos todas y cada una de las máquinas que se diseñan y se construyen de nuestro centro de producción** ubicado en Lucena, en Córdoba, y disponemos de un Servicio de Asistencia Técnica, S.A.T, para atender cualquier necesidad que pueda surgir.

Defendemos a ultranza **nuestros valores** que son los que nos definen y son el motor de todo lo que hacemos. Consideramos que son los que demuestran cómo somos y cómo queremos ser, los que determinan a nuestra actitud y nuestra manera de comportarnos.

El compromiso por la innovación, la excelencia, honestidad y honradez son nuestros principios. Nuestra recompensa es el trabajo bien hecho y el orgullo de ser referentes mundiales en materia de frío por nuestra maquinaria tecnológicamente puntera.

Vision

Talking about **Infrico** is talking about **100% guaranteed quality**. We want to continue being a reference for society, so we have focused on seeking the wellbeing of people, projecting ourselves in the construction of a better future through the development of machinery that guarantees perfect conservation in the cold and ensuring the full satisfaction of who trusts us. For this, **we test each and every one of the machines that are designed and built in our production center** located in Lucena, in Córdoba, and we have a Technical Assistance Service, T.A.S, to attend to any need.

We are deeply committed to **our principles** that are what define us and are the forces of everything we do. We consider that our principles show how we are and how we want to be, the ones that determine our attitude and our way of behaving.

The commitment to innovation, excellence, honesty and legality are our principles. Our reward is a job well done and the pride of being a world benchmark in terms of cold by our technologically advanced machinery.





Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Corporate Social Responsibility (CSR)



Nuestro equipo: nuestra mayor riqueza

En **Infrico** fabricamos máquinas, pero lo que más nos importa son las personas. **La mayor riqueza de Infrico es nuestro equipo y lo cuidamos como se merece** porque sabemos que, de la felicidad de nuestros colaboradores, depende la capacidad productiva de nuestra organización.

La compañía posee el Certificado de **Origen Español Certificado** (O.E.C.) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector en España que logra este sello tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus Centros de Producción están ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

Our team: our greatest wealth

At **Infrico** we manufacture machines, but people are what matters most to us. **The greatest wealth of Infrico is our team and we take care of it as it deserves**, knowing how we are that the productive capacity of our organization depends on our team.

The company has the **Spanish Origin Certificate** (S.O.C.), testifying that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.

The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba. They are one of the most modern industrial facilities in Spain. It has three plants with a total area of **160,000 square meters** for production, logistics activities and offices.

Comprometidos con la innovación

Las buenas ideas son la clave del éxito. **Infrico** realiza un constante esfuerzo en innovación y mejora de nuestros equipos, una apuesta que ha sido certificada y reconocida con distinciones y premios internacionales. **Por eso, nuestra compañía es la primera empresa del sector en estar acreditada por un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015, que engloba toda la maquinaria de su catálogo.**

We are committed to innovation

Good ideas are the key to success. **Infrico** makes a constant effort in innovation and improvement of our equipment, a bet that has been certified and recognized with international awards and distinctions. **That is why our company is the first company in the sector to be accredited by a quality management system based on the ISO 9001: 2015 standard, which encompasses all the machinery of its catalog.**





Comprometidos con la sociedad

En **Infrico** queremos contribuir al progreso de la sociedad y lo hacemos como mejor sabemos, aplicando la última tecnología en I+D+i a la fabricación de equipos de frío industrial que ofrezcan soluciones garantizando **el bienestar y velando por la salud y la seguridad alimentaria**. Además, somos conscientes de nuestra responsabilidad social como agente económico y motor de desarrollo. Generamos riqueza a través de la creación de puestos de trabajo de calidad y además colaboramos con diversas causas sociales para contribuir, con nuestro apoyo, a la creación de un entorno más favorable con aquellos que más sufren.

We are committed to society

*In **Infrico**, we want to contribute to the progress of society and we do it as we know best, applying the latest technology in R+D+i to the manufacture of cold industrial equipment that offer solutions guaranteeing **well-being and ensuring health and food safety**.*

In addition, we are aware of our social responsibility as an economic agent and driving force of development. We generate wealth through the creation of quality jobs and also collaborate with various social causes to contribute, with our support, to the creation of a more favorable environment with those who suffer the most.

Comprometidos con medio ambiente

En el trabajo diario, además de responder a las necesidades de sus clientes, en **Infrico** prestamos especial atención a las iniciativas que contribuyan al desarrollo de una industria sostenible y respetuosa con el medio ambiente, mediante una correcta administración de los recursos naturales, el adecuado tratamiento de los residuos y el reciclaje y la reutilización de materiales. **Estamos muy orgullosos de haber superado con éxito los exhaustivos procesos de auditoría que demuestran que nuestro compromiso con el mantenimiento del medio ambiente es una realidad avalada por los expertos en la defensa y protección de nuestro planeta**. En **Infrico**, además, somos pioneros en la implantación del gas **R-290**, un refrigerante verde que no contamina y que minimiza el consumo de energía eléctrica. Lo incorporamos en nuestros equipos e impartimos cursos de formación con buenas prácticas sobre como manipular el mismo.

We are committed to the environment

*In daily work, in addition to responding to the needs of its customers, **Infrico** pay special attention to initiatives that contribute to the development of a sustainable and environmentally friendly industry, through proper management of natural resources, the appropriate treatment of waste and recycling and the reuse of materials. **We are very proud to have successfully completed the exhaustive audit processes that demonstrate that their commitment to the maintenance of the environment is a reality endorsed by experts in the defense and protection of our planet**. We are also pioneers in the implementation of **R-290** gas, a green refrigerant that does not pollute and that minimizes the consumption of electricity. We incorporate it into our equipments and impart training courses with good practices on how to manipulate it.*





Sanidad



- Los interiores presentan uniones con aristas curvas [amplios radios que facilitan la limpieza] según DC 89/392 y aprobado por Real Decreto 1435/1992, RD 56/1995.
- Patas regulables en altura [hasta 200mm] para facilitar la limpieza del suelo y la estabilidad del equipo.
- Peto trasero sanitario de 100 mm en encimeras.
- Facilidad de desmontaje de parrillas y guías para una correcta limpieza del interior del equipo.
- Desagüe en el interior de la maquinaria para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente. Posibilidad de conexión a red de saneamiento.

Health

- *The interiors have unions with curved edges [wide radii that facilitate cleaning] according to DC 89/392 and approved by Royal Decree 1435/1992, RD 56/1995.*
- *Height adjustable legs [up to 200mm] to facilitate the cleaning of the floor and the stability of the equipment.*
- *100 mm sanitary backsplash on countertops.*
- *Easy disassembly of shelves and guides for a correct cleaning of the interior of the equipment.*
- *Drain inside the equipment for the evacuation of cleaning liquids or for breakage of any container. Possibility of connection to sanitation network.*



Estructura

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³.
- La mayoría de nuestros modelos tienen exteriores e Interiores en Acero Inoxidable AISI 304 [techo, fondo, respaldo, laterales, frontis y contrapuestas].
- Encimeras de trabajo en Acero AISI 304.

Structure

- *Polyurethane insulation injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.*
- *Exterior and Interior in Stainless Steel AISI 304 [roof, bottom, back, sides, front and back doors].*
- *Worktops in AISI 304 steel.*



Puertas

- Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda liberado cuando la apertura supera los 95 grados.
- Contrapuerta embutida con burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- La calidad del material del burlete [exento de plomo y cadmio] asegura su estabilidad frente a los ácidos grasos, levaduras y hongos.
- El tirador está integrado en la misma puerta con gran solidez.
- Muchos de nuestros muebles cuentan con la posibilidad de cambiar el sentido de las puertas.
- Nuevo tirador de doble agarre

Doors

- Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°.
- Pressed inner door with three-chamber easy-to-replace gasket.
- The quality of the gasket material [free of lead and cadmium] ensures its stability against fatty acids, yeasts and fungi.
- The handle is integrated in the same door with great strength.
- Most of our models have reversible doors.
- New double grip handle



Sistemas de control



- Uso de controladores digitales y cuadro de mandos integral protegido contra las grasas y los líquidos. El grado de protección frente a líquidos está catalogado como IP44, mientras que el controlador digital alcanza grado IP65.
- Máxima precisión en el control de la temperatura.
- Fácil e intuitivo, ajuste sencillo del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- Buena visualización de la temperatura y de todos los procesos a través de una pantalla digital.
- Señal de alarma remota
- Las sondas de temperatura son del tipo NTC encapsuladas y selladas, encargadas de controlar la temperatura de la cámara y del final de desescarche.

Control systems

- Use of digital controllers and integrated control panel protected against grease and liquids. The degree of protection against liquids is classified as IP44, while the digital controller reaches IP65 degree.
- Greater precision in temperature control.
- Easier to adjust the temperature range we want to achieve.
- Good visualization of the temperature and of all the processes through a digital screen.
- Remote alarm signal
- The temperature probes are NTC type encapsulated and sealed, responsible for controlling the temperature of the chamber and the end of defrosting.



Sistema frigorífico



- Sistema de Condensación Ventilada que permite un intercambio rápido y eficaz de temperaturas en la unidad que se traduce en un mejor rendimiento del equipo.
- La circulación constante del aire evita la acumulación de calor en el alojamiento de la unidad y asegura su refrigeración independientemente de la ubicación del mueble.
- Unidades condensadoras extraíbles y uso de bandejas evaporativas.
- Los equipos de baja temperatura utilizan sistema de desescarche por gas caliente.
- Uso de evaporadores de tiro forzado que garantizan un rendimiento óptimo, homogeneizando la temperatura en el interior del equipo.
- Uso de evaporadores tratados anticorrosión.
- Uso de Monoblocks compactos (INFRIBLOCK) aumentando capacidad de la cámara, mejorando su limpieza, y también facilitando el mantenimiento del equipo.

Refrigeration unit

- Ventilated Condensation System that allows a quick and efficient exchange of temperatures in the unit that results in better equipment performance.
- The constant circulation of air prevents the accumulation of heat in the housing of the unit and ensures its cooling regardless of the location of the cabinet.
- Extractable condensing units and use of evaporative trays.
- The low temperature equipment uses a hot gas defrost system.
- Use of forced air evaporators that guarantee optimal performance and homogenizing the temperature inside the equipment.
- Use of anticorrosion treated evaporators.
- Use of compact Monoblocks (INFRIBLOCK) increasing the capacity of the chamber, improving its cleaning, and also facilitating the maintenance of the equipment.






100% Probado



- Se realizan hasta tres pruebas de estanqueidad a cada circuito a lo largo de su línea de producción, NITROGENO - HELIO - NITROGENO - GAS REFRIGERANTE.
- Sala de pruebas y ensayos a final de cada línea que garantiza el cumplimiento de las pruebas de seguridad eléctrica definidas en la normativa UNE-EN 60335-2-89:2004 al 100% de la producción.
- Laboratorios homologados por el cumplimiento de las Directivas del Consejo DC 2004/30/UE de Seguridad Eléctrica y DC 2014/35/UE de Compatibilidad Electromagnética.
- El sistema de trazabilidad nos permite identificar, inspeccionar, controlar, y dar conformidad a nuestros fabricados.
- Auditados y Certificados por AENOR, firma de reconocido prestigio internacional. ISO 9001:2015 [Calidad]; ISO 14001:2015 [Medio Ambiente]; OSHAS 18001:2007 [Prevención y Seguridad del Trabajador].
- Auditados y Certificados por INTERTEK para el cumplimiento de las normativas UL 471 y NSF 7; de aplicación en los mercados de EEUU y Canadá.

100% Tested

- *Up to three leak-proof tests are carried out on each circuit along its production line, NITROGEN - HELIO - NITROGEN - REFRIGERANT GAS.*
- *A test room at the end of each line guarantees compliance with the electrical safety tests defined in the UNE-EN 60335-2-89: 2004 standard at 100% of the production.*
- *Laboratories approved for compliance with the Directives of the Council DC 2004/108 / CE of Electrical Safety and DC 2014/35/UE of Electromagnetic Compatibility.*
- *The traceability system allows us to identify, inspect, control and give conformity to our products.*
- *Audited and Certified by AENOR, a firm of recognized international prestige. ISO 9001:2015 [Quality]; ISO 14001: 2015 [Environment]; OSHAS 18001: 2007 [Prevention and Worker Safety].*
- *Audited and Certified by INTERTEK for compliance with UL 471 and NSF 7 regulations; of application in the US and Canadian markets.*



Mejora continua de la calidad



- Utilizando materiales de primera calidad.
- Evaporadores tratados con recubrimiento contra la corrosión, alargando más la vida útil del equipo.
- Empleando en todas sus baterías espesores de cobre de 0,35 y 0,50 mm.
- Controladores electrónicos con relés de 2HP [30 amps] garantizando un mayor número de operaciones con mayor fiabilidad y estanqueidad frente a la entrada de humedad.
- Sus prestaciones y manejo te resultará cómodo, fácil y con un estilo inigualable.
- Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Reducción en gasto, pero no en excelencia y es que mantenemos la calidad de la luz.
- Permanentemente comprometidos con la innovación, mejorando los sistemas de frío y utilizando los más novedosos materiales y componentes en nuestros nuevos diseños.
- Pequeños detalles que demuestran que **Infrico** apuesta más por la CALIDAD.

Continuous improvement of quality

- *Using first quality materials.*
- *Evaporators treated with corrosion protection, extending the useful life of the equipment.*
- *Using copper thicknesses of 0.35 and 0.50 mm in all its condensers and evaporators.*
- *Electronic controllers with 2HP relays [30 amps] guaranteeing a greater number of operations with greater reliability and sealing against the entry of moisture.*
- *Its performance and handling will be comfortable, easy and with an incomparable style.*
- *Incorporation of LED lighting, reducing the energy consumption between 80% and 90%, compared to a traditional bulb. Reduction in spending, but not in quality and that is that we maintain the quality of light.*
- *We are permanently committed to innovation, improving cold systems and using the most innovative materials and components in our new designs.*
- *Small details that show that **Infrico** is more committed to QUALITY.*


Respeto al medio ambiente



- **Infrico**, siguiendo con su política de respeto y conservación al medio ambiente, está Certificado en la norma internacional de Medio Ambiente ISO 14001:2015.
- Controlamos el cumplimiento de todos los requisitos legales y ponemos en práctica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y gestión de residuos.
- Comprometidos con el diseño ecológico, y la disminución del consumo energético.
- Uso de compresores de alta eficiencia energética y bajo nivel sonoro.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad de 40 Kg/m³.
- Cumplimiento de la Directiva RoHS [2011/95/UE], en virtud de la cual "Declaramos que nuestros productos cumplen, referente a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, tales como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y difeniléteres polibromados en determinadas concentraciones".

Respect for the environment

- Following its policy of respect and conservation of the environment, **Infrico** is certified in the international environmental standard ISO 14001:2015.
- We control compliance with all legal requirements and implement policies to reduce natural resources, recycling and waste management.
- We are committed to ecological design, and the reduction of energy consumption.
- We use compressors with high energy efficiency and low noise level.
- Polyurethane insulation injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg/m³.
- We comply with the RoHS Directive [2002/95/UE], so "We declare that our products comply, regarding the restriction of the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment, such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in certain concentrations".



Servicio al cliente



- Disponibilidad. **Infrico** cuenta con un stock permanente de equipos que nos permite flexibilidad en las entregas.
- **Infrico** cuenta con un extenso grupo de profesionales, delegados y comerciales tanto a nivel nacional como internacional al servicio del cliente.
- El Servicio Postventa de **Infrico** [SAT] está volcado en el asesoramiento, atención, reparación y envío de repuestos al servicio del cliente.
- **Infrico** le asesorará en sus proyectos a través de su Área de Asistencia Técnica.
- Garantía, **Infrico** incluye 1 año de garantía para todos sus fabricados.

Customer service

- Availability. **Infrico** has a permanent stock of equipment that allows us flexibility in deliveries.
- **Infrico** has an extensive group of professionals, delegates and commercial both nationally and internationally at the service of the client.
- The After Sales Service of **Infrico** [Technical assistance service] is focused on the advice, attention, repair and delivery of spare parts to the customer.
- **Infrico** will advise you on your projects through its Technical Assistance Area.
- Warranty, **Infrico** includes 1 year warranty for all its manufactured.





Certificados / Certificates



Normativas / Normatives



Certificados de calidad

- En nuestro compromiso con la calidad seguimos evolucionando, siendo la primera empresa del sector en estar acreditada por un sistema de gestión de la calidad basado en la norma **ISO 9001:2015** que engloba toda la maquinaria de nuestro catálogo.
- Los aparatos descritos en este catálogo están conformes con las **Directivas del Consejo DC 2014/30/UE (Seguridad eléctrica)** y **DC 2014/35/UE (Compatibilidad electromagnética)**.
- **Certificado de medio ambiente ISO 14001.** "Infrico, siguiendo con su política de respeto y conservación al medio ambiente ha implementado un sistema de gestión ambiental basado en la norma internacional ISO 14001:2015, a través del cual se controla el cumplimiento de todos los requisitos legales y se ponen en práctica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y gestión de residuos".
- **Certificado de prevención riesgos laborales OHSAS: 18001.** "Infrico, realiza su trabajo con las máximas garantías y seguridad; para ello ha implementado un sistema de prevención de riesgos laborales basado en el reglamento OHSAS 18001:2007 manteniendo un sistema integrado de gestión: calidad-medio ambiente-prevención".
- **Cumplimiento de la directiva RoHS.** "Declaramos que nuestros productos cumplen con la directiva rohs [2011/65/UE], referente a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, tales como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos bolicromados y difeniléteres bolicromados en determinadas concentraciones".
- **Cumplimiento de la normativa sobre tratamiento de embalajes.** "Declaramos que todos nuestros embalajes están fabricados siguiendo las normas internacionales para medidas fitosanitarias, concretamente la norma NIMF 15, que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. en todos nuestros palets encontrará el sello: Que acredita a nuestro proveedor para la fabricación de embalajes tratados con choque térmico".
- **Cumplimiento de la normativa HACCP.** "Todos nuestros equipos pueden incorporar un módulo HACCP para el cumplimiento del reglamento [CE] no852/2004". [opcional].
- **Cumplimiento de la normativa ETL.** "Bajo pedido se fabrican los productos Infrico certificados en ETL seguridad eléctrica y ETL SANITATION estadounidense".
- **Certificado GOST.** Todos nuestros equipos cumplen con la homologación rusa.



Quality certificates

- We continue to evolve our commitment to quality, being the first company in the sector to be accredited by a quality management system based on the **ISO 9001:2015** standard that encompasses all the machinery of our catalogue.
- The devices described in this catalogue are in accordance with **Board Directives DC 2014/30/UE (Electrical Safety) and DC 2014/35/UE (Electromagnetic Compatibility)**.
- **Environmental certificate ISO 14001.** "Following its policy of respect and conservation of the environment, Infrico has implemented an environmental management system based on the international standard ISO 14001:2015, through which compliance with all legal requirements is controlled and policies are implemented of reduction of natural resources, recycling and waste management".
- **Prevention of risks in the workplace certificate OHSAS: 18001.** "Infrico does its work with the maximum guarantees and security; for this purpose, it has implemented a system for the prevention of occupational risks based on the OHSAS 18001:2007 regulation, maintaining an integrated management system: quality-environment-prevention".
- **Compliance with the RoHS directive.** "We declare that our products comply with the directive ROHS [2011/65/UE], concerning the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, biphenyls and polychromed diphenylethylene in certain concentrations".
- **Compliance with regulations on packaging treatment.** "We declare that all our packaging is manufactured following international standards for phytosanitary measures, specifically the NIMF 15 standard, which regulates the wooden packaging used in international trade. On all our pallets you will find the seal: Accredits our supplier for the manufacture of packaging treated with thermal shock".
- **Compliance with HACCP regulations.** "All our equipment can incorporate a HACCP module for compliance with the regulation [CE] no852 / 2004". [optional].
- **Compliance with ETL regulations.** "On request, Infrico products certified in ETL electrical safety and ETL SANITATION in the United States are manufactured".
- **GOST certificate.** All our equipment complies with the Russian approval.



Eficiencia energética


Energy efficiency

Etiquetado energético

- Volumen neto: volumen que contiene los alimentos dentro del límite de carga.
- «Temperatura de funcionamiento de refrigeración» o «temperatura de funcionamiento de congelación».
- La clase de eficiencia energética.
- El consumo anual de electricidad en kWh en términos del consumo de energía final anual.
- La clase climática [3, 4 ó 5], junto con la temperatura de termómetro seco [en °C] y la humedad relativa [en %].

Energy labeling

- Net volume: volume that contains the food inside of the load limit.
- "Operating temperature cooling »or "operating temperature of freezing".
- The energy efficiency class.
- Annual electricity consumption in kWh in terms of final annual energy consumption.
- The climate class [3, 4 or 5], together with dry-build temperature [°C] and relative humidity [in%].



Normativa de ecodiseño

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1094 DE LA COMISIÓN de 5 de mayo de 2015 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los armarios y mesas de conservación refrigerados para profesionales.

Eco design directive

DELEGATE REGULATION (EU) 2015/1094 DECISION of 5 May 2015 by Directive 2010/30 / EU of the European Parliament and the Council is complemented in relation to energy labeling of refrigerated professional cabinets.



Nuevo refrigerante R-290

New refrigerant R-290

Impacto medioambiental

Los refrigerantes utilizados actualmente, como son los HFC (R-134a y R-404A) tienen un potencial de calentamiento global (GWP) muy alto, lo que es nocivo para el medio ambiente. El potencial de calentamiento global (GWP) es el valor relativo que cuantifica la capacidad de un gas para provocar calentamiento global o efecto invernadero en la atmósfera. El hidrocarburo **R-290** forma parte del grupo de refrigerantes naturales y tiene un potencial de reducción de ozono (ODP) nulo y un potencial de calentamiento global (GWP) insignificante en comparación con los refrigerantes nombrados anteriormente.

Eficiencia

Los hidrocarburos como el **R-290** poseen unas excelentes propiedades termodinámicas; en este sentido, son tan buenos como los refrigerantes HFC o HCFC (o mejores) en la mayoría de las aplicaciones.

Normativa F-gas

La Unión Europea se ha fijado el objetivo de reducir el impacto ambiental de los gases fluorados mediante una serie de normativas. El primer reglamento sobre los F-gases, la CE 842/2006, se centraba en la reducción de las emisiones, principalmente evitando fugas en los sistemas y en la recuperación al final de su vida útil y destrucción responsable de los gases.

La UE publicó en 2014 una actualización del reglamento CE 517/2014. Este reglamento sustituye al 842/2006 y entró en vigor el 1 de enero de 2015. Los cambios incluían:

Limitaciones sobre el uso de gases con potencial de calentamiento atmosférico (PCA) más alto, como el R-404A, en equipos de refrigeración y existentes a partir de 2020.

La F-Gas clasifica los Hidrofluorocarburos en función de su potencial de calentamiento atmosférico. Entonces para cada aplicación hay límites diferentes y fechas de prohibición distintas. Estos datos quedarían reflejados en el siguiente cuadro:



Environmental impact

The refrigerants currently used, such as HFCs (R-134a and R-404A) have a very high global warming potential (GWP), which is harmful to the environment. Global Warming Potential (GWP) is the relative value that quantifies the ability of a gas to cause global warming or greenhouse effect in the atmosphere. The **R-290** hydrocarbon is part of the natural refrigerant group and has zero ozone depletion potential (ODP) and an insignificant global warming potential (GWP) compared to the refrigerants named above.

Efficiency

Hydrocarbons such as **R-290** have excellent thermodynamic properties; in this sense, are as good as HFC or HCFC refrigerants (or better) in most applications.

F-gas regulations

The European Union has set itself the objective of reducing the environmental impact of fluorinated gases through a series of regulations. The first regulation on F-gases, EC 842/2006, focused on the reduction of emissions, mainly avoiding system leaks and end-of-life recovery and responsible destruction of gases.

The EU published in 2014 an update of EC Regulation 517/2014. This regulation replaces 842/2006 and entered into force on 1st January 2015. The changes included:

Limitations on the use of gases with higher global warming potential (PCA), such as R-404A, in refrigeration equipment and existing from 2020.

The F-Gas classifies the Hydrofluorocarbons according to their global warming. Potential then for each application there are different limits and different prohibition dates. These data would be reflected in the following table:

Refrigerante Refrigerant	GWP
R-404A	3922
R-134a	1430

R-290 3

Refrigerante Refrigerant	Refrigerantes Refrigerants	Prohibido desde Prohibited from
Frigoríficos y congeladores para uso comercial Commercial refrigeration and freezing equipment	HFCs con PCA≥2500	1 Enero 2020
	HFCs con PCA≥150	1 Enero 2022



1.
Enfriadores
Bottle coolers

Pag. 20



2.
Mesas
Undercounters

Pag. 52



3.
Armarios
Reach ins

Pag. 114



7.
Self-service
Gastrobuffet

Pag. 256



8.
Vitrinas
expositoras
Display cases

Pag. 302



9.
Vitrinas Supermarket
Supermarket cases

Pag. 342



4.
Abatidores
Blast chillers

pag. 174



5.
Infricool

Pag. 192



6.
Línea americana
American line

Pag. 226



10.
Vitrinas murales
Multidecks

Pag. 390



11.
Vitrinas pastelería
Pastry display cases

Pag. 492



12.
Maquinaria de hostelería
Horeca equipment

Pag. 580



1. Enfriadores

Bottle coolers





1. Enfriadores

Bottle coolers

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
EFP EB	Enfriador de botellas <i>Chest bottle cooler</i>	24 - 27



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
EBC	Enfriador de botellas con cajones <i>Chest bottle cooler with drawers</i>	28 - 29



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ERV	Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm. <i>Back-Bar 850 mm. height</i>	30 - 31



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ERV	Expositor refrigerado horizontal altura 920 mm. <i>Back-Bar 920 mm. height</i>	32 - 33



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ERV INOX	Expositor refrigerado horizontal en inox altura 920 mm. <i>Stainless steel Back-Bar 920 mm. height</i>	34 - 35



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ERV ERC	Expositor refrigerado vertical <i>Glass door merchandiser</i>	36 - 39



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ERC	Expositor refrigerado puertas correderas <i>Sliding glass door merchandiser</i>	40 - 41



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NEC	Expositor refrigerado <i>Glass door merchandiser freezer</i>	42 - 43



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ESC	Escarchador de copas <i>Glass froster counter</i>	44 - 45



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
TA	Tanque enfriador de agua <i>Water tank cooler</i>	46 - 47



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
EVV	Expositor de vino en madera <i>Wine cellars</i>	48 - 49



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
VINTAGE	Expositor de vino en madera vintage <i>Retro-wine cellars</i>	50 - 51





Enfriador de botellas

Chest bottle cooler

Serie
EFP
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero inoxidable **AISI 304 (II)**.
Exterior plastificado en blanco y encimera en acero inox **AISI 304 (EG)**.
Respaldo en acero galvanizado.

BENEFITS

Structure

AISI 304 Stainless steel **(II)**.
Exterior prepainted steel **(EG)** and **AISI 304** stainless steel worktop.
Galvanized steel backs.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version









EFP 1000 II



EFP

MOD.

	 Capacidad Capacity (L)	 Puertas Doors	 Separadores Dividers	 Potencia Power (W)	 Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	 Refrigerante Refrigerant
EFP 1000 EG / EFP 1000 II	200	2	1	90	169	R-600a
EFP 1500 EG / EFP 1500 II	305	3	2	180	343	R-290
EFP 2000 EG / EFP 2000 II	415	4	3	180	343	R-290

Enfriador de botellas

Chest bottle cooler

Serie
EFP
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Temperatura regulada por un **controlador termostático**.
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** por **Gravedad**.

Refrigeration

Temperature regulated by a **thermostatic controller**.
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Gravity Evaporation system.



EFP 2000 EG

EFP 1000 EG

1004 x 550 x 880 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



EFP 1000 II

1004 x 550 x 880 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

EFP 1500 EG

1479 x 550 x 880 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



EFP 1500 II

1479 x 550 x 880 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

EFP 2000 EG

1954 x 550 x 880 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



EFP 2000 II

1954 x 550 x 880 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Separador / Divider [504X26]

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz





Enfriador de botellas

Chest bottle cooler

Serie
EB
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable AISI 304, respaldos en acero galvanizado.
Estructura compacta totalmente inyectada.



Nuevo diseño de puertas

Puertas correderas **con tirador integrado** e inyectadas con poliuretano.

BENEFITS

Structure

AISI 304 Stainless steel, galvanized steel backs.
Compact structure totally injected.

New door design

Integrated handle and polyurethane injected sliding doors.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



EB 1000 II

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Separadores
Dividers



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Separadores Dividers	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
EB 1000 II	265	2	1	90	169	R-600a
EB 1500 II	445	3	2	180	343	R-290
EB 2000 II	620	4	3	180	343	R-290
EB 2500 II	800	5	4	355	690	R-290

Enfriador de botellas

Chest bottle cooler

Serie
EB
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Aislamiento

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión **libre de CFC's** con densidad 40 kg/m3. **zero ODP and Zero GWP.**



Refrigeración

Temperatura regulada por un **controlador digital**.
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** por **Gravedad**.

Insulation

Insulation by **free CFC's** polyurethane, foam high-pressure injected with density 40 Kg/m3. **Zero ODP and Zero GWP.**

Refrigeration

Temperature regulated by a **digital controller**.
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Gravity Evaporation system.



EB 2000 II

Opcional / Optional

Separador / Divider (504X32)

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz



EB 1000 II

1004 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



EB 1500 II

1479 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




EB 2000 II

1954 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




EB 2500 II

2429 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



EB



Enfriador de botellas con cajones

Chest bottle cooler with drawers

Serie
EBC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable AISI 304, respaldos en chapa galvanizada.
Estructura compacta totalmente inyectada.



Aislamiento

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión **libre de CFC's** con densidad 40 kg/m³, **Zero ODP and Zero GWP.**

BENEFITS

Structure

AISI 304 Stainless steel, galvanized sheet metal backs.
Compact structure totally injected.

Insulation

Insulation by **free CFC's** polyurethane, foam high-pressure injected with density 40 Kg/m³. **Zero ODP and Zero GWP.**

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



EBC 1000 II

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Separadores
Dividers



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Separadores Dividers	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
EBC 1000 II	265	2	1	90	169	R-600a
EBC 1500 II	445	3	2	180	343	R-290
EBC 2000 II	620	4	3	180	343	R-290

Enfriador de botellas con cajones

Chest bottle cooler with drawers

Serie
EBC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Cajones

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers

Drawers with full extension slides and self closing system.



Refrigeración

Temperatura regulada por un **controlador digital**.

Desescarche manual.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación por Gravedad**.

Refrigeration

Temperature regulated by a **digital controller**.

Manual defrost.

Ventilated condensation system.

Gravity Evaporation system.



EBC 2000 II



EBC 1000 II

1004 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




EBC 1500 II

1479 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



EBC 2000 II

1954 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



EBC





Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm.

Back-Bar 850 mm. height

Serie
ERV
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Puertas

Las puertas con doble acristalamiento [6-10-4] equipadas con **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete fácilmente sustituible.



Nuevo controlador temperatura

El sistema de **Control** tiene una **mayor precisión** de la temperatura, con mayor ajuste del intervalo de las mismas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

BENEFITS

Doors

Doors with double pane glass [6-10-4] and **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95°. gasket easily replaceable.

New control system

New digital controller with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.**

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version



ERV 15 SH



ERV SH

MOD.



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves / Slides



Potencia
Power
[W]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[W] (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

Model	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
ERV 15 SH	1	2	214	343	R-290
ERV 25 SH	2	2	255	343	R-290

Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm.

Back-Bar 850 mm. height

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Exterior en chapa **PVC** plastificada de color **negro**.
Cerradura integrada para las puertas.
Interior en chapa **PVC** plastificada de color **gris**.
Puertas con **doble acristalamiento** [6-10-4].



Refrigeración

Temperatura y **desescarche** regulado por controlador digital.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure

Black plastic coated **PVC** exterior.
Integrated door locks.
Grey plastic coated **PVC** interior.
Doors with **double pane glass** [6-10-4].

Refrigeration

Temperature and **defrost** regulated by a digital controller.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.



ERV 25 SH



ERV 15 SH

600 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 25 SH

900 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 15 II SH

600 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 25 II SH

900 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color [por puerta]

/LED lighting RGB color changing [per door]





Expositor refrigerado horizontal altura 920 mm.

Back-Bar 920 mm. height

Serie
ERV
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Puertas

Las puertas están equipadas con **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.



Nuevo controlador temperatura

El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

BENEFITS

Doors

Doors have an **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95°. Triple chamber gasket easily replaceable.

New control system

New digital controller with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.**

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant


MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
ERV 15	140	1	2	214	343	R-290
ERV 25 / ERV 25 C	220	2	2	255	343	R-290
ERV 35	330	3	2	259	343	R-290
ERV 15 PP	140	1	2	214	343	R-290
ERV 25 PP	220	2	2	255	343	R-290
ERV 35 PP	330	3	2	259	343	R-290



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 15

Expositor refrigerado horizontal altura 920 mm.

Back-Bar 920 mm. height

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Exterior en chapa **PVC** plastificada de color **negro**.
Cerradura integrada para las puertas.
Interior en chapa **PVC** plastificada de color **gris**.
Puertas correderas [C].
Puertas con **doble acristalamiento** [6-10-4].

Structure

Black plastic coated **PVC** exterior.
Integrated door locks.
Grey plastic coated **PVC** interior.
Sliding doors [C].
Doors with **double pane glass** [6-10-4].



Refrigeración

Temperatura y defescarche regulado por controlador digital.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

Refrigeration

Temperature and defrost regulated by a digital controller.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.



ERV 15



ERV 25



ERV 15 PP

600 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 25 PP

900 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 35 PP

1350 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 15

600 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 25

900 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 35

1350 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 25 C*

900 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color
(por puerta) / LED lighting RGB color
changing (per door)

Parrillas / Wire shelves ERV15 [502X27]

Parrillas / Wire shelves ERV25 [502X28]

Parrillas / Wire shelves ERV35 [502X31]

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz

*ERV 25 C disponible con
puertas correderas

Sliding doors available
ERV 25 C





Expositor refrigerado horizontal en inox altura 920 mm.

Stainless steel Back-Bar 920 mm. height

Serie
ERV INOX
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Puertas

Las puertas están equipadas con **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete fácilmente sustituible.



Nuevo controlador temperatura

El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

BENEFITS

Doors

Doors have an **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95°. gasket easily replaceable.

New control system

New digital controller with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.**

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



ERV 15 II



ERV 25 II

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Separadores
Dividers



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Separadores Dividers	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
ERV 15 II	140	1	2	214	343	R-290
ERV 25 II	220	2	2	255	343	R-290
ERV 35 II	330	3	2	259	343	R-290

Expositor refrigerado horizontal en inox altura 920 mm.

Stainless steel Back-Bar 920 mm. height

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Exterior **acero Inoxidable AISI 430**
Cerradura integrada para puertas.
Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).

Structure

AISI 430 Stainless Steel exterior.
Integrated door locks.
Doors with **double pane glass** (6-10-4).



Refrigeración


Temperatura y desescarche regulado por controlador digital.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

Refrigeration

Temperature and defrost regulated by a digital controller.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.



ERV 35 II



ERV II



ERV 15 II

600 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 25 II

900 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 35 II

1350 x 510 x 920 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color
(por puerta) / LED lighting RGB color
changing (per door)

Parrillas / Wire shelves ERV15 [502X27]

Parrillas / Wire shelves ERV25 [502X28]

Parrillas / Wire shelves ERV35 [502X31]

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz



Expositor refrigerado vertical

Glass door merchandiser

Serie
ERV
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Puertas

Las puertas están equipadas con **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete fácilmente sustituible.



Nuevo controlador temperatura

El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.

BENEFITS

Doors

Doors have an **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95°. gasket easily replaceable.

New control system

New digital controller with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional light bulb**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

ERV 53



MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
ERV 53	280	1	5	235	343	R-290
ERV 83	435	2	5	443	690	R-290



Expositor refrigerado vertical

Glass door merchandiser

Serie
ERV
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Exterior en chapa **PVC** plastificada de color **negro**.
Cerradura integrada para las puertas.
Interior en chapa **PVC** plastificada de color **gris**.



Puertas

Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada INFRICOOL®**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure

Black plastic coated **PVC** exterior.
Integrated door locks.
Grey plastic coated **PVC** interior.

Doors


Doors with **double pane glass** (6-10-4).

Refrigeration

INFRICOOL® **Ventilated condensation** system.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.



ERV 83



ERV 53



ERV 53

600 x 510 x 1820 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 83

900 x 510 x 1820 mm.
Temp. +4°C/+12°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrillas/ *Wire shelves* ERV 53 [502X27]

Parrillas/ *Wire shelves* ERV 83 [502X28]



Expositor refrigerado vertical

Glass door merchandiser

Serie
ERC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Nuevo controlador temperatura

El **sistema de Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

BENEFITS

New control system

New digital controller with greater precision in temperature control. *Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.**

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



ERV 36 B

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
ERC 15	150	1	2	214	343	R-290
ERC 36 B	355	1	4	250	343	R-290

Opcional / Optional

Parrillas/ Wire shelves ERV 53 (502X27)

Expositor refrigerado vertical

Glass door merchandiser

Serie
ERC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Exterior en chapa plastificada.
Estructura compacta totalmente inyectada.

Structure

Plastic coated steel exterior.
Compact structure totally injected.



Nuevo diseño de puertas

Puertas con **doble acristalamiento** [6-10-4].

Doors

Doors with **double pane glass** [6-10-4].



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa** en acero Inoxidable.

Refrigeration

Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Stainless steel **evaporative** tray.



ERC 15




ERC 15

600 x 620 x 827 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




ERC 36 B


620 x 595 x 1870 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERC 15



ERC 36 B



Expositor refrigerado puertas correderas

Sliding glass door merchandiser

Serie
ERC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Nuevo controlador temperatura

El **sistema de Control** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**.

BENEFITS

New control system

New digital controller with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



ERC 130

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº estantes
Nº shelves



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) [TRA -10°C]



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº estantes Nº shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) [TRA -10°C]	Refrigerante Refrigerant
ERC 100	1110	2	1270 x 400	695	934	R-290
ERC 130	1310	2	1270 x 500	844	1296	R-290
ERC 200	2030	3	984 x 500	1123	1559	R-290

Expositor refrigerado puertas correderas

Sliding glass door merchandiser

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Exterior en chapa plastificada.
Estructura compacta totalmente inyectada.

Structure

Plastic coated steel exterior.
Compact structure totally injected.



Nuevo diseño de puertas

Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).

Doors

Doors with **double pane glass** (6-10-4).



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.

Refrigeration

Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.



ERC 200



ERC 100

1385 x 704 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




ERC 130

1385 x 804 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




ERC 200

2081 x 804 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERC 100



ERC 130 / 200





Expositor refrigerado

Glass door merchandiser freezer

Serie
NEC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Limpieza

El armario expositor presenta un desagüe en el interior del equipo para la **evacuación de líquidos de limpieza** o por rotura de algún recipiente.



Nuevo controlador temperatura

El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**.

BENEFITS

Cleaning

Coolers have inner drainpipe for cleaning liquids evacuation or any recipient break.

New control system

New digital controller with greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version



NEC501FV



NEC

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Potencia
Power
(W)



Sistema
frigorífico
Cooling System



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Potencia Power (W)	Sistema frigorífico Cooling System	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
NEC401FS	430	1	450	Estático/ Static	5 (438x556)	445	R-290
NEC501RV	500	1	580	Ventilado/ Forced air	5 (530x460)	690	R-290
NEC501FV	500	1	645	Ventilado/ Forced air	5 (530x460)	644	R-290
NEC1002RV	1000	2	497	Ventilado/ Forced air	10 (530x460)	690	R-290
NEC1002FV	1000	2	890	Ventilado/ Forced air	10 (530x460)	907	R-290

Expositor refrigerado

Glass door merchandiser freezer

Serie
NEC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Cuerpo en **acero plastificado** blanco y frontal en acero plastificado, pintado en **epoxy gris**.
Display publicitario de serie.



Nuevo diseño de puertas

Puertas con **triple cristal** bajo emisivo, con carga de argón (FV).



Refrigeración

Termostato **digital**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Estática** (FS).
Marcos de puerta **calefactados** para evitar la **acumulación** del **hielo** (FV).

Structure

Laminated **galvanized steel** and laminated steel painted in **grey epoxy** front.
Standard **advertising display**.

Doors

Low emissive **triple-glazed** door (FV).

Refrigeration

Digital thermostat
Ventilated condensation system.
Static evaporation system (FS).
Heated door frame to avoid accumulation of ice (FV).



NEC 1002 FV



NEC401FS

687 x 670 x 2010 mm.
Temp. -15°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



NEC501RV

687 x 705 x 2010 mm.
Temp. +2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



NEC501FV

687 x 705 x 2010 mm.
Temp. -15°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




NEC1002RV

1385 x 705 x 2010 mm.
Temp. +2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



NEC1002FV

1385 x 705 x 2010 mm.
Temp. -15°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Escarchador de copas

Glass froster counter

Serie
ESC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Limpieza

Los escarchadores presentan en el interior uniones con aristas curvas **(amplios radios que facilitan la limpieza)**.



Puertas

Las puertas están equipadas con bisagras para un **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de **triple cámara** fácilmente **sustituible**. Las puertas son reversibles.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional** [CR].

BENEFITS

Cleaning

Froster have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning)**.

Doors

Doors have an **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95°. Triple chamber gasket easily replaceable. **Doors are reversible**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb** [CR].

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

ESC 50



ESC 50

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



N° parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] [TRA -30°C]



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] [TRA -30°C]	Refrigerante Refrigerant
ESC 50	AISI 304	95	1	2 [400 x 430]	375	445	R-290
ESC 50 CR	AISI 304	95	1	2 [400 x 430]	390	445	R-290



Escarchador de copas

Glass froster counter

Serie
ESC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Aislamiento

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión **libre de CFC's** con densidad 40 kg/m3, **Zero ODP and Zero GWP.**

Insulation

Insulation by **free CFC's** polyurethane, foam high-pressure injected with density 40 Kg/m3. **Zero ODP and Zero GWP.**



Puertas

Contrapuerta embutida con **burlete triple**. [ESC50].
Puertas con **doble acristalamiento** [6-15-5] [CR].

Doors

Stamped rear door [ESC50].
Doors with **double pane glass** [6-15-5] [CR].



Refrigeración

Temperatura regulada por **controlador digital**.
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Estática**.

Refrigeration

Temperature regulated by a **digital controller**.
Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Gravity evaporation system.



ESC 50 CR



ESC 50

570 x 600 x 850 mm.
Temp. -5°C/-18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ESC 50 CR

570 x 600 x 850 mm.
Temp. -5°C/-10°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Juego de guías / slides kit [503X11]

Parrillas / Wire shelves [502X45]



Tanque enfriador de agua

Water tank cooler

Serie
TA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Tanque enfriador

Tanque enfriador de agua, especialmente diseñado para panadería y pastelería.

Water tank cooler

Water tank cooler specially designed for bakery and pastry making.



Estructura

Exterior en Acero Inox **AISI 304**.
Tapa desmontable.

Structure

AISI 304 Stainless Steel exterior.
Removable top.

Depósito y serpentín interior en Acero Inox **304**.
Rebosadero de seguridad diámetro 3/4".

AISI 304 Stainless Steel interior **tank and cooling coil**.
Safety overflow with 3/4" diameter.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



TA 100

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Capacidad
Capacity
(L)



Potencia
Power
(W)




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Capacidad Capacity (L)	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
TA 100	AISI 304	100	582	1041	R-290
TA 180	AISI 304	180	674	1296	R-290



TA 100

Tanque enfriador de agua

Water tank cooler

Serie
TA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Llenado **automático por boya**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** por **Serpentín Sumergido**.
Agitador de agua interno.


Refrigeration

Automatic filling water by float system.
Ventilated condensation system.
Submerged cooling coil Evaporation System.
Interior water shaker.

Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil



TA 180



TA 100

1312 x 562 x 570 mm.
Temp. +1°C/+4°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




TA 180

902 x 562 x 1133 mm.
Temp. +1°C/+4°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Soporte enfriador /
Wall hangers [STA]



TA 180



Expositor de vino en madera

Wine cellars

Serie
EVV
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Diseño expositor

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la **exposición** y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut, y representa la mejor solución para el servicio de vino a una **temperatura ideal**.



Estructura

100 % madera de pino maciza.

Cerradura integrada.

7 estantes con frente de madera, regulables en altura y fácilmente sustituibles.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.

Leak detection system

These models have been designed for the **exposure** and sale of wine bottles, and represents the best solution for the wine service at the best temperature.

Structure

100 % solid pine wood.

Integrated lock.

7 shelves with wooden front per door, height adjustable and easily replaceable.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional light bulb**.

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

EVV100



EVV 100

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas
Shelving



Botellero
Bottle rack



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas Shelving	Botellero Bottle rack	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Refrigerante Refrigerant
EVV100	350	1	7	100	360	343	R-290
EVV200MX	350+350	2	14	100 + 100	720	343	R-290



Expositor de vino en madera

Wine cellars

Serie
EVV
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Nuevo diseño de puertas

Las puertas están dotadas con bisagras para un **retorno automático** y presión permanente durante el cierre.

Doble acristalamiento [4-8-4], cristal templado bajo emisivo.



Refrigeración

Temperatura regulada por un **controlador digital** y desescarche automático.

Bandeja evaporativa en acero inoxidable.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Ventilada**.

La temperatura recomendada para el vino tinto esta entre **10°C a 18°C** / Blanco, Rosado y Brut entre **4°C a 8°C**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Doors

Doors are equipped with hinges for **automatic return** and permanent pressure during closing.

Double panel glass [4-8-4], low emissive hardened glass.

Refrigeration

Temperature and automatic defrost regulated by a **digital controller**.

Evaporator treated with anti-corrosion polyester Epoxi.

Ventilated condensation system.

Ventilated evaporation system.

Recommended temperature for red wine is

10°C to 18°C / white, rosé and brut is **4°C to 8°C**.



EVV200MX

Doble temperatura
Dual temperature

Cerezo/Cherry
Standard




EVV100

657 x 596 x 1918 mm.
Temp. +4°C/+18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



EVV200MX

1314 x 596 x 1918 mm.
Temp. +4°C/+18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Negro/ Black
RAL 9017
Suplement [EVV100]
[EVV200MX]



Blanco/ White
RAL 9016
Suplement [EVV100]
[EVV200MX]

Opcional / Optional

Soporte inclinación botella [2 uds. por puerta]

Tilting bottle holder [2 units per door]



Expositor de vino en madera

Retro-wine cellars

Serie
VINTAGE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Diseño expositor

Los armarios de vinos modelos **Retro** han sido fabricados para exhibir, mantener y preservar el vino, con un diseño similar al de los equipos de refrigeración fabricados en la década de 1960 y contruidos con las **tecnologías** de producción **actuales**.



Estructura

100 % madera de pino maciza.
5 estantes con frente de madera, regulables en altura y fácilmente sustituibles.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

Desing

Vintage wine cellars are manufactured for exhibiting, maintaining and preserve wine, with a similar design to refrigeration equipments from the 1960's decade, but designed with current manufacturing technology.

Structure

100 % solid pine wood.
5 shelves with wooden front per door, height adjustable and easily replaceable.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.**

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

EVV 23 R1G



MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Botellero
Bottle rack



Nº parrillas
Shelving



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Botellero Bottle rack	Nº parrillas Shelving	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Refrigerante Refrigerant
EVV 23 R1G	265	1	90	5	255	343	R-290
EVV 49 R2G	640	2	90 + 90	10	483	690	R-290

EVV 23 R1G

Expositor de vino en madera

Retro-wine cellars

Serie
VINTAGE
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Refrigeración

Temperatura regulada por un **controlador digital** y desescarche automático.

Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Ventilada**.

Refrigeration

Temperature and automatic defrost regulated by a **digital controller**.

Evaporator treated with anti-corrosion polyester Epoxi.

Ventilated condensation system.

Ventilated evaporation system.



EVV 49 R2G



EVV 23 R1G

690 x 602 x 2032 mm.
Temp. +4°C/+18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz





EVV 49 R2G

1385 x 602 x 2032 mm.
Temp. +4°C/+18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



 Cerezo/Cherry
Standard

 Negro/ Black
RAL 9017
Suplement (EVV23R1G)
(EVV49R2G)

 Blanco/ White
RAL 9016
Suplement (EVV23R1G)
(EVV49R2G)

2. Mesas / Undercounters





2. Mesas / Undercounters

2.

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
600	Mesa de refrigeración Undercounter refrigerator	56 - 57
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
600	Mesa refrigerada con cajones Drawers undercounter refrigerator	60 - 61
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa de refrigeración Undercounter refrigerator	70 - 71
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa refrigerada con cajones Drawers undercounter refrigerator	74 - 75
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
600	Mesa refrigerada con fregadero Sink undercounter refrigerator	63
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
600	Mesa refrigerada para ensaladas Salad prep refrigerator undercounter	66 - 67
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa refrigerada con fregadero Sink undercounter refrigerator	77
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa refrigerada central puertas a dos caras Pass thru undercounter refrigerator	80 - 81
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
600	Mesa de congelación Undercounter freezer	58 - 59
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
600	Mesa refrigerada con puertas cristal Glass door undercounter refrigerator	62
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa de congelación Undercounter freezer	72 - 73
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa refrigerada con puertas cristal Glass door undercounter refrigerator	76
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
600	Mesa refrigerada pre-instalada Remote undercounter refrigerator	64 - 65
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa baja refrigeración Counter bases refrigerator	68 - 69
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa refrigerada pre-instalada Remote undercounter refrigerator	78 - 79
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN1/1 700	Mesa refrigerada para ensaladas Salad prep refrigerator table	82 - 83
		

Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
GN1/1 700 **Mesa refrigerada pizza** **84 - 85**
Pizza undercounter refrigerator



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
GN1/1 700 **Mesa refrigerada para ensaladas** **88 - 89**
Salad prep refrigerator table



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
800 **Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 puerta de cristal** **92**
Glass door euronorm counter refrigerator



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
800 **Mesa refrigerada central euronorma 600 x 400 puertas a dos caras cristal** **94 - 95**
Pass thru counter refrigerator



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
MEV 800 **Mesa y bandeja superior refrigeradas para ensaladas y pizza** **98 - 99**
Salads-pizza prep refrigerator table



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
MP 800 **Mesa refrigerada pizza** **102 - 103**
Pizza prep table



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
FMPP **Fronte mostrador refrigerado preinstalado** **106 - 107**
Remote back-bar counter refrigerator



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
MCAF **Mueble mesa cafetera** **110 - 111**
Coffe unit



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
GN1/1 700 **Mesa refrigerada para ensaladas** **86 - 87**
Salad prep refrigerator table



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
800 **Mesa refrigeración y congelación euronorma 600 x 400 para pastelería** **90 - 91**
Euronorm 600 x 400 refrigerator counter



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
800 **Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 pre-instalada** **93**
Euronorm 600 x 400 remote counter refrigerator



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
800 **Mesa refrigerada euronorma 600 x 400 para ensaladas, pizza y pastelería** **96 - 97**
Euronorm 600 x 400 salads, pizza & pastry drep refrigerator counter



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
MPL 800 **Mesa refrigerada pizza Lucena** **100 - 101**
Pizza prep table



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
FMPP **Fronte mostrador refrigerado** **104 - 105**
Back bar counter refrigerator **108 - 109**



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**
ME / MT **Mueble estantería y mesa de trabajo** **112 - 113**
Shelf unit and working table





Mesa de refrigeración

Undercounter refrigerator

Serie **600**
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

BMPP 1500 II

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



Circulación optimizada del aire

Optimal air flow

Sistema de ventilación de condensación frontal

Front breathing condensation system

Manejo control digital por **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by **Bluetooth** (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Sistema de
frío
Cooling
System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
BMPP 1500 II	AISI 304	70	250	2	2/2 (325x430)	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,55	A	R-290
BMPP 2000 II	AISI 304	70	385	3	3/3 (325x430)	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,80	A	R-290
BMPP 2500 II	AISI 304	70	510	4	4/4 (325x430)	Ventilado Forced air	IP65	372	690	2,05	A	R-290



Mesa de refrigeración

Undercounter refrigerator

Serie **600**
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³.
Zero ODP and Zero GWP.

Structure

Compact structure totally injected.
Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.
Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El **retorno automático** queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. Doors equipped with **hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The **automatic return** is free when the opening exceeds 95°. They include **four-chamber** "cleanless" flat door gasket easily removable



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeration system

Front-breathing ventilation system.
Evaporative tray without electrical heater.
New **Monoblock** refrigeration system.



BMPP 1500 II

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz



BMPP 2000 II

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz



BMPP 2500 II

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X07]
- Juego de guías / Slides [GUIAC0115430, GUIAC0215430]
- Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
- Grupo lado contrario / Group opposite side [L]
- Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]
- Sin peto trasero / Without backsplash
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz



Mesa de congelación

Undercounter freezer

Serie **600**
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

BMPP 1500 BT

Más detalles
y ficha técnica en:




Versión español

More details and
technical sheet:



English version



Circulación optimizada del aire

Optimal air flow

Sistema de ventilación de condensación frontal

Front breathing condensation system

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Sistema de
frío
Cooling
System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
BMPP 1500 BT	AISI 304	70	250	2	2/2 {325x430}	Ventilado Forced air	IP65	545	445	4,02	C	R-290
BMPP 2000 BT	AISI 304	70	385	3	3/3 {325x430}	Ventilado Forced air	IP65	545	445	6,57	D	R-290
BMPP 2500 BT	AISI 304	70	510	4	4/4 {325x430}	Ventilado Forced air	IP65	690	644	6,78	C	R-290



Mesa de congelación

Undercounter freezer

Serie **600**
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Low GWP.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.
Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Low GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están **dotadas con bisagras** para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include **four-chamber "cleanless" flat door gasket** easily removable



Refrigeración


Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
Sistema de **evaporación forzada**.
Bandeja de plástico con **serpentin embutido**.
Ventiladores **electrónicos**.
Desescarche por **gas caliente**.
Válvula de expansión **termostática**.

Refrigeration system

Front-breathing ventilation system.
Forced air evaporation system.
Evaporative tray **without electrical heaters**.
Electronics fans.
Hot gas defrost.
Thermostatic expansion valve.



BMPP 2000 BT



BMPP

Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X07]
- Juego de guías / Slides [GUIAC0115430, GUIAC0215430]
- Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
- Grupo lado contrario / Group opposite side [L]
- Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]
- Sin peto trasero / Without backsplash
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz



BMPP 1500 BT

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMPP 2000 BT

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMPP 2500 BT

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Mesa refrigerada con cajones

Drawers undercounter refrigerator

Serie **600**
Series

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

2.



BMPP 1500

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version

MOD.	Descripción Description	Código Code
BMPP II,F,GR ,EN	Kit 2 cajones BM 1/2 x 200 2 drawers kit BM 1/2 x 200	[JCAJ17BM1/2]
BMPP II, F, GR ,EN	Kit 3 cajones BM 1/3 x 100 3 drawers kit BM 1/3 x 100	[JCAJ17BM1/3]
BMPP II, F, GR ,EN	Kit 3 cajones BM 2/3 + BM 1/3 3 drawers kit BM 2/3 + BM 1/3	[JCAJ17BM2/3]

Mesa refrigerada con cajones

Drawers undercounter refrigerator

Serie **600**
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.
Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.



Cajones

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers

Drawers with full extension slides and self closing system.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeration system




Front-**breathing ventilation system.**
Evaporative tray without electrical heaters.
New **Monoblock** system.



Kit 2 cajones
2 drawers kit

Kit 2 cajones
2 drawers kit

Kit 3 cajones
3 drawers kit



BM 1/2 x 200

BM 2/3x300 + BM 1/3x100

BM 1/3x100

Cajón 1/3 / drawer
302 x 418 x 105

Cajón 1/2 / drawer
302 x 418 x 205

Cajón 2/3 / drawer
302 x 418 x 307



Mesa refrigerada con puertas cristal

Glass door undercounter refrigerator

Serie **600**
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



BMPP 1500 CR

Nuevo diseño de puerta de cristal
New glass door design

Doble cristal templado bajo emisivo
Tempered and low-e double pane glass. 4-27-4

BMPP CR

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



BMPP 1500 CR

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




BMPP 2500 CR

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMPP 2000 CR

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X43]
- Juego de guías / Slides [GUIAC0115430, GUIAC0215430]
- Cerradura / Lock [506X60]
- Grupo lado contrario / Group opposite side [L]
- Iluminación LED RGB con cambio de color [por puerta]
LED Lighting RGB change of colour [per door]
115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)




Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº parrillas J. guías	Sistema de frío	Control digital	Led	Potencia	Potencia frigorífica	Refrigerante
BMPP 1500 CR	AISI 304	70	250	2	2/2 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	✓	259	343	R-290
BMPP 2000 CR	AISI 304	70	385	3	3/3 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	✓	448	690	R-290
BMPP 2500 CR	AISI 304	70	510	4	4/4 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	✓	453	690	R-290



Mesa refrigerada con fregadero

Sink undercounter refrigerator

Serie **600**
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

Opcional
Optional



Fotos no contractuales / Non contractual pictures

BMPPF 2000 II

F= Fregadero
Sink

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version




BMPPF 1500 II

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



BMPPF 2000 II

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



BMPPF 2500 II

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X07]
Juego de guías / Slides [GUIACO115430, GUIACO215430]
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
Grupo lado contrario / Group opposite side [L]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

MOD.



Model	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
BMPPF 1500 II	AISI 304	70	250	2	2/2 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,55	A	R-290
BMPPF 2000 II	AISI 304	70	385	3	3/3 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,80	A	R-290
BMPPF 2500 II	AISI 304	70	510	4	4/4 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	372	690	2,05	A	R-290



Mesa refrigerada pre-instalada

Remote undercounter refrigerator

Serie **600**
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



BMPP 1500 GR

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.
They increase in their length 8 cm. for better handling.

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



N° parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C/-30°C)
Recomendado Recommended

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C/-30°C) Recomendado Recommended
BMPP 1500 GR	AISI 304	70	250	2	2/2 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	254
BMPP 1500 GRBT	AISI 304	70	250	2	2/2 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	445
BMPP 2000 GR	AISI 304	70	385	3	3/3 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	298
BMPP 2000 GRBT	AISI 304	70	385	3	3/3 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	445



Mesa refrigerada pre-instalada

Remote undercounter refrigerator

Serie **600**
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Low GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burllete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Tubo conexión del evaporador de 3/8" (No se incluye capilar).

Sistema de **evaporación forzada**.

Desescarche por **gas caliente**.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Low GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.

The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration system

Supplied with 3/8" connection pipes for the evaporator.

Forced-air evaporator.

Hot gas defrost.



BMPP 2000 GR



BMPP 1500 GR

1240 x 600 x 850 mm.
Temp. 0°C/+6°C
230V/1ph/50Hz



BMPP 1500 GRBT

1240 x 600 x 850 mm.
Temp. -18°C
230V/1ph/50Hz

BMPP 1500 GR

Opcional / Optional

Válvula de expansión (especificar refrigerante)
/Expansion valve (specify refrigerant)

Parrilla / Wire shelf [502X07]


Juego de guías / Slides [GUIAC0115430, GUIAC0215430]

Puerta de cristal (unidad)
Glass door [unit] [PUE17IDGN-PUE17IIGN]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



BMPP 2000 GR

1732 x 600 x 850 mm.
Temp. 0°C/+6°C
230V/1ph/50Hz



BMPP 2000 GRBT

1732 x 600 x 850 mm.
Temp. -18°C
230V/1ph/50Hz



Mesa refrigerada para ensaladas

Salad prep refrigerator undercounter

Serie **600**
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

BMPP 1500 EN

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



Opcional / Optional

BMPP 1500 EN

[501X16] = 8



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
BMPP 1500 EN	AISI 304	70	250	2	2/2 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
BMPP 2000 EN	AISI 304	70	385	3	3/3 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290



Mesa refrigerada para ensaladas

Salad prep refrigerator undercounter

Serie **600**
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Encimera EN

Refrigeración estática superior.

Importante: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.

Worktop EN (Salads)

Upper static refrigeration.

Important: The trays should contain previously refrigerated product.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. Doors equipped with **hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.

Evaporative tray without electrical heaters.

New **Monoblock** refrigeration system.



BMPP 2000 EN

Opcional / Optional

BMPP 2000 EN

[501X16] = 11



BMPP 1500 EN


1468 x 600 x 1100 mm.
Temp. 0°/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMPP 2000 EN

1960 x 600 x 1100 mm.
Temp. 0°/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

BMPP EN



Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X07]

Juego de guías / Slides [GUIAC0115430, GUIAC0215430]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Mesa baja refrigeración

Counter bases refrigerator

Serie **GN1/1700**
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



Opcional
Optional

MSG 1400

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº cajones
Nº Drawers



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Nº cajones Nº Drawers	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
MSG 1000	AISI 304	70	100	2	Ventilado Forced air	IP65	190	343	0,98	A	R-290
MSG 1400	AISI 304	70	190	4	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,23	A	R-290
MSG 1600	AISI 304	70	225	4	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,33	A	R-290
MSG 2000	AISI 304	70	310	6	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,61	B	R-290
MSG 2400	AISI 304	70	435	8	Ventilado Forced air	IP65	363	690	1,77	B	R-290



Mesa baja refrigeración

Counter bases refrigerator

Serie **GN1/1 700**
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.

Estructure

Compact **structure** totally **injected**.
Polyurethane insulation 70 mm thick, **injected at high pressure** free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.



Cajones

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers

Drawers with full extension slides and self closing system.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.
Evaporative tray without electrical heaters.
New **Monoblock** refrigeration system.



MSG 2000



MSG 1000


1000 x 700 x 650 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



MSG 1400

1400 x 700 x 650 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Manejo control digital por  Bluetooth® (opcional)
Operating digital control by  Bluetooth® (option)
Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



MSG 1600

1600 x 700 x 650 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



MSG 2000

2000 x 700 x 650 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



MSG 2400

2400 x 700 x 650 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

MSG

Opcional / Optional

Cerradura / Lock (506X209; 506X210)

Puerta [unidad] / Door [unit] (PUE17ISN)

Cajón 2/3x300/ Drawer 2/3x300 (JCAJ17SN2/3)

Sin incremento / Without supplement



Mesa de refrigeración

Undercounter refrigerator

Serie **GN1/1700**
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



BMGN 1470 II

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version



Circulación optimizada del aire

Optimal air flow

Sistema de ventilación de condensación frontal

Front breathing condensation system

Manejo control digital por **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by **Bluetooth** (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Sistema de
frío
Cooling
System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
BMGN 1470 II	AISI 304	70	305	2	2/10 (325x530)	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,50	A	R-290
BMGN 1960 II	AISI 304	70	465	3	3/15 (325x530)	Ventilado Forced air	IP65	372	690	1,95	A	R-290
BMGN 2450 II	AISI 304	70	630	4	4/20 (325x530)	Ventilado Forced air	IP65	372	690	2,25	A	R-290

Mesa de refrigeración

Undercounter refrigerator

Serie **GN1/1 700**
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Nuevo sistema **Monoblock**.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, **injected at high pressure** free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.

Evaporative tray without electrical heaters.


New **Monoblock** refrigeration system.



BMGN 1960 II



BMGN



BMGN 1470 II

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 1960 II

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 2450 II

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Juego de guías / Slides [GUIAC0115530, GUIAC0215530]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Grupo lado contrario / Group opposite side [L]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Sin peto trasero / Without backplash

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Mesa de congelación

Undercounter freezer

Serie **GN1/1700**
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



BMGN 1960 BT

Gastronorm 1/1

Más detalles y ficha técnica en:

More details and technical sheet:



Versión español



English version



Circulación optimizada del aire

Optimal air flow

Sistema de ventilación de condensación frontal

Front breathing condensation system

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Sistema de
frío
Cooling
System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
BMGN 1470 BT	AISI 304	70	305	2	2/10 {325x530}	Ventilado Forced air	IP65	460	445	5,45	C	R-290
BMGN 1960 BT	AISI 304	70	465	3	3/15 {325x530}	Ventilado Forced air	IP65	650	644	7,71	D	R-290
BMGN 2450 BT	AISI 304	70	630	4	4/20 {325x530}	Ventilado Forced air	IP65	690	644	9,03	D	R-290

Mesa de congelación

Undercounter freezer

Serie **GN1/1 700**
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Low GWP.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.
Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Low GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están **dotadas con bisagras** para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include **four-chamber "cleanless" flat door gasket** easily removable



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
Sistema de **evaporación forzada**.
Bandeja de plástico con **serpentina embutido**.
Ventiladores **electrónicos**.
Desescarche por **gas caliente**.
Válvula de expansión **termostática**.

Refrigeration system


Front-breathing ventilation system.
Forced air evaporation system.
Evaporative tray **without electrical heaters**.
Electronics fans.
Hot gas defrost.
Thermostatic expansion valve.



BMGN 1470 BT



BMGN



BMGN 1470 BT

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 1960 BT

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 2450 BT

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (502X12)
Juego de guías / Slides (GUIAC0115530, GUIAC0215530)
Cerradura / Lock (506X209; 506X210)
Grupo lado contrario / Group opposite side (L)
Sin peto trasero / Without backsplash
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Mesa refrigerada con cajones

Undercounter refrigerator with drawers

Serie
GN1/1700
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

BMGN 1470

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



MOD.

MOD.	Descripción Description	Código Code
BMGN II, F, GR ,EN	Kit 2 cajones BMGN 1/2 x 200 2 Drawers kit BMGN 1/2 x 200	{JCAJ17GN1/2}
BMGN II, F, GR ,EN	Kit 3 cajones BMGN 1/3x100 3 Drawers kit BMGN 1/3x100	{JCAJ17GN1/3}
BMGN II, F, GR ,EN	Kit 2 cajones BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100 2 Drawers kit BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100	{JCAJ17GN2/3}

Mesa refrigerada con cajones

Undercounter refrigerator with drawers

Serie
GN1/1 700
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.

Structure

Compact structure totally injected.
Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.



Cajones

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers

Drawers with full extension slides and self closing system.



Refrigeración

Sistema de ventilación y condensación frontal.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema Monoblock.

Refrigeration system

Front-breathing ventilation system.
Evaporative tray without electrical resistances.
New Monoblock system.




BMGN 1960


Kit 2 cajones
2 drawers kit

Kit 2 cajones
2 drawers kit


Kit 3 cajones
3 drawers kit



BMGN 1/2 x 200



BMGN 2/3x300 + 1/3x100



BMGN 1/3x100


Medidas interiores cajones

Internal dimensions drawers

Cajón 1/3 / drawer
302 x 508 x 105

Cajón 1/2 / drawer
302 x 508 x 205

Cajón 2/3 / drawer
302 x 508 x 307



Mesa refrigerada con puertas de cristal

Glass door undercounter refrigerator

Serie
GN1/1700
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



BMGN 1470 CR

Doble cristal templado bajo emisivo
Tempered and low-e double pane glass. 4-27-4

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version




BMGN 1470 CR

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 1960 CR

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMGN CR



BMPP 2450 CR

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla tupida / Extradense wire shelf [502X62]

Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf [502X46]

Juego de guías / Slides [GUIACO115530, GUIACO215530]

Iluminación LED RGB con cambio de color [por puerta]
LED Lighting RGB change of colour [per door]

Cerradura / Lock [506X60]

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)




Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº parrillas J. guías	Sistema de frío	Control digital	Led	Potencia	Potencia frigorífica	Refrigerante
BMGN 1470 CR	AISI 304	70	305	2	2/10 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	✓	435	690	R-290
BMGN 1960 CR	AISI 304	70	465	3	3/15 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	✓	450	690	R-290
BMGN 2450 CR	AISI 304	70	630	4	4/20 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	✓	455	690	R-290





Mesa refrigerada con fregadero

Sink undercounter refrigerator

Serie
GN1/1 700
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS



Fotos no contractuales / Non contractual pictures

BMGN 1960 F

F= Fregadero
Sink

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



BMGN 1470 F

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz





BMGN 1960 F

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 2450 F

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Juego de guías / Slides [GUIAC0115530;GUIAC0215530]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Grupo lado contrario / Group opposite side [L]

MOD.



Model	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
BMGN 1470 F	AISI 304	70	305	2	2/10 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,50	A	R-290
BMGN 1960 F	AISI 304	70	465	3	3/15 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	372	690	1,95	A	R-290
BMGN 2450 F	AISI 304	70	630	4	4/20 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	372	690	2,25	A	R-290



Mesa refrigerada pre-instalada

Remote undercounter refrigerator

Serie
GN1/1700
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

BMGN 1470 GR

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.
They increase in their length 8 cm. for better handling.

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C -30°C)
recomendada

Modelo	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C -30°C) recomendada
BMGN 1470 GR	AISI 304	70	305	2	2/10 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	298
BMGN 1470 GRBT	AISI 304	70	305	2	2/10 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	445
BMGN 1960 GR	AISI 304	70	465	3	3/15 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	395
BMGN 1960 GRBT	AISI 304	70	465	3	3/15 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	644
BMGN 2450 GR	AISI 304	70	630	4	4/20 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	464
BMGN 2450 GRBT	AISI 304	70	630	4	4/20 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	644

Mesa refrigerada pre-instalada

Remote undercounter refrigerator

Serie

GN1/1 700

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Low GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Tubo conexión del evaporador de 3/8" (No se incluye capilar).

Sistema de **evaporación forzada**.

Desescarche por **gas caliente**.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Low GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.

The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration system

Supplied with 3/8" connection pipes for the evaporator.

Forced-air evaporator.

Hot gas defrost.



BMGN 1960 GR



BMGN 1470 GR

1240 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 1470 GRBT

1240 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 1960 GR

1732 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 1960 GRBT

1732 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
230V/1ph/50Hz




BMGN 2450 GR

2224 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 2450 GRBT

2224 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
230V/1ph/50Hz



BMGN

Opcional / Optional

Válvula de expansión [especificar refrigerante]
Expansion valve [specify refrigerant]

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Juego de guías / Slides [GUIACO115530; GUIACO215530]

Puerta de cristal [unidad]
Glass door [unit] [PUE171DGN/PUE171IGN]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Mesa refrigerada central puertas a dos caras

Pass thru undercounter refrigerator

Serie
GN1/1700
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

BMGN 1470 PDC

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Sistema de
frío
Cooling
System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
BMGN 1470 PDC	AISI 304	70	290	4	2/10 {325x530}	Ventilado Forced air	IP65	190	343	1,50	A	R-290
BMGN 1960 PDC	AISI 304	70	440	6	3/15 {325x530}	Ventilado Forced air	IP65	372	690	1,95	A	R-290

Mesa refrigerada central puertas a dos caras

Pass thru undercounter refrigerator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlite plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Nuevo sistema **Monoblock**.

Structure

Compact structure totally injected.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.

The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.

Evaporative tray without electrical heaters.

New **Monoblock** refrigeration system.

Opcional
Optional



BMGN 1470 PDC



BMGN 1470 PDC

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 1960 PDC

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Puerta de cristal (unidad)
Glass door (unit) [PUE17IDGN/PUE17IIGN]

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Parrilla inoxidable/Stainless steel wire shelf [502X46]

Juego de guías / Slides [GUIAC0115530;GUIAC0215530]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Mesa refrigerada para ensaladas

Salad prep refrigerator table

Serie
GN1/1700
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

BMGN 1470 EN

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español



English version



Opcional / Optional

BMGN 1470 EN

[501X13] = 1 [501X11] = 6



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
BMGN 1470 EN	AISI 304	70	305	2	2/10 (325x530)	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
BMGN 1960 EN	AISI 304	70	465	3	3/15 (325x530)	Ventilado Forced air	IP65	433	690	R-290



Mesa refrigerada para ensaladas

Salad prep refrigerator table

Serie
GN1/1 700
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Encimera EN

Refrigeración estática superior.

Importante: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.

Worktop EN (Salads)

Upper static refrigeration.

Important: The trays should contain previously refrigerated product.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. Doors equipped with **hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.

Evaporative tray without electrical heaters.

New **Monoblock** refrigeration system.



BMGN 1960 EN


Opcional / Optional

BMGN 1960 EN

(501X13) = 1 (501X11) = 9



BMGN EN



BMGN 1470 EN

1468 x 700 x 850/1100 mm.
Temp. 0°/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMGN 1960 EN

1960 x 700 x 850/1100 mm.
Temp. 0°/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Juego de guías / Slides [GUIAC0115530; GUIAC0215530]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Mesa refrigerada pizza

Pizza undercounter refrigerator

Serie
GN1/1700
Series

A DESTACAR

BENEFITS



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Opcional / Optional

MPG 1980

[501X13] = 1 [501X16] = 7


MPG 1490 / ME 1003 VIP

[501X16] = 6



MPG 1980

MPG



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
MPG 1490	AISI 304	70	305+35	2	2/10 [325x530]	Ventilado/ Forced air Placa fría Cold plate	IP65	369	343	R-290
MPG 1980	AISI 304	70	465+54	3	3/15 [325x530]	Ventilado/ Forced air Placa fría Cold plate	IP65	553	690	R-290
ME 1003 VIP	AISI 304	55	355+35	3	3/9 [325x530]	Ventilado/ Forced air Placa fría Cold plate	IP65	503	690	R-290

Mesa refrigerada pizza

Pizza undercounter refrigerator

Serie
GN1/1 700
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.
Encimera de granito.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.
Polyurethane insulation 70 mm thick, **injected at high pressure** free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.
Granite worktop.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.




Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal** / placa fría.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock** [MPG].


Refrigeration

Front-breathing ventilation system / cold plate.
Evaporative tray without electrical heaters.
New **Monoblock** refrigeration system [MPG].



ME 1003 VIP

Granito
Granite worktop



ME 1003 VIP



MPG 1490

1490 x 700 x 830/1417 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
+4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X12]
Juego de guías / Slides [GUIAC0115530;GUIAC0215530]
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2] [MPG]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



MPG 1980

1980 x 700 x 830/1417 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
+4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ME 1003 VIP

1490 x 700 x 885/1417 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
+4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Mesa refrigerada para ensaladas

Salad prep refrigerator table

Serie
GN1/1700
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



ME 1000 BAN



ME 1000 II

ME 1000 EN


[501X16] = 5



Opcional / Optional

ME 1000 BAN/KB

[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME 1000 PIZZA

[501X11] = 6 [501X10] = 3



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
[W]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Refrigerante
Refrigerant

Model	Material	Thickness (MM)	Capacity (L)	Doors	Shelves / Slides	Cooling System	Digital control	Power (W)	Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerant
ME 1000 BAN	AISI 304	55	230	2	2/6 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
ME 1000 EN	AISI 304	55	230	2	2/6 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
ME 1000 II	AISI 304	55	230	2	2/6 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
ME 1000 PIZZA	AISI 304	55	230	2	2/6 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
ME 1000 KB	AISI 304	55	230	2	2/6 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290



Mesa refrigerada para ensaladas

Salad prep refrigerator table

Serie
GN1/1 700
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Structure

Compact structure totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, **injected at high pressure** free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration

Ventilation condensation system.

Evaporative tray without electrical heaters.



ME 1000 KB



ME 1000 EN





ME 1000 PIZZA



ME 1000 BAN

978 x 700 x 857 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ME 1000 II

978 x 700 x 1050 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



ME 1000 PIZZA

978 x 700 x 865/1129 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

ME 1000 II

ME 1000 BAN



ME 1000 EN

978 x 700 x 885 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ME 1000 KB

978 x 700 x 1125 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Juego de guías / Slides [GUIA503X22; GUIA503X23]

Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] /
Drawers 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] [JCAJ17ME1/2]

Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] [PUE17IDME10/
PUE17IIME10]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Mesa refrigerada para ensaladas

Salad prep refrigerator table

Serie
GN1/1700
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version




ME 1003 PIZZA




ME 1003 EN

Opcional / Optional
ME 1003 BAN/KB
[501X11] = 9 [501X10] = 6



ME 1003 EN

[501X16] = 8



ME 1003 PIZZA

[501X11] = 2 [501X10] = 4



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox / Stainless Steel	Espesor / Thickness	Capacidad / Capacity	Puertas / Doors	Nº parrillas J. guías / No shelves / Slides	Sistema de frío / Cooling System	Control digital / Digital control	Potencia / Power	Potencia frigorífica / Cooling capacity	Refrigerante / Refrigerant
ME 1003 BAN	AISI 304	55	355	3	3/9 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	423	690	R-290
ME 1003 EN	AISI 304	55	355	3	3/9 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	423	690	R-290
ME 1003 II	AISI 304	55	355	3	3/9 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	423	690	R-290
ME 1003 PIZZA	AISI 304	55	355	3	3/9 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	423	690	R-290
ME 1003 KB	AISI 304	55	355	3	3/9 [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	423	690	R-290



Mesa refrigerada para ensaladas

Salad prep refrigerator table

Serie
GN1/1 700
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration

Ventilation condensation system.

Evaporative tray without electrical heaters.



ME 1000 KB





ME 1003 BAN



ME 1003 BAN

1460 x 700 x 885/1050 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ME 1003 II

1460 x 700 x 885/1129 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



ME 1003 PIZZA

1460 x 700 x 867 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

ME 1003 PIZZA

ME 1003 EN



ME 1003 EN

1460 x 700 x 885 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ME 1003 KB

1460 x 700 x 1125 mm.
Temp. 0°C/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Juego de guías / Slides [GUIA503X22; GUIA503X23]

Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] /

Drawers 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] [JCAJ10ME1/2]

Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] [PUE17IDME10/ PUE17IIME10]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Mesa refrigeración y congelación euronorma 600 x 400 para pastelería

Euronorm 600 x 400 refrigerator counter

Serie **800** Series

A DESTACAR

BENEFITS



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Opcional
Optional



MR 1620

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Manejo control digital por **Bluetooth** [opcional]
Operating digital control by **Bluetooth** [option]

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves / Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
[W]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C/-30°C]



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C/-30°C]	Consumo Consumption [kWh/24h]	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
MR 1620	AISI 304	70	420	2	2/10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	372	690	1,67	A	R-290
MR 2190	AISI 304	70	635	3	3/15 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	372	690	2,07	A	R-290
MR 1620 BT	AISI 304	70	420	2	2/10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	650	644	6,03	C	R-290
MR 2190 BT	AISI 304	70	635	3	3/15 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	690	644	11,15	D	R-290
MR 2750	AISI 304	70	850	4	4/20 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	372	690	3,06	B	R-290

Mesa refrigeración y congelación euronorma 600 x 400 para pastelería

Euronorm 600 x 400 refrigerator counter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Nuevo sistema **Monoblock**.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.

The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.

Evaporative tray without electrical heaters.

New **Monoblock** refrigeration system.



MR 1620

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

MR 2190

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

MR 2750

2752 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



MR 1620 BT

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



MR 2190 BT

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Opcional granito
Optional granite worktop



Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X26]
Juego de guías / Slides [GUAL0115630;GUAL0215630]
Granito / Granite-top MR 1620 [1618x800x30] [606X35]
Granito / Granite-top MR 2190 [2185x800x30] [606X36]
Granito / Granite-top MR 2750 [2752x800x30] [606X37]
Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 [A850P41]
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 puerta de cristal

Glass door euronorm 600 x 400 counter refrigerator

Serie
800
Series

MR 2190 CR

Doble cristal templado bajo emisivo 4-27-4
Tempered and low-e double pane glass. 4-27-4



Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:




English version



MR 1620 CR

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz



MR 2190 CR

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz



MR 2750 CR

2752 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf [502X64]
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf [502X47]
- Juego de guías / Slides [GUAL0115630;GUAL0215630]
- Granito / Granite-top MR 1620 [1618x800x30] [606X35]
- Granito / Granite-top MR 2190 [2185x800x30] [606X36]
- Granito / Granite-top MR 2750 [2752x800x30] [606X37]
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 [A850P41]
- Iluminación LED RGB con cambio de color [por puerta]
LED Lighting RGB change of colour [per door]
- Cerradura / Lock [506X60]
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz

Opcional granito
Optional granite worktop



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)




Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



N° parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)




Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
MR 1620 CR	AISI 304	70	420	2	2/10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	✓	443	690	R-290
MR 2190 CR	AISI 304	70	635	3	3/15 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	✓	448	690	R-290
MR 2750 CR	AISI 304	70	850	4	4/20 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	✓	483	690	R-290



Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 pre-instalada

Euronorm 600 x 400 remote counter refrigerator



MR 2190 GR

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.
They increase in their length 8 cm. for better handling.



MR 1620 GR

1390 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C.
230V/1ph/50Hz



MR 2190 GR

1957 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C.
230V/1ph/50Hz




MR 2750 GR

2524 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C.
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X26]
- Juego de guías / Slides [GUAL0115630;GUAL0215630]
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) [PUE17IDMR;PUE17IIMR]
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 [A850P41]
- Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz



MR 2190 GR

MOD.

Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]

Espesor
Thickness
[MM]

Capacidad
Capacity
[L]

Puertas
Doors

Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides

Sistema de frío
Cooling System

Control digital
Digital control

Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]

Model	Acero inox / Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor / Thickness [MM]	Capacidad / Capacity [L]	Puertas / Doors	Nº parrillas J. guías / No shelves / Slides	Sistema de frío / Cooling System	Control digital / Digital control	Potencia frigorífica / Cooling capacity [W A -10°C]
MR 1620 GR	AISI 304	70	420	2	2/10 [600x400]	Ventilado / Forced air	IP 65	395
MR 2190 GR	AISI 304	70	635	3	3/15 [600x400]	Ventilado / Forced air	IP 65	464
MR 2750 GR	AISI 304	70	850	4	4/20 [600x400]	Ventilado / Forced air	IP 65	568



Mesa refrigerada central euronorma 600 x 400 puertas a dos caras

Pass thru counter refrigerator

Serie
800
Series

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles
y ficha técnica en:




Versión español

More details and
technical sheet:



English version



MR 2190 PDC

MR 2190 PDC

Opcional granito
Optional granite worktop

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Sistema de
frío
Cooling
System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
MR 1620 PDC	AISI 304	70	400	4	2/10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	372	690	1,67	A	R-290
MR 2190 PDC	AISI 304	70	610	6	3/15 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	372	690	2,07	A	R-290
MR 1620 PDCR	AISI 304	70	400	4	2/10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	453	690	-	-	R-290
MR 2190 PDCR	AISI 304	70	610	6	3/15 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	463	690	-	-	R-290

Mesa refrigerada central euronorma 600 x 400 puertas a dos caras

Pass thru counter refrigerator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Nuevo sistema **Monoblock**.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.

The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.

Evaporative tray without electrical heaters.

New **Monoblock** refrigeration system.



Opcional
Optional

MR 2190 PDC



MR 1620 PDC

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



MR 2190 PDC

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X26]

Parrilla doble tupida / Dense wire shelf [502X64]

Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf [502X47]

Juego de guías / Slides [GUIAL0115630, GUIAL0215630]

Granito / Granite-top MR 1620 [1618x800x30] [606X35]

Granito / Granite-top MR 2190 [2185x800x30] [606X36]

Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 [A850P41]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Cerradura / Lock [506X60] [PDCR]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



MR 1620 PDCR

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



MR 2190 PDCR

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Mesa refrigerada euronorma 600 x 400 para ensaladas, pizza y pastelería

Euronorm 600 x 400 salads, pizza & pastry drep refrigerator counter

Serie
800
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



MR 1620 EN

Opcional / Optional

MR 1620 EN

[501X16] = 9



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



N° parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
([W A -10°C])



Refrigerante
Refrigerant

	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity ([W A -10°C])	Refrigerante Refrigerant
MR 1620 EN	AISI 304	70	420	2	2/10 (600x400)	Ventilado Forced air	IP65	433	690	R-290
MR 2190 EN	AISI 304	70	635	3	3/15 (600x400)	Ventilado Forced air	IP65	433	690	R-290



Mesa refrigerada euronorma 600 x 400 para ensaladas, pizza y pastelería

Euronorm 600 x 400 salads, pizza & pastry drep refrigerator counter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeración estática superior.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.

The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.


Refrigeration

Front-breathing ventilation system.

Evaporative tray without electrical heaters.

New **Monoblock** refrigeration system.

Upper **static refrigeration**.



MR 2190 EN



Opcional / Optional
MR 2190 EN
(501X16) = 13

MR EN



MR 1620 EN

1980 x 800 x 850/1050 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



MR 2190 EN

2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X26]
- Juego de guías / Slides [GUAL0115630;GUAL0215630]
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 [A850P41]
- Parrilla de trabajo / Garnish rack [PTMP]
- Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
- Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz



Mesa y bandeja superior refrigeradas para ensaladas y pizza

Salads-pizza prep refrigerator table

Serie
MEV 800
Series

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

2.

Más detalles y ficha técnica en:

More details and technical sheet:



Versión español




English version

MEV 1500



Tabla de corte opcional
Optional cutting board



MEV

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº parrillas J. guías	Sistema de frío	Control digital	Potencia	Potencia frigorífica	Refrigerante
MEV 1000	AISI 304	55	265	2	4/6 [325x430] [325x530] 6/9	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
MEV 1500	AISI 304	55	400	3	[325x430] [325x530]	Ventilado Forced air	IP65	433	690	R-290



Mesa y bandeja superior refrigeradas para ensaladas y pizza

Salads-pizza prep refrigerator table

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Encimera EN

Encimera con alojamiento **para bandejas G/N**.
Frío en la parte **superior**.
Cortina de aire sobre las bandejas para mejorar eficiencia.
Tapa inyectada con bloqueo apertura.

Worktop EN (Salads)

Countertop with housing **for trays G/N**.
Refrigerated air flow in the upper side.
Air curtain on trays to improve efficiency.
Isolated steel lid with opening lock.



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.
Evaporative tray without electrical heaters.



MEV 1500

Opcional / Optional

MEV 1000

[501X11] = 4

MEV 1500

[501X11] = 7



Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X12]
- Parrilla / Wire shelf [502X07]
- Juego de guías / Slides [GUÍA 503X22; GUÍA503X23]
- Juego de Guías/Set of Sliders [503X56;503X57]
- Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
- Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz




MEV 1000

980 x 800 x 860/1060 mm.
 Temp. 0°C/+6°C
 C. Clima. 4 / 38°C
 230V/1ph/50Hz



MEV 1500

1470 x 800 x 860/1060 mm.
 Temp. 0°C/+6°C
 C. Clima. 4 / 38°C
 230V/1ph/50Hz



Mesa refrigerada pizza Lucena

Pizza prep table

Serie
MPL 800
Series

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

2.



MPL 1740

Más detalles
y ficha técnica en:


More details and
technical sheet:



Versión español



English version



Opcional / Optional

MPL 1740

[501X14] = 1 [501X11] = 5 [501X10] = 4



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
[W]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº parrillas J. guías	Sistema de frío	Control digital	Potencia	Potencia frigorífica	Refrigerante
MPL 1740	AISI 304	55	485	2	2/10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	433	690	R-290
MPL 2300	AISI 304	55	700	3	3/15 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	433	690	R-290

Mesa refrigerada pizza Lucena

Pizza prep table

Serie
MPL 800
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.

Structure

Compact structure totally injected.
Polyurethane insulation 70 mm thick, **injected at high pressure** free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.
Evaporative tray without electrical heaters.
New **Monoblock** refrigeration system.



Parrillas de trabajo
Garnish racks

Opcional / *Optional*

MPL 2300

[501X14] = 1 [501X11] = 8 [501X10] = 4

MEV 2300

Cajón refrigerado de serie
Refrigerated drawer standard



Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [502X26]
Juego de guías / *Slides* [GUÍA 503X13; GUÍA503X18]
Parrilla de trabajo / *Garnish rack*
[PTMT] [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD]
Cerradura / *Lock* [506X209; 506X210]
Ruedas / *Casters* [705X16=2; 705X17=2]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



MPL 1740

1693 x 800 x 850/1010 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



MPL 2300

2260 x 800 x 850/1010 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Mesa refrigerada pizza

Pizza prep table

Serie
MP 800
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



MP 2300



MP 1740 CN

Más detalles y ficha técnica en:

More details and technical sheet:



Versión español



English version

VIP 1740 B 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 5



MOD.

Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)

Espesor
Thickness
(MM)

Capacidad
Capacity
(L)

Puertas
Doors

Nº de contenedores
No containers

Sistema de frío
Cooling System

Control digital
Digital control

Potencia
Power
(W)

Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)

Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº de contenedores No containers	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
MP 1740	AISI 304	55	485	2	7 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	553	690	R-290
MP 2300	AISI 304	55	700	3	10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	553	690	R-290
MP 1740 CN	AISI 304	55	235 175	1 + Neutro	6 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	350	343	R-290
MP 2300 CN	AISI 304	55	485 175	2 + Neutro	9 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	553	690	R-290

Mesa refrigerada pizza

Pizza prep table

Serie
MP 800
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.
Polyurethane insulation 70 mm thick, **injected at high pressure** free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.




Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.
Evaporative tray without electrical heaters.
New **Monoblock** refrigeration system.



Vitrina de ingredientes incluida
Included ingredients display

Cajón refrigerado de serie
Refrigerated drawer standard


MP 2300 CN

Opcional neutro 6 cajones
Optional 6 neutral drawers



VIP 2300 B 1/4

{501X13} = 1 {501X16} = 9



MP CN

MP

Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X26]
- Juego de guías / Slides [GUÍA503X13; GUÍA503X18]
- Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store [JCAJ17MP6] (Sólo en MP2300CN/ Only MP2300CN)
- Contenedor de polipropileno / Polypropylene container [501X07]
- Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz



MP 1740

1738 x 800 x 830/980 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



MP 2300

2305 x 800 x 830/980 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



MP 1740 CN

1738 x 800 x 830/980 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



MP 2300 CN

2305 x 800 x 830/980 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



Frente mostrador refrigerado

Back bar counter refrigerator

Serie
FMPP
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

FMPP 2000 II

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



Manejo control digital por **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by **Bluetooth** (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class
(kWh/24h)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class (kWh/24h)	Refrigerante Refrigerant
FMPP 1500 II	AISI 304	70	340	2	4/4 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	-	190	343	1,55	A	R-290
FMPP 2000 II	AISI 304	70	520	3	6/6 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	-	372	690	2,06	A	R-290
FMPP 2500 II	AISI 304	70	690	4	8/8 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	-	372	690	2,35	A	R-290
FMPP 1500 CR	AISI 304	70	340	2	4/4 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	✓	443	690	-	-	R-290
FMPP 2000 CR	AISI 304	70	620	3	6/6 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	✓	448	690	-	-	R-290
FMPP 2500 CR	AISI 304	70	690	4	8/8 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	✓	453	690	-	-	R-290

Frente mostrador refrigerado

Back bar counter refrigerator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Zero GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.

Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Nuevo sistema **Monoblock**.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Zero GWP.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.

The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration

Front-breathing ventilation system.

Evaporative tray without electrical heaters.


New **Monoblock** refrigeration system.



Opcional
Optional

Tolva
Coffe grounds hopper

FMPP 2000 CR



FMPP



FMPP 1500 II

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



FMPP 2000 II

1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



FMPP 2500 II

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



FMPP 1500 CR

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2°C+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



FMPP 2000 CR

1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2°C+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



FMPP 2500 CR

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2°C+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115430; GUIAC0215430)

Parrilla / *Wire shelf* (502X07)

Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* (502X43)

Parrilla inoxidable / *Stainless steel wire shelf* (502X49)

Tolva / *Coffe grounds hopper* (TOL17FM)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Cerradura / *lock* (506X60) [CR]

Grupo lado contrario / *Group opposite side* [L]

Iluminación LED RGB con cambio de color [por puerta]
LED Lighting RGB change of colour [per door]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Frente mostrador refrigerado preinstalado

Remote back-bar counter refrigerator

Serie
FMPP
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

FMPP 2000 GR

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



**Aumentan en su largo 8 cm.
para una mejor manipulación.**
They increase in their length 8 cm.
for better handling.

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)
Recomendada Recommended

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº parrillas J. guías	Sistema de frío	Control digital	Potencia frigorífica
FMPP 1500 GR	AISI 304	70	340	2	4/4 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	298
FMPP 2000 GR	AISI 304	70	520	3	6/6 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	395
FMPP 2500 GR	AISI 304	70	690	4	8/8 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	464

Frente mostrador refrigerado preinstalado

Remote back-bar counter refrigerator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.

Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Low GWP.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.



Refrigeración

Tubo conexión del evaporador de 3/8" (No se incluye capilar).

Sistema de **evaporación forzada**.

Desescarche por **gas caliente**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure

Compact **structure** totally **injected**.

Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Low GWP.

New door design

New design of doors with double grip handle. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.

The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

Refrigeration system


Supplied with 3/8" connection pipes for the evaporator.

Forced-air evaporator.

Hot gas defrost.



LED RGB opcional
LED RGB optional



FMPP 1500 GR

1240 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0°C+6°C

C. Clima. 5 / 40°C

230V/1ph/50Hz



FMPP 2000 GR

1732 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0°C+6°C

C. Clima. 5 / 40°C

230V/1ph/50Hz



FMPP 2500 GR

2224 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0°C+6°C

C. Clima. 5 / 40°C

230V/1ph/50Hz

FMPP 2000 GR

Puerta de cristal
Glass door

FMPP GR

Opcional / Optional

Juegodeguías/Slides [GUIACO115430; GUIACO215430]

Parrilla / Wire shelf [502X07]

Parrilla doble tupida / Dense wire shelf [502X43]

Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf [502X49]

Puerta de cristal (Unidad)/
Glass doors (Unit) [PUE17IDFM-PUE17IIFM]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Cerradura CR / CR lock [506X60]

Iluminación LED RGB con cambio de color [por puerta]
LED Lighting RGB change of colour [per door]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Frente mostrador refrigerado con cajones

Drawers back-bar counter refrigerator

Serie
FMPP
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.


New control system

The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Fotos no editadas ni retocadas. No se han editado ni retocado los colores.



FMPP 2500 II

Más detalles y ficha técnica en:

More details and technical sheet:



Versión español



English version

Kit 2 cajones
2 drawers kit

FM 350
+ FM 250

Kit 3 cajones
3 drawers kit

2 x BM
1/2 x 200
+ BM 1/3 x 100

Kit 2 cajones
2 drawers kit

2 x BM 2/3 x 300

MOD.	Descripción Description	Código Code
FMPP II / GR	Kit 2 cajones FM 350 + FM 250 2 Drawers kit FM 350 + FM 250	[JCAJ17FM3525]
FMPP II / GR	Kit 3 cajones BM 2x1/2x200+1/3x100 3 Drawers kit BM 2x1/2x200+1/3x100	[JCAJ17FM1/2]
FMPP II / GR	Kit 2 cajones BM 2/3x300 2 Drawers Kit BM 2/3x300	[JCAJ17FM2/3]

Frente mostrador refrigerado con cajones

Drawers back-bar counter refrigerator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Estructura compacta totalmente **inyectada**.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³, Zero ODP and Low GWP.

Structure

Compact **structure** totally **injected**.
Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³, Zero ODP and Low GWP.



Cajones

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers

Drawers with full extension slides and self closing system.




Refrigeración


Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock**.

Refrigeration


Front-breathing ventilation system.
Evaporative tray without electrical heaters.
New **Monoblock** refrigeration system.



FM 350 + FM 250



2 x BM 2/3 x 300



BM 2x1/2 x 200 + 1/3 x 100

Medidas interiores cajones Internal dimensions drawers

FM350 302 x 418 x 352
FM250 302 x 418 x 255

Cajón 1/3 / drawer
302 x 418 x 105

Cajón 1/2 / drawer
302 x 418 x 205mm

Cajón 2/3 / drawer
302 x 418 x 307



Mueble mesa cafetera

Coffe unit

Serie
MCAF
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



MCAF 1000 CD



MCAF 1500

MOD.

Estanterías Shelves

MOD.	Estanterías Shelves
MCAF 820	-
MCAF 1000 CD/CI	3
MCAF 1500	3
MCAF 2000	3
MCAF 2500	3

Mueble mesa cafetera

Coffe unit

Serie
MCAF
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.

Patas regulables hasta 200 mm.

Cajones, puertas y tolva con **tirador integrado**.

Encimera con peto sanitario de 100 mm de alto y 50 mm de espesor.

Separación entre estantes de 330, 225 y 200 mm.



Opcional

Posibilidad de **fabricar a medida** sin modificar fondo ni cuerpo central.

Estructure

Stainless Steel AISI 304.

Adjustable legs up to 200 mm.

Drawers, doors and hopper with **integrated handle**.

Countertop with sanitary barrier of 100 mm and 50 mm thickness.

Separation between shelves 330, 225 and 200 mm.

Optional

Possibility of **custom-made manufacturing** without modifying the depth or central body.



MCAF 820



MCAF 820

820 x 600 x 1050 mm.



MCAF 1000 CD

1000 x 600 x 1050 mm.



MCAF 1000 CI

1000 x 600 x 1050 mm.



MCAF 1500

1468 x 600 x 1050 mm.




MCAF 2000

1960 x 600 x 1050 mm.



MCAF 2500

2450 x 600 x 1050 mm.



MCAF 1500



Mueble estantería y mesa de trabajo

Shelf unit and working table

Serie
ME / MT
Series

2.

Fotos no contractuales / Non contractual pictures


Peto mural / Back splash



- Estantes, respaldo y columnas en acero inox AISI 304
- Separación entre estantes de 330, 225 y 200 mm [ME]
- Para medidas especiales de largo en modelos ME consultar con fábrica
- Shelves, back sides and supports of AISI 304 stainless steel
- Space between shelves of 330, 225 and 200 mm [ME]
- For special length measurements, consult our factory


Mueble estantería / Shelf unit

MOD.	→ ↗ ↑	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Estantes Shelving
ME 30/1000		1000x300x1050	3
ME 30/1500		1468x300x1050	3
ME 30/2000		1960x300x1050	3
ME 30/2500		2452x300x1050	3
ME 60/1000		1000x600x1050	3
ME 60/1500		1468x600x1050	3
ME 60/2000		1960x600x1050	3



Mesa de trabajo / Working table

MOD.	→ ↗ ↑	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)
MT 60/1000		1000x600x850
MT 60/1500		1500x600x850
MT 60/2000		2000x600x850
MT 70/1000		1000x700x850
MT 70/1500		1500x700x850
MT 70/2000		2000x700x850



Opcional / Optional

Cajón auxiliar / Additional drawer 600 [CAJMT60]

Cajón auxiliar / Additional drawer 700 [CAJMT70]

Incremento peto mural / Increase for splash blak 1000

Incremento peto mural / Increase for splash blak 1500


Incremento peto mural / Increase for splash blak 2000

Mueble estantería y mesa de trabajo

Shelf unit and working table



ME 30/2000



MT 60/1500

ME 30/1000

ME 30/1500

ME 30/2000

ME 30/2500





ME 60/1000

ME 60/1500

ME 60/2000

ME 60/2500



MT 600x1000

MT 600x1500

MT 600x2000

MT 700x1000

MT 700x1500

MT 700x2000

3. Armarios *Reach Ins*





Infrico

25

ARMARIOS
REACH INS

3. Armarios Reach Ins

3.

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 400/900L	Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 <i>Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator</i>	118 - 119



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AP 400/900L	Armario de refrigeración pescado Euronorm 600 x 400 <i>Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator for fish</i>	122 - 123



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 500/1000L	Armario de refrigeración y congelación <i>Bottom mounted reach in refrigerator</i>	126 - 127 130 - 131



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 500/1000L	Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura <i>Bottom mounted fish or freezing compartment reach in</i>	134 - 135



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 500/1000L	Armario expositor congelación <i>Bottom mounted freezer glass door reach in</i>	138 - 139



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 400/900L	Armario de congelación Euronorm 600 x 400 <i>Euronorm 600 x 400 reach in freezer</i>	120 - 121



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 400/900L	Armario de refrigeración pastelería Euronorm 600 x 400 <i>Euronorm 600 x 400 pastry refrigerator reach in</i>	124 - 125



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 500/1000L	Armario de congelación / Armario Mixto <i>Bottom mounted reach in freezer & dual temp</i>	128 - 129 132 - 133



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 500/1000L	Armario expositor refrigerado <i>Bottom mounted glass door reach in refrigerator</i>	136 - 137



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AN 500/1000L	Armario secadero de embutidos <i>Seasoning refrigerator</i>	140 - 141




Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
NACIONAL 1600L	Armario refrigeración <i>Bottom mounted refrigerator</i>	142 - 143
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SLIM LINE 300/600L	Armario de refrigeración GN 1/1 <i>GN 1/1 reach in refrigerator</i>	144 - 145 148 - 149
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SLIM LINE 300/600L	Armario de congelación GN 1/1 <i>GN 1/1 reach in freezer</i>	146 - 147
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SLIM LINE AGN 300/600L	Armario de refrigeración puerta de cristal GN 1/1 <i>GN 1/1 glass door reach in refrigerator</i>	150 - 151
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AGB 600/1300L	Armario de refrigeración y congelación GN 2/1 <i>GN 2/1 refrigerator and freezer reach in</i>	152 - 153
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AGB A700L	Armario de refrigeración GN 2/1 Clase A <i>Inverter GN 2/1 refrigerator reach in</i>	154 - 155
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AGB 700/1400L	Armario de refrigeración y congelación GN 2/1 <i>GN 2/1 refrigerator and freezer reach in</i>	156 - 159
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AGB 700/1400L	Armario mixto GN 2/1 <i>GN 2/1 dual temp reach in</i>	160 - 161
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AGN 700/1400L	Armario de refrigeración y congelación puertas de cristal GN 2/1 <i>Glass door reach in refrigerator and freezer</i>	162 - 163
		


Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AGB 700/1400L	Armario de refrigeración pescado 600 x 400 <i>Fish refrigerator reach in</i>	164 - 165
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AGB 700/1400L	Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería <i>Pastry reach in refrigerator</i>	166 - 167
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
AGB 900L	Armario de refrigeración y congelación 800x600 heladería pastelería Euronorm <i>Euronorm pastry ice cream 800x600 reach in refrigerator an freezer</i>	168 - 169
		

Serie / Series	Descripción	Pag.
AGB 900L	Armario de fermentación <i>Retarder proofer cabinet</i>	170
		

Serie / Series	Descripción	Pag.
AGB 900L	Armario catering <i>Catering reach in</i>	171
		

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
RIC	Armario para carros GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L. <i>GN 2/1 600x400, 650x450, 800x600, 1300/ 2700 L. Roll-in</i>	172 - 173
		





Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400

Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator

Serie **NACIONAL 400/900L**
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:




English version

AN 401 T/F



Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.



AN 401 T/F

MOD.

Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)

Espesor
Thickness
(MM)

Capacidad
Capacity
(L)

Puertas
Doors

N° parrillas J. guías
No shelves / Slides

Potencia
Power
(W)

Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)

Consumo
Consumption
(kWh/24h)

Clase energética
Energy class

Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 401 T/F	AISI 304	55	395	1	3/3 (600x400)	190	343	1,55	C	R-290
AN 902 T/F	AISI 304	55	895	2	6/6 (600x400)	370	690	1,90	B	R-290
AN 904 T/F	AISI 304	55	895	4	6/6 (600x400)	370	690	1,90	B	R-290

Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400

Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie **NACIONAL**
400/900L

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Refrigeration

Ventilated cooling system.

Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.



Nuevo controlador digital



El **nuevo controlador** de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

Greater precision in temperature control with the **new digital controller**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AN 904 T/F

Manejo control digital por  **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by  **Bluetooth** (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



AN 401 T/F

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AN 902 T/F

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AN 904 T/F

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X26]

Juego de guías / Slides [GUIA503X04;
GUIA503X24]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armario de congelación Euronorm 600 x 400

Euronorm 600 x 400 reach in freezer

Serie **NACIONAL 400/900L**
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb. Lighting in all levels and in the front to highlight the products.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Más detalles y ficha técnica en:



AN 401 BT

Versión español


More details and technical sheet:



English version



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".



AN 401 BT

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves / Slides



Potencia
Power
[W]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[W A -30°C]



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Clase energética
Energy class




Refrigerante
Refrigerant

AN 401 BT	AISI 304	55	395	1	3/3 [600x400]	590	644	5,10	D	R-290
AN 902 BT	AISI 304	55	895	2	6/6 [600x400]	660	644	9,51	D	R-290

Armario de congelación Euronorm 600 x 400

Euronorm 600 x 400 reach in freezer

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie **NACIONAL**
400/900L

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Ventiladores electrónicos.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Válvula de **expansión**.

Descharche por **gas caliente**.

Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo.

Refrigeration

Ventilated cooling system.

Electronic fans.

Energy-saving non-electric condensate pan.

Expansion valve.

Hot gas defrosts.

Heated door frame to avoid accumulation of ice,



Nuevo controlador digital



El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AN 902 BT

Manejo control digital por  **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by  **Bluetooth** (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



AN 401 BT

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AN 902 BT

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X26]

Juego de guías / Slides [GUIA503X04; GUIA503X24]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armario de refrigeración pescado Euronorm 600 x 400

Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator for fish

Serie AP
400/900L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Nueva línea de armarios de refrigeración mejorados en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.



Iluminación

Incorporación de la **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

BENEFITS

Energy efficiency

New efficient line of refrigeration reach-ins improved in design, robustness and maintaining the same capacity and high standards of quality and reliability, improving the energy class.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].



AP 401 T/F

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



N°
contenedores
Containers



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° contenedores Containers	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AP 401 T/F	AISI 304	55	395	1	7 (600 x 400)	190	343	1,55	C	R-290
AP 902 T/F	AISI 304	55	895	2	14 (600 x 400)	370	690	1,90	B	R-290

Armario de refrigeración pescado Euronorm 600 x 400

Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator for fish

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie AP
400/900L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster **anticorrosión**.

Refrigeration

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.

Evaporators treated with **anti-corrosion** polyester Epoxy.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador de **fácil manejo** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura.

Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The new **intuitive tactile IP65** controller has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AP 902 T/F



AP 401 T/F

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+2°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AP 902 T/F

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+2°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional


Contenedor polipropileno / Polypropylene container (501X08)

Cerradura / Lock (506X209; 506X210)

Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



AP 400



Armario de refrigeración pastelería Euronorm 600 x 400

Euronorm 600 x 400 pastry refrigerator reach in

Serie **NACIONAL 400/900L**
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Nueva línea de armarios de refrigeración mejorados en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.



Iluminación

Incorporación de la **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

BENEFITS

Energy efficiency

New efficient line of refrigeration reach-ins improved in design, robustness and maintaining the same capacity and high standards of quality and reliability, improving the energy class.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].



AN 401 PAST



Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides




Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 401 PAST	AISI 304	55	395	1	0/18	190	343	1,55	C	R-290
AN 902 PAST	AISI 304	55	895	2	0/36	370	690	1,90	B	R-290

Armario de refrigeración pastelería Euronorm 600 x 400

Euronorm 600 x 400 pastry refrigerator reach in

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Refrigeration

System of **Ventilated Condensation**.

Evaporative tray without electrical resistor for a better energy class.

Evaporative tray without electrical resistor for a better energy class.



Estantes

Guías fácilmente desmontables para la limpieza.

Shelves

Guides easy to take off for cleaning.



Nuevo controlador digital

El nuevo controlador de **fácil manejo** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura.


Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The new **intuitive tactile IP65** controller has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AN 902 PAST



AN PAST

Opcional / Optional

Juego de guías / Slides [GUIA503X04; GUIA503X24]

Bandeja 600x400 / Tray 600x400 [A850P41]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



AN 401 PAST

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AN 902 PAST

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz





Armario de refrigeración

Bottom mounted reach
in refrigerator

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant and electronic fans**, for a better temperature uniformity in the interior.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Más detalles y ficha técnica en:



AN 501 T/F

Versión español


More details and technical sheet:



English version

Manejo control digital por **Bluetooth** [opcional]
Operating digital control by **Bluetooth** [option]

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



AN 501

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº parrillas J. guías	Potencia	Potencia frigorífica	Consumo	Clase energética	Refrigerante
AN 501 T/F	AISI 304	55	500	1	3/3 [530x460]	190	343	1,45	C	R-290
AN 1002 T/F	AISI 304	55	1110	2	6/6 [530x510]	370	690	2,53	B	R-290



Armario de refrigeración

Bottom mounted reach
in refrigerator

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores **tratados con Epoxi** de poliéster anticorrosión.

Refrigeration

Ventilated cooling system.

Energy-saving non-electric condensate **pan**.

Evaporators **treated with anti-corrosion polyester Epoxy**.



Nuevo controlador digital


El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AN 1002 TF



AN 1002

Opcional / Optional

Parrilla/ Wire shelf AN 500 [502X04]

Parrilla/ Wire shelf AN 1000 [502X02]

Juego de guías/ Slides AN 500 [503X14]; 503X19]

Juego de guías/ Slides AN 1000 [503X12; 503X17]

Barra carnicera/ Meat bar set [BCAN]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz


AN 1002 T/F

1385 x 700 x 2060 mm.

Temp. -2°C/+8°C

C. Clima. 5 / 40°C

230V/1ph/50Hz



Armario de congelación

Bottom mounted reach in freezer

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant and electronic fans**, for a better temperature uniformity in the interior.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

AN 501 BT



AN 501 BT

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No Shelves /
Slides



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[WA -30°C]



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No Shelves / Slides	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [WA -30°C]	Consumo Consumption [kWh/24h]	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 501 BT	AISI 304	55	500	1	3/3 (530x460)	600	644	5,72	D	R-290
AN 1002 BT	AISI 304	55	1110	2	6/6 (530x510)	670	644	10,70	D	R-290

Armario de congelación

Bottom mounted reach in freezer

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Ventiladores electrónicos.
Sistema de **frío ventilado**.
Válvula de expansión termostática.
Descharche por **gas caliente**.
Marcos de puerta calefactados.

Refrigeration

Electronic fans.
Ventilated cooling system.
Expansion valve.
Hot gas defrosts.
Door frame heated.



Nuevo controlador digital


El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AN 1002 BT



AN 1002

Opcional / Optional

Parrilla/ *Wire shelf* AN 500 [502X04]
Parrilla/ *Wire shelf* AN 1000 [502X02]
Juego de guías/ *Slides* AN 500 [503X14]; 503X19
Juego de guías/ *Slides* AN 1000 [503X12; 503X17]
Barra carnicera/ *Meat bar set* [BCAN]
Cerradura / *Lock* [506X209; 506X210]
Ruedas / *Casters* [705X16=2; 705X17=2]
Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



AN 501 BT

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AN 1002 BT

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Armario de refrigeración y congelación

Bottom mounted refrigeration reach in

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

3.

Más detalles y ficha técnica en:




AN 502 T/F

Versión español


More details and technical sheet:



English version



MOD.



MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 502 T/F	AISI 304	55	500	2	3/3 [530x460]	190	343	1,45	C	R-290
AN 1003 T/F	AISI 304	55	1110	3	6/6 [530x510]	370	690	2,53	B	R-290
AN 1004 T/F	AISI 304	55	1110	4	6/6 [530x510]	370	690	2,53	B	R-290

AN

Armario de refrigeración y congelación

Bottom mounted refrigeration reach in

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de frío **ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Refrigeration

Ventilated cooling system.

Evaporative tray without electrical resistor for a better energy class.



Nuevo controlador digital


El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AN 1003



AN 1003

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf AN 500 (502X04)

Parrilla / Wire shelf AN 1000 (502X02)

Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)

Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)

Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)

Cerradura / Lock (506X209; 506X210)

Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



AN 502 T/F

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AN 1003 T/F

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AN 1004 T/F

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



Armario de congelación

Bottom mounted freezer reach in

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

AN 502 BT



AN 502 BT

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AN 1003 BT

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AN 1004 BT

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No Shelves /
Slides




Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No Shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 502 BT	AISI 304	55	500	2	3/3 (530x460)	600	644	5,72	D	R-290
AN 1003 BT	AISI 304	55	1110	3	6/6 (530x510)	670	644	10,70	D	R-290
AN 1004 BT	AISI 304	55	1110	4	6/6 (530x510)	670	644	10,70	D	R-290

Armario mixto

Bottom mounted reach in dual temperature

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.
Ventiladores **electrónicos**.
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Descharche por **gas caliente** [BT].
Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo [BT].

Refrigeration

Ventilated cooling system.
Electronic fans.
Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.
Hot gas defrost [BT].
Heated door frame to avoid accumulation of ice [BT].



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



AN 502 MX

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/ +8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

AN 1002 MX

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/ +8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

MOD.



Capacidad Capacity [L]



Puertas Doors



Nº parrillas J. guías No shelves / Slides



Potencia Power [W]



Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C/-30°C]



Consumo Consumption [kWh/24h]



Refrigerante Refrigerant

AN 502 MX	240/240	2	3/3 [530x460]	1003	343 / 445	4,84	R-290
AN 1002 MX	540/540	2	6/6 [530x510]	1027	343 / 540	7,91	R-290

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf AN 500 [502X04]
Parrilla / Wire shelf AN 1000 [502X02]
Juego de guías / Slides AN 500 [503X14]; 503X19
Juego de guías / Slides AN 1000 [503X12; 503X17]
Barra carnicera / Meat bar set [BCAN]
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura

Bottom mounted fish or freezing compartment reach in

Serie **NACIONAL**
500/1000L

Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant and electronic fans**, for a better temperature uniformity in the interior.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



ANDP 1003

De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado

Standard: 3 polypropylene containers in fish department



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº contenedores
parrillas
Nº containers /
Shelves



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C-30°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº contenedores parrillas Nº containers / Shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C-30°C)	Refrigerante Refrigerant
ANDP 1003 TF/G	AISI 304	55	245/855	3	3/4	656	690 / 343	R-290
ANDP 1004 TF/G	AISI 304	55	245/855	4	3/4	656	690 / 343	R-290
ANDBT 1003 TF	AISI 304	55	245/855	3	0/4	1121	690 / 445	R-290
ANDBT 1004 TF	AISI 304	55	245/855	4	0/4	1121	690 / 445	R-290



Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie **NACIONAL**
500/1000L

Series

Bottom mounted fish or freezing compartment reach in

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Ventiladores electrónicos.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Descharche por **gas caliente** [DBT].

Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo [DBT].

Refrigeration

Ventilated cooling system.

Electronic fans.

Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.

Hot gas defrosts [DBT].

Heated door frame to avoid accumulation of ice [DBT].



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



ANDBT 1004 TF



ANDP 1003 TF/G

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -2°C/+2°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



ANDP 1004 TF/G

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -2°C/+2°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



ANBT 1003 TF

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ANBT 1004 TF

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf AN 1000 [502X02]

Juego de guías / Slides AN 1000 [503X12; 503X17]

Barra carnicera / Meat bar set [BCAN]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Armario expositor refrigerado

Bottom mounted refrigerator glass door reach in

Serie **NACIONAL**
500/1000L

Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

BENEFITS

New control system

Greater precision in temperature control system with the **new controller**. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

AEX 500 T/F

Doble acristalamiento [4-27-4]
Double pane glass [4-27-4]

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



Barra carnicera
Meat bar set

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
AEX 500 T/F	AISI 304	55	500	1	4/4 [530x460]	460	690	R-290
AEX1000 T/F	AISI 304	55	1110	2	8/8 [530x510]	495	690	R-290
AEX 1600 T/F	AISI 304	55	1730	3	12/12 [530x510]	650	934	R-290

Armario expositor refrigerado

Serie **NACIONAL**
500/1000L

Series

*Bottom mounted refrigerator glass door reach in***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****TECHNICAL CHARACTERISTICS****Refrigeración**

Sistema de frío ventilado.

Sistema de **Evaporación Forzada**.Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor **eficiencia energética**.**Refrigeration****Ventilated cooling** system.**Forced evaporation** system.**Evaporative** tray without electrical heater for a better **energy efficiency**.**Puertas**Puertas de **doble acristalamiento (4-27-4)** con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.

Cristal templado bajo emisivo.

DoorsDoors with **double pane glass (4-27-4)** and blocked opening spinning hinge.

Tempered and low-emisive glass.




AN 1000 T/F



AEX 500 T/F

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

AEX 1000 T/F

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

AEX 1600 T/F

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz**Opcional / Optional**Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* AN 500 [502X90]
Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* AN 1000 [502X89]
Juego de guías / *Slides* AN 500 [503X14]; 503X19
Juego de guías / *Slides* AN 1000 [503X12; 503X17]
Barra carnicera / *Meat bar set* [BCAN]
Cerradura / *Lock* [506X60]
Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Armario expositor congelación

Bottom mounted freezer glass door reach in

Serie **NACIONAL**
500/1000L

Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infraco está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

BENEFITS

Energy efficiency

Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infraco is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Más detalles y ficha técnica en:



AN 501 BT CR

Versión español

More details and technical sheet:



English version



Barra carnicera
Meat bar set

MOD.

Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)

Espesor
Thickness
(MM)

Capacidad
Capacity
(L)

Puertas
Doors

Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides

Potencia
Power
(W)

Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -30°C)

Consumo
Consumption
(kWh/24h)

Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Refrigerante Refrigerant
AN 501 BT CR	AISI 304	55	500	1	4/4 [530x460]	645	645	8,60	R-290
AN 1002 BT CR	AISI 304	55	1110	2	8/8 [530x510]	885	907	16,05	R-290

Armario expositor congelación


Serie **NACIONAL**
500/1000L

Series

*Bottom mounted freezer glass door reach in***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****TECHNICAL CHARACTERISTICS****Refrigeración**Sistema de **frío ventilado**.Ventiladores **electrónicos**.Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.**Válvula de expansión**.Descharche por **gas caliente**.**Nuevo controlador digital**El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**Refrigeration****Ventilated cooling** system.**Electronic** fans.**Evaporative** tray without electrical heater for a better energy class.**Expansion valve**.**Hot gas** defrost.**New control system**The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

AN 1002 BT CR

Triple acristalamiento templado bajo emisivo (4-12-3-12-4)*Triple pane glass tempered and low-emissive (4-12-3-12-4)***AN 501 BT CR**687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz**AN 1002 BT CR**1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz**Opcional / Optional**Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* AN 500 [502X90]
Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* AN 1000 [502X89]
Juego de guías / *Slides* AN 500 [503X14]; 503X19
Juego de guías / *Slides* AN 1000 [503X12; 503X17]
Barra carnicera / *Meat bar set* [BCAN]
Cerradura / *Lock* [506X60]
Manejo control digital por bluetooth / *Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Armario secadero de embutidos

Seasoning refrigerator

Serie
AN 500/1000L
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant and electronic fans**, for a better temperature uniformity in the interior.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

3.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:




English version



AN 501 SC

Ciclo de secado discontinuo Producción 2-3 días aprox.
Cycle of discontinuous drying 2-3 days production aprox.

25 Kg por puerta
25 Kg per door



Barra carnicera
Meat bar set

MOD.



MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Barra carnicera Bars for meat set	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Refrigerante Refrigerant
AN 501 SC	AISI 304	55	500	1	3	756	343	R-290
AN 1002 SC	AISI 304	55	1110	2	6	955	690	R-290

Armario secadero de embutidos

Seasoning refrigerator

Serie
AN 500/1000L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Control electrónico de temperatura y humedad.

Ciclo de **secado discontinuo.**

Sistema de **frío ventilado.**

Sistema de **Evaporación Forzada.**

Refrigeration

Temperature and humidity **electronic control.**

Discontinuous seasoning cycle.

Ventilated cooling system.

Forced evaporation system.



AN 1002 SC



AN 501 SC

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. +4°C/+16°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AN 1002 SC

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. +4°C/+16°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Juego de guías *Slides* AN 500 [503X14]; 503X19]

Juego de guías / *Slides* AN 1000 [503X12; 503X17]

Puerta de cristal / *Glass door* [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX]

Barra carnicera / *Meat bar set* [BCSEC3]-[BCAN]

Cerradura / *Lock* [506X209; 506X210]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Armario refrigeración

Bottom mounted refrigerator

Serie
NACIONAL 1600L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

AN 1606 T/F

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version



Manejo control digital por **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by **Bluetooth** (option)
Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



AN 1603

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves / Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 1603 T/F	AISI 304	55	1730	3	9/9 [530x510]	522	934	3,60	B	R-290
AN 1605 T/F	AISI 304	55	1730	5	9/9 [530x510]	522	934	3,60	B	R-290
AN 1606 T/F	AISI 304	55	1730	6	9/9 [530x510]	522	934	3,60	B	R-290

Armario refrigeración

Bottom mounted refrigerator

Serie
NACIONAL 1600L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor **eficiencia energética**.

Evaporadores **tratados con Epoxi** de poliéster **anticorrosión**.

Refrigeration

Cooling system forced air.

Energy-saving non-electric **condensate pan.**

Evaporators **treated with anti-corrosion polyester Epoxy.**



Puertas

Claro de puerta grande de 580x1345 mm,

Claro de puerta pequeña de 580x615 mm.

Doors

Large door opening of 580x1345 mm.

Small door opening of 580x615 mm.



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AN 1603 T/F



AN 1603 T/F

2081 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AN 1605 T/F

2081 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz




AN 1606 T/F

2081 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf AN 1600 [502X02]
Juego de guías / Slides [503X12; 503X17]
Barra carnicera / Meat bar set [BCAN]
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Armario de refrigeración GN 1/1

GN 1/1 reach in refrigerator

Serie **SLIM LINE**
300/600L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

AGN 301




Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Manejo control digital por **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by **Bluetooth** (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



AGN 301

MOD.

Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)

Espesor
Thickness
(MM)

Capacidad
Capacity
(L)

Puertas
Doors

Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides

Potencia
Power
(W)

Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)

Consumo
Consumption
(kWh/24h)

Clase
energética
Energy class

Refrigerante
Refrigerant

AGN 301	AISI 304	55	325	1	3/3 [325x530]	187	343	1,40	C	R-290
AGN 602	AISI 304	55	745	2	6/6 [325x530]	372	690	1,85	C	R-290

Armario de refrigeración GN 1/1

GN 1/1 reach in refrigerator

Serie **SLIM LINE**
300/600L

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor **eficiencia energética**.

Evaporadores **tratados con Epoxi** de poliéster **anticorrosión**.



Puertas

Claro de puerta grande de 375x1495 mm,



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Refrigeration

Forced air cooling system.

Energy-saving non-electric **condensate pan**.

Evaporators **treated with anti-corrosion polyester Epoxy**.

Doors

Large door opening of 375x1495 mm.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AGN 602



AGN 301

482 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGN 602

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Juego de guías / Slides [503X15; 503X20]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armario de congelación GN 1/1

GN 1/1 reach in freezer

Serie **SLIM LINE**
300/600L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

Lighting

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.*

Certifications

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.*

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

AGN 301 BT



AGN 301 BT

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C/-30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº parrillas J. guías	Potencia	Potencia frigorífica	Consumo	Clase energética	Refrigerante
	(EXT/INT)	(MM)	(L)			(W)	(WA -10°C/-30°C)	(kWh/24h)		
AGN 301 BT	AISI 304	55	325	1	3/3 [325x530]	279	343	4,83	D	R-290
AGN 602 BT	AISI 304	55	745	2	6/6 [325x530]	491	690	9,22	D	R-290
AGN 602 MX	AISI 304	55	325+325	2	6/6 [325x530]	852	343 / 445	-	-	R-290

Armario de congelación GN 1/1

GN 1/1 reach in freezer

Serie **SLIM LINE**
300/600L

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Ventiladores **electrónicos**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una **mayor eficiencia energética**.

Válvula de **expansión** termostática.

Desescarche por **gas caliente**.



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Refrigeration

Ventilated cooling system.

Electronic fans.

Energy-saving non-electric **condensate pan**.

Expansion valve.

Hot gas defrosts.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AGN 602 BT



AGN 301 BT

482 x 695 x 2100 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGN 602 BT

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGN 602 MX

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X12]

Juego de guías / Slides [503X15; 503X20]


Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armario de refrigeración GN 1/1

GN 1/1 reach in refrigerator

Serie **SLIM LINE**
300/600L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

AGN302



AGN 603

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AGN 302	AISI 304	55	325	2	3/3 [325x530]	400	343	1,40	C	R-290
AGN 603	AISI 304	55	745	3	6/6 [325x530]	540	690	1,85	C	R-290
AGN 604	AISI 304	55	745	4	6/6 [325x530]	540	690	1,85	C	R-290

Armario de refrigeración GN 1/1

GN 1/1 reach in refrigerator

Serie **SLIM LINE**
300/600L

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor **eficiencia energética**.

Evaporadores **tratados con Epoxi** de poliéster **anticorrosión**.

Refrigeration

Forced air cooling system.

Energy-saving non-electric **condensate pan**.

Evaporators **treated with anti-corrosion** polyester **Epoxy**.



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AGN 604



AGN 302

482 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGN 603

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGN 604

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla tupida / *Extradense wire shelf* [502X62]

Juego de guías / *Slides* [503X15; 503X20]

Parrilla inoxidable/*Stainless steel wire shelf* [502X46]

Cerradura / *Lock* [506X60]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armario de refrigeración puerta de cristal GN 1/1

GN 1/1 glass door reach in refrigerator

Serie **SLIM LINE**
AGN 300/600L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

AGN 300 CR



MOD.

Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)

Espesor
Thickness
(MM)

Capacidad
Capacity
(L)

Puertas
Doors

Nº parrillas J. guías
No shelves / Slides

Sistema de frío
Cooling System

Control digital
Digital control

Led

Potencia
Power
(W)

Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)

Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C)	Refrigerante Refrigerant
AGN 300 CR	AISI 304	55	325	1	4/4 [325x530]	Ventilado Forced air	IP 65	✓	279	343	R-290
AGN 600 CR	AISI 304	55	745	2	8/8 [325x530]	Ventilado Forced air	IP 65	✓	491	690	R-290

Armario de refrigeración puerta de cristal GN 1/1

GN 1/1 glass door reach in refrigerator

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie **SLIM LINE**
AGN 300/600L

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.



Puertas

Puertas de **doble acristalamiento (4-27-4)** con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.

Cristal templado bajo emisivo.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas [AGN300CR].

Claro de puerta grande de 375x1495 mm.

Refrigeration

Ventilated cooling system.

Energy-saving non-electric condensate pan.

Doors

Doors with **double pane glass (4-27-4)** and blocked opening spinning hinge.

Tempered and low-emissive glass.

Possibility of changing the opening direction of the doors [AGN300CR]

Door opening of 375x1495 mm.



AGN 600 CR



AGN 300 CR

482 x 695 x 2100 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGN 600 CR

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla doble tupida / Dense wire shelf [502X62]

Parrilla inox / Stainless steel wire shelf [502X46]


Juego de guías / Slides [GUIA503X15;GUIA503X20]

Cerradura / Lock [506X60]


Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



AGN 300 CR



Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

GN 2/1 refrigerator and freezer reach in

Serie **AGB**
600/1300L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Cerradura de serie
Door lock included

Costados embutidos
Stamped inner sides


AGB 651



Manejo control digital por **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by **Bluetooth** (option)
Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



Costados embutidos y parrillas reforzadas.
Stamped inner sides and reinforced wire shelves.



MOD.

	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas No shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

AGB 651	AISI 304	75	505	1	3(530x650)	371	690	1,41	C	R-290
AGB 1302	AISI 304	75	1120	2	6(530x650)	376	690	2,40	C	R-290
AGB 651 BT	AISI 304	75	505	1	3(530x650)	631	644	7,12	D	R-290
AGB 1302 BT	AISI 304	75	1120	2	6(530x650)	905	907	13,11	D	R-290

AGB 651

Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

GN 2/1 refrigerator and freezer reach in

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío monoblock**.
Desescarche por **gas caliente** [BT].
Ventiladores **electrónicos** [BT].
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.
Hot gas defrost [BT].
Electronic fans [BT].
System of **Ventilated Condensation**.
Forced evaporation system.
Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.



Puertas

Puertas con **tirador integrado** de doble agarre y bisagra pivotante con **bloqueo de apertura**.
Contrapuerta embutida con **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.
Posibilidad de **cambiar el sentido de apertura** de las puertas [AGB 701].

Doors

Doors with **integrated double handle** and **blocked opening hinge**.
Interior of door inserted with a **four-chamber flat** "cleanless" door gasket easy to remove.
Possibility of **changing the opening sense** of the doors [AGB 701].



AGB 1302



AGB 651

687 x 794 x 1989 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 651 BT

687 x 794 x 1989 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1302

1385 x 794 x 1989 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1302 BT

1385 x 794 x 1989 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla tupida / Extradense wire shelf [502X62]


Ruedas / Casters
[705X16=2; 705X17=2]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Armario de refrigeración GN 2/1

GN 2/1 refrigerator reach in

Serie **AGB**
A 700 L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Clase energética A Energy class A



Motoventiladores EC
EC motorfans

Clase energética Energy efficiency class	Coste energía* Energy cost [€/year]
A	68
B	103
C	149
D	225
E	256
F	286
G	351
Ahorro total comparando clase A y G Total saving comparing class A & G	283 €/year



Refrigerante Natural R-600a
Natural Refrigerant R-600a



*** Coste estimado de 0,20 €/ kWh**
Estimated energy cost of 0,20 €/kWh




Mejora de la clasificación energética
Improved energy efficiency



Compresor de velocidad variable
Variable-capacity compressor



Válvula de expansión electrónica
Electronic expansion valve



Espesor de aislamiento 75 mm
Insulation thickness 75 mm

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas
No shelves



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

AGB 701 A	AISI 304	75	560	1	3 (530x650)	Monoblock	IP65	✓	110	334	0,94	A	R-600a
-----------	----------	----	-----	---	----------------	-----------	------	---	-----	-----	------	---	--------

Armario de refrigeración GN 2/1

GN 2/1 refrigerator reach in

Serie **AGB**
A 700 L
Series


**80%
de ahorro
en consumo!**

**80% energy
saving!**



AGB 701 A

Manejo control digital por  Bluetooth (opcional)
Operating digital control by  Bluetooth (option)
Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



AGB 701 A



687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



Costados embutidos y parrillas reforzadas.
Stamped inner sides and reinforced wire shelves.



Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.
New digital control easy and intuitive - touch screen IP65 protection.



Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

GN 2/1 refrigerator and freezer reach in

Serie **AGB**
700/1400L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:




English version


AGB 701

Costados embutidos
Stamped inner sides

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves



Desagüe interno y radio sanitario conforme a normativa NSF-7. Internal drain and rounded corner according NSF-7 standard.



AGB 701

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



N° parrillas
No shelves



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	N° parrillas	Potencia	Potencia frigorífica	Consumo	Clase energética	Refrigerante
	(EXT/INT)	(MM)	(L)			(W)	(W A -10°C/-30°C)	(kWh/24h)		
AGB 701	AISI 304	75	560	1	3 (530x650)	371	343	1,54	C	R-290
AGB 1402	AISI 304	75	1240	2	6 (530x650)	376	690	2,55	B	R-290
AGB 701 BT	AISI 304	75	560	1	3 (530x650)	631	644	7,80	D	R-290
AGB 1402 BT	AISI 304	75	1240	2	6 (530x650)	905	907	13,92	D	R-290

Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

GN 2/1 refrigerator and freezer reach in

Serie **AGB**
700/1400L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío monoblock**.
Desescarche por **gas caliente** [BT].
Ventiladores **electrónicos**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.
Hot gas defrost [BT].
Electronic fans.
System of **Ventilated Condensation**.
Forced evaporation system.
Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.




Puertas



Puertas con **tirador integrado** de doble agarre y bisagra pivotante con **bloqueo de apertura**.
Contrapuerta embutida con **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.
Posibilidad de **cambiar el sentido de apertura** de las puertas [AGB 701].

Doors

Doors with **integrated double handle and blocked opening hinge**.
Interior of door inserted with a **four-chamber flat "cleanless" door gasket** easy to remove.
Possibility of **changing the opening sense** of the doors [AGB 701].



AGB 1402

Manejo control digital por  Bluetooth* [opcional]
Operating digital control by  Bluetooth* [option]

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



AGB 701

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 701 BT

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 BT

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla tupida / Extradense wire shelf [502X62]

Barra carnicera / Bars for meat set [BCAN]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

GN 2/1 reach in refrigerator and freezer

Serie **AGB**
700/1400L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version



Cuadro elevable con fácil acceso al grupo frigorífico. Lift-up control panel for easy access to condenser unit.



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas
No shelves



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C / -30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº parrillas	Potencia	Potencia frigorífica	Consumo	Clase energética	Refrigerante
AGB 702	AISI 304	75	560	2	3 [530x650]	371	343	1,54	C	R-290
AGB 702 BT	AISI 304	75	560	2	3 [530x650]	631	644	7,80	D	R-290
AGB 1403	AISI 304	75	1240	3	6 [530x650]	376	690	2,55	B	R-290
AGB 1404	AISI 304	75	1240	4	6 [530x650]	376	690	2,55	B	R-290

AGB 702

Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

GN 2/1 reach in refrigerator and freezer

Serie **AGB**
700/1400L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **frío monoblock**.
Ventiladores **electrónicos**.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,



Puertas

Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.

Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.

Electronic fans.

System of **Ventilated Condensation**.

Forced evaporation system.

Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.

Doors



Doors with integrated double handle and blocked opening hinge.

Interior of door inserted with a four-chamber flat "cleanless" door gasket easy to remove.

Possibility of changing the opening sense of the doors.



AGB 1404

Manejo control digital por  Bluetooth* (opcional)
Operating digital control by  Bluetooth* (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units

Opcional / Optional

Parrilla tupida / Extradense wire shelf (502X62)

Barra carnicera / Bars for meat set (BCAN)

Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



AGB 702

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 702 BT

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1403

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1404

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz





Armario mixto GN 2/1

GN 2/1 dual temp reach in

Serie **AGB**
700/1400L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

3.

AGN 702 MX

Más detalles y ficha técnica en:






Versión español

More details and technical sheet:




English version



Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas
No shelves



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas No shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C)	Refrigerante Refrigerant
AGN 702 MX	AISI 304	75	260/260	2	3 (530x650)	935	343 / 445	R-290
AGB 1402 MX	AISI 304	75	560/560	2	6 (530x650)	1335	690 / 639	R-290

AGB 1402 MX

Armario mixto GN 2/1

GN 2/1 dual temp reach in

Serie **AGB**
700/1400L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Grupos frigoríficos independientes para cada cámara.
Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,



Puertas

Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.

Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas [AGN 702 MX].

Refrigeration

Independent refrigerant group for each chamber.
System of **Ventilated Condensation**.

Forced evaporation system.

Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.

Doors

Doors with integrated double handle and blocked opening hinge.
Interior of door inserted with a four-chamber flat "cleanless" door gasket easy to remove.

Possibility of changing the opening sense of the doors [AGN 702 MX].



AGB 1402 MX



AGB 702 MX



AGB 1402 MX

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X91]

Juego de guías / Slides [503X02; 503X03]

Barra carnicera / Bars for meat set [BCAN]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armario de refrigeración y congelación puertas de cristal GN 2/1

Glass door reach in refrigerator and freezer

Serie **AGB**
700/1400L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:




AGB 701 BTRC

Versión español

More details and technical sheet:



English version



AGB 701 CR

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas
No shelves



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas No shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C)	Refrigerante Refrigerant
AGB 701 CR	AISI 304	75	560	1	4 [530x650]	463	690	R-290
AGB 1402 CR	AISI 304	75	1240	2	8 [530x650]	501	690	R-290
AGB 701 BT CR	AISI 304	75	560	1	4 [530x650]	890	907	R-290
AGB 1402 BT CR	AISI 304	75	1225	2	8 [530x650]	1530	1814	R-290

Armario de refrigeración y congelación puertas de cristal GN 2/1

Glass door reach in refrigerator and freezer

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie **AGB**
700/1400L

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto monoblock.
Desescarche por **gas caliente** (BT).
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.
Hot gas defrost (BT).
System of **Ventilated Condensation**.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.



Puertas

Puertas de **doble acristalamiento (4-27-4) (CR)** y **triple (4-12-3-12-4) (BTCR)** con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.
Cristales templados bajo emisivo.
Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

Doors

Doors with **double pane glass (4-27-4) (CR)** and **triple pane glass (4-12-3-12-4) (BTCR)** pivoting hinges with stay open door mechanism.
Templated and low-emissive glass.
Possibility of changing the opening sense of the doors.



AGB 1402 CR



AGB 701 CR

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 701 BT CR

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 CR

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGN 1402 BT CR

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla CR / Grate (502X91)
Parrilla inox / Stainless steel wire shelf (502X58)
Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
Iluminación LED RGB cambio de color (por puerta) / LED lighting RGB colour changing (per door)
Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz





Armario de refrigeración pescado 600 x 400

Fish refrigerator reach in

Serie **AGB**
700/1400L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version



AGB 701 PESC



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº contenedores
Containers



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº contenedores	Potencia	Potencia frigorífica	Consumo	Clase energética	Refrigerante
	(EXT/INT)	(MM)	(L)			(W)	(W A -10°C)	(kWh/24h)		
AGB 701 PESC	AISI 304	75	560	1	7	371	343	1,54	C	R-290
AGB 1402 PESC	AISI 304	75	1240	2	14	376	690	2,55	B	R-290

AGB

Armario de refrigeración pescado 600 x 400

Fish refrigerator reach in

Serie **AGB**
700/1400L

Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto **monoblock**.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja **evaporativa**.

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.

Ventilated cooling system.

Forced evaporation system.

Evaporative tray.



Dotación

7 contenedores de polipropileno por puerta de 400 x 600 mm.



Shelving

[7] polypropylene containers of 400x600 mm per door.



AGB 1402 PESC



Manejo control digital por  Bluetooth® (opcional)
Operating digital control by  Bluetooth® (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units



AGB 701 PESC

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+2°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 PESC

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+2°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Contenedor polipropileno / Polypropylene container (501X08)

Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)

Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería

Euronorm 600x400 Pastry reach in refrigerator

Serie **AGB**
700/1400L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

Lighting

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.*

Certifications

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.*

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:




English version



AGB 701 PAST



Sistema Monoblock para maximizar capacidad interior. Monoblock system to maximize internal capacity.



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



N°
Bandejas/
J. guías
Trays/Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° Bandejas/ J. guías Trays/Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AGB 701 PAST	AISI 304	75	560	1	0/18	371	343	1,54	C	R-290
AGB 1402 PAST	AISI 304	75	1240	2	0/36	376	690	2,55	B	R-290
AGB 701 BT PAST	AISI 304	75	560	1	0/18	473	644	7,80	D	R-290
AGB 1402 BT PAST	AISI 304	75	1240	2	0/36	905	907	13,92	D	R-290

AGB 701 PAST

Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie **AGB**
700/1400L
Series

Euronorm 600x400 Pastry reach in refrigerator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto monoblock.
Ventiladores **electrónicos** (BT).
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.
Electronic fans (BT).
Ventilated cooling system.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.



Puertas

Marco de puerta **calectada** para evitar la acumulación del hielo (BT).

Doors

Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT).



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

New control system


The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



AGB 1402 PAST

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (502X14)
Bandeja 600x400 /
Tray 600x400 (A850P41)
Juego de Guías/Set of Sliders
(GUIA503X02;GUIA503X03)
Cerradura / Lock
(506X209;506X210)
Manejo control digital por
bluetooth/
Operating digital control by
bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



AGB 701 PAST

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 701 BT PAST

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 PAST

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 BT PAST

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz





Armario de refrigeración y congelación 800x600 heladería pastelería Euronorm

Serie **AGB 900L**
Series

Euronorm pastry ice cream 800x600 reach in refrigerator an freezer

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version




AGB 901



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".



MOD.




Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



N° parrillas
No shelves



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°/-30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° parrillas No shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°/-30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AGB 901	AISI 304	75	785	1	6 (600x800)	371	690	1,60	B	R-290
AGB 901 BT	AISI 304	75	785	1	6 (600x800)	815	907	7,95	D	R-290

AGB 901

Armario de refrigeración y congelación 800x600 heladería pastelería Euronorm

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Serie **AGB**
900L
Series

Euronorm pastry ice cream 800x600 reach in refrigerator an freezer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto **monoblock**.
Ventiladores **electrónicos** [BT].
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Desescarche por **gas caliente** [BT].
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Válvula de expansión [BT].



Estructura

Costados embutidos.



Puertas

Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.
Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.
Electronic fans [BT].
Ventilated cooling system.
Hot gas defrost [BT].
Forced evaporation system.
Expansion valve [BT].

Structure

Stamped inner sides.

Doors

Doors with integrated double handle and blocked opening hinge.
Interior of door inserted with a four-chamber flat "cleanless" door gasket easy to remove.
Possibility of changing the opening direction of the doors.

Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. (no incluidas)
Capacity 54 ice-cream 5 L.
Trays [not included]

AGB 901 BT



Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X57]
Bandeja 600x400 / Tray 600x400 [A850P41]
Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray [501X32]
Cerradura / Lock [506X209]
Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

AGB 901

756 x 960 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

AGB 901 BT

756 x 960 x 2130 mm.
Temp. -22°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



Armario de fermentación

Retarder proofer cabinet

Serie **AGB**
900L
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Nuestro armario de fermentación controlada está diseñado para controlar y optimizar el proceso de fermentación mediante una combinación de temperatura, tiempo y humedad, con lo que se obtiene un producto de calidad uniforme y mejorada y se permite mejorar la organización del trabajo, pudiendo prescindir de las horas nocturnas.

BENEFITS

Structure

Our retarder-proofer cabinet is designed to control and optimize the fermentation process through a combination of temperature, time and relative humidity, which results in a product of uniform and improved quality and in a better organization of work, since it allows to avoid or reduce the nightshifts.



Sistema de refrigeración monoblock
Monoblock refrigeration system

Humidificador
Humidifier

Resistencia aleteada en acero inox
Stainless steel finned heater

Puerto USB
USB Connection

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version




Nuevo control táctil con programas automáticos de 7 fases (bloqueo-refrigeración-activación-fermentación-mantenimiento)

New touch-screen control with 7 phases automatic programs (block-refrigeration-activation-proving-maintenance).

Posibilidad de memorizar hasta 10 programas

Possibility to memorize up to 10 programs.



FC 900 BT

FC 900 BT



FC 900 BT

756 x 960 x 2130 mm.
Temp. -18°C/+35°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Grate 800X600 [502X57]
Parrilla/ Grate 600X400 [502X26]
Juego de Guías/Set of Sliders [503X62;5036X63]
Cerradura / Lock [506X209]
Sonda Trocónica 7 Conical Probe [308X70]
Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas
No shelves



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -30°C)




Potencia calor
Heat power
(W)



Refrigerante
Refrigerant

FC 900 BT	AISI 304	75	785	1	0	Monoblock	IP65	2012	1105	750	R-452 A
-----------	----------	----	-----	---	---	-----------	------	------	------	-----	---------



Armario catering

Catering reach in

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema **evaporación forzada (R) y estática (BT)**.
Marcos puerta calefactados (BT).

Refrigeration

Forced-air evaporation system (R) and static (BT).
Heated door frames (BT).

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:




English version



Contenedor 500 x 300 mm de serie
Container 500 x 300 mm standard

Contenedor 600 x 400 mm de serie
Container 600 x 400 mm standard



AC 600 BT

AC 600 R

AC 600 BT

AC 600 BT

750 x 752 x 1887 mm.
Temp. 0°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

750 x 752 x 1887 mm.
Temp. -18°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (502X76)

Ruedas / Casters (705X16; 705X17 =2)

Contenedor / Container 500x300x180mm (501X44)

Contenedor / Container 600x400x220mm (501X45)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



N° Cubetas / N° Pans
N° Parrillas J. Guías
No shelves / Slides



Sistema de frío
Cooling System



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° Cubetas / N° Pans N° Parrillas J. Guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C)	Refrigerante Refrigerant
AC 600 R	AISI 430	75	542	1	3 parrillas / shelves (600X500)	Ventilado Forzed Air	211	343	R-290
AC 600 BT	AISI 430	75	542	1	12+1 contenedores / containers	Estático Static	345	690	R-290





Armario para carros GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.

GN 2/1 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700 L. Roll-in

Serie **RIC**
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

BENEFITS

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

RIC2 P BT



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C/-30°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C/-30°C)	Refrigerante Refrigerant
RIC1P	AISI 304	80	1281	1	445	690	R-290
RIC2P	AISI 304	80	2796	2	575	934	R-290
RIC1PTH	AISI 304	80	1281	2	445	690	R-290
RIC1PBT	AISI 304	80	1281	1	585	742	R-290
RIC2PBT	AISI 304	80	2727	2	1157	1484	R-290

RIC

Armario para carros GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.

GN 2/1 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700 L. Roll-in

Serie **RIC**
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Construidos con panel desmontable que facilita su instalación en recintos con puertas estrechas, espesor 80 mm. Fondo aislado con rampa.

Structure

Constructed with removable panel that facilitates its installation in enclosures with narrow doors, 80 mm. thickness. Insulated bottom with ramp.



Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto **monoblock**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.
Ventilated cooling system.
Forced evaporation system.



RIC1P



RIC1P

940 x 1075 x 2360 mm.
Temp. 0°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



RIC1PBT

940 x 1075 x 2440 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



RIC2P

1820 x 1075 x 2360 mm.
Temp. 0°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



RIC2PBT

1820 x 1075 x 2440 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



RIC1PTH

Pasante / Pass-throw

940 x 1149 x 2360 mm.
Temp. 0°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

4. Abatidores

Blast Chillers





ABATIDORES
BLAST CHILLERS

4. Abatidores

Blast Chillers

Pag.

Función del abatidor y ciclos de trabajo

How blast chillers work & cycle functions

178




Pag.

Abatidores y congeladores de temperatura

Blast chillers & shock freezers

179



Pag.

Panel de control

Control panel

180



Pag.

Las ventajas

Advantages

181



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ABT	Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles <i>Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels</i>	182 - 185



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ABT	Abatidores y congeladores de temperaturas 10, 14 niveles <i>Blast chillers and freezers 10, 14 levels</i>	186 - 187



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ABT	Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles <i>Blast chillers and freezers 20 levels</i>	188 - 189








Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
ABT	Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles dobles <i>Blast chillers and freezers 20 levels</i>	190 - 191





Función del abatidor y ciclos de trabajo

How blast chillers work & cycle functions



Función de abatidor

Los abatidores permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, sean cocinados o frescos, conservando sus características de frescura, higiene y calidad, disminuyendo los riesgos de proliferación bacteriana.

- La manera tradicional de conservar los alimentos cocinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre hasta que la temperatura del alimento alcance una temperatura ideal para su conservación en el refrigerador.
- La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto [humedad, consistencia, aroma, color] y lo somete a la agresión y a la consecuente proliferación bacteriana.
- Con los ABATIDORES INFRICO se persigue reducir al máximo la permanencia de los alimentos en este intervalo crítico de temperaturas.

How blast chillers work

Blast chillers quickly reduce the core temperature of the products, whether they are cooked or fresh, conserving their fresh texture, hygiene and quality, whilst reducing the risk of bacteria generation.

- The traditional method of storing cooked food has always been to leave it to cool naturally until it reaches a suitable temperature to store in the refrigerator.
- During the period when the core temperature falls from +65°C and +10°C, the food will lose a lot of its natural characteristics, such as moisture, consistency, aroma and colour. Furthermore, this is when bacteria begin to grow.
- INFRICO BLAST CHILLERS are designed to reduce the time period for this critical change in temperature.

Abatidores y congeladores de temperatura

Blast chillers & shock freezers



Abatimiento rápido

El ciclo de abatimiento rápido de los alimentos cocinados permite mantener intactas sus características originales, mediante el descenso rápido de temperatura en el corazón del producto de +70° C a +3° C en menos de 90 minutos y mantener el producto entre 0° C y +5° C garantiza la calidad, aroma, color, humedad y consistencia.



Blast chilling

Blast chilling allows cooked food to maintain all of its original characteristics by quickly bringing the temperature down from +70°C to +3°C in less than 90 minutes and maintaining the temperature between 0°C and +5°C, conserving the quality, aroma, colour and consistency of the food.



Congelación rápida












El ciclo de congelación rápida de los alimentos cocinados permite congelar rápidamente, transformar los líquidos que contienen los alimentos en microcristales de hielo que no daña la estructura celular del producto, pasando de +70° C a -18° C en el corazón del producto en menos de 270 minutos.



Blast Freezing

The blast freezing cycle quickly freezes cooked food, transforming the liquid within the food to micro-crystals of ice, without damaging the cellular structure of the food. Internal food temperature falls from +70°C to -18°C in less than 270 minutes.

ABBATTIMENTO			
	-15 °C		▽▽▽ HARD
	8 °C		
	--- min		
			
			

SURGELAZIONE			
	-35 °C		▽ SOFT
	-18 °C		
	--- min		
			
			



Panel de control

Control panel

Novedad
New



Nuevos ciclos especiales como:
Higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...

New special cycles:
Fish sanitation, ice cream hardening, etc.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MAIN FEATURES

	Diseño elegante, ausencia de espesor y facilidad de uso.	<i>Stylish design, flush mounted, user-friendly.</i>
	Opción ciclos personalizados con 3 fases de regulación.	<i>Option personalized cycles with 3 regulation phases.</i>
	Grado de protección de la interfaz del usuario IP65.	<i>User interface with IP65 protection.</i>
	Gestión de ciclos de abatimiento y sobrecongelación, por temperatura y por tiempo, con función "hard/soft" y gestión de la intensidad.	<i>Management of blast chilling and freezing cycles, both temperature and time controlled, with hard/soft and intensity management functions.</i>
	Gestión del test para comprobar que la sonda pincho se ha colocado correctamente [incluidas las sondas de tipo "multipoint"].	<i>Runs a test to check that the needle probe is correctly inserted [including multipoint probes].</i>
	Representación gráfica en tiempo real del ciclo de abatimiento/sobrecongelación en curso.	<i>Real-time graphic display for blast chilling/freezing cycle in progress.</i>

VENTAJAS

ADVANTAGES

	Sonda calefactada.	<i>Heated probe.</i>
	Gestión de ciclos especiales (higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...)	<i>Management of special cycles [fish sanitation, thawing, ice cream hardening, etc.]</i>
	Posibilidad de personalizar 99 programas.	<i>Possibility to personalize 99 programs.</i>

4.

Las ventajas

Advantages



Gran calidad

Alta calidad de los platos en cualquier momento, para mayor satisfacción de los clientes, el cocinero y la empresa.

High quality

High quality meals at any time, pleasing both the customer and the kitchen chef.



Compras controladas

Posibilidad de hacer compras controladas de más cantidad de productos, cuando convenga, por ejemplo en temporada con el ahorro que conlleva.

Controlled purchases

Food purchases can be made at any time, making cost savings on seasonal food.



Seguridad alimentaria

Seguridad alimentaria de todos los productos, ya que están tratados correctamente de conformidad con el sistema HACCP.

Food safety

Food safety on all your dishes as the chilling process fully conforms to the HACCP regulations.



Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo de hasta un 30%, con la posibilidad de elaborar platos cocinados para varios días.

Saving time

Save time by up to 30% by preparing meals in batches.



Menos desperdicios

Menos desechos ya que la calidad de los alimentos enfriados y congelados se conserva durante mucho más tiempo.

Less waste

Less waste as blast chilled and frozen dishes can be stored for longer periods of time.



Mayor organización

Mayor organización en el trabajo, porque el momento de la preparación y la cocción es independiente y no está ligado al servicio.

Better organisation

Better organisation in the kitchen, as food can be prepared independent of customer demand.



Menos pérdida de peso

Menos pérdida de peso ya que la humedad de los productos no se evapora.

Less weight loss

Less weight loss as the humidity and moisture of the food doesn't evaporate.



Abatidor

Compatible con los principales fabricantes de hornos.

Blast chiller

Compatible with the main manufacturers of ovens.



Conexión USB

Carga y Descarga de Parámetros.
Carga y Descarga de Prográmas.
Descarga de la información relativa a alarmas HACCP.

USB connection

*Upload / Download of the configuration parameters.
Upload / Download of the programs.
Download of the information relative to the HACCP alarms.*



Menú más amplio

Menú más amplio y siempre disponible, de máxima calidad y sin riesgos.

More varied menus

A wider choice of quality dishes without any health risks.



Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles

Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels

Serie
ABT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.



Control

El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 Stainless Steel.
Compatible with any ovens.

Control

Higher precision in managing temperature settings. **Greater ability to adjust** of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.



ABT3 1S



ABT5 1L

Más detalles y ficha técnica en:

More details and technical sheet:



Versión español



English version

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard

MOD.	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Nº Bandejas [Opcional] Trays [Optional]	Distancia entre bandejas Distance between trays	Blast chilling Freezing capacity [Kg.]	Compresor Compressor [HP]	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ABT3 1S	220/50	3 GN 1/1	65	10/5*	1/2	Forzada Forced	Digital	R-290
ABT5 1L	220/50	5 GN 1/1 600x400	65	20/12*	1	Forzada Forced	Digital	R-290
ABT5 1C	220/50	5 GN 1/1 600x400	65	20/12*	1	Forzada Forced	Digital	R-290

Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles

Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

Estructure

Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.

Heated door frame to avoid accumulation of ice.

USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.



Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos.**

Congelación rápido: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos.**


Refrigeration

Blast chilling: **+90°C to +3°C in less than 90 minutes.**

Blast freezing: **+90°C to -18°C in less than 270 minutes.**



ABT5 1C



ABT5 1L



721 x 711 x 536 mm.



837 x 870 x 925 mm.



837 x 724 x 800 mm.

Opcional / Optional

Esterilizador / Sterilizer [407x26]

Registrador / Recorder [308x59]

Bandejas inox GN 1/1 / Stainless GN 1/1 trays [501x23]

Bandeja 60x40 / 60x40 trays [A850P41]

Entrada bandeja / Trays entry





Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles

Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels

Serie
ABT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.



Control

El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 Stainless Steel.
Compatible with any ovens.

Control

Higher precision in managing temperature settings. **Greater ability to adjust** of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

4.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



ABT6 1C



ABT7 1L

MOD.



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



N° Bandejas
(Opcional)
Trays (Optional)



Distancia entre
bandejas
Distance between trays



Blast chilling
Freezing capacity
[Kg.]



Compresor
Compressor
[HP]



Evaporación
Evaporation



Control
Control



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	N° Bandejas (Opcional) Trays (Optional)	Distancia entre bandejas Distance between trays	Blast chilling Freezing capacity [Kg.]	Compresor Compressor [HP]	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ABT6 1C	220/50	6 GN 1/ 600x400	65	20/12*	1	Forzada Forced	Digital	R-290
ABT7 1L	220/50	7 GN 1/1 600x400	65	30/18*	1 1/4	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT7 1M	220/50	7 GN 1/1	65	30/18*	1 1/4	Forzada Forced	Digital	R 452 A

Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles

Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

Estructure

Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.

Heated door frame to avoid accumulation of ice.

USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.



Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos.**

Congelación rápido: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos.**

Refrigeration



Blast chilling: **+90°C to +3°C in less than 90 minutes.**

Blast freezing: **+90°C to -18°C in less than 270 minutes.**



ABT7 1M

[Compatible GN 1/1]



Entrada bandeja / Trays entry



ABT7 1L

508 x 863 x 1059 mm. 837 x 870 x 1106 mm. 1468 x 700 x 850 mm.



Abatidores y congeladores de temperaturas 10, 14 niveles

Blast chillers and freezers 10, 14 levels

Serie
ABT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.



Control

El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 Stainless Steel.
Compatible with any ovens.

Control

Higher precision in managing temperature settings. **Greater ability to adjust** of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

4.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

ABT10 1L



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless". Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard

MOD.



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



N° Bandejas (Opcinal)
Trays (Optional)



Distancia entre bandejas
Distance between trays



Blast chilling
Freezing capacity
[Kg.]



Compresor
Compressor
[HP]



Evaporación
Evaporation



Control
Control



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	N° Bandejas (Opcinal) Trays (Optional)	Distancia entre bandejas Distance between trays	Blast chilling Freezing capacity [Kg.]	Compresor Compressor [HP]	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ABT10 1L	3N 380/50	10 GN 1/1 600x400	65	40/25*	2	Ventilado Ventilated	Digital	R 452 A
ABT14 1L	3N 380/50	14 GN 1/1 600x400	65	50/30*	2 1/2	Ventilado Ventilated	Digital	R 452 A
ABT10 2S	3N 380/50	10 GN 2/1 800x600	75	80/50*	4	Ventilado ventilated	Digital	R 452 A

Abatidores y congeladores de temperaturas 10, 14 niveles

Blast chillers and freezers 10, 14 levels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

Estructure

Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.

Heated door frame to avoid accumulation of ice.

USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.



Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos.**

Congelación rápida: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos.**


Refrigeration

Blast chilling: **+90°C to +3°C in less than 90 minutes.**

Blast freezing: **+90°C to -18°C in less than 270 minutes.**



ABT10 1L



ABT10 1L



ABT10 1L



ABT14 1L



ABT10 2S

837 x 870 x 1760 mm.

837 x 870 x 1760 mm.

1072 x 1071 x 1950 mm.



Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles

Blast chillers and freezers 20 levels

Serie
ABT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.



Control

El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 Stainless Steel.
Compatible with any ovens.


Control

Higher precision in managing temperature settings. **Greater ability to adjust** of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

4.



ABT 20 1P



CBGN 2011

CBGN 2021



ABT 20 1S



Compatible con carro Rational
Compatible with Rational trolley

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard

MOD.



Tensión/Frecuencia
Electrical
(V/Hz)



Carro
Rack



Rendimiento
Abatimiento
congelación
(Kg.)



Potencia frigorífica
(-10°C/-25°C)



Evaporación
Evaporation



Control
Control



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Carro Rack	Rendimiento Abatimiento congelación (Kg.)	Potencia frigorífica (-10°C/-25°C)	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ABT20 1CBI	3N 380/50	20 GN 1/1	110 / 60*	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 1C	3N 380/50	20 GN 1/1	110 / 60*	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 2C	3N 380/50	20 GN 2/1	110 / 60*	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 1S	3N 380/50	20 GN 1/1	110 / 60*	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 2S	3N 380/50	20 GN 2/1	110 / 60*	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 1P	3N 380/50	20 GN 1/1	110 / 60*	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 2P	3N 380/50	20 GN 2/1	110 / 60*	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 2CP	3N 380/50	20 GN 2/1	230 / 130*	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 2SP	3N 380/50	20 GN 2/1	230 / 130*	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 452 A
ABT20 2PP	3N 380/50	20 GN 2/1	230 / 130*	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 452 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles

Blast chillers and freezers 20 levels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.



Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos.**

Congelación rápida: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos.**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.

Heated door frame to avoid accumulation of ice.

USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.


Refrigeration

Blast chilling: **+90°C to +3°C in less than 90 minutes.**

Blast freezing: **+90°C to -18°C in less than 270 minutes.**



ABATIDORES
BLAST CHILLERS



1200 x 1095 x 2465 mm. 1200 x 1095 x 2280 mm. 1400 x 1295 x 2280 mm. 1200 x 1095 x 2280 mm.



1400 x 1295 x 2280 mm. 1200 x 1190 x 2280 mm. 1400 x 1390 x 2280 mm. 1400 x 1295 x 2280 mm. 1400 x 1295 x 2280 mm. 1400 x 1390 x 2280 mm.

Entrada carro / Car entry



C
Ruedas dentro
Wheels inside



CP/SP/PP
Potenciados
Power full



S
Ruedas fuera
Wheels outside



P
Pasante
Pass-throw

Opcional / Optional

Rampa/ Ramp : [RAMABT21]

Carro/ Rack : [455x635x1787] GN 1/1
[CBGN2011]

Carro/ Rack : [660x755x1787] GN2/1
[CBGN2021]

Carro/ Rack : [530x705x1787] 600x400 mm
[CBE20]



Abatidores y congeladores de temperatura 20 niveles dobles

Blast chillers and freezers 20 levels

Serie
ABT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.



Control

El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 Stainless Steel.
Compatible with any ovens.


Control

Higher precision in managing temperature settings. **Greater ability to adjust** of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

4.



ABT 203 P



CBGN 2011

CBGN 2021



Motocondensadora incluida
Condensing unit included

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard

MOD.



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Carro
Rack



Rendimiento
Abatimiento
congelación
[Kg.]



Potencia frigorífica
[-10°C/-25°C]



Evaporación
Evaporation



Control
Control



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Carro Rack	Rendimiento Abatimiento congelación [Kg.]	Potencia frigorífica [-10°C/-25°C]	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ABT20 3C	3N 380/50	3x20 GN 1/1	200 / 130*	20869 / 11411	Forzada / Forced	Digital	R 452 A
ABT20 4C	3N 380/50	4x20 GN 1/1	200 / 130*	20869 / 11411	Forzada / Forced	Digital	R 452 A
ABT20 3P	3N 380/50	3x20 GN 1/1	200 / 130*	20869 / 11411	Forzada / Forced	Digital	R 452 A
ABT20 4P	3N 380/50	4x20 GN 1/1	200 / 130*	20869 / 11411	Forzada / Forced	Digital	R 452 A
ABT203 CP	3N 380/50	3x20 GN 1/1	400 / 260*	41738 / 22822	Forzada / Forced	Digital	R 452 A
ABT204 CP	3N 380/50	4x20 GN 1/1	400 / 260*	41738 / 22822	Forzada / Forced	Digital	R 452 A
ABT203 PP	3N 380/50	3x20 GN 1/1	400 / 260*	41738 / 22822	Forzada / Forced	Digital	R 452 A
ABT204 PP	3N 380/50	4x20 GN 1/1	400 / 260*	41738 / 22822	Forzada / Forced	Digital	R 452 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Abatidores y congeladores de temperatura 20 niveles dobles

Blast chillers and freezers 20 levels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

Estructure

Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.

Heated door frame to avoid accumulation of ice.

USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.



Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos.**

Congelación rápido: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos.**

Refrigeration

Blast chilling: **+90°C to +3°C in less than 90 minutes.**

Blast freezing: **+90°C to -18°C in less than 270 minutes.**



ABT20 4PP

Entrada carro / Car entry



ABT20 3C



ABT20 4C



3C/4C
Ruedas dentro
Wheels inside



3CP / 3PP / 4CP / 4PP
Potenciados
Power full



3P / 4P
Pasante
Pass-throw

Opcional / Optional

Rampa / Ramp [RAMABT21]

Carro/ rack [660x755x1787] GN 2/1 [CBGN2021]

Carro/ Rack [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]

1200 x 1895 x 2280 mm. 1400 x 2295 x 2280 mm.



ABT20 3P



ABT20 4P



ABT20 3CP



ABT20 4CP



ABT20 3PP



ABT20 4PP

1200 x 1990 x 2280 mm. 1400 x 2390 x 2280 mm. 1200 x 1895 x 2280 mm. 1400 x 2295 x 2280 mm. 1200 x 1990 x 2280 mm. 1400 x 2390 x 2280 mm.

Infricool





INFRICOOOL

5. Infricool

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IABT	Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels	196 - 197



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IEB	Enfriadores de botellas Front bar chest cooler	198 - 199



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IM 600	Mesas refrigeración y congelación Refrigerated counters and freezers	200 - 201



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IM 600	Mesas refrigeradas puerta de cristal Glass door refrigerated counter	202 - 203



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IM 700	Mesas refrigeración y congelación GN 1/1 GN 1/1 refrigerated counters and freezers	204 - 205











Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IM 700	Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1 GN 1/1 Glass door refrigerated counter	206 - 207



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IF 600	Frente mostrador Tall back bar counter	208 - 209



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IF 600	Frente mostrador puerta de cristal <i>Glass door tall back bar counter</i>	210 - 211
		
Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IEST IMC	Mesas estantería IEST / cafeteras IMC <i>Coffee unit IMC</i>	212 - 213
		
Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IAN 500/1000	Armarios de refrigeración <i>Reach-in refrigerators</i>	214 - 215
		
Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IAN 500/1000 N	Armarios de congelación <i>Reach-in freezers</i>	216 - 217
		
Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IAN 500/1000 CR	Armarios de refrigeración puerta de cristal <i>Glass door reach-in refrigerators</i>	218 - 219
		
Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IAG 700/1400	Armarios de refrigeración GN 2/1 <i>Reach-in refrigerators GN 2/1</i>	220 - 221
		
Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IAG 700/1400	Armarios congelación GN 2/1 <i>Reach-in freezers GN 2/1</i>	222 - 223
		
Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
IAG 700/1400	Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1 <i>Glass door reach-in refrigerators GN 2/1</i>	224 - 225
		



Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles

Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels

Serie
IABT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en acero inoxidable **AISI 304**.
Interior con ángulos y fondos redondeados, con estructura porta bandejas extraíble.
Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
Marco de puerta calefactado para evitar la acumulación de hielo.



Control

El nuevo controlador "Easy Blast Chiller" tiene un manejo de funcionamiento más fácil.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 stainless steel top exterior.
Interior with curved angles and floors, with removable trolley structure.
Integrated handle doors and pivoting hinge with stay open mechanism.
Heated door frame to avoid ice accumulation.

Control

The new "easy blast chiller" controller is easier to use.



Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



IABT3 1S



IABT5 1L

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 Standard

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



N° Bandejas (Opcinal)
Trays (Optional)



Distancia entre bandejas
Distance between trays



Blast chilling
Freezing capacity
(Kg./INT)



Compresor
Compressor
(HP)



Evaporación
Evaporation



Control
Control



Refrigerante
Refrigerant

	MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	N° Bandejas (Opcinal) Trays (Optional)	Distancia entre bandejas Distance between trays	Blast chilling Freezing capacity (Kg./INT)	Compresor Compressor (HP)	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
IABT3 1S	AISI 430	3 GN 1/1	65	10/5*	1/2	Forzada Forced	Digital	R-290	
IABT5 1L	AISI 430	5 GN 1/1	65	20/12*	1	Forzada Forced	Digital	R-290	
IABT10 1L	AISI 430	10 GN 1/1	65	40/25*	2	Forzada Forced	Digital	R-452 A	

Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels

Serie
IABT
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Refrigeración

Abatimiento rápido: +70°C a +3°C en menos de 90 minutos.
Congelación rápido: +70°C a -18°C en menos de 270 minutos.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Refrigeration

Fast blast chilling: +70°C to +3°C in less than 90 minutes.
Fast blast freezing: +70°C to -18°C in less than 270 minutes.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.



IABT10 1L



IABT3 1S

721 x 711 x 536 mm.
230V/1ph/50Hz



IABT5 1L

837 x 870 x 925 mm.
230V/1ph/50Hz



IABT10 1L

837 x 870 x 1780 mm.
230V/1ph/50Hz

Entrada bandeja / Trays entry





Enfriadores de botellas

Front bar chest cooler

Serie
IEB
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Nueva línea eficiente de enfriadores de botellas Infricool mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.

Las puertas son correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano.

Estructura compacta totalmente inyectada,

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Interior en acero galvanizado.

BENEFITS

Estructura

New efficient line of Infricool front bar chest coolers with improved design, robustness and reliability, keeping the same capacity and achieving the quality standards.

Integrated handle sliding doors, with injected polyurethane.

Totally injected compact structure.

Height adjustable stainless steel legs.

Galvanized steel interior.

5.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



IEB100

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Separadores
Dividers



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Separadores Dividers	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IEB100	AISI 430	90	265	2	1	90	169	R 600
IEB150	AISI 430	180	445	3	2	180	343	R-290
IEB200	AISI 430	180	620	4	3	180	343	R-290

Enfriadores de botellas

Front bar chest cooler

Serie
IEB
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Temperatura regulada por un termostato.

Desescarche manual.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **evaporación por gravedad**.

Unidad condensadora hermética y extraíble para facilitar el mantenimiento.

Refrigeration

Temperature regulated by a thermostat.

Manual **defrost**.

Ventilated condensation system.

Gravity evaporation system.

Hermetic condensing units with sliding guides easily removable.



IEB 200



IEB100

1004 x 550 x 850 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IEB150


1479 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz




IEB200

1945 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IEB1000





Mesas refrigeración y congelación

Refrigerated counters and freezers

Serie
IM 600
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.

Estructura compacta totalmente inyectada,
Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en acero inoxidable **AISI 304**.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

BENEFITS

Estructure

Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.

Totally injected compact structure.

Height adjustable stainless steel legs.

Doors integrated handle and pressed rear door in **AISI 430**.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

5.

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version



Opcional
Optional



IM602P



Circulación optimizada del aire

Optimal air flow

Sistema de ventilación de condensación frontal

Front breathing condensation system

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IM602P IM602PN	AISI 304 / AISI 430	70	250	2	Ventilado Forced	30 amp	249 545	343 445	2,04 4,02	B	R-290
IM603P IM603PN	AISI 304 / AISI 430	70	385	3	Ventilado Forced	30 amp	249 545	343 445	2,37 6,57	B	R-290
IM604P IM604PN	AISI 304 / AISI 430	70	510	4	Ventilado Forced	30 amp	433 690	690 644	2,40 8,78	B	R-290

Mesas refrigeración y congelación

Refrigerated counters and freezers

Serie
IM 600
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anti-corrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.


Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.




IM603P

Mejora de la clasificación energética
Improved energy efficiency



Espesor de aislamiento 70mm
Insulation thickness 70 mm



IM602P

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X07]

Juego de 2 cajones / Kit 2 drawers [1/2X200][JCAJ17FM61/2]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



IM602P



IM602PN



IM603P



IM603PN



IP604P



IP604PN

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



Mesas refrigeradas puerta de cristal

Glass door refrigerated counter

Serie
IM 600
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Puertas de cristal con doble acristalamiento (6-15-5) e iluminación LED interior incorporada.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

BENEFITS

Estructura

Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.

Totally injected compact structure.

Height adjustable stainless steel legs.

Doors with double pane glass, (6-15-5) and interior lighting.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

5.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



IM602PCR

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IM602PCR	AISI 304 / AISI 430	70	250	2	Ventilado Forced	30 amp	✓	259	343	R-290
IM603PCR	AISI 304 / AISI 430	70	385	3	Ventilado Forced	30 amp	✓	264	343	R-290
IM604PCR	AISI 304 / AISI 430	70	510	4	Ventilado Forced	30 amp	✓	453	690	R-290

Mesas refrigeradas puerta de cristal

Glass door refrigerated counter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anti-corrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IM603PCR

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X07]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



IM602PCR

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IM603PCR


1960 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IM604PCR

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IM602PCR





Mesas refrigeración y congelación GN 1/1

GN 1/1 refrigerated counters and freezers

Serie
IM 700
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.



Clase energética

Mejora de la clasificación energética, debido a la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

BENEFITS

Estructura

Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.
Totally injected compact structure.
Height adjustable stainless steel legs.

Energy class

Energy efficiency class improvement, due to an optimized air circulation for a better temperature uniformity in the interior.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

5.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version



IM702P



Circulación optimizada del aire

Optimal air flow

Sistema de ventilación de condensación frontal

Front breathing condensation system

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30C°)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Sistema de frío	Control digital	Potencia	Potencia frigorífica	Consumo	Clase energética	Refrigerante
IM702P IM702PN	AISI 304 / AISI 430	70	305	2	Ventilado Forced	30 amp	249 545	343 445	1,97 5,54	B	R-290
IM703P IM703PN	AISI 304 / AISI 430	70	465	3	Ventilado Forced	30 amp	433 545	690 445	2,26 7,79	B	R-290
IM704P IM704PN	AISI 304 / AISI 430	70	630	4	Ventilado Forced	30 amp	433 690	690 644	2,61 9,03	B	R-290

Mesas refrigeración y congelación GN 1/1

GN 1/1 refrigerated counters and freezers

Serie
IM 700
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja de plástico con serpentín embutido.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IM702P

Ventilación frontal
Front breathing

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [530X325mm][502X12]

Juego de 2 cajones / Kit 2 drawers [1/2X200][JCAJ17FM71/2]

Juego de guías / Set of sliders [GUIACO115530;GUIACO215530]


115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Mejora de la clasificación energética
Improved energy efficiency



Espesor de aislamiento 70mm
Insulation thickness 70 mm



IM702P



IM702P



IM702PN



IM703P



IM603PN



IP604P



IP604PN

1495 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1495 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1

GN 1/1 Glass door refrigerated counter

Serie
IM 700
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero inoxidable **AISI 430**, excepto cuadro de mandos y encimera que es acero inoxidable **AISI 304**.
Respaldo en acero galvanizado.
Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Puertas de cristal con doble acristalamiento [6-15-5]



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

BENEFITS

Estructura

AISI 430 stainless steel, except countertop and control panel, which are made of **AISI 304** stainless steel.
Galvanized steel back.
Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.
Totally injected compact structure.
Height adjustable stainless steel legs.
Doors with double pane glass, [6-15-5] and integrated interior lighting.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

5.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



IM703PCR

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IM702PCR	AISI 304 / AISI 430	70	305	2	Ventilado Forced	30 amp	✓	259	343	R-290
IM703PCR	AISI 304 / AISI 430	70	465	3	Ventilado Forced	30 amp	✓	264	343	R-290
IM704PCR	AISI 304 / AISI 430	70	630	4	Ventilado Forced	30 amp	✓	453	690	R-290

Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1

GN 1/1 Glass door refrigerated counter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **frío ventilado**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IM702PCR

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [325X530mm][502X12]

Juego de guías / Slides [GUIAC0115530;GUIAC0215530]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



IM702PCR

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz




IM703PCR

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz




IM704PCR

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IM





Frente mostrador

Tall back bar counter

Serie
IF 600
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

BENEFITS

Estructura

Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.

Totally injected compact structure.

Height adjustable stainless steel legs.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

5.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



IF603P

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Sistema de frío	Control digital	Potencia	Consumo	Clase energética	Potencia frigorífica	Refrigerante
IF602P	AISI 304 / AISI 430	70	340	2	Ventilado Forzado	30 amp	249	2,04	B	343	R-290
IF603P	AISI 304 / AISI 430	70	520	3	Ventilado Forzado	30 amp	433	2,40	B	690	R-290
IF604P	AISI 304 / AISI 430	70	690	4	Ventilado Forzado	30 amp	433	2,73	B	690	R-290



Frente mostrador

Tall back bar counter

Serie
IF 600
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.




IF603P

Tolva opcional
Optional coffee-grounds
hopper

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (325x430mm)(502X07)



IF602P

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IF603P


1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IF604P

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IF602P



Frente mostrador puerta de cristal

Glass door tall back bar counter

Serie
IF 600
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Puertas de cristal con doble acristalamiento [6-15-5]

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

BENEFITS

Estructure

Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.

Totally injected compact structure.

Height adjustable stainless steel legs.

Doors with double pane glass, [6-15-5].

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



Tolva opcional
Optional
coffee-grounds
hopper

IF603PCR

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(WA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (WA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IF602PCR	AISI 304 / AISI 430	70	340	2	Ventilado Forced	30 amp	✓	259	343	R-290
IF603PCR	AISI 304 / AISI 430	70	520	3	Ventilado Forced	30 amp	✓	448	690	R-290
IF604PCR	AISI 304 / AISI 430	70	690	4	Ventilado Forced	30 amp	✓	453	690	R-290

Frente mostrador puerta de cristal

Glass door tall back bar counter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **frío ventilado**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IF602PCR

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (325x430mm)(502X07)

Tolva / coffee-grounds hopper

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



IF602PCR

1468 x 600 x 1050 mm.

Temp. +2°C/+6°C

C. Clima. 4 / 38° C

230V/1ph/50Hz



IF603PCR

1960 x 600 x 1050 mm.

Temp. +2°C/+6°C

C. Clima. 4 / 38° C

230V/1ph/50Hz




IF604PCR

2452 x 600 x 1050 mm.

Temp. +2°C/+6°C

C. Clima. 4 / 38° C

230V/1ph/50Hz



IF602PCR



Mesas estantería IEST

Shelf unit IEST

Serie
IENT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



IMC150

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



IENT150

MOD.



Nº Puertas
Doors



Nº Cajones / tolva
Drawers / hopper



Nº Estantes
Shelves

MOD.	Nº Puertas Doors	Nº Cajones / tolva Drawers / hopper	Nº Estantes Shelves
IMC100	1	1/1	1
IMC150	1	1/1	1
IMC200	1	2/1	1

Mesas cafeteras IMC

Coffee unit IMC

Serie
IMC
Series



IMC100



IMC200

Opcional / Optional

- Estante adicional / Additional shelf (IMC100)
- Estante adicional / Additional shelf (IMC150)
- Estante adicional / Additional shelf (IMC200)
- Estante adicional / Additional shelf (IEST100)
- Estante adicional / Additional shelf (IEST150)
- Estante adicional / Additional shelf (IEST200)



IMC100



IMC150



IMC200



IEST100




IEST150



IEST200

1000 x 600 x 1050 mm. 1470 x 600 x 1050 mm. 1960 x 600 x 1050 mm. 1000 x 600 x 1050 mm. 1470 x 600 x 1050 mm. 1960 x 600 x 1050 mm.



Armarios de refrigeración

Reach-in refrigerators

Serie
IAN 500/1000
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Iluminación interior LED.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

BENEFITS

Estructura


Totally injected compact structure.
Height adjustable stainless steel legs.
Interior LED lighting.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.



3 parrillas por puerta
3 shelves per door

IAN 501

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox / Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor / Thickness (MM)	Capacidad / Capacity (L)	Puertas / Doors	Sistema de frío / Cooling System	Control digital / Digital control	Potencia / Power (W)	Potencia frigorífica / Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo / Consumption (kWh/24h)	Clase energética / Energy class	Refrigerante / Refrigerant
IAN501	AISI 304 / AISI 430	55	500	1	Ventilado Forced	30 amp	256	343	1,58	C	R-290
IAN502	AISI 304 / AISI 430	55	500	2	Ventilado Forced	30 amp	256	343	1,58	C	R-290
IAN1002	AISI 304 / AISI 430	55	1100	2	Ventilado Forced	30 amp	445	690	3,04	C	R-290
IAN1004	AISI 304 / AISI 430	55	1100	4	Ventilado Forced	30 amp	445	690	3,04	C	R-290

Armarios de refrigeración

Reach-in refrigerators

Serie
IAN 500/1000
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **frío ventilado**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration


Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IAN 1002



IAN 500 / 100

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (502X14)

Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)

Juego de Guías AN 1000-1600 / Set of Sliders (503x12; 503x17)

Juego de Guías AN 500 / Set of Sliders (503x14; 503x19)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



IAN501

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IAN502

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz




IAN1002

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IAN1004

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



Armarios de congelación

Reach-in freezers

Serie
IAN 500/1000 N
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Iluminación interior LED.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

BENEFITS

Estructure

Totally injected compact structure.
Height adjustable stainless steel legs.
Interior LED lighting.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.



IAN 501 N

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IAN501N	AISI 304 / AISI 430	55	500	1	Ventilado Forced	30 amp	620	644	6,70	D	R-290
IAN1002N	AISI 304 / AISI 430	55	1100	2	Ventilado Forced	30 amp	690	644	11,85	D	R-290

Armarios de congelación

Reach-in freezers

Serie
IAN 500/1000 N
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático por gas caliente.

Sistema de **frío ventilado**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.


Automatic hot gas **defrost**.

Ventilated cooling system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IAN 1002 N



IAN 500 N



IAN501N

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IAN1002N

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X14]


Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Juego de Guías AN 1000-1600 / Set of Sliders [503x12; 503x17]

Juego de Guías AN 500 / Set of Sliders [503x14; 503x19]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armarios de refrigeración puerta de cristal

Glass door reach-in refrigerators

Serie
IAN 500/1000 CR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

BENEFITS

Estructure

Totally injected compact structure.
Height adjustable stainless steel legs.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.



IAN 501 CR

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IAN501CR	AISI 304 / AISI 430	55	500	1	Ventilado Forced	30 amp	276	343	R-290
IAN1002CR	AISI 304 / AISI 430	55	1100	2	Ventilado Forced	30 amp	485	690	R-290

Armarios de refrigeración puerta de cristal

Glass door reach-in refrigerators

Serie
IAN 500/1000 CR
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Controlador de temperatura con display digital.
Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **frio ventilado**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Temperature controller with digital display.
Automatic evaporation of defrost water.


Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IAN 1002 CR



IAN 501 CR



IAN 501 CR

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IAN 1002 CR

1387 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X02]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]


Juego de Guías AN 1000-1600 / Set of Sliders
[503x12; 503x17]

Juego de Guías AN 500 / Set of Sliders
[503x14; 503x19]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Armarios de refrigeración

GN 2/1

Reach-in refrigerators GN 2/1

Serie
IAG 700/1400
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero inoxidable **AISI 430**, excepto puertas y el cuadro de mandos que es acero inoxidable **AISI 304**.
Respaldo en acero galvanizado.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

BENEFITS

Estructure

AISI 430 stainless steel, except doors and control panel, which are made of **AISI 304 stainless steel**.
Galvanized steel back.
Totally injected compact structure.
Height adjustable stainless steel legs.

Control

Greater precision in temperature control. **Easier to adjust the temperature range we want to achieve**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



IAG 701



OPCIONAL OPTIONAL

Guía universal Universal slide



600x400



GN 2/1 650x450

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IAG701	AISI 304 / AISI 430	55	610	1	Monoblock	30 amp	✓	256	343	2,5	D	R-290
IAG1402	AISI 304 / AISI 430	55	1340	2	Monoblock	30 amp	✓	445	690	3,3	C	R-290

Armarios de refrigeración GN 2/1

Reach-in refrigerators GN 2/1

Serie
IAG 700/1400
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.


Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IAG 1402



IAG 701

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [530X650mm][502X14]

Juego de guías G/D / Slides G/D [503X02][503X03]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Juego de guías GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB]

Juego de guías 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz




IAG701

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IAG1402

1387 x 800 x 2133 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



Armarios congelación

GN 2/1

Reach-in freezers GN 2/1

Serie
IAG 700/1400
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Marcos de puertas calefactadas para evitar la acumulación de hielo.



Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

BENEFITS

Estructure

Totally injected compact structure.
Height adjustable stainless steel legs.
Heated doors frames to avoid ice accumulation.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

5.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



IAG 701 N



OPCIONAL OPTIONAL

Guía universal Universal slide



600x400



GN 2/1 650x450

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Sistema de frío	Control digital	Led	Potencia	Potencia frigorífica	Consumo	Clase energética	Refrigerante
IAG701N	AISI 304 / AISI 430	55	610	1	Monoblock	30 amp	✓	256	343	8,45	C	R-290
IAG1402N	AISI 304 / AISI 430	55	1340	2	Monoblock	30 amp	✓	445	690	15,21	D	R-290

Armarios congelación GN 2/1

Reach-in freezers GN 2/1

Serie
IAG 700/1400
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Desescarche de gas caliente.

Válvula de expansión.

Sistema de **Condensación Ventilada.**

Sistema de refrigeración **monoblock.**

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost.**

Defrost by hot gas.

Expansion valve.


Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IAG 1402 N



IAG 701 N

IAG701N

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IAG1402N

1387 x 700 x 2133 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [530X650mm][502X14]

Juego de guías G/D / Slides G/D [503X02][503X03]


Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Juego de guías GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB]

Juego de guías 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1

Glass door reach-in refrigerators GN 2/1

Serie
IAG 700/1400 CR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Puertas con doble acristalamiento (6-15-5).



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

BENEFITS

Estructure

Totally injected compact structure.
Height adjustable stainless steel legs.
Doors with double pane glass (6-15-5).

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Monoblock



IAG701CR

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



OPCIONAL OPTIONAL

Guía universal Universal slide



600x400



GN 2/1 650x450

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IAG701CR	AISI 304 / AISI 430	55	610	1	Monoblock	30 amp	✓	291	343	R-290
IAG1402CR	AISI 304 / AISI 430	55	1340	2	Monoblock	30 amp	✓	670	464	R-290

Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1

Glass door reach-in refrigerators GN 2/1

Serie
IAG 700/1400 CR
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.


Ventilated condensation system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.



IAG1402CR



IAG 701CR



IAG701CR

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IAG1402CR

1387 x 800 x 2133 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [530X650mm][502X14]

Juego de guías G/D / Slides G/D [503X02][503X03]

Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]

Juego de guías GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB]

Juego de guías 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



6. Línea americana

American line





LÍNEA AMERICANA
AMERICAN LINE

6. Línea americana

American line

Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
GN 2/1	Armario de refrigeración y congelación GN2/1 <i>Reach in refrigerator and freezer GN2/1</i>	230 - 235



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
UC	Mesa undercounter refrigeración y congelación <i>Undercounter refrigerator and freezer</i>	236 - 239



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
CAJONES UC	Mesa undercounter refrigeración con cajones <i>Drawered undercounter refrigerator</i>	240 - 241



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
UC	Mesa undercounter refrigeración para ensaladas <i>Sandwiches salad prep tables</i>	242 - 245



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**

UC-PMT **Mesa undercounter refrigeración para ensaladas/sandwiches megatop** **246 - 247**
Salads/sandwiches megatop undercounter



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**

MR **Mesa refrigeración y congelación** **248 - 249**
Deep undercounter refrigerator and freezer



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**

MR-EN **Mesa refrigeración ensaladas y pizza** **250 - 251**
Pizza salad prep tables



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**

CHEF BASES **Mesa baja refrigeración** **252 - 253**
Chef base refrigerator



Serie / Series **Descripción / Description** **Pag.**

BACK BAR **Frente mostrador refrigerado** **254 - 255**
Back bar cooler





Armario de refrigeración GN 2/1; [650 x 450]

GN 1/2; [650 x 450] Reach in refrigerator

Serie
GN 2/1
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Acero inoxidable **AISI 430**.
Respaldo en chapa galvanizada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
Panel de control elevable con bisagras abatibles.
Cerradura.
Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
Desagüe en el interior de la cámara.

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**. Control a 30 amp.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructure

AISI 430 stainless steel.
Back of galvanized metal plate.
100mm diameter casters. Front casters with brake.
Lift-up control panel for easy access to condenser unit.
Lock.
Wide rounded corners to aid cleaning.
Drain inside the cabinet.

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**. 30 amp. control.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



AN23



AN49

MOD.



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Desescarche
Defrost



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Consumo Consumption [kWh/24h]	Desescarche Defrost	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 23	267	343	610	1	3/3 [650x530]	1,50	Automático Automatic	B	R-290
AN 49	455	690	1350	2	6/6 [650x530]	1,93	Automático Automatic	A	R-290
AN 67	460	690	1886	3	9/9 [650x530]	3,40	Automático Automatic	B	R-290

Armario de refrigeración GN 2/1; [650 x 450]

GN 1/2; [650 x 450] Reach in refrigerator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Puertas

Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.

Doors

Doors with integrated handle and pivoting hinges with stay open mechanism.



Refrigeración

Temperatura regulada por un controlador digital 30 amp y desescarche automático.

Refrigeration

Temperature regulated by a 30 amp digital controller and automatic defrost.

Sistema de **Condensación Ventilada.**

Ventilated condensation system.

Sistema de **Evaporación Forzada.**

Forced evaporation system.

Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Energy-saving non-electric **condensate pan.**

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.



Iluminación


Incorporación de **iluminación LED**, altamente eficientes.

Lighting

Highly efficient LED lighting incorporated.



AN 67



AN 23



AN 23



AN 49



AN 67

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X14]

Juego de guías / Slides [GUIAAN60]

Patas / Legs [506X42]

Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf [502X91]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

687 x 796 x 2112 mm. 1384 x 796 x 2112 mm. 2081 x 796 x 2112 mm.

Temp. -2°C/+8°C

Temp. -2°C/+8°C

Temp. -2°C/+8°C

C. Clima. 5 / 40° C


C. Clima. 5 / 40° C

C. Clima. 5 / 40° C

230V/1ph/50Hz

230V/1ph/50Hz

230V/1ph/50Hz



Armario de congelación GN 2/1; [650 x 450]

GN 1/2; [650 x 450] Reach in freezer

Serie
GN 2/1
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Acero inoxidable **AISI 430**.
Respaldo en chapa galvanizada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
Panel de control elevable con bisagras abatibles.
Cerradura.
Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
Desagüe en el interior de la cámara.

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructure

AISI 430 stainless steel.
Back of galvanized metal plate.
100mm diameter casters. Front casters with brake.
Lift-up control panel for easy access to condenser unit.
Lock.
Wide rounded corners to aid cleaning.
Drain inside the cabinet.

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



AN23 BT



Cerradura incorporada
Included lock



Rejilla inferior
Bottom grill side

MOD.



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Desescarche
Defrost



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Desescarche Defrost	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 23 BT	662	639	610	1	3/3 [650x530]	Automático Automatic	6,86	C	R-290
AN 49 BT	640	742	1350	2	6/6 [650x530]	Automático Automatic	10,16	D	R-290
AN 67 BT	1362	1278	1886	3	9/9 [650x530]	Automático Automatic	16,08	C	R-290
AN 49 MX	1330	690/640	610+610	2	6/6 [650x530]	Automático Automatic	-	-	R-290

Armario de congelación GN 2/1; [650 x 450]

GN 1/2; [650 x 450] Reach in freezer

Serie
GN 2/1
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche por gas caliente [BT].
Válvula de expansión [BT].
Ventiladores **electrónicos** [BT].
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Refrigeration

Hot gas defrost [BT].
Expansion valve [BT].
Electronic fans [BT].
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Energy-saving non-electric **condensate pan**.
Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.



Iluminación


Incorporación de **iluminación LED**, altamente eficientes.

Lighting

Highly efficient LED lighting incorporated.



AN 49 BT



AN 23 BT



AN 23 BT



AN 49 BT



AN 67 BT



AN 49 MX

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X14]

Juego de guías / Slides [GUIAAN60]

Patas / Legs [506X42]

Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf [502X91]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

687 x 796 x 2112 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1384 x 796 x 2112 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

2081 x 796 x 2112 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1384 x 796 x 2112 mm.
Temp. -2°C/+ 8°C /-18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz





Armario de refrigeración

Refrigerator reach in

Serie
PUERTA DE CRISTAL GN 2/1
Glass series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero inoxidable **AISI 430**.
Respaldo en chapa galvanizada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
Cerradura de serie.
Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
Desagüe en el interior de la cámara.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructure

AISI 430 stainless steel.
Back of galvanized metal plate.
100mm diameter casters. Front casters with brake.
Lock.
Wide rounded corners to aid cleaning.
Drain inside the cabinet.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



AN23 CR

Cerradura de serie
Standard door lock

Parrilla reforzada
Reinforced wire shelf



AN49 CR

MOD.



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Refrigerant
AN 23 CR	460	690	610	1	4/4 (650x530)	Automático Automatic	Digital	R-290
AN 49 CR	495	690	1350	2	8/8 (650x530)	Automático Automatic	Digital	R-290
AN 67 CR	650	934	1886	3	12/12 (650x530)	Automático Automatic	Digital	R-290

Armario de refrigeración

Refrigerator reach in

Serie
PUERTA DE CRISTAL GN 2/1
Glass series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Refrigeration

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Energy-saving non-electric **condensate pan**.

Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, altamente eficientes.


Lighting

Highly efficient LED lighting incorporated.



AN 67 CR

Doble acristalamiento
6-15-5
Double glass
6-15-5



AN 23 CR



AN 23 CR

687 x 796 x 2112 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



AN 49 CR

1384 x 796 x 2112 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



AN 67 CR

2081 x 796 x 2112 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional


Parrilla / Wire shelf (502X14)

Juego de guías / Slides (GUIAAN60)

Patas / Legs (506X42)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Mesa undercounter refrigeración

Undercounter refrigerator

Serie
UC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.



Puertas

Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 Series Stainless Steel worktop and sides **AISI 430 Stainless Steel**.
Completely injected compact structure.
Casters, 100 mm diameter. Brakes provided on front set.

Doors

Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. Includes "three-chamber door gasket easily removable. Doors are reversible.

Certifications

*Infrico is audited and certified by an international **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.*



Visor de Temperatura
Temperature display

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



UC 27 R

Sistema de ventilación frontal
Front breathing refrigeration system



MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Control	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
UC 27 R	231	343	200	1	2/2 (570x437)	Termostático Thermostatic	1,21	A	R-290
UC 48 R	260	343	380	2	4/4 (540x437)	Termostático Thermostatic	1,70	B	R-290
UC 60 R	260	343	480	2	4/4 (693x437)	Termostático Thermostatic	1,83	A	R-290
UC 72 R	433	690	590	3	6/6 (570x437) (540x437)	Termostático Thermostatic	2,25	A	R-290

Mesa undercounter refrigeración

Undercounter refrigerator

Serie
UC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Temperatura regulada por un termostato.

Desescarche **automático**.

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

Bandeja evaporativa.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

Refrigeration

Temperature regulated by a thermostatic controller.

Automatic defrost.

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

Evaporative pan.

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.

Front-breathing refrigeration system.



LÍNEA AMERICANA
AMERICAN LINE

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf UC27 [502X73]

Parrilla / Wire shelf UC48 [502X74]

Parrilla / Wire shelf UC60 [502X75]

Cerradura / Lock [506X120; 506X121]

Patas / Legs [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



UC 27 R

702 x 766 x 908 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 48 R

1227 x 766 x 908 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 60 R

1533 x 766 x 908 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 72 R

1844 x 766 x 908 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



Mesa undercounter congelación

Undercounter freezer

Serie
UC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.



Puertas

Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 Series Stainless Steel worktop and sides **AISI 430 Stainless Steel**.
Completely injected compact structure.
Casters, 100 mm diameter. Brakes provided on front set.

Doors

Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. Includes "three-chamber door gasket easily removable. Doors are reversible.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



Encimera acero inox AISI 304
AISI 304 stainless steel worktop

UC 48 F

Sistema de ventilación frontal
Front breathing refrigeration system

MOD.



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -30°C]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



N° parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Evaporación
Evaporation



Desescarche
Defrost



Control



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -30°C]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Evaporación Evaporation	Desescarche Defrost	Control	Consumo Consumption [kWh/24h]	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
UC 27 F	314	306	200	1	2/2 [570x437]	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	2,53	B	R-290
UC 48 F	354	306	380	2	4/4 [540x437]	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	3,27	B	R-290
UC 60 F	484	445	480	2	4/4 [693x437]	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	4,11	B	R-290



Mesa undercounter congelación

Undercounter freezer

Serie
UC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche por gas caliente.

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

Bandeja evaporativa.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

Válvula de expansión.

Refrigeration

Hot gas **defrost**.

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

Evaporative pan.

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.

Front-breathing refrigeration system.


Low temp with **expansion valve**.



UC 27 F



UC 60 F



UC



UC 27 F

702 x 766 x 908 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 48 F

1227 x 766 x 908 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 60 F

1533 x 766 x 908 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf UC27 (502X73)

Parrilla / Wire shelf UC48 (502X74)

Parrilla / Wire shelf UC60 (502X75)

Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

Patas / Legs (506X42)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Mesa undercounter refrigeración

Undercounter refrigerator

Serie
CAJONES UC
Drawered series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

UC 27 2D



Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version



MOD.



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº Cajones
Drawers



Evaporación
Evaporation



Desescarche
Defrost



Control



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Capacidad Capacity (L)	Nº Cajones Drawers	Evaporación Evaporation	Desescarche Defrost	Control	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
UC 27 2D	230	343	200	2	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	1,21	A	R-290
UC 48 4D	259	343	380	4	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	1,70	B	R-290
UC 60 4D	259	343	480	4	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	1,83	C	R-290

Mesa undercounter refrigeración

Undercounter refrigerator

Serie
CAJONES UC
Drawered series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Cajones

Cajones dotados con sistema de autocierre y guías telescópicas para una extracción total. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.

Drawers

Drawers equipped with self-close system and telescopic slides for a total extraction. Includes three-chamber door gasket easily removable.




UC 48 4D



Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre
Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system

UC 60 4D



UC 27 2D



UC 27 2D



UC 48 4D



UC 60 4D

702 x 766 x 908 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1227 x 766 x 908 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1533 x 766 x 908 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Patas / Legs [506X42]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Mesa undercounter refrigeración para ensaladas

Sandwiches salad prep tables

Serie
UC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Frente y costados en acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Tabla de corte polietileno.
Tapa encimera aislada.
Cubetas incluidas, 100 mm profundidad.
Contrapuerta embutida.
Ruedas 100 mm diámetro, las delanteras incorporan freno.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 Series Stainless Steel worktop and sides **AISI 430 Stainless Steel**.
Polyethylene cutting board.
Insulated top lid.
100 mm depth pans included.
Stamped rear door.
Casters 100 mm diameter, front locking.

Certifications

*Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.*

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



UC 27 P



UC 48 P

MOD.



Potencia Power [W]



Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]



Capacidad Capacity [L]



Puertas Doors



Nº parrillas J. guías No shelves / Slides



Cubetas No Pans



Desescarche Defrost



Control



Refrigerante Refrigerant

MOD.	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Cubetas No Pans	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Refrigerant
UC 27 P	230	343	200	1	2/2 [570x437]	8	Automático	Termostático	R-290
UC 48 P	259	343	380	2	4/4 [540x437]	12	Automático	Termostático	R-290
UC 60 P	259	343	480	2	4/4 [693x437]	16	Automático	Termostático	R-290
UC 72 P	433	690	590	3	6/6 [570x437] [540x437]	18	Automático	Termostático	R-290

Mesa undercounter refrigeración para ensaladas

Sandwiches salad prep tables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

Bandeja evaporativa.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

Refrigeration

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

Evaporative pan.

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.

Front-breathing refrigeration system.



UC 72 P




UC 27 P




UC 48 P

Combinación de bandejas / Incluidas


Pans combinations / Included




UC 27 P



UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P

702 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1227 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz




UC 60 P



UC 72 P

1533 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1844 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 27 P

Opcional / Optional

Tapa plana / Flat lid UC 27 P (TAPUC27PF)

Tapa plana / Flat lid UC 48 P (TAPUC48PF)

Tapa plana / Flat lid UC 60 P (TAPUC60PF)

Tapa plana / Flat lid UC 72 P (TAPUC72PF)

Patas / Legs (506X42)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Mesa undercounter refrigeración para ensaladas

Sandwiches salad prep tables

Serie
UC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
Claro de puerta LxA: 590x554 mm [UC27R], 498x554 mm [UC48R/UC72R], 650x554 mm [UC60R].

Cajones

Cajones dotados con sistema de autocierre y guías telescópicas para una extracción total. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.

Control

Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 Series Stainless Steel worktop and sides **AISI 430** Stainless Steel.
Completely injected compact structure.
Casters, 100 mm diameter casters. Brakes provided on front set.
Door opening WxH: 590x554 mm [UC27R], 498x554 mm [UC48R/UC72R], 650x554 mm [UC60R].

Drawers

Drawers equipped with self-close system and telescopic slides for a total extraction. Includes three-chamber door gasket easily removable.

Control

The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version




Tabla de corte
Cutting board



UC 27 P 2D

Combinación de bandejas / Incluidas

Pans combinations / Included



MOD.



Potencia Power (W)



Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)



Capacidad Capacity (L)



Nº Cajones Drawers



Cubetas No Pans



Evaporación Evaporation



Desescarche Defrost



Control



Refrigerante Refrigerant

MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Capacidad Capacity (L)	Nº Cajones Drawers	Cubetas No Pans	Evaporación Evaporation	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Refrigerant
UC 27 P 2D	230	343	200	2	8	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290
UC 48 P 4D	259	343	380	4	12	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290
UC 60 P 4D	259	343	480	4	16	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290



Mesa undercounter refrigeración para ensaladas

Sandwiches salad prep tables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

Bandeja evaporativa.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

Refrigeration

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.


Evaporative pan.

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.

Front-breathing refrigeration system.



UC 60P 4D



UC 27P 2D



UC 27 P 2D

702 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 48 P 4D

1227 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 60 P 4D

1533 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Tapa plana / Flat lid UC 27 P [TAPUC27PF]

Tapa plana / Flat lid UC 48 P [TAPUC48PF]

Tapa plana / Flat lid UC 60 P [TAPUC60PF]

Patas / Legs [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Mesa undercounter refrigeración para ensaladas/sandwiches megatop

Salads/sandwiches megatop undercounter

Serie
UC-PMT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Pasante, para facilitar la circulación del producto.



Control

Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructura

Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. Includes "three-chamber door gasket easily removable. Doors are reversible.

Control

The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



UC 27 PMT



UC 60 PMT

Tapa plana opcional
Flat lid optional

MOD.



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Cubetas
No Pans



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Cubetas No Pans	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Refrigerant
UC 27 PMT	230	343	200	1	2 (570x437)	12	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290
UC 48 PMT	259	343	380	2	4 (540x437)	18	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290
UC 60 PMT	259	343	480	2	4 (693x437)	24	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290
UC 72 PMT	433	690	590	3	6 (540x437) (570x437)	27	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290

Mesa undercounter refrigeración para ensaladas/sandwiches megatop

Salads/sandwiches megatop undercounter

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

Bandeja evaporativa.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

Refrigeration

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

Evaporative pan.

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.

Front-breathing refrigeration system.



UC 72 PMT



UC 27 PMT

702 x 866 x 1246 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 48 PMT

1227 x 866 x 1246 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



UC 60 PMT

1533 x 866 x 1246 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz








UC 72 PMT

1844 x 866 x 1246 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Combinación de bandejas / Incluidas

Pans combinations / Included



UC 27 PMT

Opcional / Optional

Tapa plana / Flat lid UC 27 PMT
[TAPUC27PMTF]

Tapa plana / Flat lid UC 48 PMT
[TAPUC48PMTF]

Tapa plana / Flat lid UC 60 PMT
[TAPUC60PMTF]

Tapa plana / Flat lid UC 72 PMT
[TAPUC72PMTF]

Patas / Legs [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Mesas de refrigeración y congelación

Deep undercounter refrigerator and freezer

Serie
MR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
Cerraduras de serie.



Control

Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructura

AISI 430 stainless steel.
AISI 304 stainless steel countertop.
Totally injected compact structure.
100mm diameter casters. Front casters with brake.
Lock.

Control

The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Encimera acero inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel worktop

Cerradura de serie
Standard door lock



MR 67 BT

Acero Inox AISI 430
AISI 430 Stainless steel



Control digital protegido con
desescarche automático [30 AMP]
Protected digital controller
with automatic defrost [30 AMP]

MOD.



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[WA -10°C]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Desescarche
Defrost



Control



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [WA -10°C]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Consumo Consumption [kWh/24h]	Desescarche Defrost	Control	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
MR 41	435	343	220	1	2 [510 x 650]	1,89	Automático Automatic	Digital	B	R-290
MR 67	435	690	480	2	4 [510 x 650]	2,37	Automático Automatic	Digital	B	R-290
MR 93	435	690	765	3	6 [510 x 650]	2,74	Automático Automatic	Digital	B	R-290
MR 41BT	444	445	220	1	2 [510 x 650]	3,40	Automático Automatic	Digital	B	R-290
MR 67BT	691	639	480	2	4 [510 x 650]	4,50	Automático Automatic	Digital	B	R-290



Mesas de refrigeración y congelación

Deep undercounter refrigerator and freezer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche por gas caliente [BT].
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Unidad condensadora con guías correderas para su extracción a 3/4.
Marco de puerta calefactado para evitar la acumulación de hielo [BT].

Refrigeration

Hot gas **defrost** [BT].
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.


Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.
Condensing unit with slides for its extraction at 3/4.
Heated door frame to avoid ice accumulation [BT].

Compatible con bandejas [18"x 26"]
Compatible with pans [18"x 26"]



MR 93

Kit cajones opcional Optional drawers kit



MR 67



MR 41



MR 67



MR 93



MR 41 BT



MR 67 BT

1050 x 830 x 840 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz

1710 x 830 x 840 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz

2370 x 830 x 840 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz

1050 x 830 x 840 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

1710 x 830 x 840 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf
[502X77]

Patas / Legs [506X42]

Kit cajones / Drawer kit
[JCAJ10MR442C]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Mesas de refrigeración ensaladas y pizza (65 X 45) ; (18" X 26")

Pizza salad drep tables

Serie
MR-EN
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
[1] Encimera inyectada con poliuretano y alojamiento para bandejas G/N 1/3.

Control estructura protegida

Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructura

AISI 430 stainless steel.
AISI 304 stainless steel countertop.
Totally injected compact structure.
100mm diameter casters. Front casters with brake.
[1] Worktop injected with polyurethane. Place for G/N 1/3 trays.

Structure protected controller

The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Tabla de corte polietileno
Polyethylene cutting board

Tapa aislada con doble posición de apertura y extraíble
Insulated flat lid with two opening position and removable



Combinación de bandejas / Incluidas

Pans combinations / Included

Model	Tray Configuration	Count
MR 41 EN	5 trays (1/3)	5
MR 67 EN	9 trays (1/3)	9
MR 93 EN	13 trays (1/3)	13
MR 119 EN	16 trays (1/3)	16

MR 93 EN

MOD.



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Cubetas
No Pans



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Refrigerante
Refrigerant

Model	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Cubetas No Pans	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Refrigerante Refrigerant
MR 41 EN	435	690	220	1	5	2 [510x650]	R-290
MR 67 EN	435	690	480	2	9	4 [510x650]	R-290
MR 93 EN	435	690	765	3	12	6 [510x650]	R-290
MR 119 EN	475	690	1050	4	16	8 [510x650]	R-290

Mesas de refrigeración ensaladas y pizza (65 X 45) ; (18" X 26")

Pizza salad drep tables

Serie
MR-EN
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.


Refrigeration

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Evaporative tray.

Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.



LÍNEA AMERICANA
AMERICAN LINE



MR 41 EN

1050 x 830 x 1022 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MR 67 EN

1710 x 830 x 1022 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MR 93 EN

2370 x 830 x 840 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MR 119 EN

1050 x 830 x 840 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X77]

Patas / Legs [506X42]

Kit cajones / Drawer kit [JCAJ10MR442C]


Juego de Guías/Set of Sliders
[GUIA503MR01: GUIA503MR02]

Cerradura / Lock [506X120; 506X121]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





Mesa baja refrigeración

Chef base refrigerators

Serie
CHEF-BASES
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimeras de acero inoxidable **AISI 304** con borde marino anti-salpicaduras.
Estructura compactada totalmente inyectada.



Control

Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructure

AISI 430 Stainless Steel.
Drip resistant edge protects against spills.
Completely injected compact structure.

Control

The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Certifications

*Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.*

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:




English version

Acero inox AISI 430
AISI 430 stainless steel


Encimera acero inox AISI 304
AISI 304 stainless steel worktop




MSG52



MSG36




MSG48/72/110



MSG52/96

Barra divisoria en opción
Divider bar optional



Cada cajón MSG incluye una barra divisoria para diferentes configuraciones de bandejas.

Hay disponibles otras barras divisorias en caso de cambio de distribución.

[Bandejas no incluidas].

Each MSG drawer includes one divider bar for different pan configurations.

Other divider bars are available for varying size pan distribution.

[Pans are not included].

MOD.



Potencia
Power
[W]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Capacidad
Capacity
[L]



Nº Cajones
Drawers



Capacidad Cubetas
Pans Capacity



Nº parrillas J. guías
No shelves / Slides



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Capacidad Capacity [L]	Nº Cajones Drawers	Capacidad Cubetas Pans Capacity	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Refrigerante Refrigerant
MSG36	440	343	148	2	2 GN1/1 + GN1/6	4	R-290
MSG48	430	343	193	2	GN1/1	4	R-290
MSG52	440	343	280	2	GN1/1	6	R-290
MSG72	459	343	405	4	GN1/1	8	R-290
MSG96	459	343	584	4	GN1/1	12	R-290
MSG110	633	690	620	6	GN1/1	12	R-290

Mesa baja refrigeración

Chef base refrigerators

Serie
CHEF-BASES
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable.

Desescarche automático.

Sistema de **ventilación frontal**.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Unidad condensadora extraíble para mejorar el mantenimiento, con acceso a través del panel lateral.

Refrigeration

System of **Forced Evaporation**.

Evaporative pan-stainless steel.

Automatic **defrost**.

Front breathing refrigeration system.

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.

Slide out condensing unit for easy maintenance, accessed from behind side panel.




MSG96

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
300 KG
[MSG 36, 48, 52]

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
450 KG
[MSG 72, 96, 110]



Guías telescópicas, hasta 200 Kg.
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.



Encimera embutida con filo en V
Stamped worktop with "V" edge

Opcional / Optional

Patas / Legs [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



MSG36

930 x 825 x 666 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MSG48

1235 x 825 x 666 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MSG52

1352 x 825 x 666 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MSG72

1845 x 825 x 666 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MSG96

2464 x 825 x 666 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MSG110

2809 x 825 x 666 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



Frente mostrador refrigerado

Back bar coolers

Serie
BACK BAR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.
Iluminación LED interior [GD].
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3 GWP.
Zero ODP y bajo.
Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible [SD].
Puertas con doble acristalamiento [6-15-5] [GD].
Cerradura.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructure

Acero Inoxidable **AISI 430**.
Interior LED lighting [GD].
Insulation by free CFC's polyurethane, foam high-pressure injected with density 40 Kg/m3 GWP.
Zero ODP and Low.
Doors with integrated handle and blocked opening hinge.
Stamped interior of door with triple-chamber gasket, easily replaceable [SD].
Double pane doors [6-15-5] [GD].
Lock.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



ERV84IIGD



ERV36IIGD

Cerradura de serie
Lock series

MOD.



Potencia
Power
[W]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[WA -10°C]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas
Nº shelves



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [WA -10°C]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas Nº shelves	Consumo Consumption [kWh/24h]	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
ERV36IISD	262	343	162	1	2 [487x465]	1,85	B	R-290
ERV60IISD	262	343	362	2	4 [487x465] [610x465]	2,75	C	R-290
ERV84IISD	435	690	562	3	6 [487x465]	3,70	C	R-290
ERV36IIGD	276	343	162	1	2 [487x465]	-	-	R-290
ERV60IIGD	286	343	362	2	4 [487x465] [610x465]	-	-	R-290
ERV84IIGD	475	690	562	3	6 [487x465]	-	-	R-290



Frente mostrador refrigerado

Back bar coolers

Serie
BACK BAR
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Temperatura regulada por **control digital protegido**.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Sistema de **refrigeración** compacto **Monoblock**.

Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster.

Refrigeration

Temperature regulated by a **protected digital controller**.

Automatic defrost.

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Monoblock compact **refrigeration** system.

Energy-saving non-electric **condensate pan**.

Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.




Iluminación

Incorporación de **iluminación LED** altamente eficiente [GD].

Lighting

Highly efficient **LED lighting** incorporated [GD].



ERV84IISD



ERV60IISD

Opcional / Optional

LED RGB cambio de color
[por puerta]

LED lighting RGB colour changing
[per door]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



ERV36IISD

922 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV60IISD

1543 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV84IISD

2164 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV36IIGD

922 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV60IIGD

1543 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV84IIGD

2164 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

7. Self-service Gastrobuffet

mesa que no estás mance. 
No se mete el cuchillo en la boca.



...ma de la
No te limpies con la manga.
Hay que aprender a comer de todo,
que sino no podéis ir invitados.
Come con la boca cerrada.
Y no te sujetes la cabeza, que no se te cae.
Quítate el codo de la mesa.
No creéis la misma era el
No comas como si hay
Tranquilo que hay para todos.
No te
leones de la mesa
sin terminar
Coge bien los cubiertos.



SELF-SERVICE
GASTROBUFFET

7. Self-service

Gastrobuffet

Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Self cuba fría** 260
Cold tank



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Vitrinas refrigeradas cuba fría** 262
Refrigerated case cold tank



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Vitrinas refrigeradas de tres niveles** 264
Refrigerated case cold tank



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Self baño María reserva caliente** 266
Bain Marie on heated cabinet



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Self baño María seco ventilado** 268
Ventilated bain Marie self



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Mesas calientes** 270
Hot tables



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Self placa fría** 261
Cold plate



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Vitrinas refrigeradas placa fría** 263
Refrigerated case cold plate



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Vitrinas refrigeradas self abierta de tres niveles** 265
Three levels open service refrigerated case



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Self baño María reserva neutra** 267
Bain Marie on neutral cabinet



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Self vitrocerámica** 269
Glass-ceramic hob self



Serie / Series Descripción / Description Pag.

SELF SERVICE **Self neutro** 271
Neutral



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Elementos neutros <i>Neutral units</i>	272 - 274



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Accesorios <i>Accessories</i>	275 - 276



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Decoración plastificada <i>Plastified decoration</i>	277



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Self service infantil <i>Self service for children</i>	280 - 281



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Gastrobuffet cuba fría <i>Gastrobuffet cold tank</i>	284




Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Gastrobuffet placa fría <i>Gastrobuffet cold plate</i>	285



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Gastrobuffet baño María <i>Gastrobuffet bain Marie</i>	286



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Gastrobuffet vitrocerámica <i>Glass-ceramic gastrobuffet</i>	287



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Gastrobuffet cuba fría y baño María ventilado <i>Gastrobuffet cold tank & bain Marie ventilated</i>	288



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Vitrinas gastrobuffet <i>Gastrobuffet air curtain display case</i>	289



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Gastrobuffet neutra <i>Gastrobuffet neutral</i>	290 - 291



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Decoración <i>Decoration</i>	292 - 293



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Elementos encastrables <i>Drop-in</i>	294 - 299



Serie / Series	Descripción / Description	Pag.
SELF SERVICE	Carros calientes de distribución <i>Hot distribution trolleys</i>	300 - 301



SELF-SERVICE GASTROBUFFET





Self cuba fría

Cold tank

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
La reserva refrigerada esta dotada de guías para parrillas GN 1/1.
No se incluyen terminal de línea, soportes, cristales, correbandejas, zócalos ni cubetas.



Refrigeración

Intervalo de temperatura en **Cuba fría +2°C/+10°C**.
Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.

BENEFITS

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.
The cold store has guides for GN 1/1 racks.
Sides, glasses, supports, tray sliders, lower part decoration and trays are not included.

Refrigeration

Temperature range in **cold tank +2°C/+10°C**.
Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.



SSCFF6

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSCFF4



SSCFA3



SSCFA3



SSCFA4



SSCFA6



SSCFF4



SSCFF6

1125 x 800 x 900 mm.

1500 x 800 x 900 mm.

2250 x 800 x 900 mm.

1500 x 800 x 900 mm.

2250 x 800 x 900 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Reserva
refrigerada
Cooled reserve



Tensión/Frecuencia
Electrical
(V/Hz)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(T^{RA}-10°C)




Refrigerante
Refrigerant



Potencia
Power
(W)

MOD.	Cubeta Tank	Reserva refrigerada Cooled reserve	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Potencia frigorífica Cooling capacity (T ^{RA} -10°C)	Refrigerante Refrigerant	Potencia Power (W)
SSCFA3	3 GN	No	230/50	286	R 452 A	208
SSCFA4	4 GN	No	230/50	286	R 452 A	208
SSCFA6	6 GN	No	230/50	577	R 452 A	482
SSCFF4	4 GN	Si/ Yes	230/50	800	R 452 A	686
SSCFF6	6 GN	Si/ Yes	230/50	1048	R 452 A	810



Self placa fría

Cold plate

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
La reserva refrigerada esta dotada de guías para parrillas GN 1/1.
Placa fría construida en acero AISI 304, con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios
No se incluyen terminal de línea, soportes, cristales, correbandejas, zócalos ni cubetas.

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.
The cold store has guides for GN 1/1 racks.
Cold plate made in AISI 304 stainless steel with 30 mm depth and sanitary rounded corners.
Sides, glasses, supports, tray sliders, lower part decoration and trays are not included.



Refrigeración

Intervalo de temperatura en **Placa fría -4°C/+4°C**.
Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.

Refrigeration

Temperature range in **cold board -4°C/+4°C**.
Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.



Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSPFA3



SSPFA4



SSPFA6



SSPFF4



SSPFF6

1125 x 800 x 900 mm.

1500 x 800 x 900 mm.

2250 x 800 x 900 mm.

1500 x 800 x 900 mm.

2250 x 800 x 900 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Reserva
refrigerada
Cooled reserve



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[TR^{RA}-10°C]



Refrigerante
Refrigerant



Potencia
Power
[W]

MOD.	Cubeta Tank	Reserva refrigerada Cooled reserve	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [TR ^{RA} -10°C]	Refrigerante Refrigerant	Potencia Power [W]
SSPFA3	3 GN	No	230/50	286	R 452 A	208
SSPFA4	4 GN	No	230/50	286	R 452 A	208
SSPFA6	6 GN	No	230/50	577	R 452 A	482
SSPFF4	4 GN	Si/ Yes	230/50	800	R 452 A	686
SSPFF6	6 GN	Si/ Yes	230/50	1048	R 452 A	810



Vitrinas refrigeradas cuba fría

Refrigerated case cold tank

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
Vitrina con una dotación de 6 (4 GN) ó 9 (6 GN) parrillas de alambre plastificado.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.



Refrigeración

Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas en las horas de poca actividad. Refrigeración ventilada en la vitrina y en la reserva para mantener una temperatura uniforme.
Intervalo de temperatura en **Cuba fría +2°C/10°C**.
Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.
Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C**.
Refrigerante: R 452 A.



Puertas

Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.

BENEFITS

Estructura

Made of stainless steel **AISI 304**.
Case includes 6 (4 GN) or 9 (6 GN) plastic-coated wire shelves.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.

Refrigeration

Functions with a single refrigeration unit with two separate circuits, so that one area may be switched off during periods of low activity.
Ventilated refrigeration in the display cabinet and store to maintain a uniform temperature.
Temperature range in **cold tank +2°C/10°C**.
Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.
Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C**.
Refrigerant: R 452 A.

Doors

Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.

SSCFFV4

Estante cristal opcional
Glass shelf optional

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



Terminal de línea en módulo opcional
en ambos lados
Line terminal optional both sides



SSCFAV4



SSCFAV6



SSCFFV4



SSCFFV6

1500 x 800 x 1890 mm.

2250 x 800 x 1890 mm.

1500 x 800 x 1890 mm.

2250 x 800 x 1890 mm.



MOD.
Cubeta
Tank



Reserva
refrigerada
Cooled reserve



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[TR_{RA}-10°C]



Potencia
Power
[W]

MOD.	Cubeta Tank	Reserva refrigerada Cooled reserve	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [TR _{RA} -10°C]	Potencia Power [W]
SSCFAV4	4 GN	NO	230/50	1048	820
SSCFAV6	6 GN	NO	230/50	1425	1070
SSCFFV4	4 GN	SI/ Yes	230/50	1208	990
SSCFFV6	6 GN	SI/ Yes	230/50	1425	1100



Vitrinas refrigeradas placa fría

Refrigerated case cold plate

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
Vitrina con una dotación de 6 [4 GN] ó 9 [6 GN] parrillas de alambre plastificado.

No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.



Refrigeración

Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas en las horas de poca actividad. Refrigeración ventilada en la vitrina y en la reserva para mantener una temperatura uniforme.

El intervalo de temperatura que se alcanza en la **placa fría es de -4°C/+4°C**.

Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.

Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C**.

Refrigerante: R 452 A.



Puertas

Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.

BENEFITS

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.

Case includes 6 [4 GN] or 9 [6 GN] plastic-coated wire shelves.

Tray sliders, skirting and GN trays are not included.

Refrigeration

Functions with a single refrigeration unit with two separate circuits, so that one area may be switched off during periods of low activity. Ventilated refrigeration in the display cabinet and store to maintain a uniform temperature.

Temperature range reached in the **cold plate is from -4°C/+4°C**.

Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.

Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C**.

Refrigerant: R 452 A.

Doors

Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.

SSPFFV4

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



Estante cristal opcional
Glass shelf optional

Terminal de línea en módulo opcional
en ambos lados
Line terminal optional both sides



SSPFAV4



SSPFAV6



SSPFFV4



SSPFFV6

1500 x 800 x 1890 mm.

2250 x 800 x 1890 mm.

1500 x 800 x 1890 mm.

2250 x 800 x 1890 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Reserva
refrigerada
Cooled reserve



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[TR^{RA}-10°C]




Refrigerante
Refrigerant



Potencia
Power
[W]

MOD.	Cubeta Tank	Reserva refrigerada Cooled reserve	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [TR ^{RA} -10°C]	Refrigerante Refrigerant	Potencia Power [W]
SSPFA3	3 GN	No	230/50	286	R 452 A	208
SSPFA4	4 GN	No	230/50	286	R 452 A	208
SSPFA6	6 GN	No	230/50	577	R 452 A	482
SSPFF4	4 GN	Si/ Yes	230/50	800	R 452 A	686
SSPFF6	6 GN	Si/ Yes	230/50	1048	R 452 A	810



Vitrinas refrigeradas de tres niveles

Refrigerated case cold tank

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Vitrina con una dotación de 6 (4 GN) ó 9 (6 GN) parrillas de alambre plastificado.

Los modelos SSVCF disponen de fondo aislado en acero inoxidable AISI 304 que permite que sea instalada como elemento independiente en cualquier elemento neutro.



Refrigeración

Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C.**



Puertas

Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.

BENEFITS

Estructure

Case includes 6 (4 GN) or 9 (6 GN) plastic-coated wire shelves.

The SSVCF models have an insulated AISI 304 stainless steel base allowing installation as an independent element in any neutral unit.

Refrigeration

Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C.**

Doors

Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.

SSVSFCG4

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version



Estante cristal opcional
Glass shelf optional



SSVSFCG4

Opcional / Optional

Estante de cristal
Glass self (1 ud.)



SSVSFCG4

1450 x 730 x 1262 mm.



SSVSFCG6

2200 x 730 x 1262 mm.



SSVCFCG4

1450 x 730 x 1262 mm.



SSVCFCG6

2200 x 730 x 1262 mm.

MOD.



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[TR_{RA}-10°C]



Refrigerante
Refrigerant



Potencia
Power
[W]

SSVSFCG4	230/50	1048	R 452A	920
SSVSFCG6	230/50	1425	R 452A	1170
SSVCFCG4	230/50	1048	R 452A	920
SSVCFCG6	230/50	1425	R 452A	1170



Vitrinas refrigeradas self abierta de tres niveles

Tree levels open service refrigerated case

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
Vitrina con una dotación de 3 estantes cristal.



Refrigeración

Refrigeración ventilada.
Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C**.



Desescarche

Desescarche **automático**.



Puertas

Puertas correderas por el lado del servicio y abierto por el lado del cliente.
Cortina nocturna.

BENEFITS

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.

Refrigeration

Ventilated refrigeration.
Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C**.

Defrost

Automatic defrost.

Doors

Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.
Night shade.

SSPFAVA4

Tiempo servicio 2h
Service time 2h

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSPFAVA3



SSPFAVA4



SSVASF3



SSVASF4

1125 x 800 x 1815 mm.

1500 x 800 x 1815 mm.

1112 x 475 x 1212 mm.

1487 x 745 x 1212 mm.



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[TR_A -10°C]



Refrigerante
Refrigerant



Potencia
Power
[W]

MOD.

MOD.	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [TR _A -10°C]	Refrigerante Refrigerant	Potencia Power [W]
SSPFAVA3	230/50	2126	R 452 A	1221
SSPFAVA4	230/50	2197	R 452 A	1360
SSVASF3	230/50	1840	R 452 A	1020
SSVASF3	230/50	1911	R 452 A	1150



Self baño María reserva caliente

Bain Marie on heated cabinet

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.

Reserva caliente

Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**, con una temperatura de trabajo de **30°C a 70°C**.
La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogénea de la temperatura.

Puertas

La reserva cuenta con puertas correderas.

BENEFITS

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.

Heated cabinet

Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.
The store temperature is controlled by means of a separate thermostat, with an operating temperature of **30°C to 70°C**.

Doors

The store has sliding doors.

SSBMC4

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSBMC3

1125 x 800 x 900 mm.




SSBMC4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMC6

2250 x 800 x 900 mm.



MOD.



Cubeta
Tank



Reserva caliente
Heated cabinet




Tensión/Frecuencia
Electrical
(V/Hz)



Potencia
Power
(W)

MOD.	Cubeta Tank	Reserva caliente Heated cabinet	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Potencia Power (W)
SSBMC3	3 GN	SI / Yes	400/III/50	3520
SSBMC4	4 GN	SI / Yes	400/III/50	4520
SSBMC6	6 GN	SI / Yes	400/III/50	5520



Self baño María reserva neutra

Bain Marie on neutral cabinet

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.



Reserva caliente

Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**.



Puertas

La reserva cuenta con puertas correderas.

BENEFITS

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.

Heated cabinet

Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.

Doors

The store has sliding doors.

SSBMN4



Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version





SSBMA2

850 x 800 x 900 mm.



SSBMA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMA6

2250 x 800 x 900 mm.



SSBMN3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMN4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMN6

2250 x 800 x 900 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Reserva caliente
Heated cabinet



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

MOD.	Cubeta Tank	Reserva caliente Heated cabinet	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia Power [W]
SSBMA2	2 GN	No	230/50	1500
SSBMA3	3 GN	No	230/50	2500
SSBMA4	4 GN	No	400/III/50	3500
SSBMA6	6 GN	No	400/III/50	5000
SSBMN3	3 GN	No	230/50	2500
SSBMN4	4 GN	No	400/III/50	3500
SSBMN6	6 GN	No	400/III/50	5000





Self baño María seco ventilado

Ventilated bain Marie self

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.



Reserva caliente

Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de **trabajo de 30°C a 90°C**.



Puertas

La reserva cuenta con puertas correderas.

BENEFITS

Estructura

Made of stainless steel **AISI 304**.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.

Heated cabinet

Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an **operating temperature of 30°C to 90°C**.

Doors

The store has sliding doors.

SSBMAV4



Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSBMVA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMVA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMVC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMVC4

1500 x 800 x 900 mm.



Decoración plastificada opcional
Optional plastified decoration

MOD.



Reserva caliente
Heated cabinet




Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

SSBMV3	No	230/50	2040
SSBMV4	No	400/III/50	4040
SSBMVC3	Si/Yes	230/50	3060
SSBMVC4	Si/Yes	400/III/50	5060



Self vitrocerámica

Glass-ceramic hob self

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.



Reserva caliente

La temperatura de la reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de **30°C a 70°C**.
Temperatura máxima **130°C**.



Vitrocera mica

Vitrocera mica.



Control

Mandos independientes para cada zona.

BENEFITS

Estructura

Made of stainless steel **AISI 304**.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.
Mounting support through springs to compensate dilatations.

Heated cabinet

The store temperature is controlled by means of a separate thermostat, with an operating temperature of **30°C to 70°C**.
130°C maximum temperature.

Glass-ceramic

Glass-ceramic hob

Control

Independents control for each area.

SSVCA3



Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSVCA2

850 x 800 x 900 mm.



SSVCA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSVCN3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCN4

1500 x 800 x 900 mm.



SSVCC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCC4

1500 x 800 x 900 mm.

MOD.



Reserva caliente
Heated cabinet



Tensión Frecuencia
Electrical [V/Hz]



Potencia
Power [W]

SSVCA2	No	230/50	900
SSVCA3	No	230/50	1350
SSVCA4	No	230/50	1800

MOD.



Reserva caliente
Heated cabinet



Tensión Frecuencia
Electrical [V/Hz]



Potencia
Power [W]

SSVCN3	No	230/50	1350
SSVCN4	No	230/50	1800

MOD.



Reserva caliente
Heated cabinet



Tensión Frecuencia
Electrical [V/Hz]



Potencia
Power [W]

SSVCC3	Si	230/50	2370
SSVCC4	Si	230/50	2820



Mesas calientes

Hot tables

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.



Reserva caliente

En los modelos con reserva caliente ventilada y puertas correderas, la temperatura de reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de **30°C a 70°C**.

Reserva inferior caliente equipada con un sistema de aire forzado por ventilación.

BENEFITS

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.

Heated cabinet

Models with a ventilated hot store and sliding doors, the store temperature is controlled by means of a separate thermostat, with an operating temperature of **30°C to 70°C**.

The lower hot store is equipped with a forced air ventilation system for a uniform temperature distribution.

SSNEC4

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:




English version



Terminal de línea de serie
en mesa caliente
Line terminal included in
hot table

SSNEC4



SSNEC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSNEC4

1500 x 800 x 900 mm.



SSNEC6

2250 x 800 x 900 mm.

MOD.



Reserva caliente
Heated cabinet




Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

MOD.	Reserva caliente Heated cabinet	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia Power [W]
SSNEC3	✓	230/50	1020
SSNEC4	✓	230/50	1020
SSNEC6	✓	230/50	1020



Self neutro

Neutral

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
Las Mesas neutras con puertas o sin puertas correderas, disponen de estantes intermedios regulables en altura.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.

BENEFITS

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.
Neutral counters, weith or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.

SSNEN4



Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados
Line terminal optional both sides



SSNEA3



SSNENA2



SSNEA2

750 x 800 x 900 mm.



SSNEA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSNEA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSNEA6

2250 x 800 x 900 mm.



SSNEN3

1125 x 800 x 900 mm.



SSNEN4

1500 x 800 x 900 mm.



SSNEN6

2250 x 800 x 900 mm.



Elementos neutros

Neutral units

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.

BENEFITS

Estructure

Tray sliders, skirting and GN trays are not included.



SSCD



SSCI

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSAA 90



SSAA90

Self angular
Angle self



SSAA90



SSAC90



SSAA45



SSAC45

Self caja
Cash self



SSCD



SSCI

1608 x 800 x 900 mm.


1608 x 800 x 900 mm.

888 x 800 x 900 mm.

888 x 800 x 900 mm.

1125 x 800 x 900 mm.

1125 x 800 x 900 mm.



Elementos neutros

Neutral units

Serie
SELF-SERVICE
Series

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSPN1400



SSPN800

Dispensadores de pan, vasos y cubiertos

Bread, glass cups and cutlery dispensers



SSPN620



SSPN620*

620 x 700 x 1500 mm.



SSPN*

620 x 650 x 450 mm.



SSPN800

800 x 700 x 1500 mm.



SSPN1400

1400 x 700 x 1500 mm.



CBA12P



SSEST620

620 x 700 x 1360 mm.




CBA12P

510 x 633 x 1787 mm.



CBA24P

925 x 633 x 1787 mm.



Elementos neutros

Neutral units

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Elementos de distribución, dispensadores de bandejas, cubiertos, vasos, cestas de vasos, pan, etc.

Dispensador de platos de 230 a 280 mm ø [Capacidad aproximada de platos 60x2].

BENEFITS

Estructure

Distribution elements, tray, cutlery and glass dispensers, glasses and bread baskets, etc

Dish dispenser of 230 to 280 mm ø [60x2 dish capacity].



CCPR2

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSDPNA2



SSZC1125

Carros y dispensador de platos vasos y bandejas.
Trolleys and dispensers of glasses, plates and trays.



SSDPNA2

750 x 800 x 900 mm.



SSDPC2

750 x 800 x 900 mm.



CCPR2

604 x 1138 x 850 mm.



SSABA1

600 x 160 x 900 mm.



SSABA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSABA4

1500 x 800 x 900 mm.



A DESTACAR



Estructura

Correbandejas lineales compatibles con los módulos 600, 750, 850, 1125, 1500 y 2250.

Fabricado en tubo de acero inox de 30 mm de diámetro.

Correbandejas angular a 45° y 90° compatible con los muebles en ángulo.


BENEFITS

Estructure

Linear tray guides compatible with the 600, 750, 850, 1125, 1500 and 2250 mm modules.

Made of stainless steel tube, 30 mm diameter.

45° and 90° corner tray slider, compatible with corner units.



SSDP1125

SSKSLP

Guías correbandejas

Linear tray guides

SSCB600

600 x 390 x 100 mm.

SSCB750

750 x 390 x 100 mm.

SSCB800

850 x 390 x 100 mm.

SSCB1125

1125 x 390 x 100 mm.

SSCB1500

1500 x 390 x 100 mm.

SSCB2250

2250 x 390 x 100 mm.

SSCBAA90

2030 x 390 x 100 mm.

SSCBAA45

1110 x 390 x 100 mm.

Guías lateral plato

Plate holder

SSKSLP

560 x 395 x 260 mm.

Zócalos

Interior bases

SSZC600

600 x 130 x 45 mm.

SSZC750

750 x 130 x 45 mm.

SSZC850

850 x 130 x 45 mm.

SSZC1125

1125 x 130 x 45 mm.

SSZC1500

1500 x 130 x 45 mm.

SSZC2250

2250 x 130 x 45 mm.

SSZCAA90

610 x 130 x 45 mm.

SSZCAC90

610 x 130 x 45 mm.

SSZCAA45

830 x 130 x 45 mm.

SSZCAC45

345 x 130 x 45 mm.

SSZCL

645 x 130 x 150 mm.

SSZCCD

1145 x 130 x 150 mm.

SSZCCI

1145 x 130 x 150 mm.

Más detalles
y ficha técnica en:




Versión español


More details and
technical sheet:



English version



Fotos no contractuales / Non contractual pictures



SSV01500



SSKTL

Estantes de cristal

Glass shelves


EEEC1	EEEC2	EEVS750	EEVS850	EEVS1125	EEVS1500	EEVF750
Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150	Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150	Vitrina para módulo 850	Vitrina para módulo 850	Vitrina para módulo 1125	Vitrina para módulo 1500	Vidrio frontal para módulo 750
EEVF850	EEVF1125	EEVF1500	EEVE750	EEVE850	EEVE1125	EEVE1500
Vidrio frontal para módulo 850	Vidrio frontal para módulo 1125	Vidrio frontal para módulo 1500	Estante vidrio para módulo 750	Estante vidrio para módulo 850	Estante vidrio para módulo 1125	Estante vidrio para módulo 1500

Elementos iluminación y placa luz infrarrojos

Lighting and infrared

EEKI750	EEKI850	EEKI1125	EEKI1500	EEKIR750
Pantalla de iluminación para módulos 750	Pantalla de iluminación para módulos 850	Pantalla de iluminación para módulos 1125	Pantalla de iluminación para módulos 850	Pantalla de infrarrojos para módulos 750
EEKIR850	EEKIR1125	EEKIR1500	EEKIH750	EEKIH850
Pantalla de infrarrojos para módulos 850	Pantalla de infrarrojos para módulos 1125	Pantalla de infrarrojos para módulos 1500	Pantalla de halógeno para módulos 750	Pantalla de halógeno para módulos 850
EEKIH1125	EEKIH1500	SSKR	SSKTL	
Pantalla de halógeno para módulos 1125	Pantalla de halógeno para módulos 1500	Kit ruedas (4 ruedas)	Terminal de línea (1 Ud.)	

Módulo 2250 necesita dos estructuras de 1125
Model 2250 needs two structures of 1125



Decoración plastificada

Plastified decoration

Serie
SELF-SERVICE
Series



RAL 2003 Naranja
Orange



RAL 1018 Amarillo
Yellow



RAL 3003 Granate
Maroon



RAL 5017 Azul oscuro
Dark blue



RAL 6002 Verde oscuro
Dark green



RAL 9016 Blanco
White

Decoración plastificada

Plastified decoration

SSDP750

Sin incremento

Decoración plastificada
módulo 750

SSDP850

Sin incremento

Decoración plastificada
módulo 850

SSDP1125

Sin incremento

Decoración plastificada
módulo 1125

SSDP1500

Sin incremento

Decoración plastificada
módulo 1500

SSDP2250

Sin incremento

Decoración plastificada
módulo 2250

SSDPAA90

Sin incremento

Decoración plastificada
ángulo abierto 90

SSDPAA45

Sin incremento

Decoración plastificada
ángulo abierto 45

SSDPAC90

Sin incremento

Decoración plastificada
ángulo abierto 90

SSDPAC45

Sin incremento

Decoración plastificada
ángulo abierto 45

SSDPKTL

Sin incremento

Decoración plastificada
lateral



Self service infantil

Children self services

A DESTACAR



La gama comprende elementos refrigerados cuba fría, placa fría y vitrinas además de elementos neutros.

Los módulos constan de 3 largos 750, 1125 y 1500mm.

La altura es de 750 mm y el fondo 800 mm.

Posibilidad de terminal de línea **-Consultar-**.

Refrigerante - R 452 A.



BENEFITS



The range includes refrigerated units cold tank, cold board and showcases besides neutral units.


The modules consist of 3 lengths 750, 1125 and 1500mm.

The height is 750 mm and depth is 800 mm.

Possibility of line terminal **-Consult-**.

Refrigerant - R 452 A.





Self cuba fría

Cold tank

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



SSKCFA3



SSKCFA4

Self placa fría

Cold plate



SSKPFA3



SSKPFA4

Más detalles
y ficha técnica en:

More details and
technical sheet:



Versión español



English version



SSKPFA3

1125 x 800 x 750 mm.



SSKPFA4

1500 x 800 x 750 mm.



SSKCFA3

1125 x 800 x 750 mm.



SSKCFA4

1500 x 800 x 750 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Reserva
refrigerada
Cooled reserve




Potencia frigorífica
Cooling capacity
(T_{RA} -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

SSKPFA3	No	No	286	R-452A
SSKPFA4	No	No	286	R-452A
SSKCFA3	3 GN	No	286	R-452A
SSKCFA4	4 GN	No	208	R-452A



Self service infantil

Self service for children

Serie
SELF-SERVICE
Series

Self service infantil
Self service for children



Vitrina refrigerada cuba fría
Refrigerated case cold tank

Vitrina refrigerada placa fría
Refrigerated case cold plate



1125 x 800 x 750 mm.

1125 x 800 x 750 mm.

1500 x 800 x 750 mm.


1500 x 800 x 1740 mm.

1500 x 800 x 1740 mm.

MOD.



Model	Cubeta Tank	Reserva refrigerada Cooled reserve	Potencia frigorífica Cooling capacity (T _{RA} -10°C)	Refrigerante Refrigerant
SSKNEA2	No	No	-	-
SSKNEA3	No	No	-	-
SSKNEA4	No	No	-	-
SSKCFAV4	4 GN	No	1048	R-452A
SSKPFAV4	No	No	1048	R-452A



Gastrobuffets

Gastrobuffets

A DESTACAR



- Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
- Regulación zona superior mediante control digital.
- Encimera y estante para platos en cuarzo.
- Zócalo desmontable en todos los modelos.
- Patas regulables en altura.
- Juego de ruedas en todos los modelos.
- Refrigerante - R 452 A.



7.

BENEFITS




It allows store and serve the food to right temperature.
Digital controls for the upper section.
Shelf for plates and worktop made in quartz.
Removable inferior base for all models.
Adjustable legs.
Casters kit for all models.
Refrigerant - R 452 A.

***[Encimera de serie blanco Nata. Por cambio de encimera incremento PVP [Consultar]**
Nata white standar top. To change the top increase price
[To consult]

[Se incluyen soportes superiores y cristales
Its include upper mounts and glasses]





Gastrobuffet cuba fría

Gastrobuffet cold tank

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Cuba helado con capacidad para 4 bandejas 5 L. profundidad máxima 150 mm.
Juego de ruedas en todos los modelos.



Refrigeración

Intervalo de temperatura en Cuba fría **+2°C / +10°C**.
Intervalo de temperatura en Cuba helados **-12°C / -18°C**.

BENEFITS

Estructura

Ice cream tank with capacity for 4 [5 liter] trays with maximum depth 150 mm.
Casters kit for all models.

Refrigeration

Temperature range in cold tank **+2°C / +10°C**.
Temperature range in ice cream tank **-12°C / -18°C**.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



MB80CF4*



MB80CF2

1100 x 830 x 900 mm.



MB80CF3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80CF4

1700 x 830 x 900 mm.



MB80CF5

2025 x 830 x 900 mm.

Cuba para helados

Ice cream tank



MB100CF2

1100 x 1000 x 900 mm.



MB100CF3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100CF4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB100CF5

2025 x 1000 x 900 mm.



MB80CH4

1100 x 830 x 900 mm.



MB100CH4

1100 x 1000 x 900 mm.

MOD.	Cubeta Tank	Estante para platos Plates shelf	Tensión Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] (T _{RA} -10°C)	Potencia Power [W]	MOD.	Cubeta Tank	Estante para platos Plates shelf	Tensión Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] (T _{RA} -10°C)	Potencia Power [W]
MB80CF2	2	1	230/50	286	218	MB100CF3	3	1	230/50	286	218
MB80CF3	3	1	230/50	286	218	MB100CF4	4	1	230/50	286	228
MB80CF4	4	1	230/50	286	228	MB100CF5	5	1	230/50	577	502
MB80CF5	5	1	230/50	577	502	MB80CH4	4	1	230/50	800	294
MB100CF2	2	1	230/50	286	218	MB100CH4	4	1	230/50	800	294



Gastrobuffet placa fría

Gastrobuffet cold plate

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR



Estructura

Placa fría realizada sobre la propia encimera de cuarzo.



Refrigeración

Intervalo de temperatura en **Placa fría -4°C/+4°C**.

BENEFITS

Estructure


Cold plate made on quartz worktop.

Refrigeration

Temperature range in **cold plate -4°C/+4°C**.



Iluminación LED de serie
LED Lighting standard



Iluminación LED opcional
LED Lighting optional

Más detalles
y ficha técnica en:

More details and
technical sheet:



Versión español



English version



MB80PF3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80PF4

1700 x 830 x 900 mm.



MB80PF5

2025 x 830 x 900 mm.



MB100PF3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100PF4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB100PF5

2025 x 1000 x 900 mm.

MOD.

Estante para platos
Plates shelf

Tensión
Electrical
[V/Hz]

Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T_{RA} -10°C)

Potencia
Power
[W]

MOD.

Estante para platos
Plates shelf

Tensión
Electrical
[V/Hz]

Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T_{RA} -10°C)

Potencia
Power
[W]

MOD.	Estante para platos Plates shelf	Tensión Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] (T _{RA} -10°C)	Potencia Power [W]
MB80PF3	1	230/50	577	502
MB80PF4	1	230/50	800	558
MB80PF5	1	230/50	800	568

MOD.	Estante para platos Plates shelf	Tensión Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] (T _{RA} -10°C)	Potencia Power [W]
MB100PF3	1	230/50	577	502
MB100PF4	1	230/50	800	558
MB100PF5	1	230/50	800	568





Gastrobuffet baño María

Gastrobuffet bain Marie

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Reserva caliente

Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**.

BENEFITS

Heated cabinet

Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.



Iluminación LED opcional
LED Lighting optional

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MB80BM4*



MB80BM2

1100 x 830 x 900 mm.



MB100BM2

1100 x 1000 x 900 mm.



MB80BM3

1400 x 830 x 900 mm.



MB100BM3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB80BM4

1700 x 830 x 900 mm.



MB100BM4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB80BM5

2025 x 830 x 900 mm.



MB100BM5

2025 x 1000 x 900 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Estante para platos
Plates shelf



Tensión Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

MOD.



Cubeta
Tank



Estante para platos
Plates shelf




Tensión Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

MB80BM2	2	2	230/50	1500	MB100BM2	2	2	230/50	1500
MB80BM3	3	2	230/50	2500	MB100BM3	3	2	230/50	2500
MB80BM4	4	2	400/III/50	3500	MB100BM4	4	2	400/III/50	3500
MB80BM5	5	2	400/III/50	4500	MB100BM5	5	2	400/III/50	4500



Gastrobuffet vitrocerámica

Glass-ceramic gastrobuffet

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

Estructure

Mounting support through springs to compensate dilatations.



Vitrocera mica

Vitrocera mica.
Temperatura máxima **130°C**.

Glass-ceramic

Glass-ceramic hob
130°C maximum temperature.



Control

Mandos independientes para cada zona.

Control

Independents control for each area.

Más detalles
y ficha técnica en:



MB100VC3*

Versión español

More details and
technical sheet:



English version



MB80VC3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80VC4

1700 x 830 x 900 mm.



MB100VC3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100VC4

1700 x 1000 x 900 mm.

MOD.



Estante para platos
Plates shelf




Tensión / Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

MB80VC3	2	230/50	1350
MB80VC4	2	230/50	1800
MB100VC3	2	230/50	1350
MB100VC4	2	230/50	1800



Gastrobuffet cuba fría y baño María ventilado

Gastrobuffet cold tank & bain Marie ventilated

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm [BMV] y 150 mm [CFV].

Patas regulables en altura.

Juego de ruedas en todos los modelos.

Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.

Encimeras y estante para platos en cuarzo.



Reserva caliente

Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio. Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.

La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**.



Refrigeración

Intervalo de temperatura en **cuba fría +2°C/+10°C**.

BENEFITS

Estructure

Tray capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with a maximum 200 mm depth [BMV] and 150 depth [CFV].

Adjustable legs.

Casters kit for all models.

Removable inferior base for all models.

Shelf and worktop for dishes made in quartz.

Heated cabinet

It allows to maintain and to serve the food to the correct temperature on watch.

Indirect heating system by means of hidden elements.

The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.

Refrigeration

Temperature range in **cold tank +2°C/+10°C**.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



MB80BMV4*



MB100CFV3*



MB80BMV3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80BMV4

1700 x 830 x 900 mm.



MB100BMV3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100BMV4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB80CFV3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80CFV4

1700 x 830 x 900 mm.



MB100CFV3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100CFV4

1700 x 1000 x 900 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T^{RA} -10°C)



Potencia
Power
[W]

MB80BMV3	3	230/50	1020	MB80CFV3	3	230/50	577	560
MB80BMV4	4	230/50	2020	MB80CFV4	4	230/50	800	660
MB100BMV3	3	230/50	1020	MB100CFV3	3	230/50	577	560
MB100BMV4	4	230/50	2020	MB100CFV4	4	230/50	800	660



Vitrinas gastrobuffet

Gastrobuffet air curtain display case

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Vitrina con una dotación de 3 estantes.

Estructure

3-shelf display cabinet.



Refrigeración

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Refrigeration

Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.

Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.

Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with maximum depth of 150 mm.

Intervalo de temperatura en Vitrina: +4°C/12°C.

Temperature range in display cabinet: +4°C/12°C.



Desescarche

Desescarche automático.

Defrost

Automatic defrost.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



Iluminación LED
LED Lighting

Vitrina mural con cortina
Multideck with fitted night curtain



MB80VMC3



MB80VMC4

MB100VMC3*

1400 x 830 x 1750 mm.

1700 x 830 x 1750 mm.

Vitrina abatible vidrio delantero

Multideck with hinged doors and frontal glass



MB100VMC3

1400 x 1000 x 1750 mm.



MB100VMC4

1400 x 1000 x 1750 mm.



MB80VAV3

1400 x 830 x 1750 mm.



MB80VAV4

1700 x 830 x 1750 mm.



MB100VAV3

1400 x 1000 x 1750 mm.



MB100VAV4

1700 x 1000 x 1750 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T_{RA} -10°C)



Potencia
Power
[W]

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T_{RA} -10°C)



Potencia
Power
[W]

MB80VMC3	3	230/50	1285	1269
MB80VMC4	4	230/50	1840	1422
MB100VMC3	3	230/50	1285	1269
MB100VMC4	4	230/50	1840	1422

MB80VAV3	3	230/50	1048	925
MB80VAV4	4	230/50	1285	1269
MB100VAV3	3	230/50	1048	925
MB100VAV4	4	230/50	1285	1269



Gastrobuffet neutra

Gastrobuffet neutral

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



MB80NE4*



MB80NE2

1100 x 830 x 900 mm.



MB80NE3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80NE4

1700 x 830 x 900 mm.



MB80NE5

2025 x 830 x 900 mm.



MB100NE2

1100 x 1000 x 900 mm.



MB100NE3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100NE4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB100NE5

2025 x 1000 x 900 mm.



EEEC1

Estructura cristales 1 nivel
Glass support 1 level



EEEC2

Estructura cristales 2 niveles
Glass support 2 levels



EEVS750

Conjunto vidrio
Glass kit



EEVS1125

Conjunto vidrio
Glass kit



EEVS1500

Conjunto vidrio
Glass kit



EEVS2025

Conjunto vidrio
Glass kit



EEVE750

Estante vidrio
Glass shelf



EEVE1125

Estante vidrio
Glass shelf



EEVE1500

Estante vidrio
Glass shelf



EEVE2025

Estante vidrio
Glass shelf



EEVF750

Vidrio frontal
Frontal glass



EEVF1125

Vidrio frontal
Frontal glass



EEVF1500

Vidrio frontal
Frontal glass



EEVF2025

Vidrio frontal
Frontal glass

Serie
SELF-SERVICE
Series



SELF-SERVICE
GASTROBUFFET

						
EEKI750	EEKI1125	EEKI1500	EEKI2025	EEKIR750	EEKIR1125	
Pantalla iluminación Display lighting	Pantalla iluminación Display lighting	Pantalla iluminación Display lighting	Pantalla iluminación Display lighting	Pantalla iluminación Display lighting	Pantalla iluminación Display lighting	
						
EEKIR1500	EEKIR2025	EEPN	EEEST	MBKU	EEKI750	
Pantalla infrarrojos Infrared lighting	Pantalla infrarrojos Infrared lighting	Cubertero / Panero Cutterly / Bread dispenser	Porta vasos Glass cup holder	Kit de unión Union kit	Correbandejas Tray guides	
						
EEKI750	EEKI1500	EEKI2025	MBCB 1100	MBCB 1400	MBCB 1700	MBCB 2025
Pantalla de halógeno para módulos 1125 Halogen lighting	Pantalla de halógeno para módulos 1500 Halogen lighting	Pantalla de halógeno para módulos 2025 Halogen lighting	Correbandejas Tray guides	Correbandejas Tray guides	Correbandejas Tray guides	Correbandejas Tray guides



Fotos no contractuales / Non contractual pictures



Fucsia



Apple



Passion




Orange



Coco



Nero



Fondo 830 mm.

INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS COMPAC

MB80-2GN	Largo 1100 mm / 1100 mm Large
MB80-3GN	Largo 1400 mm / 1400 mm Large
MB80-4GN	Largo 1700 mm / 1700 mm Large
MB80-5GN	Largo 2025 mm / 2025 mm Large

Fondo 1000 mm.

INCREMENTO PRECIO ENCIMERAS COMPAC

MB100-2GN	Largo 1100 mm / 1100 mm Large
MB100-3GN	Largo 1400 mm / 1400 mm Large
MB100-4GN	Largo 1700 mm / 1700 mm Large
MB100-5GN	Largo 2025 mm / 2025 mm Large

Fondo 1000 mm.

INCREMENTO PRECIO ESTANTE PARA PLATOS COMPAC

MB80-100-2GN-EST	Largo 1100 mm / 1100 mm Large
MB80-100-3GN-EST	Largo 1400 mm / 1400 mm Large
MB80-100-4GN-EST	Largo 1700 mm / 1700 mm Large
MB80-100-5GN-EST	Largo 2025 mm / 2025 mm Large



Serie
SELF-SERVICE
Series



Luxe Aubergine

Luxe Pistache

Luxe Bordeaux


Luxe Orange

Luxe Magnolia

Standard cuzco cobre

Decoración frontal

Frontal decoration



Luxe Orange

Luxe Bordeaux

Luxe Pistache

Luxe Magnolia

Luxe Aubergine

Luxe Noir

Luxe Rouge

Luxe Blanc

Cuzco Cobre

Textil Plata

Cuzco oro

Gris Metallo



Elementos encastrables

Drop-in

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

BENEFITS



Refrigeración

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Cuba refrigerada con capacidad para 2, 3, 4 ó 5 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm [CF] y 150 mm [CFV].

Intervalo de temperatura en **Cuba fría +2°C/10°C**.

Refrigerante R 452 A.

Refrigeration

Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.

Refrigerated tank with capacity for 2, 3, 4 or 5 trays GN 1/1 with maximum depth of 200 mm [CF] and 150 mm [CFV].

Temperature range in **cold tank +2°C/10°C**.

Refrigerant R 452 A.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



EECFV4*



EECF4

Cuba fría Cold tank

Cuba fría ventilada Ventilated cold tank



EECF2



EECF3



EECF4



EECF5



EECFV3



EECFV4



EECFV5

815 x 650 x 645 mm. 1135 x 650 x 645 mm. 1455 x 650 x 645 mm. 1775 x 650 x 645 mm. 1155 x 745 x 800 mm. 1475 x 745 x 800 mm. 1804 x 745 x 800 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T_{RA} -10°C)



Dimensiones de
montaje Mounting
Dimensions [mm]



Potencia
Power
[W]

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T_{RA} -10°C)




Dimensiones de
montaje Mounting
Dimensions [mm]



Potencia
Power
[W]

EECF2	2	230/50	286	780x615	208	EECFV3	3	230/50	577	1100x690	720
EECF3	3	230/50	286	1100x615	208	EECFV4	4	230/50	800	1420x690	786
EECF4	4	230/50	286	1420x615	208	EECFV5	5	230/50	968	1750x690	968
EECF5	5	230/50	577	1740x615	482						



Elementos encastrables

Drop-in

Serie SELF-SERVICE Series

A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Cuba helados con capacidad para 4 bandejas helados profundidad máxima de 150 mm [EECH4].



Refrigeración

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Intervalo de temperatura en **Placa fría -4°C/+4°C.**

Intervalo de temperatura en **Cuba helados -12°C/-18°C.**

Refrigerante R 452 A.

Estructure

Ice cream tank with capacity for 4 ice cream trays with maximum depth of 150 mm. [EECH4].

Refrigeration

Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.

Temperature range in **cold plate -4°C/+4°C.**

Temperature range in **ice cream tank -12°C / -18°C.**

Refrigerant R 452 A.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



EEPF3

Placa fría
Cold tray

Cuba para helados
Ice cream tank



EEPF3

1135 x 650 x 490 mm.



EEPF4

1455 x 650 x 490 mm.



EEPF5

1775 x 650 x 490 mm.



EECH4

815 x 530 x 595 mm.



MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T_{RA} -10°C)



Dimensiones de
montaje Mounting
Dimensions [mm]



Potencia
Power
[W]

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T_{RA} -30°C)



Dimensiones de
montaje Mounting
Dimensions [mm]



Potencia
Power
[W]

EEPF3	NO	230/50	286	1100x615	208
EEPF4	NO	230/50	286	1420x615	208
EEPF5	NO	230/50	577	1740x615	482

EECH4	4	220/50	258	780x495	294
-------	---	--------	-----	---------	-----



Elementos encastrables

Drop-in

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Vitrina con una dotación de 3 estantes.
Cortina nocturna para ahorro energético.



Refrigeración

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.

Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme.

Intervalo de temperatura en **Vitrina: +4°C/12°C.**

Refrigerante R 452 A.

BENEFITS

Estructure

3-shelf display cabinet.
Night cover for energy saving.

Refrigeration

Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.

Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with maximum depth of 150 mm.

Ventilated refrigeration in the display cabinet to maintain a uniform temperature.

Temperature range in **display cabinet: +4°C/12°C.**

Refrigerant R 452 A.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version

EEVMC3*



Iluminación LED
LED Lighting

Vitrina mural con cortina

Multi-deck with fitted night-curtain



EEVMC3

1135 x 765 x 1634 mm.



EEVNC4

1455 x 765 x 1634 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T^{int} -10°C)



Dimensiones de montaje [mm]
Mounting Dimensions [mm]



Potencia
Power
[W]

EECF2	2	230/50	286	780x615	208
EECF3	3	230/50	286	1100x615	208



Elementos encastrables

Drop-in

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.
Vitrina con una dotación de 3 estantes.

Estructure

Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with maximum depth of 150 mm.
3-shelf display cabinet.



Refrigeración

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.
Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme.
Intervalo de temperatura en **Placa fría -4°C/+12°C**.
Refrigerante R 452 A.

Refrigeration

Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.
Ventilated refrigeration in the display cabinet to maintain a uniform temperature.
Temperature range in **cold plate -4°C/+12°C**.
Refrigerant R 452 A.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version

EEVAV4*



Vitrina vidrio delantero abatible

Multi-deck with hinged doors and frontal glass



EEVAV3

1135 x 765 x 1634 mm.



EEVAV4

1455 x 765 x 1634 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W] (T^{int} -10°C)



Dimensiones de montaje [mm]
Mounting Dimensions [mm]



Potencia
Power
[W]

MOD.	Cubeta Tank	Tensión Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] (T ^{int} -10°C)	Dimensiones de montaje [mm] Mounting Dimensions [mm]	Potencia Power [W]
EEVAV3	3	230/50	1048	1100x690	925
EEVAV4	4	230/50	1285	1420x690	1269



Elementos encastrables

Drop-in

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Cuba con capacidad para 2, 3, 4 o 5 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm.

Estructure

Tray with capacity for 2, 3, 4 or 5 GN 1/1 trays with a maximum 200 mm depth.



Reserva caliente

Elementos calientes que permiten mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.

Heated cabinet

Hot units that it allows to stored and serve the food to right temperature. Indirect heating system by means of hidden elements.

Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.

The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of 30°C to 90°C.

La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30°C a 90°C.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



EEBM4*



EEBMV4*

Baño maría

Bain marie

Baño maría ventilado

Ventilated bain marie



EEBM2

815 x 650 x 380 mm.



EEBM3

1135 x 650 x 380 mm.



EEBM4

1455 x 650 x 380 mm.



EEBM5

1775 x 650 x 380 mm.



EEBMV3

1135 x 650 x 460 mm.



EEBMV4

1455 x 650 x 460 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]



Dimensiones de
montaje Mounting
Dimensions [mm]

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]




Potencia
Power
[W]



Dimensiones de montaje
[mm] Mounting Dimen-
sions [mm]

EEBM2	2	230/50	1500	780x615	EEBMV3	3	230/50	1020	1100x615
EEBM3	3	230/50	2500	1100x615	EEBMV4	4	230/50	2020	1420x615
EEBM4	4	400/III/50	3500	1420x615					
EEBM5	5	400/III/50	4500	1740x615					





Elementos encastrables

Drop-in

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

Estructure

Mounting support through springs to compensate dilatations.



Vitrocerámica

Vitrocerámica.
Temperatura máxima 130°C.
Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio
Mandos independientes para cada zona.
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

Glass-ceramic

Glass-ceramic hob
130°C maximum temperature.
It allows to maintain and to serve the food to the correct temperature on watch.
Glass-ceramic hob.
Independents control for each area.

Más detalles
y ficha técnica en:




Versión español

More details and
technical sheet:



English version



EEVC3*

Vitrocerámica

Glass-ceramic hob



EEVC2

815 x 650 x 225 mm.



EEVC3

1135 x 650 x 225 mm.



EEVC4

1455 x 650 x 225 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Tensión
Frecuencia
Electrical
[V/Hz]




Potencia
Power
[W]



Dimensiones de montaje [mm]
Mounting Dimensions [mm]

	Cubeta Tank	Tensión Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia Power [W]	Dimensiones de montaje [mm] Mounting Dimensions [mm]
EEVC2	NO	230/50	900	780 x 615
EEVC3	NO	230/50	1350	1100 x 615
EEVC4	NO	230/50	1800	1420 x 615



Carros calientes de distribución

Hot distribution trolleys

Serie
SELF-SERVICE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior e interior en acero inox AISI 304, acabado satinado con doble pared aislada.

Puerta en acero inox con burlete en silicona, bisagra de giro 180°, cierre con tirador y llave.

Estructura de guías en acero inox en forma de "U" con sistema antivuelco, completamente extraíbles para facilitar su limpieza y compatibles con recipientes o parrillas GN.

BENEFITS

Estructure

Exterior and interior in stainless steel AISI 304, with satin finish and double insulating wall.

Door of stainless steel with a silicon gasket, a 180° hinge, and handle with lock.

Shelf supports in stainless steel, with a U formation, preventing any toppling of the trays, which are completely removable for clearing, and are compatible with dishes or GN trays.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



CCD2021



Parrilla GN 2/1 en opción
Grille GN 2/1 en option

MOD.



Dimensiones
Dimensions
LxPxH (mm)



Potencia
Power
(W)



Electrica / Electrical
(V/Hz)



Nº bandejas GN
Trays GN



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Separación entre
bandejas
Separation between
trays



Capacidad de platos
Plate capacity



Temperature
Working temperatura
laboral (°C)



Control



Opciones
Options

MOD.	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica / Electrical (V/Hz)	Nº bandejas GN Trays GN	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Separación entre bandejas Separation between trays	Capacidad de platos Plate capacity	Temperature Working temperatura laboral (°C)	Control	Opciones Options
CCD1021	750x810x1122	2000	220/50	1	10 GN 2/1 ó 20 GN 1/1	60	40	0°C a 100°C	Digital	Bandeja/ Grille GN
CCD2021	750x810x1720	3500	220/50	1	20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1	60	80	0°C a 100°C	Digital	Bandeja/ Grilles GN
CCD4021	1420x810x1720	3500	220/50	2	40 GN 2/1 ó 80 GN 1/1	60	160	0°C a 100°C	Digital	Bandeja/ Grilles GN

Carros calientes de distribución

Hot distribution trolleys

Serie
SELF-SERVICE
Series

A DESTACAR



Estructura

Distancia entre niveles 60 mm.
Ruedas de diámetro 125 mm insonorizadas, dos con freno.
Parachoques de material y asa para facilitar su transporte.
Cable de conexión monofásico con toma de tierra.

BENEFITS

Estructure

Distance between shelf levels of 60 mm.
Silent wheels with a diameter of 125 mm, two of them with brakes
Bumpers to protect the unit in transit
Monophasic electric cable with earth.



CCD4021



CCD1021



CCD1021

750 x 810 x 1122 mm.




CCD2021

750 x 810 x 1720 mm.



CCD4021

1420 x 810 x 1720 mm.



Opcional / Optional

Parilla GN 2/1
Inox shelf GN 2/1 (502X58)

8. Vitrinas expositoras

Display cases





V. EXPOSITORES
DISPLAY CASES

8. Vitrinas expositoras

Display cases

Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PAG.
VEB & VEP	Expositor de barra y platos Bar display exhibitor case and plate	306 - 309
VET	Expositor de tapas y pintxos Bar display exhibitor case and plate	310 - 311
VSU	Expositor sushi, pescado y marisco Sushi, fish and seafood display case	312 - 313
VIP	Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4 Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays	314 - 315
VIP	Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3 Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays	316 - 317
VMS	Vitrina mural sobre mostrador Wall display counter case	318



Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		PAG.
VC	Vitrina cerrada refrigerada 3/4 vision counter case		319
VRP	Vitrina expositora refrigerada carro para pescado Fish displays case		320
VML MÁLAGA	Vitrina expositora para pescado Fish displays case		321
ALMERÍA	Vitrina expositora Displays case		322 - 325
GRANADA	Vitrina expositora Displays case		326 - 329
MARBELLA	Vitrina expositora frío ventilado Refrigerated with storage display case		332 - 335
MALLORCA	Vitrina expositora frío ventilado con reserva Refrigerated with storage display case		336 - 338

V. EXPOSITORAS
DISPLAY CASES





Expositor de barra y platos

Bar display exhibitor case and plate

Serie
VEB & VEP
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Limpieza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (**amplios radios que facilitan la limpieza**).



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.

BENEFITS

Cleaning

Coolers have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning)**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb**.



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor

VEB 6 CC

MOD.



Superficie exposición
Surface exhibition



Capacidad
Capacity [L]



Potencia
Power [W]




Potencia frigorífica
Cooling capacity [W -10°C]



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Superficie exposición Surface exhibition	Capacidad Capacity [L]	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W -10°C]	Refrigerante Refrigerant
VEP 4 P	0,23	9,2	130	140	R-600
VEP 6 P	0,34	13,6	130	140	R-600
VEP 8 P	0,46	18,4	130	140	R-600
VEB 4 CC	0,23	9,2	130	140	R-600
VEB 6 CC	0,34	13,6	130	140	R-600
VEB 7 CC	0,40	16,0	130	140	R-600
VEB 8 CC	0,46	18,4	130	140	R-600
VEB 9 CC	0,51	20,4	130	140	R-600



VEB - CC

Expositor de barra y platos

Bar display exhibitor case and plate

Serie
VEB & VEP
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Decoración **exterior** en perfil de **aluminio anodizado plata**.
Cristal curvo **segurizado** abatible [CC].
Bandeja interior en Acero Inoxidable **AISI 304**.

Structure

Exterior profile decoration of **silver anodized aluminium**.
Front opening curved **glass** [CC].
Interior of **AISI 304** Stainless Steel.



Nuevo diseño de puertas

Puertas trasera **abatible 180°**.

Doors

Folding back door **180°**.



Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación en Placa Fría**.

Refrigeration

Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system.




VEP 6P



VEP 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEP 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEP 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEP



VEB 4 CC

810 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 6 CC

1162 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 7 CC

1338 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 8 CC

1514 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 9 CC

1690 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz





Expositor de barra y platos

Bar display exhibitor case and plate

Serie
VEB & VEP
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Limpieza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (**amplios radios que facilitan la limpieza**).



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.

BENEFITS

Cleaning

Coolers have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning)**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb**.



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor

VEB 6 CP

8.

MOD.



Superficie
exposición
Surface
exhibition



Capacidad
Capacity
(L)



Potencia
Power
(W)




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Superficie exposición Surface exhibition	Capacidad Capacity (L)	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W -10°C)	Refrigerante Refrigerant
VEB 4 CP	0,23	9,2	130	140	R-600
VEB 6 CP	0,34	13,6	130	140	R-600
VEB 7 CP	0,40	16,0	130	140	R-600
VEB 8 CP	0,46	18,4	130	140	R-600
VEB 9 CP	0,51	20,4	130	140	R-600



VEB - CP

Expositor de barra y platos

Bar display exhibitor case and plate

Serie
VEB & VEP
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Cierre exterior en cristal [CP] cristal plano.
Interior **acero inoxidable AISI 304**.

Structure

Flat glass exterior [CP].
Interior of **AISI 304** Stainless Steel.



Nuevo diseño de puertas

Puertas trasera abatible **180°**.

Doors

Folding back door **180°**.



Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** en **Placa Fría**.

Refrigeration


Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system.



VEB 4 CP




VEB 6 CP



VEB 4 CP

810 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 6 CP

1162 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 7 CP

1338 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 8 CP

1514 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 9 CP

1690 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz





Expositor de tapas y pintxos

Bar display exhibitor case and plate

Serie
VET
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Limpieza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (**amplios radios que facilitan la limpieza**).



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.

BENEFITS

Cleaning

Coolers have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning)**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb**.



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor

VET 7 DP GR

MOD.



Superficie
exposición
Surface
exhibition



Capacidad
Capacity
[L]



Potencia
Power
[W]



Bandejas B/N
Trays B/N
1/3x40




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W -10°C]




Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Superficie exposición Surface exhibition	Capacidad Capacity [L]	Potencia Power [W]	Bandejas B/N Trays B/N 1/3x40	Potencia frigorífica Cooling capacity [W -10°C]	Refrigerante Refrigerant
VET 4 P	0,23	9,2	130	4	140	R-600
VET 6 P	0,34	13,6	130	6	140	R-600
VET 8 P	0,46	18,4	130	8	140	R-600
VET 4 DP	0,23	9,2	130	4	140	R-600
VET 6 DP	0,34	13,6	130	6	140	R-600
VET 8 DP	0,46	18,4	130	8	140	R-600
VET 7 P GR	0,40	16,0	130	7	140	R-600
VET 9 P GR	0,51	20,4	130	9	140	R-600
VET 7 DP GR	0,40	16,0	130	7	140	R-600
VET 9 DP GR	0,51	20,4	130	9	140	R-600



VET - DOBLE



VET

Expositor de tapas y pintxos

Bar display exhibitor case and plate

Serie
VET
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Decoración exterior en perfil de **aluminio anodizado plata**.
Cristal curvo **segurizado** abatible [VET].
Exposición independiente del grupo [grupo incorporado].
Bandejas GN 1/3x40 incorporadas.

Structure

Exterior profile decoration of **silver anodized aluminium**.
Front opening curved **glass** [VET].
Independent exhibition from the condensing unit group [built-in group].
GN 1/3x40 included trays.



Nuevo diseño de puertas

Puertas correderas **traseras suspendidas**.

Doors

Suspended **sliding rear door**.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** en **Placa Fría**.
Los modelos con grupo a distancia cuentan con **cuadro de mandos incorporado** y en ellos el grupo frigorífico remoto se debe colocar a una distancia máxima de 2 metros.

Refrigeration

Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system.
On the models with remote condensing unit, the **incorporated control panel** and the condensing unit should be placed no further than 2 meters away.



VET 8 P



VET 6 DP



VET 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 4 DP

1268 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 6 DP

1620 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 8 DP

1972 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 7 P GR

1338 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 9 P GR

1690 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 7 DP GR

1338 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 9 DP GR

1690 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz





Expositor sushi, pescado y marisco

Sushi, fish and seafood display case

Serie
VSU
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Limpieza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (**amplios radios que facilitan la limpieza**).



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.



Nuevo diseño de puertas

Puertas correderas **traseras suspendidas**.

BENEFITS

Cleaning

Coolers have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning)**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb**.

Doors

Suspended **sliding rear door**.



VSU 8 P

8.

MOD.



Potencia
Power
[W]



Capacidad
Capacity
[L]



Superficie
exposición (m²)
Surface
exhibition



LED




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W a -10°C]



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Potencia Power [W]	Capacidad Capacity [L]	Superficie exposición (m ²) Surface exhibition	LED	Potencia frigorífica Cooling capacity [W a -10°C]	Refrigerante Refrigerant
VSU 4 P	130	16,1	0,23	✓	140	R-600
VSU 4 PR						
VSU 6 P	190	23,8	0,34	✓	140	R-600
VSU 6 PR						
VSU 8 P	200	32,2	0,46	✓	140	R-600
VSU 8 PR						



VSU



Expositor sushi, pescado y marisco

Sushi, fish and seafood display case

Serie
VSU
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Decoración exterior en perfil de **aluminio anodizado plata**.
Cristal curvo **segurizado elevable**.
Exposición **independiente** del grupo.
Desagüe interior.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación en Placa Fría + Tubo superior por gravedad**.
Serpentín de evaporación superior en la cámara.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure

Exterior profile decoration of **silver anodized aluminium**.
Front opening **curved tempered security** glass system.
Independent exhibition of the group.
Interior **drain**.


Refrigeration

Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system + **Upper tube by gravity**.
Evaporation coil upper in the chamber.




VSU 6 PR

V. EXPOSITORES
DISPLAY CASES




VSU 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz




VSU 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz




VSU 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz




VSU 4 PR

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz



VSU 6 PR

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz



VSU 8 PR

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz



Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4

Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays

Serie
VIP
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR




Estructura

Acero Inox **AISI 304 18/10**.
Protección de **crystal curvo**.
Tapa de acero inox **AISI 304 18/10 (TAPA)**.
Fondo con uniones de amplio radio.

BENEFITS


Estructure

AISI 304 18/10 stainless steel.
Curved glass protection.
AISI 304 18/10 stainless steel lid (LID).
Interior with wide corners unions.



VIP 1330 B 1/4

{501X13} = 1 {501X16} = 3



VIP 2300 B 1/4

Tapa / Lid

VIP 1740 B 1/4

{501X13} = 1 {501X16} = 5




VIP 1490 B 1/4

{501X16} = 6



VIP 2300 B 1/4

{501X13} = 1 {501X16} = 9



VIP 1980 B 1/4

{501X13} = 1



MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Compresor
Compressor
(HP)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Refrigerant



De serie
Standard

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Refrigerant	De serie Standard
VIP 1330 B 1/4	120	30	1/8	140	Manual	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports
VIP 1490 B 1/4	120	36	1/8	140	Manual	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports
VIP 1740 B 1/4	120	42	1/8	140	Manual	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports
VIP 1980 B 1/4	120	54	1/8	140	Manual	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports
VIP 2300 B 1/4	120	66	1/8	140	Manual	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports

Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4

Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración


Placa fría en bandeja.

Grupo frigorífico incorporado.
Desescarche manual.

Refrigeration

Cold board refrigeration system on the bottom.

Incorporated **refrigerating unit**.
Manual defrost.




VIP 2300 B 1/4

Opcional / Optional

Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

- VIP (1330)
- VIP (1490)
- VIP (1740)
- VIP (1980)
- VIP (2300)



VIP B




VIP 1330 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1328x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1490 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1493x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1740 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1733x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1980 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1976x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VIP 2300 B 1/4
CRISTAL/GLASS

2300x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1330 B 1/4
TAPA/LID

1328x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1490 B 1/4
TAPA/LID

1493x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1740 B 1/4
TAPA/LID

1733x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VIP 1980 B 1/4
TAPA/LID

1976x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VIP 2300 B 1/4
TAPA/LID

2300x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3

Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays

Serie
VIP
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR




Estructura

Acero Inox **AISI 304 18/10**.
Protección de **crystal curvo**.
Tapa de acero inox **AISI 304 18/10 (TAPA)**.
Fondo con uniones de amplio radio.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 18/10 stainless steel.
Curved glass protection.
AISI 304 18/10 stainless steel lid (LID).
Interior with wide corners unions.



VIP 2300 B 1/3

Tapa / Lid


VIP 1330 B 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 3



VIP 1740 B 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 5



VIP 1490 B 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 4



VIP 2300 B 1/3

[501X11] = 10



VIP 1980 B 1/3

[501X11] = 8



MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Compresor
Compressor
(HP)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Refrigerant



De serie
Standard

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Refrigerant	De serie Standard
VIP 1330 B 1/3	120	37	1/8	140	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports
VIP 1490 B 1/3	120	44	1/8	140	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports
VIP 1740 B 1/3	120	52	1/8	140	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports
VIP 1980 B 1/3	120	67	1/8	140	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports
VIP 2300 B 1/3	120	81	1/8	140	Digital	R-600	Soportes bandeja Tray supports

Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3

Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Placa fría en bandeja.

Grupo frigorífico incorporado.
Desescarche manual.

Refrigeration

Cold board refrigeration system on the bottom.

Incorporated **refrigerating unit**.
Manual defrost.




VIP 2300 B 1/3
Tapa / Lid

OPCIONAL: Puertas correderas
OPTIONAL: Sliding doors


Opcional / Optional

Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

- VIP [1330]
- VIP [1490]
- VIP [1740]
- VIP [1980]
- VIP [2300]



VIP B




VIP 1330 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1328x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz




VIP 1490 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1493x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1740 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1733x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1980 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1976x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VIP 2300 B 1/3
CRISTAL/GLASS

2300x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1330 B 1/3
TAPA/LID

1328x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1490 B 1/3
TAPA/LID

1493x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1740 B 1/3
TAPA/LID

1733x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VIP 1980 B 1/3
TAPA/LID

1976x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VIP 2300 B 1/3
TAPA/LID

2300x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina mural sobre mostrador

Wall display counter case

Serie
VMS
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

- Acero Inox **AISI 304**.
- Costados inyectados en **HIPS**.
- Iluminación interior.
- Espejo para resaltar producto.
- Puertas correderas de cristal suspendidas.
- Evaporadores tratados **anticorrosión** 100% Poliéster.



BENEFITS

Estructure

- AISI 304** stainless steel tray.
- Injected **HIPS** Sides.
- Interior lighting.
- Interior mirror to stand out the products.
- Suspended sliding glass doors.
- Evaporator coil coated with **anti-corrosion**.




VMS 1000 I




VMS 1000 I

1003 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMS 1350 I

1354 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMS 1500 I

1504 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VMS

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Superficie
exposición
(m²)



Puertas
Doors



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Régimen TRA
(30°C)



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Refrigerant

Modelo	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m ²)	Puertas Doors	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen TRA (30°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Refrigerant
VMS 1000 I	475	220	0,36	2	2	1/5	6,8	Gravedad Static	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R-134 a
VMS 1350 I	540	300	0,50	2	2	1/4	7,8	Gravedad Static	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R-134 a
VMS 1500 I	540	340	0,56	2	2	1/4	7,8	Gravedad Static	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R-134 a



Vitrina cerrada refrigerada

3/4 vision counter case

Serie
VC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura


Acero Inox **AISI 304**.
Frontal templado con **doble acristalamiento (6-15-5)** elevable.
Desagüe interior.
Fondo embutido con amplios radios.
Iluminación LED.
Parrillas 600x400 de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.

Estructure

AISI 304 stainless steel.
Lift-up tempered **double glass system (6-15-5)**.
Internal drain.
Sealed interior floors and rounded cabinet corners.
LED lighting.
600x400 Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal.




OPCIONAL:
Estante de cristal
OPTIONAL: Glass shelf




VC 2010

VC 2010



VC 1400



VC 2010

1384 x 800 x 1060 mm.
Temp. 3°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2011 x 800 x 1060 mm.
Temp. 3°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

MOD.

Puerta de cristal
Glass door (unit)

Estante de cristal
Glass shelf (unit)

Cerradura puerta ciega
Solid door lock

Cerradura puerta cristal
Glass door lock

VC 1400

[604V156]

[506X120; 506X121]

[506X60]

VC 2010

[604V156]

[506X120; 506X121]

[506X60]

MOD.



Potencia
Power
[W]



Capacidad
Capacity
[L]



Superficie
exposición
[m²]



Puertas
Doors



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
[HP]



Led



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Evaporación
Evaporation



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Coolant

VC 1400

600

400

0,85

2

2

1/3

✓

8,6

Forzada

464

Automático
Automatic

Digital

R-134 a

VC 2010

675

545

1,15

3

2

1/3

✓

9,7

Forzada

464

Automatic
Automatic

Digital

R-134 a



Vitrina expositora refrigerada carro para pescado

Fish displays case

Serie
VRP
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior y carro en Acero Inox **AISI 304**.
Cristal recto templado.
Encimera de trabajo en Acero Inox **AISI 304**.
Puertas correderas traseras.
Ruedas con diámetro de 100 mm. Traseras con freno.
Interior en Acero Inox **AISI 304**.
Desagüe interior.



Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación estática** + placa.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 stainless steel exterior and trolley.
Tempered straight glass.
AISI 304 stainless steel worktop.
Sliding back doors.
100 mm diameter casters. Back casters with breaks.
AISI 304 stainless steel interior.
Internal drain.

Refrigeration

Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Static evaporation system + plate.



VRP 13

VRP 13

1320 x 850 x 1275 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

MOD.



Potencia
Power
[W]



Capacidad
Capacity
[L]



Superficie
exposición
[m²]



Compresor
Compressor
[HP]



Consumo
Consumption
[kWh/24h]




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[WA -10°C]



Control



Refrigerante
Coolant



VRP



Vitrina expositora para pescado

Fish displays case

Serie
VML MÁLAGA
Series

A DESTACAR



Estructura

Exterior y carro en Acero Inox **AISI 304**.
Encimera de trabajo en Acero Inox **AISI 304**.
Cristal curvo securizado.
Puertas correderas traseras.
Interior en Acero Inox **AISI 304**.
Bancada en acero esmaltado.
Desagüe interior.



Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación estática** + placa.
Evaporadores tratados en Epoxi de poliéster anticorrosión.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 stainless steel exterior and trolley.
AISI 304 stainless steel worktop.
Securized curved glass.
Sliding back doors.
AISI 304 stainless steel interior.
Enamelled steel base.
Internal drain.

Refrigeration

Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Static evaporation system + plate.
Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.



VML 18



VML 12

1330 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VML 15

1642 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VML 18

1955 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

MOD.



Potencia
Power
(W)



Superficie
exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Superficie exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VML 12	620	0,79	1/3	8,7	464	Digital	R-134 a
VML 15	895	0,99	1/2	12,5	464	Digital	R-134 a
VML 18	1094	1,19	7/8	15,3	464	Digital	R-134 a

Opcional / Optional

MOD.

Iluminación LED frontal
Frontal LED lighting

VML 12	{ILUDECVMBC12}
VML 15	{ILUDECVMBC15}
VML 18	{ILUDECVMBC18}



Vitrina expositora

Displays case

Serie
ALMERÍA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en **chapa plastificada**.
Plano de exposición en **acero esmaltado**.
Costados en HIP.
Perfilería en aluminio anodizado.
Cristal curvo securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

BENEFITS

Estructure

Exterior in **plastic sheet**.
Plan of exposure in **enameled steel**.
HIPS sides.
Anodized **aluminum profiles**.
Secured **curved glass**.
Lighting in the upper **profile**.
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.



Estante opcional
Optional shelf

VAL 12

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie expo- sición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VAL9	300	154	1	0,4	1/4	5,1	353	Digital	R-134a
VAL12	380	205	1	0,6	1/3	5,4	414	Digital	R-134a
VAL15	410	256	2	0,7	3/8	6,1	464	Digital	R-134a
VAL18	470	308	3	0,9	1/2	6,4	568	Digital	R-134a
VAL25	630	410	4	1,2	5/8	9,6	684	Digital	R-134a
VAL28	690	461	4	1,3	3/4	9,6	792	Digital	R-134a

Vitrina expositora

Displays case

Serie
ALMERÍA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche manual.

Sistema de **Condensación Ventilada.**

Sistema de **Evaporación Semi-estático.**

Ventiladores en reserva.

Refrigeration

Manual defrost.

Ventilated Condensation System.

Semi-static evaporation system.


Fans in reserve.

Opciones y decoraciones pág. 331


Options & decorations pag. 331




VAL 18




VAL 15




VAL 9




VAL 12




VAL 15



VAL 18



VAL 25



VAL 28

998 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


1310 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1622 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1935 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2560 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2872 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina expositora

Displays case

Serie
ALMERÍA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en **chapa plastificada**.
Plano de exposición en **acero esmaltado**.
Costados en HIP.
Perfilería en aluminio anodizado.
Cristal recto securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

Estructure

Exterior in **plastic sheet**.
Plan of exposure in **enameled steel**.
HIPS sides.
Anodized **aluminum profiles**.
Secured **flat glass**.
Lighting in the upper **profile**.
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.



Estante opcional
Optional shelf

VAL 12P

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie expo- sición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VAL9P	300	154	1	0,4	1/4	5,1	353	Digital	R-134a
VAL12P	380	205	1	0,6	1/3	5,4	414	Digital	R-134a
VAL15P	410	256	2	0,7	3/8	6,1	464	Digital	R-134a
VAL18P	470	308	3	0,9	1/2	6,4	568	Digital	R-134a
VAL25P	630	410	4	1,2	5/8	9,6	684	Digital	R-134a
VAL28P	690	461	4	1,3	3/4	9,6	792	Digital	R-134a

Vitrina expositora

Displays case

Serie
ALMERÍA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche manual.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Semi-estático**.

Ventiladores en reserva.

Refrigeration

Manual defrost.


Ventilated Condensation System.

Semi-static evaporation system.


Fans in reserve.




VAL 18P




VAL 15P




VAL 9P




VAL 12P




VAL 15P



VAL 18P



VAL 25P



VAL 28P

998 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1310 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1622 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1935 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2560 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2872 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina expositora

Displays case

Serie
GRANADA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en **chapa plastificada**.
Plano de exposición en **acero esmaltado**.
Costados en HIP.
Perfilería en aluminio anodizado.
Cristal curvo securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

BENEFITS

Estructure

Exterior in **plastic sheet**.
Plan of exposure in **enameled steel**.
HIPS sides.
Anodized **aluminum profiles**.
Secured **curved glass**.
Lighting in the upper **profile**.
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.

OPCIONAL: Puertas correderas
OPTIONAL: Sliding doors



OPCIONAL: Estante iluminado
OPTIONAL: Shelf lighting

VGR 12

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie expo- sición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VGR9	300	200	1	0,6	1/4	5,1	353	Digital	R-134a
VGR12	380	262	1	0,8	1/3	5,4	414	Digital	R-134a
VGR15	410	324	2	1,0	3/8	6,1	464	Digital	R-134a
VGR18	470	387	3	1,1	1/2	6,4	568	Digital	R-134a
VGR25	630	512	4	1,5	5/8	9,6	684	Digital	R-134a
VGR28	690	574	4	1,7	3/4	9,6	792	Digital	R-134a

Vitrina expositora

Displays case

Serie
GRANADA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche manual.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Semi-estático**.

Ventiladores en reserva.

Refrigeration

Manual defrost.

Ventilated Condensation System.

Semi-static evaporation system.


Fans in reserve.

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration

Opciones y decoraciones pág. 331
Options & decorations pag. 331




VGR 18




VGR

V. EXPOSITORAS
DISPLAY CASES




VGR 9

998 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 12

1310 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 15

1622 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 18

1935 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 25

2560 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 28

2872 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina expositora

Displays case

Serie
GRANADA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en **chapa plastificada**.
Plano de exposición en **acero esmaltado**.
Costados en HIP.
Perfilería en aluminio anodizado.
Cristal recto securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

BENEFITS

Estructure

Exterior in **plastic sheet**.
Plan of exposure in **enameled steel**.
HIPS sides.
Anodized **aluminum profiles**.
Secured **flat glass**.
Lighting in the upper **profile**.
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.



Estante opcional
Optional shelf

VGR 12P

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie expo- sición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VGR9 P	300	200	1	0,6	1/4	5,1	353	Digital	R-134a
VGR12 P	380	262	1	0,8	1/3	5,4	414	Digital	R-134a
VGR15 P	420	324	2	1,0	3/8	6,1	464	Digital	R-134a
VGR18 P	470	387	3	1,1	1/2	6,4	568	Digital	R-134a
VGR25 P	630	512	4	1,5	5/8	9,6	684	Digital	R-134a
VGR28 P	690	574	4	1,7	3/4	9,6	792	Digital	R-134a

Vitrina expositora

Displays case

Serie
GRANADA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche manual.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Semi-estático**.

Ventiladores en reserva.

Refrigeration

Manual defrost.

Ventilated Condensation System.


Semi-static evaporation system.

Fans in reserve.

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration




VGR 18P




VGR 18P

V. EXPOSITORAS
DISPLAY CASES




VGR 9P

998 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 12P

1310 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 15P

1622 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 18P

1935 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 25P

2560 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 28P

2872 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Opciones / Options

Serie ALMERÍA Series

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Estante iluminado Lighting shelf
VAL9	[PUEVAL9C+]	[PPMVGL9+]
VAL12	[PUEVAL1C+]	[PPMVGL12+]
VAL15	[PUEVAL15C+]	[PPMVGL15+]
VAL18	[PUEVAL18 C+]	[PPMVGL18+]
VAL25	[PUEVAL25C+]	[PPMVGL25+]
VAL28	[PUEVAL28C+]	[PPMVGR28+]
VAL9 P	[PUEVAL9P+]	[PPMVGL9+]
VAL12 P	[PUEVAL12P+]	[PPMVGL12+]
VAL15 P	VPUEVAL15P+]	[PPMVGL15+]
VAL18 P	[PUEVAL18P+]	[PPMVGL18+]
VAL25 P	[PUEVAL25P+]	[PPMVGL25+]
VAL28 P	[PUEVAL28P+]	[PPMVGR28+]

Opciones / Options

Serie GRANADA Series


MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Estante iluminado Lighting shelf
VGR9	[PUEVGR9C+]	[PPMVGL9+]
VGR12	[PUEVGR12C+]	[PPMVGL12+]
VGR15	[PUEVGR15C+]	[PPMVGL15+]
VGR18	[PUEVGR18C+]	[PPMVGL18+]
VGR25	[PUEVGR25C+]	[PPMVGL25+]
VGR28	[PUEVGR28C+]	[PPMVGR28+]
VGR9 P	[PUEVGR9P+]	[PPMVGL9+]
VGR12 P	[PUEVGR12P+]	[PPMVGL12+]
VGR15 P	[PUEVGR15P+]	[PPMVGL15+]
VGR18 P	[PUEVGR18P+]	[PPMVGL18+]
VGR25 P	[PUEVGR25P+]	[PPMVGL25+]
VGR28 P	[PUEVGR28P+]	[PPMVGR28+]

Vitrina expositora

Displays case

Series
ALMERÍA & GRANADA

Series



VAL

Ral 7035
Gris luminoso / Light grey

















VAL

Ral 2003
Naranja / Orange

VGR P


Ral 5015
Azul / Blue

Decoración Standard / Standar Decorations

	Ral 1015 Beige <i>Beige</i>		Ral 5015 Azul <i>Blue</i>	Otro color consultar precio <i>Other colour consult price</i>
	Ral 1018 Amarillo <i>Yellow</i>		Ral 5017 Azul oscuro <i>Dark blue</i>	
	Ral 2003 Naranja <i>Orange</i>		Ral 5011 Azul acero <i>Steel blue</i>	
	Ral 3003 Granate <i>Maroon</i>		Ral 7016 Gris antracita <i>Anthracite</i>	
	Ral 3020 Rojo <i>Red</i>		Ral 7035 Gris luminoso <i>Light grey</i>	
	Ral 6002 Verde oscuro <i>Dark green</i>		Ral 7037 Gris polvo <i>Dusty grey</i>	
	Ral 6018 Verde <i>Green</i>		Ral 7042 Gris tráfico <i>Traffic grey</i>	
	Ral 6019 Verde blanquecino <i>Pastel green</i>		Ral 9016 Blanco <i>White</i>	
			Ral 9017 Negro <i>Black</i>	

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ <i>Work days</i>
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ <i>Work days</i>
NO RAL	Epoxi	Consultar/ <i>Consulter</i>
	Líquida/Liquid	Consultar/ <i>Consulter</i>



Vitrina expositora frío ventilado

Refrigerated with storage display case

Serie
MARBELLA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en polilaminado estratificado.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Cristal recto securizado.
- Interior en chapa de acero plastificada.
- Bancada en acero esmaltado.
- [1] Estante intermedio (sin luz).

BENEFITS

Estructura

- Plastic coated steel exterior.
- Stratified polilaminated worktop.
- Enamelled exhibition steel surface.
- Straight tempered security glass system.
- Laminated steel interior.
- Enamelled steel base.
- [1] middle shelf (without light).



VMB 15 R

Opciones y decoraciones pág. 341

Options & decorations pag. 341

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie
exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)




Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VMB 9 R	700	110	1	0,66	1	1/3	9,8	611	Digital	R-452
VMB 12 R	950	144	2	0,86	1	3/8	13,3	676	Digital	R-452
VMB 15 R	1000	178	2	1,07	1	5/8	14,0	1096	Digital	R-452
VMB 18 R	1230	213	3	1,28	1	3/4	17,2	1315	Digital	R-452
VMB 25 R	1460	282	4	1,69	1	1	20,4	1594	Digital	R-452



VMB R

Vitrina expositora frío ventilado

Refrigerated with storage display case

Serie
MARBELLA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada.**

Sistema de **Evaporación Forzada.**

Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

Refrigeration

Automatic defrost.

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.




VMB 25 R




VMB 9 R

998 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VMB 12 R

1310 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VMB 15 R

1622 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMB 18 R

1935 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMB 25 R

2560 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina expositora frío ventilado

Refrigerated with storage display case

Serie
MARBELLA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en polilaminado estratificado.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Cristal recto securizado.
- Interior en chapa de acero plastificada.
- Bancada en acero esmaltado.
- [1] Estante intermedio (sin luz).

BENEFITS

Estructure

- Plastic coated steel exterior.
- Stratified polilaminated worktop.
- Enamelled exhibition steel surface.
- Straight tempered security glass system.
- Laminated steel interior.
- Enamelled steel base.
- [1] middle shelf (without light).



VMB 25 RP

Opciones y decoraciones pág. 341

Options & decorations pag. 341

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie
exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)




Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VMB 9 RP	700	110	1	0,66	1	1/3	9,8	611	Digital	R-452
VMB 12 RP	950	144	2	0,86	1	3/8	13,3	676	Digital	R-452
VMB 15 RP	1000	178	2	1,67	1	5/8	14,0	1096	Digital	R-452
VMB 18 RP	1230	213	3	1,28	1	3/4	17,2	1315	Digital	R-452
VMB 25 RP	1460	282	4	1,69	1	1	20,4	1594	Digital	R-452



VMB RP

Vitrina expositora frío ventilado

Refrigerated with storage display case

Serie
MARBELLA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

Refrigeration

Automatic defrost.

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.




VMB 25 RP




VMB 9 RP




VMB 12 RP



VMB 15 RP



VMB 18 RP



VMB 25 RP

998 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1310 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1622 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1935 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2560 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz





Vitrina expositora frío ventilado con reserva

Refrigerated with storage display case

Serie
MALLORCA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en polilaminado estratificado,
Plano de exposición en acero esmaltado.
Cristal curvo securizado.
Interior en chapa de acero plastificada.
Bancada en acero esmaltado.
[1] Estante intermedio (sin luz).
Claro de puerta de acceso media reserva de 425x255mm.

BENEFITS

Estructura

Plastic coated steel exterior.
Stratified polilaminated worktop.
Enamelled exhibition steel surface.
Curved tempered security glass system.
Plastic coated steel interior.
Enamelled steel base.
[1] middle shelf (without light).
Storage door clearance of 425x255mm.



VMC 12 R

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie expo- sición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VMC 9 R	730	140	1	0,81	1	1/3	10,2	817	Digital	R-452
VMC 12 R	980	183	2	1,06	1	3/8	13,7	1096	Digital	R-452
VMC 15 R	1030	277	2	1,31	1	5/8	14,4	1315	Digital	R-452
VMC 18 R	1260	271	3	1,57	1	3/4	17,6	1506	Digital	R-452
VMC 25 R	1520	358	4	2,07	1	1	21,3	2009	Digital	R-452

Vitrina expositora frío ventilado con reserva

Refrigerated with storage display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Refrigeración

Control de temperatura final del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada.**

Sistema de **Evaporación Forzada.**

Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Refrigeration

Defrost end temperature control.

Automatic defrost.

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.


Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.



VMC 18 R




VMC R



VMC 9 R

998 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VMC 12 R

1310 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VMC 15 R

1622 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMC 18 R

1935 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMC 25 R

2560 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz






Vitrina expositora frío ventilado con reserva

Refrigerated with storage display case

Serie
MALLORCA
Series


Fotos no contractuales / Non contractual pictures



VMC 15 M



VMC 12 M



VMC




VMC 9 C
1.144 €

998 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMC 12 C
1.182 €

1310 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMC 15 C
1.301 €

1622 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz

MOD.



Potencia
Power
[W]



Superficie exposición
[m²]

MOD.	Potencia Power [W]	Superficie exposición [m ²]
VMC 9 C	5	0,55
VMC 12 M	6	0,74
VMC 15 M	7	0,94

Vitrina expositora frío ventilado con reserva

Refrigerated with storage display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Estructura

Encimera de trabajo y apoyo bolsos en polilaminado estratificado.
Decoración lacada.
Bancada en acero esmaltado.
Cuerpo y estantes traseros en Madera estratificada blanca.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Stratified polilaminate worktop.
Plastic coated steel decoration.
Enamelled steel base.
Body and back shelves of white stratified wood.




VMB 12 M




VMB 9 C


Opciones y decoraciones pág. 341
Options & decorations pag. 341




VMB



VMB 9 C



VMB 12 M



VMB 15 M

998 x 953 x 1300/1315 mm.
230v/1 ph/50 Hz

1310 x 953 x 1300/1315 mm.
230v/1 ph/50 Hz

1622 x 953 x 1300/1315 mm.
230v/1 ph/50 Hz

MOD.



Potencia
Power
[W]



Superficie exposición
[m²]

VMB 9 C
VMB 12 M
VMB 15 M

700

950

1000

0,62

0,83

1,03



Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Opciones / Options

Serie MARBELLA Series

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Luz LED decoración frontal Frontal decoration LED lighting	Luz LED estante LED lighting shelf
VMB 9 R VMB 9 RP	{PUEVMB9CT} {PUEVMB9CTCP}	{ILUDECVMBC9}	{ILUESTVMBC9}
VMB 12 R VMB 12 RP	{PUEVMB12CT} {PUEVMB12CTCP}	{ILUDECVMBC12}	{ILUESTVMBC12}
VMB 15 R VMB 15 RP	{PUEVMB15CT} {PUEVMB15CTCP}	{ILUDECVMBC15}	{ILUESTVMBC15}
VMB 18 R VMB 18 RP	{PUEVMB18CT} {PUEVMB18CTCP}	{ILUDECVMBC18}	{ILUESTVMBC18}
VMB 25 R VMB 25 RP	{PUEVMB25CT} {PUEVMB25CTCP}	{ILUDECVMBC25}	{ILUESTVMBC25}

Opciones / Options

Serie MALLORCA Series

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Luz LED decoración frontal Frontal decoration LED lighting	Luz LED estante LED lighting shelf
VMC 9	{PUEVMC9CT}	{ILUDECVMBC9}	{ILUESTVMBC9}
VMC 12	{PUEVMC12CT}	{ILUDECVMBC12}	{ILUESTVMBC12}
VMC 15	{PUEVMC15CT}	{ILUDECVMBC15}	{ILUESTVMBC15}
VMC 18	{PUEVMC18CT}	{ILUDECVMBC18}	{ILUESTVMBC18}
VMC 25	{PUEVMC25CT}	{ILUDECVMBC25}	{ILUESTVMBC25}

Vitrina expositora

Displays case

Series
MALLORCA & MARBELLA
Series



VMC 12 R









Ral 6002
Verde oscuro / Dark green




VMC 12 R

Ral 5017
Azul oscuro / Dark blue

Decoración Standard / Standar Decorations

	Ral 1015 Beige Beige
	Ral 1018 Amarillo Yellow
	Ral 2003 Naranja Orange
	Ral 3003 Granate Maroon
	Ral 3020 Rojo Red
	Ral 6002 Verde oscuro Dark green
	Ral 6018 Verde Green
	Ral 6019 Verde blanquecino Pastel green

	Ral 5015 Azul Blue
	Ral 5017 Azul oscuro Dark blue
	Ral 5011 Azul acero Steel blue
	Ral 7016 Gris antracita Anthracite
	Ral 7035 Gris luminoso Light gray
	Ral 7037 Gris polvo Dusty gray
	Ral 7042 Gris tráfico Traffic gray
	Ral 9016 Blanco White
	Ral 9017 Negro Black

Otro color consultar precio
Other colour consult price

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter

9. Vitrinas supermarket

Supermarket cases





fresco fresquito

promocio

V. SUPERMARKET
SUPERMARKET CASES


9. Vitrinas supermarket

Supermarket cases

Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PAG.
MADRID	Vitrina expositora modular frío ventilado Refrigerated modular display case	348 - 351
MADRID	Mueble caja mostrador Counter case	352 - 353
BARCELONA	Vitrina expositora modular frío ventilado Refrigerated modular display case	356 - 361
BARCELONA	Vitrina expositora modular frío ventilado ángulo recto Refrigerated modular case right angle	362 - 363
BARCELONA	Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio Refrigerated modular self service case	364 - 365
BARCELONA	Mueble caja mostrador Counter case	366 - 367



Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		PAG.
EUROPA	Vitrina expositora modular frío ventilado Refrigerated modular display case		370-373
EUROPA	Vitrina expositora modular frío sin reserva Refrigerated without storage modular display case		374 - 377
EUROPA	Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio Refrigerated modular self service case		378 - 379
EUROPA	Mueble caja mostrador Counter case		380 - 381
ELEGANCE	Vitrinas promocional modular Modular promotional case		384 - 385
VALENCIA	Vitrinas promocionales Promotional cases		388 - 389



Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

A DESTACAR



Las vitrinas Madrid son una gama de vitrinas con grupo incorporado y estructura de cristales trasera que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad total del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos de charcutería, delicatessen y quesos.

Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras.

En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con y sin reserva refrigerada, todos ellos con estructura de cristales trasera. También se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios.

Su amplia exposición de 810 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto para que resalte su calidad.



9.

Serie
MADRID
Series

BENEFITS





Madrid plug in counters are a range of cases with rear glass structure that include intermediate shelves with LED lighting to enhance the total visibility of the exposed product. Specially designed for the areas of sale of charcuterie, delicatessen and cheeses.

They offer an excellent implementation flexibility to put them where, how and when you want.

In its wide range of products you can find models with and without refrigerated reserves, all of them with a rear glass structure. You can also incorporate angles and neutral modules non-cooling. There are a wide range of options and accessories

Its wide exposure area of 810 mm and its intermediate shelf help expose the product to highlight its quality.





Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Serie
MADRID
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Línea modular

Línea modular, combinación de módulos de **diferentes sistemas de refrigeración**. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.



Comprobación de fuga de gas

Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Modular line

Combination of **different cooling system modules**: ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system


All condenser units are **tested 100%, in helium chambers** to refrigerant leak detections.

Lighting


LED lighting incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VMD S (sin reserva)
[Whitout storage]



VMD R (con reserva)
[Whit storage]



Detalle reserva
Storage detail

MOD.



Costados
Sides
(2)(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie
exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VMD 9 R/S	30+30	730	131	1	0,76	1	1/3	10,2	611	Digital	R-452
VMD 12 R/S	30+30	980	175	2	1,01	1	3/8	13,7	676	Digital	R-452
VMD 15 R/S	30+30	1030	219	2	1,27	1	5/8	14,4	1096	Digital	R-452
VMD 18 R/S	30+30	1260	263	3	1,52	1	3/4	17,6	1315	Digital	R-452
VMD 25 R/S	30+30	1520	350	4	2,03	1	1	21,3	1594	Digital	R-452
VMD 31 R/S	30+30	310	460	5	2,53	1	sin unidad without unity	4,3	2340	Digital	R-452
VMD 37 R/S	30+30	370	571	6	3,04	1	sin unidad without unity	5,2	2812	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Línea modular diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches. Exterior en chapa de acero plastificada.

Encimera de trabajo en acero inoxidable **AISI 304**.

Plano de exposición en acero inoxidable **AISI 304**.

Decoración en **DM lacado**.

Cristal securizado abatible.

Interior en chapa **plastificada**.

Bancada en **acero esmaltado**.

Plano de exposición y estante intermedio iluminados mediante **LED**.

Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.



Refrigeración

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa en acero inoxidable **con doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Modular line designed for meat and precooked and packaged foods, charcuterie, milk products and sandwiches.

Plastic coated steel exterior.

AISI 304 stainless steel worktop.

AISI 304 stainless steel exposure surface.

Lacquered DM decoration.

Folding **secured curved glass**.

Plastic coated steel interior.

Enamelled steel base.

LED lighted middle shelf and exposure surface.

Storage **door clearance** of 425x255 mm.

Refrigeration

Automatic defrost.

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.



VMD 25 R

[Decoración standard / Standard decoration]

Opciones y decoraciones pág. 353

Options & decorations pag. 353



VMD 9 R

938x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 9 S



VMD 12 R

1250x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


VMD 12 S



VMD 15 R

1562x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 15 S



VMD 18 R

1875x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


VMD 18 S



VMD 25 R

2500x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 25 S



VMD 31 R*

3125x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 31 S*



VMD 37 R*

3750x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 37 S*

*Los modelos 31 y 37 [sin unidad condensadora o sin grupo] Models 31 and 37 [without condensing unit or without group]






Vitrina expositora modular frío ventilado


Refrigerated modular display case

Serie
MADRID
Series


Fotos no contractuales / Non contractual pictures



VMD R



VMD S



VMD 90 AA R/S

9.

MOD.



Costados Sides (2)(mm)



Potencia Power (W)



Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz)



Capacidad Capacity (L)



Puertas Doors



Superficie exposición (m²)



Estantes Shelving



Compresor Compressor (HP)



Led



Consumo Consumption (kWh/24h)



Evaporación Evaporation



Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)



Control




Refrigerante Coolant


	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Led	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VMD 90 AA R/S	30+30	990	230/50	-	-	1,15	1	5/8	✓	13,9	Forzada Forced	1096	Digital	R-452
VMD 45 AA R/S	30+30	670	230/50	-	-	0,63	1	3/8	✓	9,4	Forzada Forced	676	Digital	R-452
VMD 90 AC R/S	30+30	1060	230/50	-	-	1,49	1	3/4	✓	14,8	Forzada Forced	1315	Digital	R-452
VMD 45 AC R/S	30+30	740	230/50	-	-	0,75	1	1/2	✓	10,4	Forzada Forced	817	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado


Refrigerated modular display case




VMD 90 AA R




VMD 45 AA R



VMD 90 AC R




VMD 45 AC R



VMD 90 AA R



VMD 45 AA R



VMD 90 AC R



VMD 45 AC R

1326x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1108x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1887x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1470x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 90 AA S

VMD 45 AA S

VMD 90 AC S

VMD 45 AC S

1326x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1108x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1887x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1470x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

MOD.

Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

VMD 90 AA	[PUEV90AACT]
VMD 45 AA	[PUEV45AACT]
VMD 90 AC	[PUEV90ACCT]
VMD 45 AC	[PUEV45ACCT]



Mueble caja mostrador

Counter case

Serie
MADRID
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura

Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable **AISI 304**.
Bancada en **acero esmaltado**.
Decoración en **DM lacado**.
Cuerpo y estantes traseros en **madera estratificada blanca**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Worktop and supports handbags in **AISI 304** stainless steel.
Base of **enameled steel** tubo.
DM lacqued decoration.
Structure and rear shelf **white laminat wood**.



VMD 12 M



VMD 9 C

MOD.



Costados
Sides
(2)[mm]



Superficie exposición
(m²)

MOD.	Costados Sides (2)[mm]	Superficie exposición (m ²)
VMD 9 C	30+30	0,55
VMD 12 M	30+30	0,74
VMD 15 M	30+30	0,92



VMD 9 C



VMD 12 M



VMD 15 M

938 x 1150 x 906 mm.

1250 x 1150 x 906 mm.

1562 x 1150 x 906 mm.

Los modelos 31 y 37 [sin unidad condensadora o sin grupo]
Models 31 and 37 [without condensing unit or without group]

Mueble caja mostrador

Counter case












Serie
MADRID
Series



VMD 25 R

Ral 9016
Blanco / White

Decoración Standard / Standar Decorations

	Ral 1001 Beige Beige		Ral 5015 Azul Blue	Otro color consultar precio Other colour consult price
	Ral 1018 Amarillo Yellow		Design 2108025 Celeste Sky blue	
	Ral 2003 Naranja Orange		Ral 6002 Verde oscuro Dark green	
	Ral 3003 Granate Maroon		Design 1107060 Pistacho Pistachio	
	Ral 3020 Rojo Red		Ral 9016 Blanco White	
	Ral 4007 Violeta Violet			
	Design 3504035 Rosa Pink			

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Cortinas traseras nocturnas Night curtains	Doble plano (Sin reserva) Double surface (Without strage)	Lacado frontal + costados Frontal lacqued + sides
VMD 9	{PUEV9CT}	{CCNV9}	{DPEXVMDBC9S}	{DFCVMDVBC}
VMD 12	{PUEV12CT}	{CCNV12}	{DPEXVMDBC12S}	{DFCVMDVBC}
VMD 15	{PUEV15CT}	{CCNV15}	{DPEXVMDBC15S}	{DFCVMDVBC}
VMD 18	{PUEV18CT}	{CCNV18}	{DPEXVMDBC18S}	{DFCVMDVBC}
VMD 25	{PUEV25CT}	{CCNV25}	{DPEXVMDBC25S}	{DFCVMDVBC}
VMD 31	{PUEV31CT}	{CCNV31}	{DPEXVMDBC31S}	{DFCVMDVBC}
VMD 37	{PUEV37CT}	{CCNV37}	{DPEXVMDBC37S}	{DFCVMDVBC}



Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

A DESTACAR



Las vitrinas Barcelona son una gama de vitrinas con grupo incorporado que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos como carne, charcutería y delicatessen.

Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras .

En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con cristal frontal curvo o recto, todos ellos con estructura de cristales delantera. También se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios

Su exposición de 770 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto resaltando su calidad.



9.

Serie
BARCELONA
Series

BENEFITS




Barcelona counters are a range of plug in showcases that include intermediate shelves with LED lighting to enhance the visibility of the exposed product. Specially designed for the areas of sale of products such as butcher and delicatessen.

They offer an excellent implementation flexibility to put them where, how and when you want.

In its wide range of products you can find models with curved or straight front glass, all of them with front glass structure. You can also incorporate angles and neutral modules non-cooling. There are a wide range of options and accessories. Its exhibition area of 770 mm and its intermediate shelf help expose the product highlighting its quality.





Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Serie
BARCELONA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Línea modular

Línea modular, combinación de módulos de **diferentes sistemas de refrigeración**. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.



Comprobación de fuga de gas

Todas las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Modular line

Combination of **different cooling system modules**: ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system

All condenser units are **tested 100%, in helium chambers** to refrigerant leak detections.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBC 15 R

MOD.



Costados
Sides
(2)(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie
exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VBC 9 R	30+30	755	131	1	0,72	1	3/3	10,6	676	Digital	R-452
VBC 12 R	30+30	1015	175	2	0,96	1	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VBC 15 R	30+30	1070	219	2	1,20	1	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VBC 18 R	30+30	1310	263	3	1,44	1	1	18,3	1594	Digital	R-452
VBC 25 R	30+30	1585	350	4	1,93	1	1+1/6	22,2	1755	Digital	R-452
VBC 31 R/S	30+30	310	460	5	2,41	1	sin unidad without unity	4,3	2340	Digital	R-452
VBC 37 R/S	30+30	370	571	6	2,89	1	sin unidad without unity	5,2	2812	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Serie
BARCELONA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Línea modular diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches. Exterior en chapa de acero plastificada.

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.

Plano de exposición en acero inoxidable AISI 304.

Decoración en **DM lacado**.

Cristal securizado abatible.

Interior en chapa **plastificada**.

Bancada en **acero esmaltado**.

Plano de exposición y estante intermedio iluminados mediante **LED**.

Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.



Refrigeración

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa en acero inoxidable **con doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Modular line designed for meat and precooked and packaged foods, charcuterie, milk products and sandwiches.

Plastic coated steel exterior.

AISI 304 stainless steel worktop.

AISI 304 stainless steel exposure surface.

Lacquered DM decoration.

Folding **secured curved glass.**

Plastic coated steel interior.

Enamelled steel base.

LED lighted middle shelf and exposure surface.

Storage **door clearance** of 425x255 mm.

Refrigeration

Automatic defrost.

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.



VBC S

VBC S (sin reserva)
[Whitout storage]

VBC R

VBC R (con reserva)
[Whit storage]

Opciones y decoraciones **pág. 367**
Options & decorations **pag. 367**

VBC 15 R




VBC 9 R




VBC 12 R




VBC 15 R




VBC 18 R



VBC 25 R



VBC 31 R*



VMD 37 R*

938x1150x1290 mm. 1250x1150x1290 mm. 1562x1150x1290 mm. 1875x1150x1290 mm. 2500x1150x1290 mm. 3125x1150x1290 mm. 3750x1150x1290 mm.

Temp. 0°C/+6°C

Temp. 0°C/+6°C

Temp. 0°C/+6°C

Temp. 0°C/+6°C

Temp. 0°C/+6°C

Temp. 0°C/+6°C

Temp. 0°C/+6°C

C. Clima. 4

C. Clima. 4

C. Clima. 4

C. Clima. 4

C. Clima. 4

C. Clima. 4

C. Clima. 4

230v/1 ph/50 Hz

230v/1 ph/50 Hz

230v/1 ph/50 Hz

230v/1 ph/50 Hz

230v/1 ph/50 Hz

230v/1 ph/50 Hz

230v/1 ph/50 Hz

VBC 9 S

VBC 12 S

VBC 15 S

VBC 18 S

VBC 25 S

VMD 31 S*

VMD 37 S*

*Los modelos 31 y 37 [sin unidad condensadora o sin grupo] Models 31 and 37 [without condensing unit or without group]




Vitrina expositora modular frío ventilado


Refrigerated modular display case

Serie
BARCELONA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



VBC R















VBC S



VBC 15 RE

MOD.


-  **Costados**
Sides
(2)(mm)
-  **Potencia**
Power
(W)
-  **Tensión**
Frecuencia
Electrical
(V/Hz)
-  **Superficie**
exposición
(m²)
-  **Estantes**
Shelving
-  **Compresor**
Compressor
(HP)
-  **Consumo**
Consumption
(kWh/24h)
-  **Evaporación**
Evaporation
-  **Potencia**
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)
-  **Desescarche**
Defrost
-  **Control**
-  **Refrigerante**
Coolant

Modelo	Costados	Potencia	Tensión	Superficie	Estantes	Compresor	Consumo	Evaporación	Potencia	Desescarche	Control	Refrigerante
VBC 90 AA R/S	30+30	1025	230/50	1,09	1 + 1 OPC.	5/8	14,4	Forzada	1096	Automático	Digital	R-452
VBC 45 AA R/S	30+30	700	230/50	0,60	1 + 1 OPC.	3/8	9,8	Forzada	676	Automático	Digital	R-452
VBC 90 AC R/S	30+30	1110	230/50	1,43	1 + 1 OPC.	3/4	15,5	Forzada	1315	Automático	Digital	R-452
VBC 45 AC R/S	30+30	780	230/50	0,72	1 + 1 OPC.	1/2	10,9	Forzada	817	Automático	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Serie
BARCELONA
Series



VBC 90 AA R

1326 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 90 AA S



VBC 45 AA R

1108 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 45 AA S



VBC 90 AC R

1887 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 90 AC S



VBC 45 AC R

1470 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 45 AC S

Opcional / Optional

MOD.

Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

VBC 90 AA	[PUEV90AACT]
VBC 45 AA	[PUEV45AACT]
VBC 90 AC	[PUEV90ACCT]
VBC 45 AC	[PUEV45ACCT]



Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Serie
BARCELONA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Línea modular

Línea modular, combinación de módulos de **diferentes sistemas de refrigeración**. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.



Comprobación de fuga de gas

Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Modular line

Combination of **different cooling system modules**: ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system

All condenser units are **tested 100%, in helium chambers** to refrigerant leak detections.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBC 12 RCP

MOD.



Costados
Sides
(2)[mm]



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie
exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

	Costados Sides (2)[mm]	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VBC 9 RCP/SCP	30+30	755	131	1	0,72	1	3/8	10,6	676	Digital	R-452
VBC 12 RCP/SCP	30+30	1015	175	2	0,96	1	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VBC 15 RCP/SCP	30+30	1070	219	2	1,20	1	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VBC 18 RCP/SCP	30+30	1310	263	3	1,44	1	1	18,3	1594	Digital	R-452
VBC 25 RCP/SCP	30+30	1585	350	4	1,93	1	1+1/6	22,2	1755	Digital	R-452
VBC 31 RCP/SCP	30+30	310	460	5	2,41	1	sin unidad without unity	4,3	2340	Digital	R-452
VBC 37 RCP/SCP	30+30	370	571	6	2,89	1	sin unidad without unity	5,2	2812	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Línea modular diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches. Exterior en chapa de acero plastificada.

Encimera de trabajo en acero inoxidable **AISI 304**.

Plano de exposición en acero inoxidable **AISI 304**.

Decoración en **DM lacado**.

Cristal securizado abatible.

Interior en chapa **plastificada**.

Bancada en **acero esmaltado**.

Plano de exposición y estante intermedio iluminados mediante **LED**.

Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.



Refrigeración

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa en acero inoxidable **con doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

Estructure

Modular line designed for meat and precooked and packaged foods, charcuterie, milk products and sandwiches. **Plastic coated steel exterior**.

AISI 304 stainless steel worktop.

AISI 304 stainless steel exposure surface.

Lacquered DM decoration.

Folding **secured curved glass**.

Plastic coated steel interior.

Enamelled steel base.

LED lighted middle shelf and exposure surface.

Storage door clearance of 425x255 mm.

Refrigeration

Automatic defrost.

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.


Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.




VBC 12 SCP

Opciones y decoraciones pág. 367

Options & decorations pag. 367



(R) CON RESERVA
WITH STORAGE



(S) SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE



VBC 9 RCP




VBC 12 RCP




VBC 15 RCP




VBC 18 RCP



VBC 25 RCP



VBC 31 RCP*



VMD 37 RCP*

938x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1250x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1562x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1875x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2500x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

3125x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

3750x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz*

VBC 9 SCP

VBC 12 SCP

VBC 15 SCP

VBC 18 SCP

VBC 25 SCP

VMD 31 SCP*

VMD 37 SCP*

938x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1250x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1562x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


1875x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2500x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

3125x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

3750x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

*Los modelos 31 y 37 [sin unidad condensadora o sin grupo] Models 31 and 37 [without condensing unit or without group]




Vitrina expositora modular frío ventilado ángulo recto


Refrigerated modular case right angle

Serie
BARCELONA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



VBC 90 AC RCP/SCP



VBC 90 AA RCP/SCP



MOD.



Costados
Sides
(2)(mm)



Potencia
Power
(W)



Tensión Frecuencia
Electrical
(V/Hz)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie
exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Desescarche
Defrost



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Control




Refrigerante
Coolant


	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Desescarche Defrost	Consumo Consumption (kWh/24h)	Control	Refrigerante Coolant
VBC 90 AC RCP/SCP	30+30	1025	230/50	1,09	1	5/8	1 + 1 OPC.	Forzada Forced	1096	Automático Automatic	14,4	Digital	R-452
VBC 90 AA RCP/SCP	30+30	1110	230/50	1,43	1	3/4	2 + 1 OPC.	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	15,5	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado ángulo recto

Refrigerated modular case right angle



[R]
CON RESERVA
WITH STORAGE



[S]
SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE



VBC 90 R SCP

Opciones y decoraciones pág. 367
Options & decorations pag. 367



VBC90 AAR RCP

1887 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VBC90 ACR RCP

1326 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VBC90 AAR SCP

1887 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VBC90 ACR SCP

1326 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Opcional / Optional

MOD.

Puertas correderas traseras
Rear sliding doors

VBC 90 AA	[PUEV90AACT]
VBC 90 AC	[PUEV90ACCT]



Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio


Refrigerated modular self service case

Serie
BARCELONA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



[Cortina nocturna de serie
Standard night curtain]



VBC15SCB

MOD.



Costados
Sides
(2)[mm]



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Superficie
exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

	Costados Sides (2)[mm]	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VBC 9 SCB	30+30	755	131	0,72	3/8	10,6	676	Digital	R-452
VBC 12 SCB	30+30	1015	175	0,96	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VBC 15 SCB	30+30	1070	219	1,20	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VBC 18 SCB	30+30	1310	263	1,44	1	18,3	1506	Digital	R-452
VBC 25 SCB	30+30	1585	350	1,93	1+1/6	22,2	2009	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio

Refrigerated modular self service case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Chapa de **acero plastificada**.
Encimera de trabajo en acero inox **AISI 304**.
Decoración en **DM lacado** con iluminación **LED**.
Plano de exposición en Acero Inox **AISI 304**.
Cortina nocturna.

Estructure

Laminated steel plate.
AISI 304 stainless steel **worktop**.
DM lacqued decoration with **LED** lighting.
Enameled exhibition steel surface.
Night curtain.



Refrigeración

Bandeja evaporativa automática.
Desescarche **gas caliente**.
Sistema de **evaporación forzada**.

Refrigeration

Automatic **evaporative tray**.
Hot gas defrost.
Forced evaporation system.



VBC 18




VBC 9 SCB

938 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VBC 12 SCB

1250 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VBC 15 SCB

1562 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VBC 18 SCB

1875 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VBC 25 SCB

2500 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz





Mueble caja mostrador

Counter case

Serie
BARCELONA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



VBC 12 M



VBC 9 C



VBC 9 C



VBC 12 M



VBC 15 M




VBC 15 MHD

938 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz


1250 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz

1562 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz


1250 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz




VBC 9 CP



VBC 12 MP



VBC 15 MP




VBC 12 MHDP

938 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz

1250 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz

1562 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz

1250 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VBC

Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)
Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)

MOD.



Costados
Sides
(2)(mm)



Superficie exposición
(m²)

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Superficie exposición (m ²)
VBC 9 C	30+30	0,55
VBC 12 M	30+30	0,74
VBC 15 M	30+30	0,92



VBC P

Mueble caja mostrador













Counter case

Serie
BARCELONA
Series



VBC 12 SCP
Design 3504035
Rosa / Pink

Decoración Standard / Standar Decorations

	Ral 1001 Beige <i>Beige</i>		Ral 3020 Rojo <i>Red</i>		Design 2108025 Celeste <i>Sky blue</i>
	Ral 1018 Amarillo <i>Yellow</i>		Ral 4007 Violeta <i>Violet</i>		Ral 6002 Verde oscuro <i>Dark green</i>
	Ral 2003 Naranja <i>Orange</i>		Design 3504035 Rosa <i>Pink</i>		Design 1107060 Pistacho <i>Pistachio</i>
	Ral 3003 Granate <i>Maroon</i>		Ral 5015 Azul <i>Blue</i>		Ral 9016 Blanco <i>White</i>

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Otro color consultar precio
Other colour consult price

Color	Tipo <i>Type</i>	Incremento plazo de entrega <i>Increase delivery time</i>
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ <i>Work days</i>
	Líquida/ <i>Liquid</i>	+10 días laborables/ <i>Work days</i>
NO RAL	Epoxi	Consultar/ <i>Consulter</i>
	Líquida/ <i>Liquid</i>	Consultar/ <i>Consulter</i>

MOD.	Puertas correderas traseras <i>Rear sliding doors</i>	Cortinas traseras nocturnas <i>Night curtains</i>	Cristal calefactado <i>Heated frontal glass</i>
VBC 9	[PUEV9CT]	[CCNV9]	[CRCCTVEU9]
VBC 9 P	[PUEVBC9CTCP]		
VBC 12	[PUEV12CT]	[CCNV12]	[CRCCTVEU12]
VBC 12 P	[PUEVBC12CTCP]		
VBC 15	[PUEV15CT]	[CCNV15]	[CRCCTVEU15]
VBC 15 P	[PUEVBC15CTCP]		
VBC 18	[PUEV18CT]	[CCNV18]	[CRCCTVEU18]
VBC 18 P	[PUEVBC18CTCP]		
VBC 25	[PUEV25CT]	[CCNV25]	[CRCCTVEU25]
VBC 25 P	[PUEVBC25CTCP]		
VBC 31	[PUEV31CT]	[CCNV31]	[CRCCTVEU31]
VBC 31 P	[PUEVBC31CTCP]		
VBC 37	[PUEV37CT]	[CCNV37]	[CRCCTVEU37]
VBC 37 P	[PUEVBC37CTCP]		



Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

A DESTACAR



Las vitrinas Europa son una gama de vitrinas remotas que incorpora modelos con y sin reserva refrigerada para la exposición y venta de productos como carne, charcutería y delicatessen.

Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación en el área de venta, donde encontraras también modelos con grupo incorporado para ponerlas donde, como y cuando quieras y combinar la ventas en servicio tradicional o en régimen de autoservicio.

En su amplia gama de producto podrás encontrar además, modelos con cristal curvo o recto, con estructura de cristales delantera y modelos para servicio tradicional o autoservicio. Amplia gama de opciones y accesorios.

Su amplia exposición de 915 mm ayuda a exponer el producto para que resalte su calidad.



9.

Vitrina expositora modular frío ventilado

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | 

Refrigerated modular display case

Serie
EUROPA
Series

BENEFITS



The Europa counters are a range of remote showcases that incorporate models with and without refrigerated reserves for the exhibition and sale of products such as butcher and delicatessen.

They offer an excellent flexibility of implementation in the sales area, where you will also find models with a built-in group to put them where, as and when you want and combine the sale in traditional service or self-service.

In its wide range of products you can also find models with curved or straight glass, with front glass structure and models for traditional or self-service. Wide range of options and accessories.

Its wide 915 mm exposure area helps to expose the product so that it stands out for its quality.



V. SUPERMARKET
SUPERMARKET CASES



Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Serie
EUROPA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Línea modular

Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración**. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.



Comprobación de fuga de gas

Todas las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Modular line

Combination of **different cooling system modules**: ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system

All condenser units are **tested 100%, in helium chambers** to refrigerant leak detections.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VEU 18 RCP

MOD.



Costados
Sides
(2)[mm]



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

	Costados Sides (2)[mm]	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie expo- sición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 9 R/RCP	30+30	755	159	1	0,86	3/8	10,6	676	Digital	R-452
VEU 12 R/RCP	30+30	1015	213	2	1,14	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VEU 15 R/RCP	30+30	1070	266	2	1,43	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VEU 18 R/RCP	30+30	1310	319	3	1,72	1	18,3	1506	Digital	R-452
VEU 25 R/RCP	30+30	1585	425	4	2,29	1+1/6	22,2	2009	Digital	R-452
VEU 31 R/RCP	40+40	310	531	5	2,86	sin unidad without unity	4,3	2600	Digital	R-452
VEU 37 R/RCP	40+40	370	638	6	3,43	sin unidad without unity	5,2	3000	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Exterior en chapa de **acero plastificada**.
Encimera de trabajo en **acero inoxidable AISI 304**.
Plano de exposición en **acero galvanizado**.
Decoración en **DM lacado**.
Cristal securizado abatible.
Interior en chapa de **acero plastificada**.
Bancada en **acero** esmaltado.
Plano de exposición y estante iluminados mediante **LED**.
Claro de puerta de acceso media **reserva** 425x225 mm.



Refrigeración

Temperatura y desescarche regulada por un **controlador digital**.
Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa en **acero** inoxidable con **doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
Clase climática 4 [30°C, 55%RH].

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Plastic coated **steel exterior**.
AISI 304 stainless steel worktop.
Galvanised steel exposure surface.
Lacquered DM decoration.
Folding **secured curved glass**.
Plastic coated steel interior.
Enamelled **steel base**.
LED lighted shelf and exposure surface.
Storage door clearance of 425x225 mm.

Refrigeration

Temperature and defrost regulated by a **digital controller**.
Automatic defrost.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Stainless steel evaporative tray with **double vat**, one for hot gas and another with electrical heater.
Climatic class 4 [30°C, 55%RH].



VEU 18 R

Opciones y decoraciones pág. 381
Options & decorations pag. 381



VEU 9 R

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 12 R

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 15 R

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 18 R

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 25 R

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 R*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 37 R*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 9 RCP

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 12 RCP

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 15 RCP

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 18 RCP

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 25 RCP

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 RCP*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 37 RCP*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

*Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo) Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)




Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case


Serie
EUROPA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures


Ángulos rectos
Right angles




VEU 90 ACR RCP



VEU 90 AAR RCP



[R]
CON RESERVA
WITH STORAGE



[R]
CON RESERVA
WITH STORAGE



MOD.



Costados
Sides
(2)(mm)



Potencia
Power
(W)



Tensión
Frecuencia
Electrical
(V/Hz)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie
exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Desescarche
Defrost



Control




Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VEU 90 AA R /RCP	40+40	1025	230/50	-	-	1,10	1/2	14,4	Forzada Forced	817	Automático Automatic	Digital	R-452
VEU 45 AA RN	40+40	35	230/50	-	-	0,60	-	0,5	Forzada Forced	-	-	Digital	R-452
VEU 90 AC R /RCP	40+40	1110	230/50	-	-	1,85	3/4	15,5	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VEU 45 AC R	40+40	780	230/50	-	-	0,92	1/2	10,9	Forzada Forced	817	Automático Automatic	Digital	R-452




Vitrina expositora modular frío ventilado


Ángulos curvos
Curved angles




VEU 90 AA R




VEU 45 AA RN



VEU 90 AC R




VEU 45 AC R



VEU 90 AA R


V. SUPERMARKET
SUPERMARKET CASES




VEU 90 AA R




VEU 45 AA R




VEU 90 AC R



VEU 45 AC R



VEU 90 AAR RCP



VEU 90 ACR RCP

1326 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


1108 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina expositora modular frío sin reserva

Refrigerated without storage modular display case

Serie
EUROPA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Línea modular

Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración**. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.



Comprobación de fuga de gas

Todas las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Modular line

Combination of **different cooling system modules**: ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system

All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VEU 18 SCP

MOD.



Costados
Sides
(2)[mm]



Potencia
Power
(W)



Superficie exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

Modelo	Costados Sides (2)[mm]	Potencia Power (W)	Superficie exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 9 S/SCP	40+40	755	0,86	1/2	10,6	817	Digital	R-452
VEU 12 S/SCP	40+40	1015	1,14	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VEU 15 S/SCP	40+40	1070	1,43	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VEU 18 S/SCP	40+40	1310	1,72	1	18,3	1506	Digital	R-452
VEU 25 S/SCP	40+40	1585	2,29	1+1/6	22,2	2009	Digital	R-452
VEU 31 S/SCP	40+40	310	2,86	sin unidad without unity	4,3	2600	Digital	R-452
VEU 37 S/SCP	40+40	370	3,43	sin unidad without unity	5,2	3000	Digital	R-452



Vitrina expositora modular frío sin reserva

Refrigerated without storage modular display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Exterior en chapa de **acero plastificada**.
Encimera de trabajo en **acero** inoxidable **AISI 304**.
Plano de exposición en **acero** galvanizado.
Decoración en **DM lacado**.
Cristal securizado abatible.
Interior en chapa de **acero plastificada**.
Bancada en **acero** esmaltado.
Plano de exposición y estante iluminados mediante **LED**.
Claro de puerta de acceso media **reserva** 425x225 mm.



Refrigeración

Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa en **acero** inoxidable con **doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

Estructure

Plastic coated **steel exterior**.
AISI 304 stainless steel worktop.
Galvanised steel exposure surface.
Lacquered DM decoration.
Folding **secured curved glass**.
Plastic coated steel interior.
Enamelled **steel base**.
LED lighted shelf and exposure surface.
Storage door clearance of 425x255 mm.

Refrigeration

Automatic defrost.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.



VEU 18 R

Opciones y decoraciones pág. 381
Options & decorations pag. 381



VEU 9 S

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 12 S

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 15 S

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 18 S

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 25 S

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 S*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 37 S*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 9 SCP

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 12 SCP

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 15 SCP

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 18 SCP

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VEU 25 SCP

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 SCP*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 37 SCP*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

*Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo) Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)




Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva

Refrigerated without storage modular display case

Serie
EUROPA
Series


Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Ángulos rectos
Right angles




VEU 90 ACR SCP


VEU 90 AAR SCP



(S)
SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE



(S)
SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE



MOD.



Costados
Sides
(2)(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control





Refrigerante
Coolant

Modelo	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 90 AA S /SCP	40+40	1025	-	-	1,10	1/2	14,4	817	Digital	R-452
VEU 45 AA SN	40+40	35	-	-	0,60	-	0,5	-	Digital	R-452
VEU 90 AC S /SCP	40+40	1110	-	-	1,85	3/4	15,5	1315	Digital	R-452
VEU 45 AC S	40+40	780	-	-	0,92	1/2	10,9	817	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva

Serie
EUROPA
Series

Ángulos curvos
Curved angles



1326 x 1285 x 1310 mm. Temp. 0°C/+6°C C. Clima. 4 230v/1 ph/50 Hz	1108 x 1285 x 1310 mm. Temp. 0°C/+6°C C. Clima. 4 230v/1 ph/50 Hz	1887 x 1285 x 1310 mm. Temp. 0°C/+6°C C. Clima. 4 230v/1 ph/50 Hz	1285 x 1150 x 1310 mm. Temp. 0°C/+6°C C. Clima. 4 230v/1 ph/50 Hz	1285 x 1150 x 1310 mm. Temp. 0°C/+6°C C. Clima. 4 230v/1 ph/50 Hz	1887 x 1285 x 1310 mm. Temp. 0°C/+6°C C. Clima. 4 230v/1 ph/50 Hz
--	--	--	--	--	--



Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio

Refrigerated self service storage modular display case

Serie
EUROPA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Línea modular

Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración**. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.



Comprobación de fuga de gas

Todas las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Modular line

Combination of **different cooling system modules**: ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system

All condenser units are **tested 100%, in helium chambers** to refrigerant leak detections.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VEU 15SCB

MOD.



Costados
Sides
(2)(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie expo- sición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 9 SCB	40+40	755	-	-	0,86	3/8	10,6	676	Digital	R-452
VEU 12 SCB	40+40	1015	-	-	1,14	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VEU 15 SCB	40+40	1070	-	-	1,43	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VEU 18 SCB	40+40	1310	-	-	1,72	1	18,3	1506	Digital	R-452
VEU 25 SCB	40+40	1585	-	-	2,29	1+1/6	22,2	2009	Digital	R-452

Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio

Refrigerated self service storage modular display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Chapa de **acero plastificada**.
Encimera de trabajo en acero inox **AISI 304**.
Bancada en **acero esmaltado**.
Decoración en **DM lacado** con iluminación **LED**.
Plano de exposición en **acero esmaltado**.

Estructure

Laminated steel plate.
AISI 304 stainless steel **worktop**.
Enamelled steel base.
DM lacqued decoration with **LED** lighting.
Enameled exhibition **steel** surface.




Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.
Bandeja **evaporativa doble**.
Desescarche por **gas caliente**.

Refrigeration

Forced air refrigeration system.
Stainless steel **evaporative doble**.
Hot gaz defrost.



VEU15SCB

Opciones y decoraciones **pág. 381**
Options & decorations **pag. 381**




VEU 9 SCB

938 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEU 12 SCB

1250 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEU 15 SCB

1562 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEU 18 SCB

1875 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEU 25 SCB

2500 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VEU15SCB



Mueble caja mostrador

Counter case

Serie
EUROPA
Series


Fotos no contractuales / Non contractual pictures



VEU 15 M



VEU 9 C



VEU

MOD.




Costados
Sides
(2)[mm]



Potencia
Power
[W]



Superficie exposición
[m²]



VEU 9 C



VEU 12 M



VEU 15 M

VMD 9 C	40+40	20	0,71
VMD 12 M	40+40	20	0,95
VMD 15 M	40+40	20	1,19

938 x 1285 x 905 mm.
230v/1 ph/50 Hz

1250 x 1285 x 905 mm.
230v/1 ph/50 Hz

1562 x 1285 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz


Los modelos 31 y 37 [sin unidad condensadora o sin grupo]
Models 31 and 37 [without condensing unit or without group]

Mueble caja mostrador

Counter case

Serie
EUROPA
Series

Decoración Standard / Standar Decorations



	Ral 1001 Beige Beige
	Ral 1018 Amarillo Yellow
	Ral 2003 Naranja Orange
	Ral 3003 Granate Maroon
	Ral 3020 Rojo Red
	Ral 4007 Violeta Violet
	Design 3504035 Rosa Pink
	Ral 5015 Azul Blue
	Design 2108025 Celeste Sky blue
	Ral 6002 Verde oscuro Dark green
	Design 1107060 Pistacho Pistachio
	Ral 9016 Blanco White


Otro color consultar precio
Other colour consult price

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Doble plano (Sin reserva) Double surface (Without storage)	Plano Inox. Stainless steel surface
VEU 90 AA	[PUEVEU90AACTCP]	[DPEXVEU90AAS]	
VEU 90 AA P	[PUEVEU90AACTCP]		
VEU 45 AA	[PUEVEU45AACTCP]	[DPEXVEU45AAS]	
VEU 45 AA P	[PUEVEU45AACTCP]		
VEU 90 AC	[PUEVEU90ACCTCP]	[DPEXVEU90ACS]	
VEU 90 AC P	[PUEVEU90ACCTCP]		
VEU 45 AC	[PUEVEU45ACCTCP]	[DPEXVEU45ACS]	
VEU 45 AC P	[PUEVEU45ACCTCP]		

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Cortinas traseras nocturnas Night curtains	Doble Plano Plane double	Plano Inox. Stainless steel surface	Cristal calefactado Heated frontal glass
VEU 9 P	[PUEVEU9CTCP]	[CCNV9]	[DPEXVEU9S]		[CRCCTVEU9]
VEU 9	[PUEVEU9CT]				
VEU 12 P	[PUEVEU12CTCP]	[CCNV12]	[DPEXVEU12S]		[CRCCTVEU12]
VEU 12	[PUEVEU12CT]				
VEU 15 P	[PUEVEU15CTCP]	[CCNV15]	[DPEXVEU15S]		[CRCCTVEU15]
VEU 15	[PUEVEU15CT]				
VEU 18 P	[PUEVEU18CTCP]	[CCNV18]	[DPEXVEU18S]		[CRCCTVEU18]
VEU 18	[PUEVEU18CT]				
VEU 25 P	[PUEVEU25CTCP]	[CCNV25]	[DPEXVEU25S]		[CRCCTVEU25]
VEU 25	[PUEVEU25CT]				
VEU 31 P	[PUEVEU31CTCP]	[CCNV31]	[DPEXVEU31S]		[CRCCTVEU31]
VEU 31	[PUEVEU31CT]				
VEU 37 P	[PUEVEU37CTCP]	[CCNV37]	[DPEXVEU37S]		[CRCCTVEU37]
VEU 37	[PUEVEU37CT]				



Vitrinas promocional modular

Modular promotional case

A DESTACAR



La gama de semimurales promocionales tipo vitrina de la serie Elegance con grupo incorporado están especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos como charcutería y delicatessen con una visibilidad total del producto expuesto.

Facilitan la exposición y venta de productos promocionales o de venta cruzada ya que ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras y combinar la venta en servicio tradicional con el régimen de autoservicio

Sus 2 niveles de exposición y su grupo incorporado facilitan su uso en cualquier espacio del área de venta.

Su frente display de cristal templado, le permite reducir el consumo de energía para mejorar su índice de eficiencia energética sin penalizar la visualización ni capacidad del producto expuesto.



9.



BENEFITS

Elegance series promotional plug in lowmultideck is specially designed for the sale of products such as charcuterie and delicatessen with total visibility of the exposed product.

They facilitate the exhibition and sale of promotional or cross-selling products since they offer excellent flexibility of implementation to put them where, as and when you want and combine traditional service sales with the self-service regime.

Its 2 exposure levels and its built-in unit facilitate its use in any area of the sales area.

Its front tempered glass display allows you to reduce energy consumption to improve its energy efficiency index without penalizing the display or capacity of the exposed product.





Vitrinas promocional modular

Modular promotional case

Serie
ELEGANCE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Línea modular

El cuerpo está dotado con ruedas para una movilidad fácil.
El **posicionamiento en función de las necesidades** de venta y promoción.
Posibilidad de unir varios módulos creando una línea por medio de los kits de unión.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Modular line

The body has casters for an easy mobility.
It is **possible to join modules making a line** with the join kits.
Possibility of joining several modules creating a line through the union kits.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VEG15

MOD.



Costados
Sides
(2)(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Superficie expo-
sición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

Modelo	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEG9	30+30	1070	319	0,93	3/4	16,2	1315	Digital	R-452
VEG12	30+30	1310	425	1,25	7/8	17,1	1594	Digital	R-452
VEG15	30+30	1405	531	1,56	1	19	1840	Digital	R-452
VEG18	30+30	1907	638	1,87	1+1/16	22	2166	Digital	R-452

Vitrinas promocional modular

Modular promotional case

Serie
ELEGANCE
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Exterior en chapa de **acero plastificada**.
Encimera de trabajo en acero inox **AISI 304**.
Bancada de **acero esmaltado**.
Decoración en **DM lacado** con iluminación **LED**.
Cortina nocturna.
Interior en chapa de **acero plastificada**.
Plano de exposición en **acero esmaltado**.



Refrigeración

Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con **doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Plastic coated steel exterior.
AISI 304 stainless steel worktop.
Enamelled steel base.
DM lacqued decoration with **LED lighting**.
Night curtain.
Plastic coated steel interior.
Enamelled steel exposure surface.

Refrigeration

Automatic defrost.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.



VEG 18



VEG9

938 x 1075 x 1260 mm.
Temp. +2°C/+5°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEG12

1250 x 1075 x 1260 mm.
Temp. +2°C/+5°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEG15

1562 x 1075 x 1260 mm.
Temp. +2°C/+5°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEG18

1875 x 1075 x 1260 mm.
Temp. +2°C/+5°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VEG



Vitrinas promocionales

Promotional cases

A DESTACAR



La vitrina serie Valencia es una vitrina promocional con grupo incorporado con una visibilidad total del producto expuesto.

Mejoran la experiencia de compra en las áreas de venta de productos como charcutería y delicatessen.

Facilitan la exposición y venta de productos promocionales o de venta cruzada ya que ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras y combinar la venta en servicio tradicional con el régimen de autoservicio

Sus dimensiones compactas le permiten su uso en cualquier espacio del área de venta para complementar las áreas fijas de exposición de producto.

Este mueble permite la inclinación del plano de exposición para "acercar" el producto al cliente y potenciar exponencialmente su visibilidad.



BENEFITS

Valencia series counter is a promotional counter with incorporated unit with a total visibility of the exposed product.


Improve the shopping experience in the areas of sale of products such as charcuterie and delicatessen.

They facilitate the exhibition and sale of promotional or cross-selling products since they offer excellent flexibility of implementation to put them where, as and when you want and combine traditional service sales with the self-service regime.

Its compact dimensions allow it to be used in any area of the sales area to complement the fixed areas of product exhibition.

This counter allows the inclination of the exposure plan to "bring" the product to the customer and exponentially enhance its visibility.





Vitrinas promocionales

Promotional cases

Serie
VALENCIA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Comprobación de fuga de gas

Todas las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Leak detection system

All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VVL 12



MOD.



Potencia
Power
[W]



Capacidad
Capacity
[L]



Superficie exposición
[m²]



Compresor
Compressor
[HP]



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Control



Refrigerante
Coolant

VVL 12

1110

180

1,05

3/4

11,8

915

Digital

R-134 a

Vitrinas promocionales

Promotional cases

Serie
VALENCIA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Chapa de **acero plastificado**.
Bancada en **acero esmaltado**.
Cristal lateral doble securizado.
Cuerpo **elevable e inclinable**.
Plano de exposición en **acero esmaltado**.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Desescarche por **gas caliente**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure


Plastic coated steel exterior.
Enamelled steel base.
Double security lateral **glass**.
Liftable and tiltable body.
Enamelled steel exposure **surface**.

Refrigeration

Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Hot gas defrost.




VVL 12




VVL 12

1260 x 1170 x 900 mm.
Temp. 0°C/+2°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina inclinable
Tilting display case



VVL

10. VITRINAS MURALES MULTIDECKS

Bebidas





Lácteos

Frutas

MURALES
MULTIDECKS

10. VITRINAS MURALES MULTIDECKS

Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		PAG.
SMS / SML SMP	Semimural abierta refrigerada grupo incorporado Plug in open lowmultideck		394 - 397
MDC / MDCC	Mural refrigerada grupo incorporado cerrada Plug in refrigerated doors multideck		398 - 411
 MDCP	Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada R-290 plug in refrigerated doors multideck		412 - 419
M	Mural refrigerada grupo incorporado abierta Plug in refrigerated open multideck		420 - 433
MDC INOX	Mural refrigerada grupo incorporado cerrada Plug in refrigerated doors multideck		434 - 435
M INOX	Mural refrigerada grupo incorporado abierta Plug in refrigerated open multideck		436 - 437
MBT	Mural congelación grupo incorporado cerrada Plug in frozen doors multideck		438 - 441
SMDG / SMPB	Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto Plug in open lowmultideck		442 - 445

Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		PAG.
MDG	Mural refrigerada grupo remoto cerrada Refrigerated mural remote group closed		446 - 455
MPB	Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo Remote refrigeration open low front multideck		456 - 463
MGR	Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio Remote refrigeration open middle front multideck		464 - 471
MBTGR	Mural congelación grupo remoto cerrada Remote frozen full glass door multideck		472 - 475
SIGILUS / INTARBOX / INTARLOOP	Unidades motocondensadoras Condensing units		476 - 483
INTARCUBE & INTARPACK	Centrales frigoríficas Refrigeration units		476 - 485
COOLER	Walk-in cooler Walk-in cooler		488
FREEZER	Walk-in cooler Walk-in cooler		489
OPCIONES	Opciones y carta de colores Options and letter of colors		490 - 491



Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

Plug in open lowmultideck

Serie
SMS
Series

A DESTACAR



Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

BENEFITS

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
4 exposure levels:

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.



Sección comercial
Commercial section



SMS18

Disponible hasta Junio 2019
Available until June 2019

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

✦ 685 x 1500 x [** L mm.]

Estantes / shelves

✦ 200-250-300 mm.

Exposición / exposition deck

✦ 400 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m ²	litros	W	HP		V / Hz	
SMS6M2	625	40+40	0,54	0,72	154	817	1/2	3	230V / 50Hz	R-452
SMS9M2	938	40+40	0,80	1,08	231	1096	5/8	3	230V / 50Hz	R-452
SMS12M2	1250	40+40	1,07	1,44	308	1588	7/8	3	230V / 50Hz	R-452
SMS18M2	1875	40+40	1,61	2,16	461	1840	1	3	230V / 50Hz	R-452

Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

Plug in open lowmultideck

A DESTACAR



Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
4 niveles de exposición:

- ☙ 3 estantes
- ☙ Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

BENEFITS

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
4 exposure levels:

- ☙ 3 shelves
- ☙ Exposition deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.



SML18

Disponible hasta Junio 2019
Available until June 2019

Dimensiones / Dimensions

- Medidas / measure**
- ☙ 885 x 1500 x [** L mm.]
- Estantes / shelves**
- ☙ 200-250-350 mm.
- Exposición / exposition deck**
- ☙ 600 mm.
- Espeor laterales / end panel thickness**
- ☙ 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953


	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ☙ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] / Heat extraction rate [-10°C]	Compresor / Compressor	N° Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
SML6M2	625	40+40	0,54	0,94	201	817	1/2	3	230V / 50Hz	R-452
SML9M2	938	40+40	0,80	1,41	301	1096	5/8	3	230V / 50Hz	R-452
SML12M2	1250	40+40	1,07	1,88	401	1588	7/8	3	230V / 50Hz	R-452
SML18M2	1875	40+40	1,61	2,81	602	1840	1	3	230V / 50Hz	R-452



Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

Plug in open lowmultideck

Serie
SMP | SMSP
Series

A DESTACAR



Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

BENEFITS

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
4 exposure levels:

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.



Sección comercial
Commercial section



SMS18P

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

✦ 685 x 1500 x [** L mm.]

Estantes / shelves

✦ 200-250-300 mm.

Exposición / exposition deck

✦ 400 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 40 mm.

Rango de Temperatura IS023953

Temperature Range IS023953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
SMS6P	625	40+40	0,54	0,72	154	817	1/2	3	230V / 50Hz	R-290
SMS9P	938	40+40	0,80	1,08	231	1096	5/8	3	230V / 50Hz	R-290
SMS12P	1250	40+40	1,07	1,44	308	1588	7/8	3	230V / 50Hz	R-290
SMS18P	1875	40+40	1,61	2,16	461	1840	1	3	230V / 50Hz	R-290

Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

Plug in open lowmultideck

A DESTACAR



Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
4 niveles de exposición:

- ☛ 3 estantes
- ☛ Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

BENEFITS

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
4 exposure levels:

- ☛ 3 shelves
- ☛ Exposition deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.



Sección comercial
Commercial section



SML18P

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

☛ 885 x 1500 x [** L mm.]

Estantes / shelves

☛ 200-250-350 mm.

Exposición / exposition deck

☛ 600 mm.

Espeor laterales / end panel thickness

☛ 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C


Clase climática 3 / Climatic class 3

☛ 25°C / 60% HR

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
SML6P	625	40+40	0,54	0,94	201	817	1/2	3	230V / 50Hz	R-290
SML9P	938	40+40	0,80	1,41	301	1096	5/8	3	230V / 50Hz	R-290
SML12P	1250	40+40	1,07	1,88	401	1588	7/8	3	230V / 50Hz	R-290
SML18P	1875	40+40	1,61	2,81	602	1840	1	3	230V / 50Hz	R-290



Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Murales de grupo incorporado cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y de ancho 650 mm. y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 3125 mm.

Disponibles en altura 2000 mm. Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [carcatería, lácteos ..] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.


Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho del mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].

Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.

 Infrico



10.



BENEFITS

Plug in closed multideck with double-glazed swing doors without screen printing width 650 and 850 mm. and lengths ranging from 625 mm. to 3125 mm.


Available in 2000 mm height. Different models to operate in a temperature regime M1 [meat], M2 [charcuterie, dairy products...] and / or H1 [fruits and vegetables] in climate class 3, under ISO23953 standard.


It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.

The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.

All models incorporate LED lighting as standard on the top [canopy].

Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.





Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDC | MSDCM1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



MS25DCM1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 300 mm.

Exposición / exposition deck

- 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 491]

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6DCM1	625	40+40	0,72	1,00	228	674	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9DCM1	938	40+40	1,07	1,51	342	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCM1	1250	40+40	1,43	2,01	455	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCM1	1875	40+40	2,15	3,01	683	1262	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25DCM1	2500	40+40	2,86	4,01	911	1875	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31DCM1	3125	40+40	3,58	5,02	1139	2524	2 x 1	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



MS25DCCM1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

300 mm.

Exposición / exposition deck

405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 491]

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6DCCM1	625	40+40	0,72	1,00	228	674	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9DCCM1	938	40+40	1,07	1,51	342	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCCM1	1250	40+40	1,43	2,01	455	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCCM1	1875	40+40	2,15	3,01	683	1262	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25DCCM1	2500	40+40	2,86	4,01	911	1875	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31DCCM1	3125	40+40	3,58	5,02	1139	2524	2 x 1	4	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDC | MSDCM2
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



MS25DCM2

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
(Pág. 491)

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 300 mm.

Exposición / exposition deck

- 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V/ Hz	
MS6DCM2	625	40+40	0,72	1,00	228	526	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9DCM2	938	40+40	1,07	1,51	342	631	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCM2	1250	40+40	1,43	2,01	455	883	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCM2	1875	40+40	2,15	3,01	683	1315	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25DCM2	2500	40+40	2,86	4,01	911	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31DCM2	3125	40+40	3,58	5,02	1139	2116	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisoro.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.

Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.

Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.


LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.

Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



MS25DCCM2

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

300 mm.

Exposición / exposition deck

405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3


25°C / 60% HR

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 491]

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6DCCM2	625	40+40	0,72	1,00	228	526	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9DCCM2	938	40+40	1,07	1,51	342	631	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCCM2	1250	40+40	1,43	2,01	455	883	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCCM2	1875	40+40	2,15	3,01	683	1315	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25DCCM2	2500	40+40	2,86	4,01	911	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31DCCM2	3125	40+40	3,58	5,02	1139	2116	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDC | MSDCH1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisor.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

3 niveles de exposición:

- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios. Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

3 exposure levels:

- 2 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tilttable adjustable shelves with prize-holder. Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 300 mm.

Exposición / exposition deck

- 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
(Pág. 491)

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6DCH1	625	40+40	0,72	0,82	185	526	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
MS9DCH1	938	40+40	1,07	1,22	278	631	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCH1	1250	40+40	1,43	1,63	370	883	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCH1	1875	40+40	2,15	2,45	555	1315	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A
MS25DCH1	2500	40+40	2,86	3,26	741	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A
MS31DCH1	3125	40+40	3,58	4,08	926	2116	1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisor.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

3 niveles de exposición:

- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios. Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

3 exposure levels:

- 2 shelves
- Exposition deck
- Interior mirror

Tilttable adjustable shelves with prize-holder. Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 300 mm.

Exposición / exposition deck

- 405 mm.

Espejo laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 491]

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6DCCH1	625	40+40	0,72	0,82	185	526	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
MS9DCCH1	938	40+40	1,07	1,22	278	631	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCCH1	1250	40+40	1,43	1,63	370	883	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCCH1	1875	40+40	2,15	2,45	555	1315	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A
MS25DCCH1	2500	40+40	2,86	3,26	741	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A
MS31DCCH1	3125	40+40	3,58	4,08	926	2116	1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDC | MLDCM1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto..
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



ML250CM1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 400 mm.

Exposición / exposition deck

- 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 491]

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V/ Hz	
ML6DCM1	625	40+40	0,78	1,63	355	674	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9DCM1	938	40+40	1,17	2,44	533	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12DCM1	1250	40+40	1,56	3,26	711	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18DCM1	1875	40+40	2,34	4,88	1066	1262	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML25DCM1	2500	40+40	3,11	6,51	1422	1875	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML31DCM1	3125	40+40	3,89	8,14	1777	2524	2 x 1	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisoro.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto..
- Control electrónico.

Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios. Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:


- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.

LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder. Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



ML25DCCM1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3


25°C / 60% HR

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
(Pág. 491)

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6DCCM1	625	40+40	0,78	1,63	355	674	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9DCCM1	938	40+40	1,17	2,44	533	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12DCCM1	1250	40+40	1,56	3,26	711	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18DCCM1	1875	40+40	2,34	4,88	1066	1262	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML25DCCM1	2500	40+40	3,11	6,51	1422	1875	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML31DCCM1	3125	40+40	3,89	8,14	1777	2524	2 x 1	4	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDC | MLDCM2
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales Display

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



ML25DCM2

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 400 mm.

Exposición / exposition deck

- 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 491]

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length** mm	Laterales / End panel mm	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area m²	Volumen refrigerado / Refrigerated volume litros	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C] W	Compresor / Compressor HP	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data V/ Hz	Refrigerante / Refrigerant
ML6DCM2	625	40+40	0,78	1,63	355	526	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9DCM2	938	40+40	1,17	2,44	533	871	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12DCM2	1250	40+40	1,56	3,26	711	1096	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18DCM2	1875	40+40	2,34	4,88	1066	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML25DCM2	2500	40+40	3,11	6,51	1422	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML31DCM2	3125	40+40	3,89	8,14	1777	2116	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A



Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE 2019 | Infrico

Serie **MDCC | MLDCM2**
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisoro.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.

Laterales Display

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:


- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.

Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



ML25DCCM2

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 400 mm.

Exposición / exposition deck

- 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3


- 25°C / 60% HR

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 491]

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6DCCM2	625	40+40	0,78	1,63	355	526	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9DCCM2	938	40+40	1,17	2,44	533	871	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12DCCM2	1250	40+40	1,56	3,26	711	1096	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18DCCM2	1875	40+40	2,34	4,88	1066	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML25DCCM2	2500	40+40	3,11	6,51	1422	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML31DCCM2	3125	40+40	3,89	8,14	1777	2116	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDC | MLDCH1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisoro.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto..
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

3 niveles de exposición:

- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales Display

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

3 exposure levels:

- 2 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
(Pág. 491)

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6DCH1	938	40+40	0,78	1,32	284	526	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
ML9DCH1	938	40+40	1,17	1,97	427	871	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
ML12DCH1	1250	40+40	1,56	2,63	569	1096	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A
ML18DCH1	1875	40+40	2,34	3,95	853	1315	3/4	2	230V / 50Hz	R-452A
ML25DCH1	2500	40+40	3,11	5,26	1138	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A
ML31DCH1	3125	40+40	3,89	6,58	1422	2116	1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

Serie **MDCC | MLDCCH1**
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto..
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

3 niveles de exposición:

- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios. Laterales Display

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

3 exposure levels:

- 2 shelves
- Exposition deck
- Interior mirror

Tilttable adjustable shelves with prize-holder. Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
(Pág. 491)

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 400 mm.

Exposición / exposition deck

- 605 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C


Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6DCCH1	938	40+40	0,78	1,32	284	526	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
ML9DCCH1	938	40+40	1,17	1,97	427	871	1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
ML12DCCH1	1250	40+40	1,56	2,63	569	1096	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A
ML18DCCH1	1875	40+40	2,34	3,95	853	1315	3/4	2	230V / 50Hz	R-452A
ML25DCCH1	2500	40+40	3,11	5,26	1138	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A
ML31DCCH1	3125	40+40	3,89	6,58	1422	2116	1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

R-290 plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Murales de grupo incorporado cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y con frente inferior bajo y de ancho 650, 750 y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 2500 mm.

El propano [R-290] es un refrigerante natural, ecológico, que tiene unas excelentes características técnicas y que permite respetar el compromiso energético y medioambiental.

Su altura de frente inferior bajo te permite optimizar la visualización total del producto expuesto .

Disponibles en altura 2000 mm.

Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos...] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].

Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.



Para reducir
nuestro huella
medioambiental,

Selecciona
el producto
antes de abrir
la puerta.

GRACIAS

10.



Serie
MDCP
Series

BENEFITS



Plug in closed multideck with double-glazed hinged doors without screen printing and low front height and width 650, 750 and 850 mm. and lengths ranging from 625 mm to 3125 mm.

Propane (R-290) is a natural, ecological refrigerant, which has excellent technical characteristics that allows to respect the energy and environmental commitment.

Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.

Available in 2000 mm height.

Different models to operate in a temperature regime M1 [meat], M2 [charcuterie, dairy products ...] and / or H1 [fruits and vegetables] in climate class 3, under ISO23953 standard.

It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.

The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.

All models incorporate LED lighting as standard on the top [canopy].

Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.



Para reducir
nuestra huella
medioambiental,

Selecciona
el producto
antes de abrir
la puerta.

GRACIAS



Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

R-290 plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDCP | MSDCPM1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



MS25DCPM1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / Measure

685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / Shelves

300 mm.

Exposición / Exposition deck

405 mm.

Espesor laterales / End panel thickness

40 mm.

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud ** Length **	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m ²	litros		V / Hz	
MS6DCPM1	625	40 + 40	0,78	1,00	252	4	230V / 50Hz	R-290
MS9DCPM1	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	R-290
MS12DCPM1	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	R-290
MS18DCPM1	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	R-290
MS25DCPM1	2500	40 + 40	3,13	4,01	1007	4	230V / 50Hz	R-290
MS9DCPIM1*	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	R-290
MS12DCPIM1*	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	R-290
MS18DCPIM1*	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	R-290

*Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal

Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

R-290 plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisor.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios. Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder. Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



MS25DCPM2

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

300 mm.

Exposición / exposition deck

405 mm.

Espeor laterales / end panel thickness

40 mm.

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud ** / Length **	Laterales / End panel	TDA/m	Área refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m ²	litros / L		V / Hz	
MS6DCPM2	625	40 + 40	0,78	1,00	252	4	230V / 50Hz	R-290
M9DCMP2	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	R-290
MS12DCPM2	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	R-290
MS18DCPM2	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	R-290
MS25DCPM2	2500	40 + 40	3,13	4,01	1007	4	230V / 50Hz	R-290
M9DCPIM2*	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	R-290
MS12DCPIM2*	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	R-290
MS18DCPIM2*	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	R-290

*Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal

Datos Merchandising [x metro] / Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada / Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m / Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642


Rango de Temperatura ISO23953 / Temperature Range ISO23953

M2	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019



Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

R-290 plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDCP | MSDCPH1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisor.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

4 niveles de exposición:

- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios. Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels:

- 3 shelves
- Exposition deck
- Interior mirror

Tilttable adjustable shelves with prize-holder. Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019

Dimensiones / Dimensions

Medidas / Measure

- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / Shelves

- 300 mm.

Exposición / Exposition deck

- 405 mm.

Espesor laterales / End panel thickness

- 40 mm.

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Mode	Longitud ** Length **	Laterales End panel	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	N° Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m ²	litros		V / Hz	
MS6DCPH1	625	40 + 40	0,78	0,82	205	3	230V / 50Hz	R-290
MS9DCPH1	938	40 + 40	1,17	1,22	307	3	230V / 50Hz	R-290
MS12DCPH1	1250	40 + 40	1,56	1,63	409	3	230V / 50Hz	R-290
MS18DCPH1	1875	40 + 40	2,35	2,45	614	3	230V / 50Hz	R-290
MS25DCPH1	2500	40 + 40	3,13	3,26	819	3	230V / 50Hz	R-290

Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

R-290 plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisoro.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios. Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder. Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



ML25DCPM1

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud ** Length **	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	N° Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m ²	litros		V / Hz	
ML6DCPM1	625	40 + 40	0,84	1,63	409	4	230V / 50Hz	R-290
ML9DCPM1	938	40 + 40	1,27	2,44	613	4	230V / 50Hz	R-290
ML12DCPM1	1250	40 + 40	1,69	3,26	817	4	230V / 50Hz	R-290
ML18DCPM1	1875	40 + 40	2,53	4,88	1226	4	230V / 50Hz	R-290
ML25DCPM1	2500	40 + 40	3,38	6,51	1635	4	230V / 50Hz	R-290
ML9DCPIM1*	938	40 + 40	1,27	2,44	613	4	230V / 50Hz	R-290
ML12DCPIM1*	1250	40 + 40	1,69	3,26	817	4	230V / 50Hz	R-290
ML18DCPIM1*	1875	40 + 40	2,53	4,88	1226	4	230V / 50Hz	R-290

*Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal

Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

R-290 plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDCP | MLDCPM2
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



ML25DCPM2

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

M2	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Mode	Longitud ** Length **	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m ²	litros		V / Hz	
ML6DCPM2	625	40 + 40	0,84	1,63	409	4	230V / 50Hz	R-290
ML9DCPM2	938	40 + 40	1,27	2,44	613	4	230V / 50Hz	R-290
ML12DCPM2	1250	40 + 40	1,69	3,26	817	4	230V / 50Hz	R-290
ML18DCPM2	1875	40 + 40	2,53	4,88	1226	4	230V / 50Hz	R-290
ML25DCPM2	2500	40 + 40	3,38	6,51	1635	4	230V / 50Hz	R-290
ML9DCPM2*	938	40 + 40	1,27	2,44	613	4	230V / 50Hz	R-290
ML12DCPM2*	1250	40 + 40	1,69	3,26	817	4	230V / 50Hz	R-290
ML18DCPM2*	1875	40 + 40	2,53	4,88	1226	4	230V / 50Hz	R-290

*Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal

Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

R-290 plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisor.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

4 niveles de exposición:

- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios. Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.


Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels:

- 3 shelves
- Exposition deck
- Interior mirror

Tilttable adjustable shelves with prize-holder. Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

H1	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Mode	Longitud ** Length **	Laterales End panel	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	N° Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m ²	litros		V / Hz	
ML6DCPH1	625	40 + 40	0,84	1,32	330	3	230V / 50Hz	R-290
ML9DCPH1	938	40 + 40	1,27	1,97	496	3	230V / 50Hz	R-290
ML12DCPH1	1250	40 + 40	1,69	2,63	660	3	230V / 50Hz	R-290
ML18DCPH1	1875	40 + 40	2,53	3,95	991	3	230V / 50Hz	R-290
ML25DCPH1	2500	40 + 40	3,38	5,26	1321	3	230V / 50Hz	R-290

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019



Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

A DESTACAR



Murales de grupo incorporado abiertas con frente display de ancho 650 y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 3125 mm. Disponibles en altura 2000 mm.

Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos ...] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera]

Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.



BENEFITS

Plug in open multideck with front display width 650 and 850 mm. and lengths ranging from 625 mm. to 3125 mm.

Available in 2000 mm height.

Different models to operate in a temperature regime M1 [meat], M2 [charcuterie, dairy products ...] and / or H1 [fruits and vegetables] in climate class 3, under ISO23953 standard.

It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stacking.

The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.

All models incorporate LED lighting as standard on the top [canopy].

Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.





Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

Serie
M | MSM1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- ✦ 4 shelves
- ✦ Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



MS25M1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

✦ 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

✦ 300 mm

Exposición / exposition deck

✦ 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 40 mm

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
(Pág. 491)

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V/ Hz	
MS6M1	625	40+40	0,82	1,00	228	1075	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9M1	938	40+40	1,23	1,51	342	1478	7/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12M1	1250	40+40	1,64	2,01	455	1706	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18M1	1875	40+40	2,46	3,01	683	2285	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25M1	2500	40+40	3,28	4,01	911	3412	2 x 1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31M1	3125	40+40	4,10	5,02	1139	4570	2 x 1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 👑 4 estantes
- 👑 Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 👑 4 shelves
- 👑 Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



MS25CM1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

👑 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

👑 300 mm

Exposición / exposition deck

👑 405 mm.

Espeor laterales / end panel thickness

👑 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3


👑 25°C / 60% HR

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
(Pág. 491)

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] / Heat extraction rate [-10°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6CM1	625	40+40	0,82	1,00	228	1075	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9CM1	938	40+40	1,23	1,51	342	1478	7/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12CM1	1250	40+40	1,64	2,01	455	1706	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18CM1	1875	40+40	2,46	3,01	683	2285	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25CM1	2500	40+40	3,28	4,01	911	3412	2 x 1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31CM1	3125	40+40	4,10	5,02	1139	4570	2 x 1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

Serie
M | MSM2
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- ✦ 4 shelves
- ✦ Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



MS25M2

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- ✦ 300 mm

Exposición / exposition deck

- ✦ 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 491]

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6M2	625	40+40	0,82	1,00	228	1096	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9M2	938	40+40	1,23	1,51	342	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12M2	1250	40+40	1,64	2,01	455	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18M2	1875	40+40	2,46	3,01	683	2393	1 1/3	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25M2	2500	40+40	3,28	4,01	911	2878	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31M2	3125	40+40	4,10	5,02	1139	4232	2 x 1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
5 niveles de exposición:

- 👑 4 estantes
- 👑 Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.

BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
5 exposure levels:

- 👑 4 shelves
- 👑 Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



MS25CM2

Dimensiones / Dimensions

- Medidas / measure**
- 👑 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]
- Estantes / shelves**
- 👑 300 mm
- Exposición / exposition deck**
- 👑 405 mm.
- Espesor laterales / end panel thickness**
- 👑 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
(Pág. 491)

Clase climática 3 / Climatic class 3
👑 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C]	Compresor Compressor	N° Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6CM2	625	40+40	0,82	1,00	228	1096	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9CM2	938	40+40	1,23	1,51	342	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12CM2	1250	40+40	1,64	2,01	455	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18CM2	1875	40+40	2,46	3,01	683	2393	1 1/3	4	230V / 50Hz	R-452A
MS25CM2	2500	40+40	3,28	4,01	911	2878	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS31M2	3125	40+40	4,10	5,02	1139	4232	2 x 1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A



Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

Serie
M | MSH1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K

3 niveles de exposición:

- ✦ 2 estantes
- ✦ Cuba
- ✦ Kit espejo

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

3 exposure levels:

- ✦ 2 shelves
- ✦ Exposition deck
- ✦ Internal mirror

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



MS25H1

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 491]

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- ✦ 300 mm

Exposición / exposition deck

- ✦ 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] / Heat extraction rate [-10°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6H1	625	40+40	0,82	0,82	185	1096	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A
MS9H1	938	40+40	1,23	1,22	278	1315	3/4	2	230V / 50Hz	R-452A
MS12H1	1250	40+40	1,64	1,63	370	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A
MS18H1	1875	40+40	2,46	2,45	555	2393	1 1/3	2	230V / 50Hz	R-452A
MS25H1	2500	40+40	3,28	3,26	741	2878	1 1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
MS31H1	3125	40+40	4,10	4,08	926	4232	2 x 1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K

3 niveles de exposición:

- 👑 2 estantes
- 👑 Cuba
- 👑 Kit espejo

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

3 exposure levels:

- 👑 2 shelves
- 👑 Expositon deck
- 👑 Internal mirror

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



MS25CH1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 👑 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 👑 300 mm

Exposición / exposition deck

- 👑 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 👑 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 491]


Clase climática 3 / Climatic class 3

- 👑 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] / Heat extraction rate [-10°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS6CH1	625	40+40	0,82	0,82	185	1096	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A
MS9CH1	938	40+40	1,23	1,22	278	1315	3/4	2	230V / 50Hz	R-452A
MS12CH1	1250	40+40	1,64	1,63	370	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A
MS18CH1	1875	40+40	2,46	2,45	555	2393	1 1/3	2	230V / 50Hz	R-452A
MS25CH1	2500	40+40	3,28	3,26	741	2878	1 1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
MS31CH1	3125	40+40	4,10	4,08	926	4232	2 x 1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

Serie
M | MLM1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- ✦ 4 shelves
- ✦ Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



ML25M1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- ✦ 400 mm

Exposición / exposition deck

- ✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
(Pág. 491)

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6M1	625	40+40	0,82	1,63	355	1075	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9M1	938	40+40	1,23	2,44	533	1478	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12M1	1250	40+40	1,64	3,26	711	1706	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18M1	1875	40+40	2,46	4,88	1066	2285	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML25M1	2500	40+40	3,28	6,51	1422	3412	2 x 1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML31M1	3125	40+40	4,10	8,14	1777	4570	2 x 1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K

5 niveles de exposición:

- 👑 4 estantes
- 👑 Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 👑 4 shelves
- 👑 Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



ML25CM1

Dimensiones / Dimensions

- Medidas / measure**
- 👑 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]
- Estantes / shelves**
- 👑 400 mm
- Exposición / exposition deck**
- 👑 605 mm.
- Espesor laterales / end panel thickness**
- 👑 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 491]

Clase climática 3 / Climatic class 3
👑 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6CM1	625	40+40	0,82	1,63	355	1075	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9CM1	938	40+40	1,23	2,44	533	1478	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12CM1	1250	40+40	1,64	3,26	711	1706	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18CM1	1875	40+40	2,46	4,88	1066	2285	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML25CM1	2500	40+40	3,28	6,51	1422	3412	2 x 1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML31CM1	3125	40+40	4,10	8,14	1777	4570	2 x 1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A



Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

Serie
M | MLM2
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado
Máxima visibilidad de producto
Control electrónico
Iluminación LED en visera color 4000K
5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Cuba


 Estantes regulables inclinables con portaprecios
 Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía
 Laterales Display

BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
5 exposure levels:

- ✦ 4 shelves
- ✦ Expositon deck

 Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



ML25M2

Dimensiones / Dimensions

- Medidas / measure**
 ✦ 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm]
- Estantes / shelves**
 ✦ 400 mm
- Exposición / exposition deck**
 ✦ 605 mm.
- Espesor laterales / end panel thickness**
 ✦ 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
(Pág. 491)

Clase climática 3 / Climatic class 3
 ✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] / Heat extraction rate [-10°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6M2	625	40+40	0,82	1,63	355	1096	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9M2	938	40+40	1,23	2,44	533	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12M2	1250	40+40	1,64	3,26	711	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18M2	1875	40+40	2,46	4,88	1066	2393	1 1/3	4	230V / 50Hz	R-452A
ML25M2	2500	40+40	3,28	6,51	1422	2878	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML31M2	3125	40+40	4,10	8,14	1777	4232	2 x 1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado
Máxima visibilidad de producto
Control electrónico
Iluminación LED en visera color 4000K

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía
Laterales Display


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- ✦ 4 shelves
- ✦ Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



ML25CM2

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

✦ 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm]

Estantes / shelves

✦ 400 mm

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 491]


Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] / Heat extraction rate [-10°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6CM2	625	40+40	0,82	1,63	355	1096	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9CM2	938	40+40	1,23	2,44	533	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12CM2	1250	40+40	1,64	3,26	711	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18CM2	1875	40+40	2,46	4,88	1066	2393	1 1/3	4	230V / 50Hz	R-452A
ML25CM2	2500	40+40	3,28	6,51	1422	2878	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML31CM2	3125	40+40	4,10	8,14	1777	4232	2 x 1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

Serie
M | MLH1
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K

3 niveles de exposición:

- ✦ 2 estantes
- ✦ Cuba
- ✦ Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

3 exposure levels:

- ✦ 2 shelves
- ✦ Exposition deck
- ✦ Mirror kit

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



ML25H1

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 491]

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

✦ 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm]

Estantes / shelves

✦ 400 mm

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6H1	625	40+40	0,82	1,63	355	1096	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A
ML9H1	938	40+40	1,23	1,97	427	1315	3/4	2	230V / 50Hz	R-452A
ML12H1	1250	40+40	1,64	2,63	569	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A
ML18H1	1875	40+40	2,46	3,95	853	2393	1 1/3	2	230V / 50Hz	R-452A
ML25H1	2500	40+40	3,28	5,26	1138	2878	1 1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
ML31H1	3125	40+40	4,10	6,58	1422	4232	2 x 1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.

Máxima visibilidad de producto.

Control electrónico.

Iluminación LED en visera color 4000K

3 niveles de exposición:

👑 2 estantes

👑 Cuba

👑 Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios.

Fronte Display de metacrilato de serie para

optimizar el ahorro de energía.

Laterales Display.

BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.

Maximum product visibility.

Electronic control.

LED lighting 4000k color in canopy.

3 exposure levels:


👑 2 shelves

👑 Expositon deck

👑 Mirror kit

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.

Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



ML25CH1

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

👑 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm]

Estantes / shelves

👑 400 mm

Exposición / exposition deck

👑 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

👑 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3


👑 25°C / 60% HR

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 491]

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Lenght**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML6CH1	625	40+40	0,82	1,63	355	1096	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A
ML9CH1	938	40+40	1,23	1,97	427	1315	3/4	2	230V / 50Hz	R-452A
ML12CH1	1250	40+40	1,64	2,63	569	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A
ML18CH1	1875	40+40	2,46	3,95	853	2393	1 1/3	2	230V / 50Hz	R-452A
ML25CH1	2500	40+40	3,28	5,26	1138	2878	1 1/2	2	230V / 50Hz	R-452A
ML31CH1	3125	40+40	4,10	6,58	1422	4232	2 x 1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

Serie
MDC | MSDCI INOX
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.
- Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba
- Estantes regulables inclinables con portaprecios.
- Laterales display.

BENEFITS


Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.
- LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck
- Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
- Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- 300 mm.

Exposición / exposition deck

- 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MS18DCIM2

Exterior e interior Acero Inox
Stainless Steel external and internal

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS9DCIM1	938	40+40	1,07	1,51	342	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCIM1	1250	40+40	1,43	2,01	455	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCIM1	1875	40+40	2,15	3,01	683	1262	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9DCIM2	938	40+40	1,07	1,51	342	631	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12DCIM2	1250	40+40	1,43	2,01	455	883	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18DCIM2	1875	40+40	2,15	3,01	683	1315	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

Plug in refrigerated doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisoro.

Bisagra oleodinámica

- Apertura con cierre automático
- Máxima visibilidad de producto.
- Control electrónico.

Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.

Laterales display.

BENEFITS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing
- Maximum product visibility.
- Electronic control.


LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- 4 shelves
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.

Display end panels.



Sección comercial
Commercial section



ML18DCIM2

Exterior e interior Acero Inox
Stainless Steel external and internal

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.


Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] / Heat extraction rate [-15°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML9DCIM1	938	40+40	1,17	2,44	533	783	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12DCIM1	1250	40+40	1,56	3,26	711	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18DCIM1	1875	40+40	2,34	4,88	1066	1262	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9DCIM2	938	40+40	1,17	2,44	533	871	1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12DCIM2	1250	40+40	1,56	3,26	711	1096	5/8	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18DCIM2	1875	40+40	2,34	4,88	1066	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A





Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

Serie
M | MSI INOX
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.


BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

- ✦ 4 shelves
- ✦ Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



MS12IM2

Exterior e interior Acero Inox
Stainless Steel external and internal

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

- ✦ 300 mm

Exposición / exposition deck

- ✦ 405 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
MS9IM1	938	40+40	1,23	1,51	342	1478	7/8	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12IM1	1250	40+40	1,64	2,01	455	1706	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18IM1	1875	40+40	2,46	3,01	683	2285	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
MS9IM2	938	40+40	1,23	1,51	342	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
MS12IM2	1250	40+40	1,64	2,01	455	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
MS18IM2	1875	40+40	2,46	3,01	683	2393	1 1/3	4	230V / 50Hz	R-452A

Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Cuba


 Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.

BENEFITS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
5 exposure levels:

- ✦ 4 shelves
- ✦ Exposition deck

 Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.



Sección comercial
Commercial section



Dimensiones / Dimensions

- Medidas / measure**
 ✦ 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]
Estantes / shelves
 ✦ 400 mm
Exposición / exposition deck
 ✦ 605 mm.
Espesor laterales / end panel thickness
 ✦ 40 mm

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

ML12IM2


Exterior e interior Acero Inox
Stainless Steel external and internal

Clase climática 3 / Climatic class 3
 ✦ 25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz	
ML9IM1	938	40+40	1,23	2,44	533	1478	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12IM1	1250	40+40	1,64	3,26	711	1706	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18IM1	1875	40+40	2,46	4,88	1066	2285	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A
ML9IM2	938	40+40	1,23	2,44	533	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A
ML12IM2	1250	40+40	1,64	3,26	711	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A
ML18IM2	1875	40+40	2,46	4,88	1066	2393	1 1/3	4	230V / 50Hz	R-452A





Mural congelación grupo incorporado cerrada

Plug in frozen doors multideck

A DESTACAR



Murales de grupo incorporado cerradas de congelación con puertas batientes de cristal triple de módulo 625 mm y longitudes con 2 puertas y 3 puertas, lo que nos da unas longitudes de 1350 mm y 1975 mm (incluidos los laterales).

Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto. Disponible en alturas 2050 mm y 2160 mm.

Preparadas para funcionar en régimen de temperatura L1 en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de varilla con dimensión optimizada para cada el ancho del mueble para optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED vertical en las puertas de serie.

Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.



10.



BENEFITS



Plug in closed frozen multideck with hinged triple glass doors width 625 mm. with 2 doors to 3 doors, lengths ranging from 1350 mm and 1975 mm. (including the sides).

Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.

Available in 2050 mm. and 2160 mm. height

Ready to operate in temperature regime L1 in climate class 3, under ISO23953 standard.


It incorporates optimized dimensions wire shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.

The shelves include price-holders.

All models incorporate vertical LED lighting on the standard doors.

Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.





Mural congelación grupo incorporado cerrada

Plug in frozen doors multideck

Serie
MBT | MBT
Series

A DESTACAR



Mueble vertical cerrado de congelación con grupo incorporado y puertas batientes de cristal triple. Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente. Máxima capacidad de carga. Máxima visibilidad de producto expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta. Vidrios templados y bajo emisivos. Puertas con cierre automático y anclaje fijo mecánico para facilitar la reposición del producto. Iluminación LED 24V vertical color blanco frío. Control electrónico.

6 niveles de exposición:

- ✦ 5 estantes de varilla
- ✦ Cuba

Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.

Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.

BENEFITS


Plug in Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors. Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage. Maximum load capacity. Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space. Toughened low E glasses. Doors with automatic closing and mechanical fixed anchor to facilitate shelf-stocking. LED lighting 24V vertical cold white color. Electronic control.

6 exposure levels:

- ✦ 5 wire shelves
- ✦ Exposition deck

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

✦ 750 x 2050 x [** L mm.]

Longitud [** L] / length

✦ 1250 / 1875 mm.

Estantes / shelves

✦ 430 mm.

Exposición / exposition deck

✦ 450 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 50 mm.

Clase climática 3

Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR



MBT3P

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

T^o Producto / Product T^o T^o Aplicación / Application T^o

L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C
-----------	---------------	---------------

Kit de ensamblaje en plexiglás y canalización

Assembly kit in Plexiglas and channeling

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia nominal Nominal power	Nº Puertas Doors	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant
	mm	mm		m ²	litros	W		V / Hz	
MBT2P	1250	50+50	1,37	3,25	829	1860	2	230V / 50Hz	R-407F
MBT3P	1875	50+50	2,06	4,88	1243	2920	3	230V / 50Hz	R-407F

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Separador central opaco
Separador de producto fijo de metacrilato
Bastidor de alta eficiencia
Puertas sin resistencias de alta eficiencia

Solid central divider
Perspex fixed divider
High Efficiency frame
High Efficiency doors

Parrilla exposición varilla
Versión eléctrica 230 V / 60 Hz
Ventiladores de alta eficiencia
Versión R-290 (modelos de 2 y 3 puertas)

Wire adjustable grid
230V/60Hz electrical data
High Efficiency fans
R-290 [2 and 3 door models]

Paragolpes de inoxidable
Acabados: ver carta de colores [pág. 487]

Stainless steel bumper
Customization: See colors chart [pag. 487]

Mural congelación grupo incorporado cerrada

Plug in frozen doors multideck

A DESTACAR



Mueble vertical cerrado de congelación con grupo incorporado con puertas batientes de cristal triple. Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente. Máxima capacidad de carga. Máxima visibilidad de producto expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta. Vidrios templados y bajo emisivos. Puertas con cierre automático y anclaje fijo mecánico para facilitar la reposición del producto. Iluminación LED 24V vertical color blanco frío. Control electrónico.

6 niveles de exposición:

- ✦ 6 estantes de varilla
- ✦ Cuba

Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.


BENEFITS

Plug in Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors. Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage. Maximum load capacity. Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space. Toughened low E glasses. Doors with automatic closing and mechanical fixed anchor to facilitate shelf-stocking. LED lighting 24V vertical cold white color. Electronic control.

6 exposure levels:

- ✦ 6 wire shelves
- ✦ Exposition deck

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck. Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure
✦ 750 x 2160 x [** L mm.]

Longitud [** L] / length
✦ 1250 / 1875 mm.

Estantes / shelves
✦ 430 mm.

Exposición / exposition deck
✦ 450 mm.

Espesor laterales / end panel thickness
✦ 50 mm.

Clase climática 3
Climatic class 3
✦ 25°C / 60% HR



MBT3P216

Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia nominal / Nominal power	Nº Puertas / Doors	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant
	mm	mm		m²	litros	W		V / Hz	
MBT2P216	1250	50+50	1,47	3,79	849	1890	2	230V / 50Hz	R-407F
MBT3P216	1875	50+50	2,21	5,68	1274	2980	3	230V / 50Hz	R-407F

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Separador central opaco	Parrilla exposición varilla	Paragolpes de inoxidable
Separador de producto fijo de metacrilato	Versión eléctrica 230 V / 60 Hz	Acabados: ver carta de colores (pág. 487)
Bastidor de alta eficiencia	Ventiladores de alta eficiencia	
Puertas sin resistencias de alta eficiencia	Versión R-290 (modelos de 2 y 3 puertas)	
Solid central divider	Wire adjustable grid	Stainless steel bumper
Perspex fixed divider	230V/60Hz electrical data	Customization: See colors chart (pag. 487)
High Efficiency frame	High Efficiency fans	
High Efficiency doors	R-290 (2 and 3 door models)	



Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto

Plug in open lowmultideck

A DESTACAR



Semimurales remotas abiertas y cerradas con puertas correderas de cristal doble totalmente transparentes de ancho 850 mm. y longitudes que van desde los 1250 mm. hasta 3750 mm.

Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.

Disponibles en altura 1500 mm.

Preparadas para funcionar en régimen de temperatura M1 (carne) y M2 (charcutería, lácteos...) en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior (visera).

Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.



10.



Serie
SMDG / SMPB
Series

BENEFITS



Remote open and closed lowmultideck with sliding transparent doors with double glass width 850 mm. and lengths ranging from 1250 mm. to 3750 mm. Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.

Available in 1500 mm. height.


Ready to operate in temperature regime M1 (meat), M2 (charcuterie, dairy products ...) and / or H1 (fruits and vegetables) in climate class 3, under ISO23953 standard.

It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.

All models incorporate LED lighting as standard on the top (canopy).

They are prepared so that you can assemble the shelves in your sales area. Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.





Semimural cerrada refrigerada grupo remoto

Closed refrigeration lowmultideck remote group

Serie
SMDG
Series

A DESTACAR



Mueble semivertical de refrigeración cerrado con puertas correderas de cristal doble totalmente transparentes
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Iluminación LED.

4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un solo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Lowmultideck refrigeration case with double glazed and transparent sliding doors.

Toughened Low E glasses

Maximum product visibility.

LED lighting cold white color.


4 exposure levels

- ✦ 3 shelves
- ✦ Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.

Prize-holder 40 mm. on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A single piece of furniture for all temperature range.



Sección comercial
Commercial section



SML25DG15

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 904 x 1500 x ** L mm.

Longitud / length

- ✦ [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm.

Estantes / shelves

- ✦ 300-350-400 mm.

Exposición / exposition deck

- ✦ 600 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm.

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

- 230V / 50-60Hz

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019

Refrigerante / Refrigerant

- ✦ R-449A
- ✦ Glycol, CO2 [options]

Modelos Disponibles

Available Models

SML12DG15
SML18DG15
SML25DG15
SML37DG15

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
0,99	1,65	389

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Ta Producto Product Ta	Ta Aplicación Application Ta
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C



Semimural abierta refrigerada grupo remoto

Open refrigeration lowmultideck remote group

A DESTACAR



Mueble semivertical de refrigeración abierto.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Iluminación LED.

4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un solo mueble para todos los regímenes de temperatura.


BENEFITS

Lowmultideck refrigeration case.
Maximum product visibility.
LED lighting.

4 exposure levels

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A single piece of furniture for all temperature range.



Sección comercial
Commercial section



SML25PB15

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 904 x 1500 x ** L mm.

Longitud / length

- ✦ [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm.

Estantes / shelves

- ✦ 300-350-400 mm.

Exposición / exposition deck

- ✦ 600 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm.

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

- 230V / 50-60Hz

Refrigerante / Refrigerant

- ✦ R-449A
- ✦ Glycol, CO2 (options)

Disponible a partir de Junio 2019
Available June 2019

Modelos Disponibles

Available Models

- SML12PB15
- SML18PB15
- SML25PB15
- SML37PB15

Datos Merchandising [x metro]


Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,18	1,65	389

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Ta Producto Product Ta	Ta Aplicación Application Ta
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

A DESTACAR



Murales remotas cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía de ancho 750, 850 y 1050 mm. y longitudes que van desde los 1250 mm. hasta 3750 mm.

Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.

Disponibles en alturas 2050 mm. y 2200 mm.

Preparadas para funcionar en régimen de temperatura M0 y M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos...] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].

Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.



BENEFITS

Remote closed multideck with double-glazed hinged doors without screen printing width 750, 850 and 1050 mm. and lengths ranging from 1250 mm. to 3750 mm.

Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.

Available in 2050 mm. and 2200 mm. height.


Ready to operate in temperature regime M0 and M1 [meat], M2 [charcuterie, dairy products...] and / or H1 [fruits and vegetables] in climate class 3, under ISO23953 standard.


It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.

The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.

All models incorporate LED lighting as standard on the top [canopy].

They are prepared so that you can assemble the shelves in your sales area. Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.





Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

Serie
MDG | MLDG
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto. Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes de 400 mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility. LED lighting 4000k color in canopy.


5 exposure levels:

- 4 shelves of 400 mm.
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- 885 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- 400 mm.
- 500 mm. opcional /option

Exposición / exposition deck

- 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models

ML12DGM0
ML18DGM0
ML25DGM0
ML31DGM0
ML37DGM0

ML12DGM1
ML18DGM1
ML25DGM1
ML31DGM1
ML37DGM1

ML12DGM2
ML18DGM2
ML25DGM2
ML31DGM2
ML37DGM2



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37DGM1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tª Producto / Product Tª	Tª Aplicación / Application Tª
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
- ✦ Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes de 400 mm.
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glass doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
- ✦ Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.


5 exposure levels:

- ✦ 4 shelves of 400 mm.
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyone's temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML25DGH1

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 885 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

- ✦ [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- ✦ 400 mm.
- ✦ 500 mm. opcional / option

Exposición / exposition deck

- ✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models

- ML12DGH1
- ML18DGH1
- ML25DGH1
- ML31DGH1
- ML37DGH1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,51	1,81	563

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490





Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

Serie
MDG | MLDG22
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto. Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

- 5 estantes de 400 mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.

LED lighting 4000k color in canopy.


6 exposure levels:

- 5 shelves of 400 mm.
- Exposition deck

Tiltable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- 885 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- 400 mm.
- 500 mm. opcional /option

Exposición / exposition deck

- 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37DG22M1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,63	2,61	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Modelos Disponibles

Available Models

ML12DG22M0
ML18DG22M0
ML25DG22M0
ML31DG22M0
ML37DG22M0

ML12DG22M1
ML18DG22M1
ML25DG22M1
ML31DG22M1
ML37DG22M1

ML12DG22M2
ML18DG22M2
ML25DG22M2
ML31DG22M2
ML37DG22M2



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
- ✦ Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba
- ✦ Espejo interior

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glass doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
- ✦ Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.


4 exposure levels:

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck
- ✦ Interior mirror

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyone's temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML25DG22H1

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 885 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

- ✦ [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- ✦ 400 mm.

Exposición / exposition deck

- ✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

- ML12DG22H1
- ML18DG22H1
- ML25DG22H1
- ML31DG22H1
- ML37DG22H1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,63	2,21	563

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR


Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490





Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

Serie
MDG | MXDG
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto. Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación:

Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.

LED lighting 4000k color in canopy.


6 exposure levels:

- 5 shelves of 400 mm.
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

MX37DGM1

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- 1085 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- 600 mm

Exposición / exposition deck

- 805 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness

- 40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

MX12DGM0
MX18DGM0
MX25DGM0
MX31DGM0
MX37DGM0

MX12DGM1
MX18DGM1
MX25DGM1
MX31DGM1
MX37DGM1

MX12DGM2
MX18DGM2
MX25DGM2
MX31DGM2
MX37DGM2

Datos Merchandising [x metro]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,51	3,21	933

Rango de Temperatura ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
- ✦ Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba
- ✦ Espejo interior

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación:

Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glass doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
- ✦ Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.


4 exposure levels:

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck
- ✦ Interior mirror

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyone's temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

MX25DGH1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 491)

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 1085 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

- ✦ [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- ✦ 600 mm

Exposición / exposition deck

- ✦ 805 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

- MX12DGH1
- MX18DGH1
- MX25DGH1
- MX31DGH1
- MX37DGH1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	2,61	788

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

Serie
MDG | MXDG22
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto. Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

- 5 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility. LED lighting 4000k color in canopy.


6 exposure levels:

- 5 shelves of 400 mm.
- Exposition deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

MX37DG22M1

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- 1085 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- 600 mm.

Exposición / exposition deck

- 805 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- 40 mm

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,63	3,81	992

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 491)

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- De serie para R-452. Otras opciones pag 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Modelos Disponibles

Available Models

MX12DG22M0
MX18DG22M0
MX25DG22M0
MX31DG22M0
MX37DG22M0

MX12DG22M1
MX18DG22M1
MX25DG22M1
MX31DG22M1
MX37DG22M1

MX12DG22M2
MX18DG22M2
MX25DG22M2
MX31DG22M2
MX37DG22M2



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Refrigerated mural remote group closed

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

- ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
- ✦ Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba
- ✦ Espejo interior

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación:

Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

BENEFITS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glass doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

- ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
- ✦ Maximum opening 93°

Maximum product visibility.

LED lighting 4000k color in canopy.


4 exposure levels:

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck
- ✦ Interior mirror

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyone's temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

MX25DG22H1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 491)

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 1085 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

- ✦ [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- ✦ 600 mm.

Exposición / exposition deck

- ✦ 805 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

- MX12DG22H1
- MX18DG22H1
- MX25DG22H1
- MX31DG22H1
- MX37DG22H1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,63	3,81	992

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490



Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multideck

A DESTACAR



Murales remotas abiertas con frente inferior bajo y frente display de ancho 750 y 850mm. y longitudes que van desde los 937 mm. hasta 3750 mm. Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.

Disponibles en alturas 2050 mm y 2200 mm.

Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [carcotería, lácteos ..] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].

Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.



10.

BENEFITS

Remote open multideck with lower front and front display width 750, 850 and 1050 mm and lengths ranging from 1250 mm to 3750 mm. Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.

Available in heights 2050 mm. and 2200 mm. Different models to operate in temperature regime M1 [meat], M2 [charcuterie, dairy ...] and / or H1 [fruits and vegetables] in climatic class 3 under norm 1SD23953.

It incorporates shelves of optimized dimensions for each width of piece of furniture that allow to optimize your capacity of load without replenishments.

The shelves are adjustable in height and inclination and include price tags.

All models incorporate LED lighting as standard on the top [canopy].

They are prepared to assemble the lines in your sales area and their wide range of options. lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate identity or design.





Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multideck

Serie
MPB | MLPB
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes de 400mm.
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels

- ✦ 4 shelves
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37PBM1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

✦ 885 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

✦ 400 mm.
✦ 500 mm.opcional /option

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness
✦ 40 mm.

Modelos Disponibles Available Models

- ML9PBM1
- ML12PBM1
- ML18PBM1
- ML25PBM1
- ML31PBM1
- ML37PBM1

Datos Merchandising [x metro] Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,81	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes de 400mm.
- ✦ Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
5 exposure levels

- ✦ 4 shelves
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37PBM2

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

✦ 885 x 2050 x ** L mm.

Longitud / length

✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

✦ 400 mm.
✦ 500 mm. opcional / option

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness
✦ 40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models

- ML9PBM2
- ML12PBM2
- ML18PBM2
- ML25PBM2
- ML31PBM2
- ML37PBM2

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,81	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3


✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490



Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multideck

Serie
MPB | MLPB
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba
- ✦ Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck
- ✦ Interior mirror

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

✦ 885 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

✦ [****L**] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

✦ 400 mm.

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness

✦ 40 mm.



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML25PBH1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 491)

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Modelos Disponibles

Available Models

ML9PBH1
ML12PBH1
ML18PBH1
ML25PBH1
ML31PBH1
ML37PBH1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,81	1,81	563

Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
6 niveles de exposición:

- ✦ 5 estantes de 400 mm.
- ✦ Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
6 exposure levels

- ✦ 5 shelves of 400 mm.
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

✦ 885 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

✦ 400 mm.
✦ 500 mm. opcional / option

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm

Espesor laterales / end panel

thickness
✦ 40 mm



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37PB22M2

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 491)

Modelos Disponibles

Available Models

- ML9PB22M1
- ML12PB22M1
- ML18PB22M1
- ML25PB22M1
- ML31PB22M1
- ML37PB22M1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
2,01	2,61	679

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490



Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multideck

Serie
MPB | MLPB22
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

- ✦ 5 estantes de 400 mm.
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

6 exposure levels

- ✦ 5 shelves of 400 mm.
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37PB22M2

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

✦ 885 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

✦ 400 mm.
✦ 500 mm.opcional /option

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm

Espesor laterales / end panel

thickness
✦ 40 mm

Modelos Disponibles Available Models

ML9PB22M2
ML12PB22M2
ML18PB22M2
ML25PB22M2
ML31PB22M2
ML37PB22M2

Datos Merchandising [x metro] Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
2,01	2,61	679

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3 ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data 230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba
- ✦ Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck
- ✦ Interior mirror

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML25PB22H1



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 885 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

- ✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

- ✦ 400 mm.

Exposición / exposition deck

- ✦ 605 mm

Espesor laterales / end panel

thickness

- ✦ 40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

- ML9PB22H1
- ML12PB22H1
- ML18PB22H1
- ML25PB22H1
- ML31PB22H1
- ML37PB22H1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
2,01	2,21	587

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490



Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

Remote refrigeration open middle front multideck

A DESTACAR




Murales remotas abiertas con frente inferior bajo y frente display de ancho 850 mm. y longitudes que van desde los 937 mm. hasta 3750 mm. Su altura de frente inferior medio te permite combinar la visualización del producto expuesto con la reducción del consumo de energía. Disponibles en alturas 2050 mm. y 2200 mm.

Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones. Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].

Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.



BENEFITS

Remote open multideck with display front width 850 mm. and lengths ranging from 937 mm. to 3750 mm.

Its height in the middle bottom front allows you to combine the display of the exposed product with the reduction of energy consumption medium.

Available in 2050 mm and 2200 mm height.

Different models to operate in temperature regime M1 [meat], M2 [charcuterie, dairy ...] and / or H1 [fruits and vegetables] in climatic class 3 under norm ISO23953.

It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.

The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.

All models incorporate LED lighting as standard on the top [canopy].

They are prepared so that you can assemble the lines in your sales area. Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.





Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

Remote refrigeration open middle front multideck Series

Serie
MGR | MLGR
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior medio 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes de 400 mm.
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels

- ✦ 4 shelves of 400 mm.
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

✦ 885 x 2050 x ** L mm.

Longitud / length

✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

Estantes / shelves

- ✦ 400 mm.
- ✦ 500 mm.opcional /option

Exposición / exposition deck

✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 40 mm.



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37GRM1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,54	2,21	553

Modelos Disponibles

Available Models

- ML9GRM1
- ML12GRM1
- ML18GRM1
- ML25GRM1
- ML31GRM1
- ML37GRM1

Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

Remote refrigeration open middle front multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior medio 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes de 400 mm.
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels

- ✦ 4 shelves of 400 mm.
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37GRM2

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 491)

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 885 x 2050 x ** L mm.

Longitud / length

- ✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

Estantes / shelves

- ✦ 400 mm.
- ✦ 500 mm. opcional / option

Exposición / exposition deck

- ✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models

- ML9GRM2
- ML12GRM2
- ML18GRM2
- ML25GRM2
- ML31GRM2
- ML37GRM2

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,54	2,21	553

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490





Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

Remote refrigeration open middle front multideck Series

Serie
MGR | MLGR
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior medio 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

- ☛ 3 estantes
- ☛ Cuba
- ☛ Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels

- ☛ 3 shelves
- ☛ Exposition deck
- ☛ Interior mirror

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

☛ 885 x 2050 x ** L mm.

Longitud / length

☛ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

Estantes / shelves

☛ 400 mm.

Exposición / exposition deck

☛ 605 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness

☛ 40 mm.



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML25GRH1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

☛ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

☛ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Modelos Disponibles

Available Models

ML9GRH1
ML12GRH1
ML18GRH1
ML25GRH1
ML31GRH1
ML37GRH1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,54	1,81	399

Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

Remote refrigeration open middle front multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

- ✦ 5 estantes de 400 mm.
- ✦ Cuba

Estantes regulables inclinables
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

6 exposure levels

- ✦ 5 shelves of 400 mm.
- ✦ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37GR22M1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 491)

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 885 x 2200 x ** L mm.

Longitud / length

- ✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

Estantes / shelves

- ✦ 400 mm.
- ✦ 500 mm. opcional / option

Exposición / exposition deck

- ✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models

- ML9GR22M1
- ML12GR22M1
- ML18GR22M1
- ML25GR22M1
- ML31GR22M1
- ML37GR22M1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,74	2,61	614

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490





Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

Remote refrigeration open middle front multideck Series

Serie
MGR | MLGR22
Series

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

- ☛ 5 estantes de 400 mm.
- ☛ Cuba

Estantes regulables inclinables
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

6 exposure levels

- ☛ 5 shelves of 400 mm.
- ☛ Exposition deck

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML37GR22M2

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 491]

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

- ☛ 885 x 2200 x ** L mm.

Longitud / length

- ☛ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

Estantes / shelves

- ☛ 400 mm.
- ☛ 500 mm.opcional /option

Exposición / exposition deck

- ☛ 605 mm.

Espesor laterales / end

panel thickness

- ☛ 40 mm.

Modelos Disponibles Available Models

- ML9GR22M2
- ML12GR22M2
- ML18GR22M2
- ML25GR22M2
- ML31GR22M2
- ML37GR22M2

Datos Merchandising [x metro] Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,74	2,61	614

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ☛ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ☛ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490

Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

Remote refrigeration open middle front multideck

A DESTACAR



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

- ✦ 3 estantes
- ✦ Cuba
- ✦ Espejo interior

Estantes regulables inclinables
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.


BENEFITS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels

- ✦ 3 shelves
- ✦ Exposition deck
- ✦ Interior mirror

Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.



Sección comercial
Commercial section



Lateral panorámico
Panoramic side panel

ML25GR22H1



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 885 x 2200 x ** L mm.

Longitud / length

- ✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

Estantes / shelves

- ✦ 500 mm.

Exposición / exposition deck

- ✦ 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models

- ML9GR22H1
- ML12GR22H1
- ML18GR22H1
- ML25GR22H1
- ML31GR22H1
- ML37GR22H1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,74	2,21	460

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

- ✦ De serie para R-452. Otras opciones pág 490
Standard for R-452. Others options pag 490





Mural congelación grupo remoto cerrada

Remote frozen full glass door multideck

A DESTACAR



Murales remotas cerradas de congelación con puertas batientes de cristal triple de ancho 944 mm. y longitudes que van desde 2 puertas hasta 5 puertas, lo que nos da unas longitudes de los 1562 mm. hasta 3905 mm.

Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.

Disponibles en alturas 2050 mm. y 2160 mm.

Preparadas para funcionar en régimen de temperatura L1 en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de varilla con dimension máxima para optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED vertical en las puertas de serie.

Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.



10.



BENEFITS

Remote closed frozen multideck with hinged doors triple glass width 944 mm. and lengths ranging from 2 doors to 5 doors, lengths ranging from 1562 mm. to 3905 mm.

Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product. Available in 2050 mm. and 2160 mm height. Ready to operate in temperature regime L1 in climate class 3, under ISO23953 standard. It incorporates optimized dimensions wire shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stacking.

The shelves include price-holders.

All models incorporate vertical LED lighting on the standard doors.

They are prepared so that you can assemble the lines in your sales area. Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.





Mural congelación grupo remoto cerrada

Remote frozen full glass door multideck

Serie
MBTGR
Series

A DESTACAR



Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple. Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente. Máxima capacidad de carga. Máxima visibilidad de producto expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta. Vidrios templados y bajo emisivos. Puertas con cierre automático y anclaje fijo mecánico para facilitar la reposición del producto. Iluminación LED 24V vertical color blanco frío.

5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes de varilla
- ✦ Cuba

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba. Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.


BENEFITS

Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors. Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage. Maximum load capacity. Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space. Toughened low E glasses. Doors with automatic closing and mechanical fixed anchor to facilitate shelf-stocking. LED lighting 24V vertical cold white color.

5 exposure levels

- ✦ 4 wire shelves
- ✦ Exposition deck

Prize-holder 40 mm. on shelves and exposition deck. Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

✦ 959 x 2072 x ** L mm.

Longitud / length

✦ [**L] = 1562 / 2343 / 3124 / 3905 mm.

Estantes / shelves

✦ 600 mm.

Exposición / exposition deck

✦ 600 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

✦ 50 mm.

*No incluido en precio:

- Laterales

- Control electrónico

(Pág 491)

*Not included in price:

- End wall

- Electronic control

(Pag 491)



MBT4PGR

Incluye válvula de expansión para R407F / R452A / R404a

Includes expansion valve for R407F / R452A / R404a

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Refrigerante / Refrigerant

✦ R-449A

✦ Glycol, CO2 (options)

Modelos Disponibles

Available Models

MBT2PGR

MBT3PGR

MBT4PGR

MBT5PGR

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,19	3,00	849



Mural congelación grupo remoto cerrada

Remote frozen full glass door multideck

A DESTACAR



Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima visibilidad de producto. expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas con cierre automático y anclaje fijo mecánico para facilitar la reposición del producto.
Iluminación LED 24V vertical color blanco frío.

6 niveles de exposición:

- ✦ 5 estantes de varilla
- ✦ Cuba

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.


BENEFITS

Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Maximum load capacity.
Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space.
Toughened low E glasses.
Doors with automatic closing and mechanical fixed anchor to facilitate shelf-stocking.
LED lighting 24V vertical cold white color.

6 exposure levels

- ✦ 5 wire shelves
- ✦ Exposition deck

Prize-holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

- ✦ 959 x 2160 x ** L mm.

Longitud / length

- ✦ [**L] = 1562 / 2343 / 3124 / 3905 mm.

Estantes / shelves

- ✦ 600 mm.

Exposición / exposition deck

- ✦ 600 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

- ✦ 50 mm.

*No incluido en precio:

- Laterales
- Control electrónico (Pág 491)

*Not included in price:

- End wall
- Electronic control (Pag 491)



MBT4PGR216

Incluye válvula de expansión para R407F / R452A / R404a

Includes expansion valve for R407F / R452A / R404a

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- ✦ 25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Refrigerante / Refrigerant

- ✦ R-449A
- ✦ Glycol, CO2 [options]

Modelos Disponibles

Available Models

- MBT2PGR216
- MBT3PGR216
- MBT4PGR216
- MBT5PGR216

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,27	3,59	913





A DESTACAR / BENEFITS



SIGILUS

Unidades motocondensadoras compactas en construcción silenciosa y motoventilador axial.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.

Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.

Motoventilador axial de bajas revoluciones.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador.

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.



Air-cooled packaged condensing units in a low-noise axial construction in mechanical, and multiservice versions.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Reciprocating hermetic or scroll compressor, acoustically insulated, with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.

Large surface condenser coil, copper pipes and aluminum fins, tropicalised for ambient temperature up to 50 °C.

Low rpm motor fans, mounted on nozzles dynamically balanced propellers and external protection grilles.

Variable speed axial fan for proportional condensation pressure control

Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter and sight gauge.

A DESTACAR / BENEFITS



INTARBOX

Unidades motocondensadoras compactas en construcción horizontal y motoventilador axial o centrífugo.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.

Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación [versión centrífuga].

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador [incluido a partir de MDH serie 4 y 5].

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.



Air-cooled packaged condensing units with axial or centrifugal fan.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal klixon.

High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.

Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air [centrifugal version].

Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.

Digital control of condensing pressure [version N] and on/off control of condensing pressure [version M].

Proportional control of condensing pressure through fan speed variation [version N series 4 and 5].

Full control and power board with compressor and motor fan protection.

Unidades multiservicio con sistema VRC

Multiservice units VRC system

A DESTACAR



Estructura

Válvula presostática de aspiración [VP].
Válvula presostática de by-pass [VC].
Válvula termostática de inyección de líquido [VE].
Presostato de control [IP].
Separador de aceite.



El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.
El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio
Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.
Versión horizontal axial silenciosa multiservicio
Sigilus-multi: series MDF-V.


BENEFITS

Estructura

Suction pressure valve [VP].
By-pass pressure valve [VC].
Thermostatic expansion valve for liquid injection [VE].
Pressure control switch [IP].
Oil separator.

The VRC system applied to a reciprocating hermetic compressor adjusts the flow of refrigerant to the evaporator unit's demand by maintaining constant pressure in the suction line.
The VRC system is composed of a set of pressure and temperature valves capable of progressive variation of a compressor's cooling capacity between 100% and 10% of this rated power, at the same time the system reduces electrical input power and protects the compressor, maintaining its compression ratio within security margins, eliminating the risk of overheating.


Intarbox horizontal axial or centrifugal for several services Series MDH-CV/-V.
Sigilus low-noise axial for several services.



Ejemplo instalación multiservicio

Multiservice installation

Los equipos en versión multiservicio están diseñados para centralizar la producción frigorífica de un conjunto de unidades evaporadoras.
Multi-service condensing units are specifically designed for cooling production centralization of a set of positive or negative temperature evaporating units.





Unidades motocondensadoras silenciosas

Low noise condensing units

Serie
SIGILUS
Series

A DESTACAR / BENEFITS



Estructura

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 °C.
7 Unidad silenciosa con ventiladores de baja velocidad.
7 Versiones electromecánica, electrónica y multiservicio.

Estructure

Tropicalised design for high ambient temperature up to 50 °C as standard.
Thermostatic expansion valve.
Electronic, electromechanical and multiservice VRC versions.

Opciones / Options

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz
- Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina [sólo en versiones -N y -M]
- Recubrimiento anticorrosión de batería
- Rejilla exterior de protección de batería
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador [modelos hasta 1074 con R134a, y modelos hasta 1034 con R449A en MT; y hasta el modelo 1074 en BT]
- Versión electrónica



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura 1 o 2 servicios /

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA EN 13215 [W] ⁽²⁾	POTENCIA FRIGORÍFICA [W] ⁽²⁾				POTENCIA ABSORB. NOMINAL [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R. ⁽²⁾	INTENS. MÁXIMA ABSORB. [A]	VENTILADOR Ømm	CAUDAL [m³/h]	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	PESO [kg]	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) ⁽²⁾
		CV	TENSIÓN		TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN											
					T° EVAP. -10°C	0°C	-5°C	-10°C								
R134a	MDF-MY-0 008	1/3	230 V-I	440	690	550	430	330	0,26	[1,68]	3,9	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17
	MDF-MY-0 010	3/8	230 V-I	570	870	700	560	430	0,33	[1,75]	3,9	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17
	MDF-MY-0 015	1/2	230 V-I	790	1 200	970	770	610	0,46	[1,73]	4,9	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22
	MDF-MY-1 015	1/2	230 V-I	870	1 380	1 100	860	650	0,49	[1,78]	5,1	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22
	MDF-MY-1 026	3/4	230 V-I	1 330	2 140	1 700	1 310	970	0,71	[1,88]	8,8	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19
	MDF-MY-1 033	1	230 V-I	1 720	2 680	2 150	1 680	1 250	0,82	[2,10]	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23
	MDF-MY-1 053	1 1/2	230 V-I *	2 370	3 900	3 060	2 320	1 720	1,22	[1,95]	11,6	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28
	MDF-MY-1 074	2	230 V-I *	3 370	5 260	4 200	3 260	2 470	1,60	[2,30]	15,6	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35
	MDF-MY-2 086	4	400 V-III	4 150	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	[2,30]	12,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39
	MDF-MY-2 108	5	400 V-III	5 040	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,11	15,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36
R449A	MDF-MY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 710	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,91	18,6	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35
	MDF-MG-0 008	1/3	230 V-I	620	964	790	630	490	0,37	[1,71]	3,9	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20
	MDF-MG-0 010	3/8	230 V-I	790	1 210	1 000	800	630	0,47	[1,69]	5,3	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24
	MDF-MG-0 012	1/2	230 V-I	930	1 390	1 150	940	750	0,56	[1,69]	6,1	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24
	MDF-MG-1 014	1/2	230 V-I	1 220	1 880	1 530	1 210	930	0,68	[1,82]	5,7	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25
	MDF-MG-1 016	5/8	230 V-I	1 390	2 210	1 780	1 400	1 050	0,77	[1,85]	7,1	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25
	MDF-MG-1 018	3/4	230 V-I	1 690	2 640	2 150	1 710	1 320	0,92	[1,88]	8,4	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25
	MDF-MG-1 024	1	230 V-I	2 210	3 490	2 820	2 210	1 670	1,06	[2,11]	11,7	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25
	MDF-MG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 440	3 790	3 090	2 460	1 890	1,18	[2,09]	13,1	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25
	MDF-MG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 060	4 760	3 890	3 120	2 420	1,66	[1,88]	15,6	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27
	MDF-MG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 540	5 420	4 420	3 520	2 720	1,59	[2,23]	6,6	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30
	MDF-MG-2 048	2	400 V-III	4 520	6 940	5 640	4 510	3 520	1,97	[2,30]	8,1	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27
	MDF-MG-2 054	2 1/2	400 V-III	5 140	7 810	6 380	5 140	4 060	2,18	3,43	8,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27
	MDF-MG-2 060	3	400 V-III	5 880	8 790	7 250	5 880	4 690	2,59	3,25	9,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27
MDF-MG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 600	9 750	8 110	6 600	5 290	2,98	3,05	10,1	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | Condensadoras Silenciosas | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA EN 13215 [W] ⁽²⁾	POTENCIA FRIGORÍFICA [W] ⁽²⁾			POTENCIA ABSORB. NOMINAL [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R. ⁽²⁾	INTENS. MÁXIMA ABSORB. [A]	VENTILADOR Ømm	CAUDAL [m³/h]	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	PESO [kg]	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) ⁽²⁾
		CV	TENSIÓN		TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN										
					T° EVAP. -35°C	-25°C	-30°C								
R449A	BDF-MG-0 018	5/8	230 V-I	400	740	540	370	0,46	[0,85]	6,1	Ø 200	350	1/4"-1/2"	61	17
	BDF-MG-1 026	3/4	230 V-I	660	1 220	870	590	0,68	[0,93]	8,6	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	67	18
	BDF-MG-1 034	1 1/4	230 V-I	870	1 610	1 150	780	0,92	[0,95]	10,4	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	83	20
	BDF-MG-1 054	1 3/4	400 V-III	1 180	2 280	1 610	1 050	1,33	[0,85]	16,4	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	93	27
	BDF-MG-1 074	2 1/2	400 V-III	1 610	3 010	2 200	1 450	1,63	[0,95]	24,4	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	93	30
	BDF-MG-1 086	3	400 V-III	2 020	3 250	2 430	1 740	1,48	1,75	9,0	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	83	27
	BDF-MG-2 096	3 1/2	400 V-III	2 330	4 060	2 940	1 980	1,67	1,73	10,7	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	98	40
	BDF-MG-2 108	4	400 V-III	2 850	4 760	3 540	2 470	2,00	1,77	12,7	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	38
	BDF-MG-2 136	5	400 V-III	3 600	5 890	4 420	3 170	2,75	1,60	14,9	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	33
	BDF-MG-3 215	7 1/2	400 V-III	5 540	9 160	6 860	4 870	4,02	1,69	12,7	Ø 450	3 600	1/2"-1 1/8"	149	40
	BDF-MG-3 271	10	400 V-III	7 550	11 850	9 095	6 720	5,41	1,69	14,9	Ø 450	3 600	1/2"-1 1/8"	149	40



Unidades motocondensadoras silenciosas

Low noise condensing units


Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system




COMPRESOR HERMÉTICO R134a		POTENCIA FRIGORÍFICA
R134a	Versión Axial VRC	[W]
	Serie / Modelo	
	MDF-VY-2 086	4.120
	MDF-VY-2 108	5.280
	MDF-VY-2 136	6.600
	MDF-VY-3 160	7.780
	MDF-VY-3 215	9.880
MDF-VY-3 271	12.100	
MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDF-VG-1 038	3.470
	MDF-VG-2 048	4.520
	MDF-VG-2 054	5.140
	MDF-VG-2 060	5.870
	MDF-VG-2 068	6.570
	MDF-VG-3 086	7.560
	MDF-VG-3 108	9.870
	MDF-VG-4 136	12.700
	MDF-VG-4 160	14.400

Opciones / Options

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)
- Recubrimiento anticorrosión de batería
- Rejilla exterior de protección de batería
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador
- Versión electrónica



Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C
SERIE 0	670	308	440
SERIE 1	1 030	375	580
SERIE 2	1 080	415	830
SERIE 3	1 150	480	1 100
SERIE 4	1 150	480	1 350
SERIE 6	1 480	460	830



Unidades motocondensadoras

Condensing units

Serie
INTARBOX
Series

A DESTACAR / BENEFITS



Estructura

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 °C. Versiones electromecánica, electrónica y multiservicio.

Estructure

Tropicalised design for high ambient temperature up to 45 °C as standard Electronic, electromechanical and multiservice VRC versions.

Opciones / Options

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz
- Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]
- Resistencia de Cáster
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina [sólo en versiones -N y -M]
- Recubrimiento anticorrosión de batería
- Compuerta de descarga antirretorno
- Tolva de adaptación a conducto circular [series 3, 4]
- Control condensación proporcional por variación de velocidad
- Versión electrónica



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura

REFRIGERANTE	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA EN13215 [W] ⁽¹⁾ T° EVAP. -10°C	POTENCIA FRIGORÍFICA [W] ⁽²⁾				POTENCIA ABSORB. NOMINAL [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R. ⁽³⁾	INTENS. MÁXIMA ABSORB. [A]	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ-GAS	PESO [kg]	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) ⁽⁴⁾	VERSIÓN CENTRÍFUGA		
					TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN										SERIE / MODELO	CAUDAL [m³/h]	P.E.D. ⁽⁵⁾ [mmca]
					0°C	-5°C	-10°C	-15°C									
R134a	MDH-MY-0 010	3/8	230 V-I	570	880	710	560	430	0,37	[1,54]	4,1	1/4"-3/8"	37	23	MDH-CMY-0 010	375	12
	MDH-MY-0 015	1/2	230 V-I	800	1 210	980	780	600	0,51	[1,58]	5,1	1/4"-3/8"	40	30	MDH-CMY-0 015	375	12
	MDH-MY-1 015	1/2	230 V-I	840	1 290	1 040	820	625	0,50	[1,68]	5,1	1/4"-1/2"	41	30	MDH-CMY-1 015	575	12
	MDH-MY-1 026	3/4	230 V-I	1 220	1 890	1 520	1 190	920	0,72	[1,71]	8,7	1/4"-1/2"	48	26	MDH-CMY-1 026	575	12
	MDH-MY-1 033	1	230 V-I	1 550	2 310	1 880	1 500	1 170	0,84	[1,86]	9,0	1/4"-1/2"	50	31	MDH-CMY-1 033	575	12
	MDH-MY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 130	3 400	2 700	2 080	1 640	1,24	[1,74]	11,7	1/4"-5/8"	63	37	MDH-CMY-2 053	1 000	6,5
	MDH-MY-3 074	2	230 V-I *	3 260	5 040	4 050	3 150	2 470	1,61	[2,04]	15,6	1/4"-3/4"	84	44	MDH-CMY-3 074	1 500	14
	MDH-MY-4 086	4	400 V-III	4 060	6 450	5 130	3 960	3 020	1,98	[2,08]	13,7	3/8"-7/8"	107	48	MDH-CMY-4 086	3 500	10
	MDH-MY-4 108	5	400 V-III	4 900	7 660	6 130	4 760	3 730	2,42	[2,05]	16,7	3/8"-7/8"	109	45	MDH-CMY-4 108	3 500	10
	MDH-MY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 480	9 630	7 860	6 240	5 000	3,26	2,55	19,7	3/8"-1 1/8"	112	44	MDH-CMY-4 136	3 500	10
R449A	MDH-MG-0 008	1/3	230 V-I	630	970	800	640	490	0,42	[1,53]	4,1	1/4"-3/8"	46	28	MDH-CMG-0 008	375	12
	MDH-MG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 220	1 010	810	640	0,52	[1,55]	5,5	1/4"-3/8"	46	33	MDH-CMG-0 010	375	12
	MDH-MG-0 012	1/2	230 V-I	940	1 410	1 170	950	760	0,60	[1,57]	6,3	1/4"-3/8"	46	33	MDH-CMG-0 012	375	12
	MDH-MG-1 014	1/2	230 V-I	1140	1 730	1 430	1 160	920	0,69	[1,67]	5,7	1/4"-1/2"	50	33	MDH-CMG-1 014	575	12
	MDH-MG-1 016	5/8	230 V-I	1270	1 980	1 620	1 300	1 010	0,77	[1,68]	7,1	1/4"-1/2"	60	33	MDH-CMG-1 016	575	12
	MDH-MG-1 018	3/4	230 V-I	1530	2 310	1 920	1 560	1 230	0,93	[1,67]	8,4	1/4"-1/2"	60	33	MDH-CMG-1 018	575	12
	MDH-MG-2 024	1	230 V-I	2060	3 200	2 610	2 090	1 630	1,10	[1,89]	11,8	3/8"-5/8"	60	33	MDH-CMG-2 024	1 000	6,5
	MDH-MG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2270	3 460	2 850	2 300	1 810	1,24	[1,86]	13,2	3/8"-5/8"	61	34	MDH-CMG-2 026	1 000	6,5
	MDH-MG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2790	4 210	3 490	2 830	2 230	1,72	[1,65]	15,7	3/8"-5/8"	61	36	MDH-CMG-2 034	1 000	6,5
	MDH-MG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 290	4 930	4 070	3 290	2 600	1,56	[2,10]	6,4	3/8"-5/8"	78	39	MDH-CMG-3 038	1 500	14
	MDH-MG-4 048	2	400 V-III	4 440	6 780	5 530	4 430	3 480	2,16	[2,07]	13,2	3/8"-3/4"	95	36	MDH-CMG-4 048	3 600	10
	MDH-MG-4 054	2 1/2	400 V-III	5 050	7 590	6 250	5 040	3 990	2,40	3,09	13,7	3/8"-3/4"	96	36	MDH-CMG-4 054	3 600	10
	MDH-MG-4 060	3	400 V-III	5 780	8 510	7 070	5 770	4 610	2,87	2,87	14,7	3/8"-3/4"	97	35	MDH-CMG-4 060	3 600	10
	MDH-MG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 470	9 410	7 860	6 460	5 190	3,27	2,47	15,2	1/2"-3/4"	98	35	MDH-CMG-4 068	3 600	10

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA EN13215 [W] ⁽¹⁾ T° EVAP. -35°C	POTENCIA FRIGORÍFICA [W] ⁽²⁾			POTENCIA ABSORB. NOMINAL [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R. ⁽³⁾	INTENS. MÁXIMA ABSORB. [A]	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ-GAS	PESO [kg]	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) ⁽⁴⁾	VERSIÓN CENTRÍFUGA		
					TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN									SERIE / MODELO	CAUDAL [m³/h]	P.E.D. ⁽⁵⁾ [mmca]
					-25°C	-30°C	-35°C									
R449A	BDH-MG-1 026	3/4	230 V-I	650	1 140	850	590	0,68	[0,92]	8,6	1/4"-1/2"	51	28	BDH-CMG-1 026	575	4,5
	BDH-MG-1 034	1 1/4	230 V-I	830	1 420	1 080	770	0,92	[0,88]	10,4	1/4"-1/2"	52	32	BDH-CMG-1 034	575	4,5
	BDH-MG-2 054	1 3/4	230 V-I	1 170	2 100	1 550	1 050	1,36	[0,86]	16,5	3/8"-5/8"	54	40	BDH-CMG-2 054	1 000	4,5
	BDH-MG-2 074	2 1/2	230 V-I	1 500	2 670	2 000	1 400	1,64	[0,90]	24,5	3/8"-5/8"	75	73	BDH-CMG-2 074	1 000	4,5
	BDH-MG-3 086	3	400 V-III	1 920	3 050	2 330	1 400	1,45	[1,23]	8,8	3/8"-5/8"	75	32	BDH-CMG-3 086	1 500	14
	BDH-MG-4 108	4	400 V-III	2 810	4 650	3 470	2 470	2,10	1,70	13,8	3/8"-7/8"	117	43	BDH-CMG-4 108	3 600	10
	BDH-MG-5 136	5	400 V-III	3 640	6 000	4 490	3 180	2,85	1,61	8,8	1/2"-1 1/8"	152	32	BDH-CMG-5 136	1 500	14
	BDH-MG-5 215	7 1/2	400 V-III	5 330	8 730	6 580	4 750	4,06	1,60	13,8	1/2"-1 1/8"	183	43	BDH-CMG-5 215	3 500	14

Unidades motocondensadoras

Condensing units

Serie
INTARBOX
Series

Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system




MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO		
R134a	Versión Axial VRC	Potencia Frigorífica
	Serie / Modelo	
	MDH-VY-4 086	4130
	MDH-VY-4 108	5040
	MDH-VY-4 136	6760
	MDH-VY-5 171	7500
	MDH-VY-5 215	9110
	MDH-VY-5 271	12200

MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDH-VG-4 048	4390
	MDH-VG-4 054	4980
	MDH-VG-4 060	4660
	MDH-VG-4 068	6310
	MDH-VG-5 086	7720
	MDH-VG-5 108	9650

MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO		
R134a	Versión Centrífuga	Potencia Frigorífica
	Serie / Modelo	
	MDH-CVY-4086	4130
	MDH-CVY-4108	5040
	MDH-CVY-4136	6760
	MDH-CVY-5171	7500
	MDH-CVY-5215	9110
	MDH-CVY-5271	12200


MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDH-CVG-4048	4390
	MDH-CVG-4054	4980
	MDH-CVG-4060	4660
	MDH-CVG-4068	6310
	MDH-CVG-5086	7720
	MDH-CVG-5108	9650

Dimensiones DH-Axial / Dimensions DH-Axial



Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C
SERIE 0	670	305	440
SERIE 1	1030	373	577
SERIE 2	1080	410	827
SERIE 3	1150	481	1097
SERIE 4	1150	481	1347
SERIE 5	1290	755	656

Dimensiones DH-centrífuga / Dimensions dh-centrifugal



Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C	Embocadura turbina
SERIE 0	670	305	440	185X115
SERIE 1	1030	373	577	185X115
SERIE 2	1080	410	827	230X130
SERIE 3	1150	481	1097	236X266
SERIE 4	1150	481	1347	305X266
SERIE 5	1290	755	656	305X266

EMBOCADURA TURBINA (VERSION CENTRÍFUGA)

Opciones Options

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)
- Resistencia de Cártier
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)
- Recubrimiento anticorrosión de batería
- Compuerta de descarga antirretorno
- Tolva de adaptación a conducto circular (series 3, 4)
- Control condensación proporcional por variación de velocidad
- Versión electrónica



Sistema de refrigeración para supermercados con condensación en circuito de agua con reducida carga de R-134a o R-449a

Supermarket refrigeration system with indirect condensation by water circuit with reduced R-134a or R-449a load

Serie
INTARLOOP
Series

A DESTACAR / BENEFITS



Grupos condensados por agua

Descripción:

Grupos frigoríficos condensados por agua para refrigeración a temperatura positiva, de tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación en pared, suelo o sobre el servicio frigorífico.

Características:

- Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, con revestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable para acceso a compresor y cuadro eléctrico. Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R 449 A
- Alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento acústico.
- Condensador de placas soldadas de acero inoxidable. Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, válvula solenoide, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.
- Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.
- Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.

Water condensing units

Description:

Air-coolers with condensation by cooling water at positive temperature. very compact size and quiet, designed for wall, floor or above refrigeration services.

Characteristics:

- Casing in prepainted galvanized steel sheet, with sound-absorbing insulation with removable front panel for access to the compressor and the electrical panel liquid injection in low temperature model with R-449 A.
- Power supply 400 V-III-50 Hz
- Scroll compressor with sound insulation packet
- Refrigeration circuit with stainless steel brazed plates heat exchanger.
- ceramic drier filter, sight gauge for HP and LP solenoid valves
- Hydraulic condensation circuit made of copper pipe with threaded connections.
- Electrical control panel with differential thermomagnetic protection.



Aeroenfriadores con grupo hidráulico

Descripción:

Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico, en construcción silenciosa, diseñados para la evacuación del calor del bucle de agua de condensación de equipos frigoríficos.

Características:

- Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, montados en tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección exterior.
- Batería de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Grupo hidráulico incorporado formado por bomba circuladora electrónica con caudal variable, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de malla, termomanómetros y toma de llenado/vaciado.
- Conexiones hidráulicas a roscar.
- Cuadro eléctrico de potencia, con protección de bomba hidráulica y motoventilador, y regulador de velocidad.



Drycooler with built-in hydraulic group

Description:

Drycoolers with built-in hydraulic group, in a low-noise construction, designed for heat dissipation of the refrigeration equipment condensation water loop.

Characteristics:

- Low speed axial fans, with dynamically balanced blades, supported by air nozzle and external protection grilles
- High efficiency water coils with copper pipes and aluminum fins
- Hydraulic group with with variable flow electronic pump, expansion valve, safety valve, filter, thermomanometres and auto-fill valve included
- Threaded hydraulic connections
- Electric power panel, with protection of hydraulic pump and fan motor



ST: sonda termostato
SD: sonda desescarche
VX: válvula de expansión
VM: motoventilador
RD: resistencia de desescarche

BH: bomba hidráulica
FH: filtro hidráulico de malla
VPD: válvula de presión diferencial
TM: termomanómetro
VX: vaso de expansión

ST: thermostat probe
SD: defrost probe
VX: expansion valve
VM: motor fan
RD: defrost heater


BH: hydraulic pump
FH: hydraulic mesh filter
VPD: differential pressure valve
TM: thermomanometer
VX: buffer tank

Sistema de refrigeración para supermercados con condensación en circuito de agua con reducida carga de R-134a o R-449a

Serie **INTARLOOP**
Series

Supermarket refrigeration system with indirect condensation by water circuit with reduced R-134a or R-449a load

Intarloop grupos condensados por agua Water condensing units



Opcional/Optional
Carga de refrigerante para 5 metros de tubería + 8%
Refrigerant charge for 5 meters of pipe + 8%

400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura - Compresor scroll

Refrigerante Compressor	Serie / Modelo	Compresor			Potencia frigorífica [W] ⁽¹⁾			Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Caudal de agua [l/h]	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga [MCA]	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids [kg]	S.P.L N.P.A. dB(A) ^(e)	
		CV	Modelo	Tensión	Temperatura de evaporación											
					0 °C	-5 °C	-10 °C									
R134a	1x Scroll	MDM-SMY-1 009	1 1/4	ZS09	400 V-III *	1 840	1 540	1 270	0,7	3	350	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	34	40
		MDM-SMY-1 015	2	ZB15	400 V-III *	2 810	2 350	1 940	1,1	5	500	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	43	37
		MDM-SMY-1 021	3	ZB21	400 V-III *	4 200	3 500	2 890	1,5	7	750	3/4"	0,5	1/4"-3/4"	53	40
		MDM-SMY-1 029	4	ZB29	400 V-III	5 200	4 340	3 590	2,0	10	1 000	1"	0,5	3/8"-7/8"	53	40
		MDM-SMY-1 038	5	ZB38	400 V-III	7 060	5 890	4 860	2,5	13	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	68	53
		MDM-SMY-1 045	6	ZB45	400 V-III	8 250	6 890	5 700	2,9	13	1 500	1"	0,5	3/8"-1 1/8"	70	43
		MDM-SMY-1 057	8	ZB57	400 V-III	10 500	8 760	7 240	4,1	16	2 000	1 1/4"	0,5	1/2"-1 1/8"	75	50
R449A	1x Scroll	MDM-SMG-1 015	2	ZB15	400 V-III *	4 320	3 640	3 050	1,7	5	750	1"	0,5	3/8"-5/8"	43	37
		MDM-SMG-1 021	3	ZB21	400 V-III *	6 330	5 340	4 460	2,4	7	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	53	40
		MDM-SMG-1 029	4	ZB29	400 V-III	7 787	6 580	5 510	3,1	10	1 500	1 1/4"	0,5	1/2"-7/8"	53	40
		MDM-SMG-1 038	5	ZB38	400 V-III	10 500	8 870	7 430	3,9	13	2 000	1 1/4"	0,5	1/2"-7/8"	68	53
		MDM-SMG-1 045	6	ZB45	400 V-III	13 100	11 200	9 420	5,6	13	2 500	1 1/4"	0,5	1/2"-1 1/8"	70	43

400 V-III-50 Hz | R449A / R404A | Baja temperatura - Compresor scroll


Refrigerante Compressor	Serie / Modelo	Compresor			Potencia frigorífica [W] ⁽¹⁾				Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Caudal de agua [l/h]	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga [MCA]	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids [kg]	S.P.L N.P.A. dB(A) ^(e)	
		CV	Modelo	Tensión	Temperatura de evaporación												
					-20 °C	-25 °C	-30 °C	-35 °C									
R449A	1x Scroll	BDM-SMG-1 006	2	ZF06	400 V-III *	2 240	1 840	1 500	1 210	1,6	5	600	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	45	39
		BDM-SMG-1 009	3	ZF09	400 V-III	3 120	2 560	2 080	1 660	2,0	6	750	3/4"	0,5	3/8"-3/4"	54	44
		BDM-SMG-1 011	3 1/2	ZF11	400 V-III	3 843	3 180	2 580	2 070	2,4	8	850	3/4"	0,5	3/8"-3/4"	55	45
		BDM-SMG-2 013	4	ZF13	400 V-III	4 320	3 560	2 900	2 340	2,7	9	1 000	1"	0,5	3/8"-7/8"	55	47
		BDM-SMG-2 015	5	ZF15	400 V-III	5 400	4 440	3 600	2 890	3,5	10	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	73	47
		BDM-SMG-2 018	6	ZF18	400 V-III	6 460	5 300	4 300	3 450	4,1	14	1 500	1"	0,5	3/8"-1 1/8"	78	47
		BDM-SMG-2 025	8	ZF25	400 V-III	8 060	6 640	5 390	4 330	4,5	16	2 000	1 1/4"	0,5	3/8"-1 1/8"	78	47

Intarloop aerofriadores con grupo hidráulico / Drycooler with built-in hydraulic group



230-I-50 Hz | Water / Eau | Media temperatura /

Series / Modelo	Tensión	Potencia térmica de intercambio [W] ⁽¹⁾	Caudal de aire [m³/h]	Ventilador Ø mm	Caudal de agua [l/h]	Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Presión disponible [MCA]	Conexiones hidráulicas	Peso [kg]	S.P.L dB(A) ^(e)	
Agua / Eau	CWF-2	230 V-I	6 000	3 700	Ø450	1 000	0,45	3	6	1"	81	26
	CWF-3	230 V-I	10 000	6 500	2x Ø450	1 500	0,75	6	6	1"	100	29
	CWF-4	230 V-I	12 000	7 000	2x Ø450	2 000	0,85	7	6	1 1/4"	113	29



Centrales frigoríficas

Refrigeration units

Serie
INTARCUBE & INTARPACK
Series


A DESTACAR / BENEFITS



INTARCUBE

Motocondensadoras y centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica (según versión) con control de condensación.

Self-contained air-cooled refrigeration centrals, from 1 to 3 compressors, for positive and negative temperature applications, featuring control board and electronic regulation [depending on the version] with control of condensing temperature.



Centrales frigoríficas

Refrigeration units

Serie
INTARCUBE & INTARPACK
Series

A DESTACAR



INTARPACK

La central de refrigeración axial intarPACK ha sido diseñada para su instalación en intemperie capaz de funcionar bajo condiciones ambientales extremas, pudiendo dar servicio a varias unidades evaporadoras. Incorpora turbinas axiales y componentes aislados para proporcionar los más bajos niveles de ruido.

BENEFITS

Axial air-condensed chillers are designed for outdoors installations, able to operate under extreme ambient conditions, to service several evaporating units and other applications at positive and/or negative temperature, like multiservice installations, or refrigeration installations with up to 4 power steps. Thanks to axial fans and insulating components, these units are able to provide the lowest sound levels.

Unidades motocondensadoras silenciosas

Low noise condensing units





Walk-in cooler & freezer

Walk-in cooler & freezer

A DESTACAR



Walk-in Cooler para la exposición de productos perecederos en temperatura positiva [Refrigeración] y Walk-in Freezer para la exposición de productos congelados [Congelación]. Se adecuan perfectamente en el layout del punto de venta, optimizando los espacios y el almacenamiento de los productos. Al ser un recinto refrigerado con puertas de cristal con acceso desde el punto de venta, se caracterizan por un rápido reabastecimiento de las estanterías con los productos, sin que estos pierdan la cadena de frío.

Disponibilidad para media y baja temperatura.

Tanto los walk-in Cooler, como los Walk-in Freezer, incluyen recinto de panel, puertas de cristal triple, equipo frigorífico y estantería.



10.



Serie
WALK-IN COOLER & FREEZER
Series

BENEFITS




Walk-in Cooler for the display of perishable products in positive temperature (Refrigeration) and Walk-in Freezer for the display of frozen products (Freezing). They fit perfectly in the point of sale layout, optimizing the spaces and the storage of the products.

As it is a refrigerated enclosure with glass doors with access from the point of sale, they are characterized by a rapid replenishment of the shelves with the products, without losing the cold chain.

Availability for medium and low temperature.

Both the Cooler walk-in and the Freezer Walk-in include a panel area, triple-glazed doors, refrigeration equipment and shelves





Walk-in cooler & freezer

Walk-in cooler & freezer

Serie
COOLER
Series

A DESTACAR



Recinto refrigerado con puertas de cristal triple.
Puertas con marco de puerta en aluminio anodizado, burlete magnético y cierre automático.
Cristal exterior templado.
Panel machihembrado de 80 mm. de espesor.
Se envían con el hueco puerta ya realizado para facilitar su instalación.
Iluminación LED vertical (opcional).
Un módulo estantería por puerta.
5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Base

Portaprecios en los estantes.
Equipo frigorífico compacto techo [a definir en la oferta para cada condición de trabajo].

BENEFITS

Refrigerated area with triple-glazed doors.
Doors with anodized aluminum door frame, magnetic weatherstrip and automatic closing.
Tempered outer glass.
Panel with tongue-and-groove joint 80 mm. thick.
They are supplied with the hole in the door already made to facilitate installation.
Vertical LED lighting (optional).
One shelf module per door.
5 exposure levels:

- ✦ 4 wire shelves vv
- ✦ Exposition deck

Price-holders on the shelves.
Compact refrigeration equipment ceiling [to be defined in the offer for each working condition].



Refrigeración
Refrigeration

Equipo frigorífico no incluido
Refrigerator equipment not included


Exterior opcional Negro RAL 9017
Optional external Black RAL 9017

PMC3P200922

Consultar precio
Check price



Estante interior incluido
Interior shelving included



Sección comercial
Commercial section

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Medidas Exteriores / Exterior dimensions			Nº Puertas / Doors		Volumen / Volume m3
	Fondo Depth	Longitud Length	Altura Height	Cristal Glass	Ciegas Solid	
PMC2P200915	960	1550	2280	2	0	2,36
PMC3P200922	960	2220	2280	3	0	3,49
PMC4P200928	960	2890	2280	4	0	4,63
PMC5P200935	960	3560	2280	5	0	5,77

Walk-in cooler & freezer

Walk-in cooler & freezer

Serie
FREEZER
Series

A DESTACAR



Recinto refrigerado con puertas de cristal triple.
Puertas con marco de puerta en aluminio anodizado, burlete magnético y cierre automático.
Cristal térmico no calefactado.
Cristal, marco puerta y bastidor calefactados.
Panel machihembrado de 80 mm. de espesor.
Se envían con el hueco puerta ya realizado para facilitar su instalación.
Iluminación LED vertical [opcional].
Una estantería por puerta.
5 niveles de exposición:

- ✦ 4 estantes
- ✦ Base

Portaprecios en los estantes.
Equipo frigorífico compacto techo [a definir en la oferta para cada condición de trabajo].

BENEFITS

Refrigerated area with triple-glazed doors.
Doors with anodized aluminum door frame, magnetic weatherstrip and automatic closing.
Thermal glass not heated.
Both the glass and the frame door and frame are heated
Panel with tongue-and-groove joint 80 mm. thick.
They are supplied with the hole in the door already made to facilitate installation.
Vertical LED lighting [optional].
One shelf per door.
5 exposure levels:

- ✦ 4 wire shelves
- ✦ Expositon deck

Price-holders on the shelves.
Compact refrigeration equipment ceiling [to be defined in the offer for each working condition].

Congelación Freezing

Equipo frigorífico no incluido
Refrigerator equipment not included


Exterior estándar Blanco RAL 9016
Standard external White RAL 9016

PMC4N200928

Consultar disponibilidad
Check availability



Estante interior incluido
Interior shelving included



Sección comercial
Commercial section

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Medidas Exteriores / Exterior dimensions			Nº Puertas / Doors Cristal Glass	Nº Puertas / Doors Ciegas Solid	Volumen / Volume m3
	Fondo Depth	Longitud Length	Altura Height			
PMC2N200915	960	1550	2280	2	0	2,36
PMC3N200922	960	2220	2280	3	0	3,49
PMC4N200928	960	2890	2280	4	0	4,63
PMC5N200935	960	3560	2280	5	0	5,77



Opciones Options

Opciones murales MS/ML grupo incorporado Options murals MS/ML incorporated group

General General	Suplemento Lateral espejo Lenght	Suplemento Lateral espejo inoxidable End wall	Suplemento Separador central espejo	Kit espejo	Línea estante MS	Línea estante ML
MS/ML6	63,00 €	115,00 €	99,00 €	41,00 €	34,00 €	43,00 €
MS/ML9	63,00 €	115,00 €	99,00 €	50,00 €	34,00 €	48,00 €
MS/ML12	63,00 €	115,00 €	99,00 €	63,00 €	48,00 €	55,00 €
MS/ML18	63,00 €	115,00 €	99,00 €	98,00 €	69,00 €	95,00 €
MS/ML25	63,00 €	115,00 €	99,00 €	126,00 €	95,00 €	109,00 €
MS/ML31	63,00 €	115,00 €	99,00 €	185,00 €	116,00 €	150,00 €

General General	SCC Sistema Condensación Cristal	Frente estante metacrilato	230V/60Hz	115V/60Hz
MS/ML6	71,00 €	10,00 €	+5%	+10%
MS/ML9	71,00 €	15,00 €	+5%	+10%
MS/ML12	71,00 €	20,00 €	+5%	+10%
MS/ML18	142,00 €	30,00 €	+5%	+10%
MS/ML25	142,00 €	41,00 €	+5%	+10%
MS/ML31	213,00 €	51,00 €	+5%	+10%

Iluminación	Led cornisa RT [carne]	Led estante 4000k/2700K [línea]	Led estante RT carne [línea]	Led vertical 4000K	Led vertical 2700K	Led vertical RT [carne]
MS/ML6	10,00 €	33,00 €	44,00 €	309,00 €	309,00 €	356,00 €
MS/ML9	15,00 €	50,00 €	65,00 €	309,00 €	309,00 €	356,00 €
MS/ML12	20,00 €	66,00 €	86,00 €	309,00 €	309,00 €	356,00 €
MS/ML18	30,00 €	98,00 €	128,00 €	426,00 €	426,00 €	495,00 €
MS/ML25	41,00 €	131,00 €	170,00 €	426,00 €	426,00 €	495,00 €
MS/ML31	71,00 €	163,00 €	212,00 €	544,00 €	544,00 €	637,00 €

Opciones murales MS/ML grupo remoto Options murals MS/ML remote group

Laterales Separadores	Panorámico	Display	Espejo	Separador central	Separador fijo metacrilato
ML	451,00 €	217,00 €	243,00 €	266,00 €	304,00 €
ML22	496,00 €	238,00 €	267,00 €	294,00 €	334,00 €
MX	504,00 €	243,00 €	272,00 €	294,00 €	330,00 €
MX22	555,00 €	267,00 €	300,00 €	321,00 €	330,00 €

General General	Evaporador lacado	Kit espejo	Línea Estante 400	Línea Estante 450	Línea Estante 500	Estante 600
MS/ML9	51,00 €	50,00 €	48,00 €	54,00 €	64,00 €	67,00 €
MS/ML12	51,00 €	63,00 €	55,00 €	61,00 €	70,00 €	74,00 €
MS/ML18	71,00 €	98,00 €	95,00 €	107,00 €	128,00 €	134,00 €
MS/ML25	71,00 €	126,00 €	109,00 €	122,00 €	140,00 €	148,00 €
MS/ML31	81,00 €	182,00 €	150,00 €	168,00 €	198,00 €	208,00 €
MS/ML37	81,00 €	270,00 €	164,00 €	182,00 €	210,00 €	222,00 €

General General	Frente estante metacrilato	Ventiladores electrónicos	Salida tubos superior	SCC Sistema Condensación Cristal	Control electrónico	Termómetro
MS/ML9	15,00 €	152,00 €	de serie	71,00 €	101,00 €	81,00 €
MS/ML12	20,00 €	228,00 €	de serie	71,00 €	101,00 €	81,00 €
MS/ML18	30,00 €	304,00 €	de serie	142,00 €	101,00 €	81,00 €
MS/ML25	41,00 €	380,00 €	de serie	142,00 €	101,00 €	81,00 €
MS/ML31	51,00 €	380,00 €	de serie	213,00 €	101,00 €	81,00 €
MS/ML37	61,00 €	456,00 €	de serie	213,00 €	101,00 €	81,00 €

ILUMINACIÓN	LED Cornisa RT [Carne]	Led Estante 4000K/2700K [línea]	Led Estante RT carne [línea]	LED Vertical 4000K	LED Vertical 2700K	LED Vertical RT [carne]
MS/ML9	15,00 €	50,00 €	65,00 €	309,00 €	339,00 €	356,00 €
MS/ML12	20,00 €	66,00 €	86,00 €	309,00 €	339,00 €	356,00 €
MS/ML18	30,00 €	98,00 €	128,00 €	426,00 €	471,00 €	495,00 €
MS/ML25	41,00 €	131,00 €	170,00 €	426,00 €	471,00 €	495,00 €
MS/ML31	71,00 €	163,00 €	212,00 €	544,00 €	604,00 €	637,00 €
MS/ML37	61,00 €	220,00 €	290,00 €	544,00 €	604,00 €	637,00 €

VÁLVULATERMOSTÁTICA

R404a	0,00 €
R507a	0,00 €
R410a	0,00 €
R134a	0,00 €
R513a	0,00 €
R449a	50,00 €
Electrónica	200,00 €

OPCIONES DE COLORES

Color exterior no carta [epoxi] x mueble	684,00 €
Color exterior no carta [liquida] x mueble	425,00 €
Color interior carta RAL infrico supermarket (excepto blanco y negro)	270,00 €

Accesorios MBTGR / MBTGR2016 Optionals MBTGR / MBTGR2016

Costado derecho/izquierdo H2050mm	240,00 €	Kit de ensamblaje	83,00 €	Separador central fijo opaco h2160mm	436,00 €
Costado derecho/izquierdo H2160mm	256,00 €	Separador fijo de metacrilato h2050mm	388,00 €	Incremento Ventiladores alta eficiencia 1xpuerta	70,00 €
Conexión Master completa [Control Electrónico]*	540,00 €	Separador fijo de metacrilato h2160mm	409,00 €	Suplemento pintura costado [€/costado]	175,00 €
Conexión Slave-Esclavo completa*	367,00 €	Separador central fijo opaco h2050mm	423,00 €	Voltajes especiales	Consultar

Carta de colores

Letter of colors

Experience grupo incorporado



Color exterior
RAL 7016
Gris Antracita
Exterior color Anthracite Grey

Color interior
Blanco o Negro
Interior color White or Black


Color exterior opcional
Mueble configuración estándar
Optional exterior color Standard configuration furniture



Color decoración total
Mueble personalizable
Color total decoration Customizable furniture

En modelos de color exterior negro, interior en color negro de serie
Black exterior color models, interior in black as standard

Experience grupo remoto



Color interior Blanco o Negro
Interior color White or Black

Color exterior opcional
Optional exterior color

Laterales



Lateral Espejo












Lateral Panorámico







Lateral Display




Color Exterior / Exterior color

	Ral 1015 Beige <i>Beige</i>
	Ral 1018 Amarillo <i>Yellow</i>
	Ral 2003 Naranja <i>Orange</i>
	Ral 3003 Granate <i>Maroon</i>
	Ral 3020 Rojo <i>Red</i>
	Ral 5015 Azul <i>Blue</i>

	Ral 5017 Azul oscuro <i>Dark blue</i>
	Ral 5011 Azul acero <i>Steel blue</i>
	Ral 6002 Verde Oscuro <i>Dark Green</i>
	Ral 6018 Verde <i>Green</i>
	Ral 6019 Verde Blanquecino <i>Pastel Green</i>
	Ral 7016 Gris Antracita <i>Anthracite</i>

	Ral 7035 Gris luminoso <i>Light gary</i>
	Ral 7037 Gris polvo <i>Dusty grey</i>
	Ral 7042 Gris tráfico <i>Traffic gray</i>
	Blanco White
	Negro Black
	Acero Inox *

Color Interior / Interior Color

	Blanco White
	Negro Black
	Acero Inox *

***Ver modelos disponibles**
** To see available models*

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo	Incremento plazo de entrega
RAL	Epoxi	+10 días laborables
	Líquida	+10 días laborables
NO RAL	Epoxi	Consultar
	Líquida	Consultar

11. Vitrinas pastelería

Pastry display cases






V. PASTERIA
PASTRY DISPLAY CASES

11. Vitrinas pastelería

Pastry display cases

Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		PAG.
GLACE	Vitrina expositora con reserva para pastelería Pastry display case with storage		496 - 501
GLACE	Mueble caja y decoraciones Counter case and decorations		502 - 503
NIZA	Vitrina expositora para pastelería Pastry display case		504 - 509
NIZA	Mueble caja y decoraciones Counter case and decorations		510 - 511
LYON	Vitrina expositora para pastelería Pastry display case		512 - 515
LYON VIENNOISERIE	Vitrina expositora para pastelería Pastry display case		516 - 517
LYON CHOCOLATE	Vitrina expositora para pastelería Pastry display case		518 - 519
LYON LG	Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo Pastry display case low glass		520 - 523
LYON	Mueble caja y decoraciones Counter case and decorations		524 - 525
AMBAR	Vitrina expositora con reserva para pastelería Pastry display case with storage		526 - 529
AMBAR	Vitrina caliente expositora para pastelería Pastry hot display case		530 - 531
AMBAR	Vitrina expositora para pastelería autoservicio Self service pastry display case		532 - 533
AMBAR	Vitrina Expositora para pastelería de doble servicio Double service pastry display case		534
AMBAR	Decoraciones Decorations		535

Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		PAG.
AMBAR RECTA	Vitrina expositora para pastelería Pastry display case		536 - 539
AMBAR RECTA	Vitrina caliente expositora para pastelería Pastry hot display case		540 - 541
ONIX	Vitrina expositora para pastelería Pastry display case		542 - 545
ONIX	Vitrina caliente expositora para pastelería Pastry hot display case		546 - 547
ONIX	Vitrina expositora para pastelería autoservicio Self service pastry display case		550 - 551
MARIE	Vitrina expositora para pastelería y panadería Pastry display case		552 - 553
COMBO	Vitrina expositora para pastelería y panadería Pastry display case		554 - 557
MAGNUS	Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva Refrigerated modular pastry display case with storage		560 - 563
MAGNUS	Vitrina expositora modular neutra (panera) Neutral modular display case		564
MAGNUS	Mueble caja y decoraciones Counter case and decorations		565 - 567
CORAL	Vitrina expositora helados Gelato display case		568 - 571
ARIES	Vitrina expositora helados Gelato display case		572 - 573
CORAL & ARIES	Decoraciones Decorations		574 - 575
IBIZA	Vitrina expositora helado frío estático Ice crema static display case		576 - 579



Vitrina expositora con reserva para pastelería

Pastry display case with storage

A DESTACAR



Encimera de trabajo en acero inox AISI 304.
Cristal curvo securizado abatible.
Bancada en acero esmaltado.
Claro de puerta de acceso media reserva 430x230.
Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
Decoración inferior en acero inox AISI 304.
Plano superior en acero inox AISI 304.

Decoración frontal con iluminación LED.
Plano de exposición en acero inox AISI 304.
Iluminación LED plano de exposición.
Iluminación LED estante.
Estantes en perfil de aluminio anodizado.
Modelos neutros (N).




BENEFITS

AISI 304 stainless steel worktop.
 Front opening curved tempered security glass system.
 Enamelled steel base.
 Storage door opening 430x230.
 Water resistant frontal and decoration DM lacqued.
 AISI 304 stainless steel lower part decoration.
 AISI 304 stainless steel upper surface.

LED lighting frontal decoration.
 AISI 304 exhibition area.
 LED lighting frontal decoration.
 LED lighting shelf.
 Anodized aluminium profile shelves.
 Neutral models (N).





Vitrina expositora con reserva para pastelería

Pastry display case with storage

Serie
GLACE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control digital

Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Digital control

Higher **precision in managing temperature settings**. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting


LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VGL 15 C



VGL C

MOD.



Costados Sides (mm)



Potencia Power (W)




Capacidad Capacity (L)



Nº puertas Doors




Superficie Exposición (m²)



Estantes Shelving



Compresor Compressor (HP)



LED



Consumo Consumption (kWh/24h)



Evaporación Evaporation



Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)



Desescarche Defrost



Control



Refrigerante Coolant



De serie Standard

Modelo	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant	De serie Standard
VGL 9 C	30+30	300	163	1	0,9	2	1/4	✓	5,1	Semi Estática Semi Static	353	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 12 C	30+30	380	217	1	1,2	2	1/3	✓	5,4	Semi Estática Semi Static	414	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 15 C	30+30	410	271	2	1,5	2	3/8	✓	6,1	Semi Estática Semi Static	464	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 18 C	30+30	470	327	3	2,0	2	1/2	✓	6,4	Semi Estática Semi Static	568	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 25 C	30+30	630	430	4	2,6	2	5/8	✓	9,6	Semi Estática Semi Static	684	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración



Vitrina expositora con reserva para pastelería

Pastry display case with storage

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Plano de exposición, **encimera** de trabajo y **plano superior** en Acero Inoxidable **AISI 304**.

Decoración **inferior** en acero inox **AISI 304**.

Decoración **frontal con iluminación LED**.

Costados y decoración en **DM hidrófugo lacado**.

Cristal curvo securizado abatible.

Cristales laterales securizados.

Claro de puerta de acceso a la reserva de 430x230 mm.



Refrigeración

Reserva **refrigerada con ventiladores** (según modelo).

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación semi estática**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

AISI 304 Stainless Steel exhibition area, **worktop** & upper surface.

AISI 304 stainless steel lower part decoration.

LED lighting frontal decoration.

Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued**.

Front opening **curved tempered**.

Security glass system.

Storage door opening 430x230 mm.

Refrigeration system

Refrigerated storage with fans.

Ventilated condensation system.

Semi-static evaporation system.



Opcional / Optional

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors:

VGL 9 (PUEVGL9C+)

VGL 12 (PUEVGL12C+)


VGL 15 (PUEVGL15C+)

VGL 18 (PUEVGL18C+)

VGL 25 (PUEVGL25C+)

VGL 25 C


CN Modelos neutros / Neutral models



VGL 9 C

938 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


VGL 9 CN



VGL 12 C

1250 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


VGL 12 CN



VGL 15 C

1562 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


VGL 15 CN



VGL 18 C

1875 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


VGL 18 CN



VGL 25 C

2500 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz

VGL 25 CN



Vitrina expositora con reserva para pastelería

Pastry display case with storage

Serie
GLACE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control Digital

Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Digital control

Higher **precision in managing temperature settings**. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.


Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

VGL 15 P



VGL P

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº puertas
Doors



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Desescarche
Defrost



Refrigerante
Coolant



De serie
Standard

Modelo	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Refrigerante Coolant	De serie Standard
VGL 9 P	30+30	300	163	1	0,9	2	1/4	5,1	Semi Estática Semi Static	353	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 12 P	30+30	380	217	1	1,2	2	1/3	5,4	Semi Estática Semi Static	414	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 15 P	30+30	450	271	2	1,5	2	3/8	6,1	Semi Estática Semi Static	464	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 18 P	30+30	470	327	3	2,0	2	1/2	6,4	Semi Estática Semi Static	568	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 25 P	30+30	630	430	4	2,6	2	5/8	9,6	Semi Estática Semi Static	684	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración

Vitrina expositora con reserva para pastelería

Pastry display case with storage

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Plano de exposición, **encimera** de trabajo y **plano superior** en Acero Inoxidable **AISI 304**.

Decoración **inferior** en acero inox **AISI 304**.

Decoración **frontal con iluminación LED**.

Costados y decoración en **DM hidrófugo lacado**.

Cristal curvo securizado abatible.

Cristales laterales securizados.

Claro de puerta de acceso a la reserva de 430x230 mm.



Refrigeración

Reserva **refrigerada con ventiladores** (según modelo).

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación semi estática**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

AISI 304 Stainless Steel exhibition area, **worktop** & upper surface.

AISI 304 stainless steel lower part decoration.

LED lighting frontal decoration.

Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued**.

Front opening **curved tempered**.

Security glass system.

Storage door opening 430x230 mm.

Refrigeration system

Refrigerated storage with fans.

Ventilated condensation system.

Semi-static evaporation system.



Opcional / Optional

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors:

VGL 9 (PUEVGL9P+)

VGL 12 (PUEVGL12P+)

VGL 15 (PUEVGL15P+)

VGL 18 (PUEVGL18P+)

VGL 25 (PUEVGL25P+)

VGL 25 P


PN Modelos neutros / Neutral models



VGL 9 P

938 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


VGL 9 PN



VGL 12 P

1250 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


VGL 12 PN



VGL 15 P

1562 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


VGL 15 PN



VGL 18 P

1875 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


VGL 18 PN



VGL 25 P

2500 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz

VGL 25 PN



Mueble caja y decoraciones

Counter case and decorations

Serie
GLACE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable **AISI 304**.
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Estantes traseros en madera estratificada blanca.


BENEFITS

Estructura

AISI 304 Stainless Steel worktop.
DM lacquered decoration.
Structure and rear **shelf white laminat wood**.



VGL 15 P + VGL 9 M




VGL M




VGL 9 M




VGL 15




VGL 9 M



VGL 15 M



VGL 90 AAM



VGM 90 ACM

Decoraciones

Decorations

Serie
GLACE
Series



VGL 12
RAL 3020
Rojo / Red



VGL 12
RAL 4007
Violeta / Violet



VGL 12
RAL 2003
Naranja / Orange



VGL 12
RAL 5015
Azul / Blue


















VGL 12
RAL 1018
Amarillo / Yellow




VGL 12
RAL 9017
Negro / Black

Decoración Standard / Standar Decorations

	RAL 4007 Violeta Violet		RAL 3003 Granate Maroon		RAL 3020 Rojo Red		Nogal Walnut
	RAL 2003 Naranja Orange		RAL 1018 Amarillo Yellow		RAL 1001 Beige Beige		Wenge Wenge
	RAL 5015 Azul Blue		RAL 9016 Blanco White		RAL 6002 Verde oscuro Dark green		RAL 9017 Negro Black
	RAL DESIGN 3504035 Rosa Pink		RAL DESIGN 2108025 Celeste Sky blue		RAL DESIGN 1107060 Pistacho Pistachio		

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter




Vitrina expositora para pastelería

Pastry Display Case





V. PASTELERÍA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
NIZA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VNZ 15

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Superficie
Exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Superficie Exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VNZ9	20+20	750	0,60	1/4	✓	5,8	298	Automático Automatic	Digital	R-134a
VNZ12	20+20	795	0,80	1/3	✓	7	395	Automático Automatic	Digital	R-134a
VNZ15	20+20	870	1	3/8	✓	8,2	464	Automático Automatic	Digital	R-134a
VNZ18	20+20	920	1,20	1/2	✓	9,3	568	Automático Automatic	Digital	R-134a
VNZ12B	20+20	650	0,80	1/5	✓	6,1	254	Automático Automatic	Digital	R-134a
VNZ9DT	20+20	750	0,60	1/4	✓	7#7,4	298	Automático Automatic	Digital	R-134a
VNZ12DT	20+20	795	0,80	1/3	✓	5,8#9,9	395	Automático Automatic	Digital	R-134a
VNZ15DT	20+20	870	1,00	3/8	✓	8,2#12,4	464	Automático Automatic	Digital	R-134a
VNZ18DT	20+20	920	1,20	1/2	✓	9,3#14,8	568	Automático Automatic	Digital	R-134a



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Encimera de trabajo en **acero inoxidable AISI304**.

Cristal recto **segurizado**.

Decoración y costados en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración inferior en acero **inox AISI 304**.

Plano de exposición en acero **inox AISI 304**.

Iluminación LED en plano de exposición.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Control de temperatura final de **desescarche**.

Bandeja **evaporativa** automática.

Estructure

AISI 304 Stainless Steel worktop.

Flat front security.

Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued**.

AISI 304 stainless steel lower part decoration.

AISI 304 Stainless Steel exhibition area.

LED lighting frontal decoration.


Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.

Ventilated cooling system.


Defrost end temperature **control**.

Automatic **evaporative** tray.



VNZ 12 + VNZ 15


VNZ



VNZ 9

938 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz


VNZ 9 DT



VNZ 12

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

VNZ 12 DT



VNZ 15

1562 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz


VNZ 15 DT



VNZ 18

1875 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

VNZ 18 DT



VNZ 12 B

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

DT:
Doble temperatura
Double temperature



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
NIZA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher **precision in managing temperature settings**. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Lighting


LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VNZ 12HT



VNZ HT

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Superficie
Exposición
(m²)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Desescarche
Defrost



Control

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Superficie Exposición (m ²)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Desescarche Defrost	Control
VNZ9HT	20+20	380	0,60	✓	7,4	Automático Automatic	Digital
VNZ12HT	20+20	510	0,80	✓	9,9	Automático Automatic	Digital
VNZ15HT	20+20	635	1	✓	12,4	Automático Automatic	Digital
VNZ18HT	20+20	760	1,20	✓	14,8	Automático Automatic	Digital

Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Estructura

Encimera de trabajo en **acero inoxidable AISI304**.

Cristal recto **segurizado**.

Decoración y costados en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración inferior en acero **inox AISI 304**.

Plano de exposición en acero **inox AISI 304**.

Iluminación LED en plano de exposición.

Estructure

AISI 304 Stainless Steel worktop.

Flat front security.

Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued**.

AISI 304 stainless steel lower part decoration.

AISI 304 Stainless Steel exhibition area.

LED lighting frontal decoration.



Sistema calefactor


Placa caliente.

Heat sistem

Hot plate.




VNZ 12HT + VNZ 15HT




VNZ 9 HT

938 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40°C / +50°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz




VNZ 12 HT

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40°C / +50°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz



VNZ 15 HT

1562 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40°C / +50°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz



VNZ 18 HT

1875 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40°C / +50°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz

HT:
Vitrina caliente
Hot temperature



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
MUEBLE CAJA
Counter case

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en **chapa plastificada**.

Encimera de trabajo en **Cuarzo Blanco**.

Decoración inferior en acero inox **AISI 304 18/10**.

Decoración y costados en **DM hidrófugo lacado**.

Decoración **frontal con iluminación LED**.

BENEFITS

Estructure

Exterior in plastic **sheet metal**.

White compac quartz worktop.

AISI 304 stainless steel lower part decoration.

Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued**.


LED lighting **frontal decoration**.




VNZ 90 AAM




VNZ 12 M




VNZ 9 M




VNZ 12 M




VNZ 12 MHD




VNZ 90 AAM



VNZ 45 AAM



VNZ 90 ACM



VNZ 45 ACM

938 x 915 x 740 mm.

1250 x 915 x 740 mm.

1250 x 915 x 740 mm.

1855 x 915 x 740 mm.

1035 x 915 x 740 mm.

2325 x 915 x 740 mm.


1295 x 915 x 1040 mm.

Decoraciones

Decorations

Serie DECORACIONES NIZA

Decorations Series




VNZ 12
RAL 5015
Azul / Blue



VNZ 12
RAL 1018
Amarillo / Yellow
















VNZ 12
RAL 2003
Naranja / Orange




VNZ 12
RAL DESIGN 1107060
Pistacho / Pistachio

Decoración Standard / Standar Decorations

	RAL 4007 Violeta Violet		RAL 1018 Amarillo Yellow		RAL 3003 Granate Maroon		RAL 6002 Verde oscuro Dark green
	RAL 2003 Naranja Orange		RAL 9016 Blanco White		RAL 3020 Rojo Red		RAL DESIGN 1107060 Pistacho Pistachio
	RAL 5015 Azul Blue		RAL DESIGN 2108025 Celeste Sky blue		RAL 1001 Beige Beige		RAL 9017 Negro Black
	RAL DESIGN 3504035 Rosa Pink						

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

A DESTACAR



Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.

BENEFITS


Modular Line. Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a specific space.



Serie
LYON
Series



V. PASTELERÍA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
LYON
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control Digital

Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Digital control

Higher **precision in managing temperature settings**. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.

Certifications


Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Estante opcional
Optional shelf



VLY 15

VLY 15




MOD.




Costados
Sides
(mm)




Potencia
Power
(W)



Bandejas
Trays
(300x400)



Bandejas
Trays
(600x400)



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Bandejas Trays (300x400)	Bandejas Trays (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VLY9	30+30	750	4	2	0,60	1 OPC.	1/4	5,8	298	Digital	R-134a
VLY12	30+30	795	6	3	0,80	1 OPC.	1/3	7	395	Digital	R-134a
VLY15	30+30	870	6	3	1,00	1 OPC.	3/8	8,2	464	Digital	R-134a
VLY18	30+30	920	8	4	1,20	1 OPC.	1/2	9,3	568	Digital	R-134a
VLY25	30+30	1010	12	6	1,60	1 OPC.	5/8	11,2	684	Digital	R-134a

Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera de trabajo en **compac quartz** blanco.
Cristal recto **segurizado**.
Decoración y **costado** en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED**.
Plano de exposición en **acero inox AISI 304**.
Iluminación LED plano de exposición.
Iluminación LED estante [OP].
Estantes en perfil de **aluminio anodizado** [opcional].



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Desescarche automático.
Bandeja **evaporativa** automática.

Estructure

White **compac quartz** worktop.
Flat front security.
Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued**.
LED lighting frontal decoration.
AISI 304 Stainless Steel exhibition area.
Exhibition area **LED lighting**.
Shelf **LED lighting**.
Shelves in anodized aluminum profile [optional].

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.
Automatic **defrost**.
Automatic **evaporative** tray.



VLY 9

MOD.	Estante Shelf
VLY 9	[ESTVCB9]
VLY 12	[ESTVCB12]
VLY 15	[ESTVCB15]
VLY 18	[ESTVCB18]
VLY 25	[ESTVCB25]

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors
VLY 9	[PUEVLY9CT]
VLY 12	[PUEVLY12CT]
VLY 15	[PUEVLY15CT]

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors
VLY 18	[PUEVLY18CT]
VLY 25	[PUEVLY25CT]




VLY 9

938 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VLY 12

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VLY 15

1562 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 18

1875 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 25

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
LYON VIENNOISERIE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Línea Modular. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructura

Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a specific space.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VLY 9 V

Módulo Neutro
Neutral module

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Bandejas
Trays
(300x400)



Bandejas
Trays
(600x400)



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Consumo
Consumption
(kWh/24h)

	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Bandejas Trays (300x400)	Bandejas Trays (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Consumo Consumption (kWh/24h)
VLY9 V	30+30	45	12	8	1,13	3	0,6
VLY12 V	30+30	70	16	12	1,50	3	1

Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera de trabajo en **compac quartz** blanco.

Cristal recto **segurizado**.

Decoración y costado en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED**.

Iluminación LED plano de exposición.

Iluminación LED estantes.

Estantes en perfil de **aluminio anodizado**.

Estructure

White **compac quartz** worktop.

Flat front security.

Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued**.

LED lighting frontal decoration.

Exhibition area **LED lighting**.

Shelf **LED lighting**.

Shelves in anodized aluminum profile.



VLY 12 V

Puertas correderas traseras de serie
Rear sliding doors standard




VLY 9V

938 x 900 x 1550 mm.




VLY 12V

1250 x 900 x 1550 mm.



VLY V



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
LYON CHOCOLATE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Plano de exposición en acero inox **AISI 304**.
Iluminación LED plano de exposición.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Desescarche automático.
Bandeja **evaporativa** automática.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 Stainless Steel exhibition area.
Exhibition area **LED lighting**.

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.
Automatic **defrost**.
Automatic **evaporative** tray.



VLY 12 B




VLY 12 B

1250 x 900 x 1060 mm.
Temp. +7°C / +12°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

Opcional / Optional

Puertas correderas traseras/
Rear sliding doors

VLY 12 B (PUEVLY12CTB) 186 €



VLY B

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Superficie
Exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

VLY 12 B

30+30

795

6

0,80

1/5



6,1

254

Digital

R-134a

Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera de trabajo en **compac quartz** blanco.

Cristal recto **segurizado**.

Decoración y **costado** en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED**.



Refrigeración

Sistema de **calentamiento** indirecto **por resistencias ocultas**.

La regulación y **control de la temperatura** del baño María se realiza mediante un **control digital**, con una temperatura de trabajo de +60°C a +70°C.

Estructure

White **compac quartz** worktop.

Flat front security.

Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued**.

LED lighting frontal decoration.


Refrigeration system

Indirect **heating system** by **hidden resistors**.


The regulation and **control of the temperature** of the water bath is carried out by means of a **digital control**, with a working temperature of + 60°C to + 70°C.



VLY 12 BMS




VLY 12 BMS



VLY 15 BMS

Vitrina LYON baño maría para servicio de comida caliente
LYON display case Bain Marie for food service



VLY

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Bandejas
Trays
(600x400)



Superficie
Exposición
(m²)



LED




Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Control

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Bandejas Trays (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Control
VLY12BMS	30+30	2050	3	0,69	✓	12,3	Digital
VLY15BMS	30+30	3050	4	0,86	✓	18,3	Digital




Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo


Pastry display case low glass



Serie
LYON LG
Series



V. PASTELERÍA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo

Pastry display case low glass

Serie
LYON LG
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructure

Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a specific space.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VLY 15 LG

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)




Bandejas
Trays
(300x400)



Bandejas
Trays
(600x400)



Superficie
Exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Bandejas Trays (300x400)	Bandejas Trays (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VLY9 LG	30+30	750	4	2	0,60	1/4	✓	5,8	298	Digital	R-134a
VLY12 LG	30+30	795	6	3	0,80	1/3	✓	7	395	Digital	R-134a
VLY15 LG	30+30	870	6	3	1,00	3/8	✓	8,2	464	Digital	R-134a
VLY18 LG	30+30	920	8	4	1,20	1/2	✓	9,3	568	Digital	R-134a
VLY25 LG	30+30	1010	12	6	1,60	5/8	✓	11,2	684	Digital	R-134a

Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo

Pastry display case low glass

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera de trabajo en **compac quartz** blanco.
Plano de exposición en **acero inox AISI 304**.

Iluminación LED plano de exposición.
Decoración frontal con **iluminación LED**.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Desescarche automático.
Bandeja **evaporativa** automática.

Estructure

White **compac quartz** worktop.
AISI 304 Stainless Steel exhibition area.


Exhibition area **LED lighting**.
LED lighting frontal decoration.

Refrigeration system


System of **Ventilated Condensation**.
Automatic **defrost**.
Automatic **evaporative** tray.



VLY 12 LG



VLY LG



VLY 9 LG

938 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 12 LG

1250 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 15 LG

1562 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 18 LG

1875 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 25 LG

2500 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



Mueble caja

Counter case

Serie
MUEBLE CAJA
Counter case

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Encimera de trabajo en **compac quartz** blanco.

Decoración en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED**.

BENEFITS

Estructura

White **compac quartz** worktop.

Frontal decoration in water **resistant DM lacqued**.


LED lighting frontal decoration.



VLY 9 M




VLY 12 MHD
HANDICAPÉ




VLY 45 ACM

1295 x 900 x 745 mm.




VLY 90 ACM

2325 x 900 x 745 mm.




VLY 9 M

938 x 900 x 745 mm.



VLY 12 M

1250 x 900 x 745 mm.



VLY 12 MHD

1250 x 900 x 745 mm.



VLY 45 AAM

1035 x 900 x 745 mm.




VLY 90 AAM

1855 x 900 x 745 mm.














Decoraciones

Decorations

Serie
LYON DECORATIONS
Series




Decoración Standard / Standar Decorations

	RAL 4007 Violeta <i>Violet</i>		RAL 1018 Amarillo <i>Yellow</i>		RAL 3003 Granate <i>Maroon</i>		RAL 6002 Verde oscuro <i>Dark green</i>
	RAL 2003 Naranja <i>Orange</i>		RAL 9016 Blanco <i>White</i>		RAL 3020 Rojo <i>Red</i>		RAL DESIGN 1107060 Pistacho <i>Pistachio</i>
	RAL 5015 Azul <i>Blue</i>		RAL DESIGN 2108025 Celeste <i>Sky blue</i>		RAL 1001 Beige <i>Beige</i>		RAL 9017 Negro <i>Black</i>
	RAL DESIGN 3504035 Rosa <i>Pink</i>						

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo <i>Type</i>	Incremento plazo de entrega <i>Increase delivery time</i>
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ <i>Work days</i>
	Líquida/ <i>Liquid</i>	+10 días laborables/ <i>Work days</i>
NO RAL	Epoxi	Consultar/ <i>Consulter</i>
	Líquida/ <i>Liquid</i>	Consultar/ <i>Consulter</i>



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

A DESTACAR



Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.

BENEFITS

Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a specific space.



Serie
AMBAR
Series



V. PASTELERÍA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
AMBAR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBR 12 R

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº puertas
Doors



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VBR 9 R	20+20	1000	274	2	1,4	3	1/2	16,0	+4°C/+8°C	1096	Digital	R-452
VBR 12 R	20+20	1060	365	2	1,9	3	3/4	17,0	+4°C/+8°C	1315	Digital	R-452
VBR 18 R	20+20	1340	548	3	2,8	3	1	21,4	+4°C/+8°C	1840	Digital	R-452



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304**.

Cristal frontal curvo securizado abatible.

Cristal costado lateral **doble**.

Decoración en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED**.

Iluminación LED plano de exposición y estantes

Puertas correderas traseras **dobles**.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Bandeja **evaporativa** doble.

Estructure

AISI 304 stainless steel upper worktop and exhibition are.

Front folding **curved safety glass**.

Double lateral **glass** sides.

Water resistant frontal and decoration **DM lacqued**.

LED lighting frontal decoration.

Upper profile and shelves **LED lighting**.

Double rear sliding **doors**.

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.

Double **evaporative** tray.




VBR 12 R



VBR 9 R

RAL 3001
Rojo / Red



VBR R




VBR 9 R

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1ph/50 Hz



VBR 12 R

1250 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 4 / 38°C
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz



VBR 18 R

1875 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 4 / 38°C
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz

Opcional / Optional

Cristal frontal doble /
Double front glass

VBR 9

VBR 12


VBR 18

*

Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.

This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.





Vitrina caliente expositora para pastelería

Pastry hot display case

Serie
AMBAR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBR 12 HT

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº puertas
Doors



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Control

Modelo	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Consumo Consumption (kWh/24h)	Control
VBR 9 HT	20+20	570	274	2	1	2	6,8	Digital
VBR 12 HT	20+20	830	365	2	1,4	2	10,0	Digital
VBR 18 HT	20+20	1100	548	3	2,1	2	13,2	Digital

Vitrina caliente expositora para pastelería

Pastry hot display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304**.

Cristal frontal curvo securizado abatible.

Cristal costado lateral **doble**.

Decoración en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED**.

Iluminación LED plano de exposición y estantes

Puertas correderas traseras **dobles**.



Sistema calefactor

Resistencia **blindada y aleteada**.

Bandeja en el interior para **aportar humedad**.

Termostato electrónico trasero.

Display temperatura interno.

Estructure

AISI 304 stainless steel upper worktop and exhibition are.

Front folding **curved safety glass**.

Double lateral **glass** sides.

Water resistant frontal and decoration **DM lacqued**.

LED lighting frontal decoration.

Upper profile and shelves **LED lighting**.

Double rear sliding **doors**.

Refrigeration system

Reinforced resistance and **finned**.


Internal tray to **supply humidity**.

Electronic thermostat.

Internal **temperatura display**.



VBR 12 HT



VBR HT




VBR 9 HT

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C



VBR 12 HT

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C



VBR 18 HT

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C





Vitrina expositora para pastelería autoservicio

Self service pastry display case

Serie
AMBAR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructure

This modular line is designed for pastry. Apart from standard colours, customers can easily collocare other decorative panels.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBR 12 SS



Cortina nocturna
Nigth curtain

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



N° puertas
Doors



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Régimen TRA
[25°C]



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant



De serie
Standard

Modelo	Costados (mm)	Potencia (W)	Capacidad (L)	N° puertas	Superficie Exposición (m ²)	Estantes	Compresor	Consumo (kWh/24h)	Régimen TRA [25°C]	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Control	Refrigerante	De serie
VBR 6 SS	20+20	825	180	-	0,9	3	1/3	18,2	+4°C/+8°C	750	Digital	R-452	Corina nocturna Night curtain
VBR 9 SS	20+20	1000	274	-	1,4	3	1/2	20,0	+4°C/+8°C	890	Digital	R-452	Corina nocturna Night curtain
VBR 12 SS	20+20	1060	365	-	1,9	3	3/4	21,2	+4°C/+8°C	1315	Digital	R-452	Corina nocturna Night curtain
VBR 18 SS	20+20	1340	548	-	2,8	3	1	26,8	+4°C/+8°C	1840	Digital	R-452	Corina nocturna Night curtain

Vitrina expositora para pastelería autoservicio

Self service pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304**.

Cristal costado lateral doble.

Decoración en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED**.

Iluminación LED plano de exposición y estantes.

Respaldo trasero inyectado en **poliuretano**.

Cortina nocturna y **tabica** frontal de serie.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Bandeja **evaporativa** doble.

Estructure

AISI 304 Series Stainless Steel **upper worktop**.

Double lateral **glass** sides.

Water resistant frontal and decoration **DM lacqued**.

LED lighting frontal decoration.

Exposition surface area and shelves with **LED lighting**.

Injected **back with polyurethane**.

Night curtain standard and front brackets.

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.

Double **evaporative** tray.



VBR 6 SS



VBR 6 SS

625 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VBR 9 SS

938 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VBR 12 SS

1250 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VBR 18 SS

1875 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VBR SS



Vitrina Expositora para pastelería de doble servicio

Double service pastry display case

Serie
AMBAR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Encimera superior y plano de exposición en acero inox AISI 304.

Cristal costado lateral doble.

Decoración en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED.**

Iluminación LED plano de exposición y estantes.

Puertas correderas traseras dobles.

Cortina nocturna y **tabica** frontal de serie.

Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada.**

Bandeja **evaporativa** doble.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 Series Stainless Steel upper worktop.

Double lateral glass sides.

Water resistant frontal and decoration **DM lacqued.**

LED lighting frontal decoration.

Exposition surface area and shelves with **LED lighting.**

Double rear **sliding doors.**

Night curtain standard and front brackets.

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation.**

Double **evaporative** tray.

VBR 12 DS




Doble acceso
Double access



VBR 9 DS



VBR 12 DS




VBR 18 DS

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

VBR DS



MOD.



Costados Sides (mm)



Potencia Power (W)




Capacidad Capacity (L)



N° puertas Doors



Superficie Exposición (m²)



Estantes Shelving



Compresor Compressor (HP)



LED



Consumo Consumption (kWh/24h)



Evaporación Evaporation



Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)



Desescarche Defrost



Control



Refrigerante Coolant



De serie Standard

Model	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	N° puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant	De serie Standard
VBR 9 DS	20+20	1000	274	2	1,4	3	1/2	✓	20,0	Forzada Forced	1096	Automático Automatic	Digital	R-452	Corina nocturna Night curtain
VBR 12 DS	20+20	1060	365	2	1,9	3	3/4	✓	21,2	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452	Corina nocturna Night curtain
VBR 18 DS	20+20	1640	548	4	2,8	3	1/2+1/2	✓	36,8	Forzada Forced	2192	Automático Automatic	Digital	R-452	Corina nocturna Night curtain



Decoraciones

Decorations

Serie
AMBAR
Series



VBR DS
RAL 9016
Blanco / White



VBR DS
RAL 3020
Rojo / Red



VBR DS
RAL 5015
Azul / Blue



VBR DS
RAL 2003
Naranja / Orange

















VBR DS
RAL DESIGN 1107060
Pistacho / Pistachio




VBR DS
RAL DESIGN 2108025
Celeste / Sky blue

Decoración Standard / Standar Decorations

	RAL 4007 Violeta Violet		RAL 3003 Granate Maroon		RAL 3020 Rojo Red		Wenge Wenge
	RAL 2003 Naranja Orange		RAL 1018 Amarillo Yellow		RAL 6002 Verde oscuro Dark Green		RAL 9017 Negro Black
	RAL 5015 Azul Blue		RAL 9016 Blanco White		RAL DESIGN 1107060 Pistacho Pistachio		
	RAL DESIGN 3504035 Rosa Pink		RAL DESIGN 2108025 Celeste Sky blue		Nogal Walnut		

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

A DESTACAR



Diseñada para mantener la comida caliente (pizzería, bollería,...). Independientemente de los colores estándar el cliente puede panelarlas fácilmente en cualquier otro color.

BENEFITS


Designed to keep food warm (pizzeria, pastries, ...). Regardless of the standard colors, the customer can easily panel them in any other color.



Serie
AMBAR RECTA
Series



V. PASTERIA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
AMBAR RECTA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBR 12 PR

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº puertas
Doors



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VBR 9 PR	20+20	1000	274	2	1,4	3	1/2	16,0	1096	Digital	R-452
VBR 12 PR	20+20	1060	365	2	1,9	3	3/4	17,0	1315	Digital	R-452
VBR 18 PR	20+20	1340	548	3	2,8	3	1	21,4	1840	Digital	R-452

Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
AMBAR RECTA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304**.

Cristal frontal **curvo securizado abatible**.

Cristal costado lateral **doble**.

Decoración en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED**.

Iluminación LED plano de exposición y estantes

Puertas correderas traseras **dobles**.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Bandeja **evaporativa** doble.

Estructure

AISI 304 stainless steel upper worktop and exhibition are.

Front folding **curved safety glass**.

Double lateral **glass** sides.

Water resistant frontal and decoration **DM lacqued**.

LED lighting frontal decoration.

Upper profile and shelves **LED lighting**.

Double rear sliding **doors**.

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.

Double **evaporative** tray.




VBR 12 PR



VBR 9 PR

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1ph/50 Hz



VBR 12 PR


1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1ph/50 Hz



VBR 18 PR

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1ph/50 Hz

Posibilidad intercalar módulo
Self service (consultar)



VBR PR



Vitrina caliente expositora para pastelería

Pastry hot display case

Serie
AMBAR RECTA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBR 12 PHT

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº puertas
Doors



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Control

Modelo	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Consumo Consumption (kWh/24h)	Control
VBR 9 PHT	20+20	570	274	2	1	2	6,8	Digital
VBR 12 PHT	20+20	830	365	2	1,4	2	10,0	Digital
VBR 18 PHT	20+20	1.100	548	3	2,1	2	13,2	Digital

Vitrina caliente expositora para pastelería

Pastry hot display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304**.

Cristal frontal **curvo securizado abatible**.

Cristal costado lateral **doble**.

Decoración en **DM hidrófugo** lacado.

Decoración frontal con **iluminación LED**.

Iluminación LED plano de exposición y estantes.

Puertas correderas traseras **dobles**.



Sistema calefactor

Resistencia **blindada y aleteada**.

Bandeja en el interior para **aportar humedad**.

Termostato electrónico trasero.

Display temperatura interno.

Estructure

AISI 304 stainless steel upper worktop and exhibition are.

Front folding **curved safety glass**.

Double lateral **glass** sides.

Water resistant frontal and decoration **DM lacqued**.

LED lighting frontal decoration.

Upper profile and shelves **LED lighting**.

Double rear sliding **doors**.

Refrigeration system

Reinforced resistance and **finned**.


Internal tray to **supply humidity**.

Electronic thermostat.

Internal **temperatura display**.




VBR 12 PHT




VBR 9 PHT

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C




VBR 12 PHT

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C




VBR 18 PHT

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C



VBR PHT



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case




11.



Serie
ONIX
Series



V. PASTELERÍA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
ONIX
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VON 12 PR

MOD.



Costados Sides (mm)



Potencia Power (W)



Capacidad Capacity (L)



Nº puertas Doors



Superficie Exposición (m2)



Estantes Shelving



Compresor Compressor (HP)



LED



Consumo Consumption (kWh/24h)



Evaporación Evaporation



Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)



Desescarche Defrost



Control



Refrigerante Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m2)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VON9PR	20+20	1000	274	2	1,4	3	1/2	✓	16,0	Forzada Forced	1096	Automático Automatic	Digital	R-452
VON12PR	20+20	1060	365	2	1,9	3	3/4	✓	17,0	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VON18PR	20+20	1340	548	3	2,8	3	1	✓	21,4	Forzada Forced	2192	Automático Automatic	Digital	R-452



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Encimera superior en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Plano de exposición en Acero Inoxidable **AISI 304**.
 Decoración **INOX**.
Cristal frontal templado **abatible**.
Puertas correderas traseras **dobles**.
Cristales laterales **dobles**.
Plano de exposición y estantes iluminados mediante **LED**.
 Perfiles en **aluminio anodizado**.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
 Sistema de **Evaporación Forzada**.
 Temperatura y desescarche regulada por un **controlador digital**.

Estructure

AISI 304 Series Stainless Steel.
AISI 304 Series Stainless Steel upper worktop.
AISI 304 Series Stainless Steel exposition surface area.
INOX decoration.
 Tempered **glass front hinged**.
Double sliding rear doors.
Double sliding door on the back.
Exposition surface area and shelves with LED lighting.
 Profiles in **anodized aluminium**.

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.
 System of **Forced Evaporation**.
 Temperature and defrost regulated by a **digital controller**.




VON 12 PR




VON 9 PR

938 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 C. Clima. 4 / 38°C
 230v/1ph/50 Hz




VON 12 PR

1250 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 C. Clima. 4 / 38°C
 230v/1ph/50 Hz




VON 18 PR

1875 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 C. Clima. 4 / 38°C
 230v/1ph/50 Hz



VON PR



Vitrina caliente expositora para pastelería

Pastry hot display case

Serie
ONIX
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VON 12 PHT

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Control
VON9PHT	20+20	570	274	2	1,0	2	✓	6,8	Digital
VON 12PHT	20+20	830	365	2	1,4	2	✓	10,0	Digital
VON 18PHT	20+20	1100	548	3	2,1	2	✓	13,2	Digital

Vitrina caliente expositora para pastelería

Pastry hot display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Encimera superior en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Plano de exposición en Acero Inoxidable **AISI 304**.
 Decoración **INOX**.
Cristal frontal templado **abatible**.
Puertas correderas traseras **dobles**.
Cristales laterales **dobles**.
Plano de exposición y estantes iluminados mediante **LED**.
 Perfiles en **aluminio anodizado**,



Sistema calefactor

Resistencia **blindada y aleteada**.
 Bandeja en el interior para **aportar humedad**.
Termostato electrónico trasero.
Display temperatura interno.

Estructure


AISI 304 Series Stainless Steel.
AISI 304 Series Stainless Steel upper worktop.
AISI 304 Series Stainless Steel exposition surface area.
INOX decoration.
 Tempered **glass front hinged**.
Double sliding rear doors.
Double sliding door on the back.
Exposition surface area and shelves with LED lighting.
 Profiles in **anodized aluminium**.

Refrigeration system

Reinforced resistance and **finned**.
 Internal tray to **supply humidity**.
Electronic thermostat.
 Internal **temperatura display**.




VON 12 PHT




VON 9 PHT

938 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 C. Clima. 4 / 38°C




VON 12 PHT

1250 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 C. Clima. 4 / 38°C



VON 18 PHT

1875 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 C. Clima. 4 / 38°C



VON PR



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

Serie
ONIX
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VON 9 R

MOD.



Costados Sides (mm)



Potencia Power (W)



Capacidad Capacity (L)



Nº puertas Doors



Superficie Exposición (m²)



Estantes Shelving



Compresor Compressor (HP)



LED



Consumo Consumption (kWh/24h)



Evaporación Evaporation



Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)



Desescarche Defrost



Control



Refrigerante Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VON 9R	20+20	1000	274	2	1,4	3	1/2	✓	16,0	Forzada Forced	1096	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 12R	20+20	1060	365	2	1,9	3	3/4	✓	17,0	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 18R	20+20	1340	548	3	2,8	3	1	✓	21,4	Forzada Forced	1840	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 9HT	20+20	570	274	2	1,0	2	-	✓	20,0	-	-	-	Digital	-
VON 12HT	20+20	830	365	2	1,4	2	-	✓	21,2	-	-	-	Digital	-
VON 18HT	20+20	1100	548	3	2,1	2	-	✓	36,8	-	-	-	Digital	-



Vitrina expositora para pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Encimera superior en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Plano de exposición en Acero Inoxidable **AISI 304**.
 Decoración **INOX**.
Cristal frontal templado **abatible**.
Puertas correderas traseras **dobles**.
Cristales laterales **dobles**.
Plano de exposición y estantes iluminados mediante **LED**.
 Perfiles en **aluminio anodizado**.



Sistema calefactor

Resistencia **blindada y aleteada**.
 Bandeja en el interior para **aportar humedad**.
Termostato electrónico trasero.
Display temperatura interno.

Estructure

AISI 304 Series Stainless Steel.
AISI 304 Series Stainless Steel upper worktop.
AISI 304 Series Stainless Steel exposition surface area.
INOX decoration.
 Tempered **glass front hinged**.
Double sliding rear doors.
Double sliding door on the back.
Exposition surface area and shelves with LED lighting.
 Profiles in **anodized aluminium**.

Refrigeration system

Reinforced resistance and **finned**.
 Internal tray to **supply humidity**.
Electronic thermostat.
 Internal **temperatura display**.




VON 9 HT

938 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +55°C / +65°C
 230v/1ph/50 Hz




VON 12 HT

1250 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +55°C / +65°C
 230v/1ph/50 Hz




VON 18 HT

1875 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +55°C / +65°C
 230v/1ph/50 Hz




VON 9 R

938 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 230v/1ph/50 Hz




VON 12 R

1250 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 230v/1ph/50 Hz



VON 18 R

1875 x 810 x 1300 mm.
 Temp. +4°C / +8°C
 230v/1ph/50 Hz



Vitrina expositora para pastelería autoservicio

Self service pastry display case

Serie
ONIX
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VON 6 SS



VON DS

Doble servicio
Double service

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VON 6SS	20+20	825	180	-	0,9	3	1/3	✓	16,5	Forzada Forced	750	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 9SS	20+20	1000	274	-	1,4	3	1/2	✓	18,2	Forzada Forced	196	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 12SS	20+20	1060	365	-	1,9	3	3/4	✓	21,2	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 18SS	20+20	1340	548	-	2,8	3	1	✓	26,8	Forzada Forced	1840	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 9DS	20+20	1000	274	2	1,4	3	1/2	✓	20,0	Forzada Forced	1096	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 12DS	20+20	1060	365	2	1,9	3	3/4	✓	21,2	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VON 18DS	20+20	1340	548	4	2,8	3	1/2+1/2	✓	36,8	Forzada Forced	2192	Automático Automatic	Digital	R-452



Vitrina expositora para pastelería autoservicio

Self service pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Acero inox **AISI 304**.
Puertas correderas traseras **dobles**.
Cristales laterales **dobles**.
Plano de exposición y estantes iluminados mediante **LED**.
Iluminación del perfil superior mediante **LED**.
Perfiles en **aluminio anodizado**.

Estructure

AISI 304 Stainless Steel.
Double sliding rear doors.
Double side **glasses**.
AISI 304 Series Stainless Steel **exposition surface area**.
Upper profile LED lighting.
Profiles in **anodized aluminium**.



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Temperatura y descongelación regulada por un **controlador digital**.
Bandeja evaporativa doble por **gas caliente**.

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.
System of **Forced Evaporation**.
Temperature and defrost regulated by a **digital controller**.
Double evaporative tray by **gas defrost**.



VON 6 SS



VON 9 DS



VON 12 DS



VON 18 DS

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz


1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz




VON 6 SS



VON 9 SS



VON 12 SS




VON 18 SS

625 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz


938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz


1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz



VON SS



VON DS



Vitrina expositora para pastelería y panadería

Pastry display case

Serie
MARIE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador].

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

Lighting

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

Certifications

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health].*



VMR 2000

MOD.



Potencia Power [W]



Capacidad Capacity [L]



Nº puertas Doors



Superficie Exposición [m²]



Estantes Shelving



Compresor Compressor [HP]



Consumo Consumption [kWh/24h]



Evaporación Evaporation



Potencia frigorífica Cooling capacity [W a -10°C]



Desescarche Defrost



Control



Refrigerante Coolant

MOD.	Potencia Power [W]	Capacidad Capacity [L]	Nº puertas Doors	Superficie Exposición [m ²]	Estantes Shelving	Compresor Compressor [HP]	Consumo Consumption [kWh/24h]	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity [W a -10°C]	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VMR1500	1060	180	2	0,93	2	1/2	17,00	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VMR2000	1060	235	2	1,25	3	3/4	18,00	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452

Vitrina expositora para pastelería y panadería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Fabricada en Acero Inoxidable **AISI 304**.

Plano de exposición en Acero Inoxidable **AISI 304**.

Vidrio frontal **templado** recto.



Refrigeración

Termostato electrónico trasero.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a **gas caliente** y otra con Resistencia eléctrica.

Estructure

Manufactured in **AISI 304** Pleinless steel

AISI 304 Series Stainless Steel **exposition surface area**.

Flat tempered security glass.

Refrigeration system

Electronic thermostat


System of **Ventilated Condensation**.

System of **Forced Evaporation**.


Stainless steel double evaporative tray **by hot gas defrost**.



VMR 1500




VMR



VMR 1500

938 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2°C / +5°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz



VMR 2000

1250 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2°C / +5°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz



Vitrina expositora para cafetería y pastelería

Pastry display case

A DESTACAR



Diseñada para cafeterías y pastelerías con un servicio rápido de auto-servicio en la parte inferior y presentación de pasteles en la parte superior.

BENEFITS


Designed for cafeterias and pastry shops providing a fast self-service in the lower side. Upper side for exhibition pastry.



Serie
COMBO
Series



V. PASTERÍA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para cafetería y pastelería

Pastry display case

Serie
COMBO
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.

Parte superior neutra
Neutral countertop

Separador opcional
Optional divider



VCO 15

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Control



Refrigerante
Coolant



De serie
Standard

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Control	Refrigerante Coolant	De serie Standard
VC09	30+30	1015	214	1	5/8	Digital	R-452	Cortina nocturna Night curtain
VC012	30+30	1070	280	1	3/4	Digital	R-452	Cortina nocturna Night curtain
VC015	30+30	1310	347	1	7/8	Digital	R-452	Cortina nocturna Night curtain
VC018	30+30	1405	414	1	1	Digital	R-452	Cortina nocturna Night curtain

Vitrina expositora para cafetería y pastelería

Pastry display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Chapa **prelacada**.
Plano de exposición en **EPOXI**.
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Cristal frontal **templado** abatible.
Puertas correderas traseras.
Cristales laterales **dobles**.
Estante superior **neutro**.
Cortina **nocturna**.
Bancada en Acero **esmaltado**.
Plano de exposición y estantes iluminados mediante **LED**.
Perfiles en **aluminio anodizado**.
Temperatura regulada por un **controlador digital** y desescarche automático.



Refrigeración

Termostato electrónico trasero.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con **doble cuba**.

Estructure

Laminated steel plate.
Exhibition area in **EPOXI**.
Decoration **DM** lacqued.
Hinged front tempered glass.
Rear **sliding doors**.
Double lateral glass sides.
Dry countertop.
Night curtain.
Enamelled steel base.
LED lighting in the front.
LED lighting in canopy and under each shelf.
Digital temperature controller with automatic defrost system.

Refrigeration system

Rear **electronic thermostat**.
System of **Ventilated Condensation**.
Forced air refrigeration system.
Stainless Steel Evaporative **double trays**.




VCO 15




VCO 9

938 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2°C / +5°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VCO 12

1250 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2°C / +5°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VCO 15

1562 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2°C / +5°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VCO 18

1875 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2°C / +5°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VCO



Vitrina expositora para panadería y pastelería

Pastry display case

A DESTACAR



Encimera de trabajo en compac quartz blanco
Cristal recto frontal y costado securizado
Bancada en acero esmaltado
Decoración en DM hidrófugo lacado
Respaldo trasero en chapa plastificada
Decoración frontal con iluminación LED
Plano de exposición en acero tratado epoxi poliester

Iluminación LED plano de exposición
Iluminación LED estantes
Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
Sistema de condensación ventilada
Bandeja evaporativa doble
Control temperatura final del desescarche




BENEFITS

White compac quartz worktop
Flat front and sides tempered security glass system
Enamelled steel base
Water resistant frontal and decoration DM lacqued
Stainless steel plastified rear panel
LED lighting frontal decoration
Epoxi polyester steel coated exhibition area

Upper profile LED lighting
LED lighting shelves
Anodized aluminium profile glass support structure
Forced air refrigeration system
Stainless steel evaporative doble
Control of the final defrost temperatura





Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva

Refrigerated modular pastry display case with storage

Serie
MAGNUS
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



MOD.

Puertas correderas traseras
Night sliding doors

VMG 9 R	PUEVMG9CT
VMG 12 R	PUEVMG12CT
VMG 15 R	PUEVMG15CT
VMG 18 R	PUEVMG18CT
VMG 25 R	PUEVMG25CT

Opción Puertas correderas traseras
Option Rear sliding doors

VMG 12 R

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº puertas
Doors



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Coolant

	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VMG 9 R	60+60	738	103	1	0,6	2	3/8	11,8	676	Automático Automatic	Digital	R-452
VMG 12 R	60+60	988	138	2	0,8	2	5/8	15,8	1096	Automático Automatic	Digital	R-452
VMG 12 B	60+60	738	138	-	0,8	2	3/8	11,8	676	Automático Automatic	Digital	R-452
VMG 15 R	60+60	1070	172	2	0,9	2	3/4	17,1	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VMG 18 R	60+60	1263	206	3	1,1	2	1	20,2	1506	Automático Automatic	Digital	R-452
VMG 25 R	60+60	1495	275	4	1,5	2	1 1/6	23,9	2009	Automático Automatic	Digital	R-452

Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva

Refrigerated modular pastry display case with storage

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Encimera de trabajo en compac **quartz blanco**.
Cristal recto frontal y **costado securizado**.
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Respaldo trasero en **chapa plastificada**.
Decoración frontal con **iluminación LED**.



Refrigeración

Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa doble por **gas caliente**.

Estructure


White compac quartz worktop.
Flat front and sides **tempered security** glass system.
Water resistant frontal and decoration **DM lacqued**.
Stainless steel **plastified** rear panel.
LED lighting frontal decoration.

Refrigeration system

Automatic **defrost**.
System of **Ventilated Condensation**.
System of **Forced Evaporation**.
Double evaporativetrays by hot gas defrost.



VMG 12 R



VMG 12 R



VMG 9 R

938 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VMG 12 R

1250 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VMG 12 B

1250 x 990 x 1300 mm.
Temp. +7°C / +12°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VMG 15 R

1562 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




VMG 18 R

1875 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VMG 25 R

2500 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva

Refrigerated modular pastry display case with storage

Serie **MAGNUS**
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



VMG 90 AA R

VMG 45 AA R

MOD.

Puertas correderas traseras
Night sliding doors

VMG45AAR	PUEVMG45AACT
VMG45ACR	PUEVMG45ACCT
VMG90AAR	PUEVMG90AACT
VMG90ACR	PUEVMG90ACCT
VMG90ARR	PUEVMG90ARCT

Opción Puertas correderas traseras ángulos
Option Rear sliding doors angles



MOD.



Costados Sides (mm)



Potencia Power (W)



Capacidad Capacity (L)




Nº puertas Doors



Superficie Exposición (m²)



Estantes Shelving



Compresor Compressor (HP)



LED



Consumo Consumption (kWh/24h)



Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)



Control




Refrigerante Coolant

Model	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VMG 90 AA R	60+60	988	-	-	0,9	2	5/8	✓	15,8	1096	Digital	R-452
VMG 90 AC R	60+60	1060	-	-	1,2	2	3/4	✓	17,0	1315	Digital	R-452
VMG 90 A R	60+60	1060	-	-	1,1	2	3/4	✓	17,0	1315	Digital	R-452
VMG 45 AA R	60+60	662	-	-	0,8	2	3/8	✓	10,6	676	Digital	R-452
VMG 45 AC R	60+60	738	-	-	0,9	2	1/2	✓	11,8	817	Digital	R-452

Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva

Refrigerated modular pastry display case with storage

Serie
MAGNUS
Series



VMG 90 AC R


VMG 45 AC R

VMG 90 A RR



VMG 90 AA R

1365 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VMG 90 AC R

1750 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VMG 90 A RR

1365 x 990 x 1345 mm.
Temp. +7°C / +12°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VMG 45 AA R


1180 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VMG 45 AC R

1365 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz





Vitrina expositora modular neutra (panera)

Neutral modular display case

Serie
MAGNUS
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Encimera de trabajo en **compac quartz blanco**.
Plano de exposición en **madera**.
Decoración en **DM hidrófugo**.
Vidrios frontales batientes para una cómoda limpieza.
Plano de exposición y estantes iluminados mediante **LED**.
Cajón **recoge migas**.

BENEFITS

Estructure

White **compac quartz** worktop.
Wood exhibition area.
DM lacqued water resistant decortion.
Front and sides tempered **security glass** system.
LED lighting frontal decoration.
Drawer **gathers crumbs**.




VMG 12 P




VMG 9 P

938 x 990 x 1345 mm.



VMG 12 P

1250 x 990 x 1345 mm.



VMG P

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving




Consumo
Consumption
(kWh/24h)

Modelo	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Consumo Consumption (kWh/24h)
VMG 9 P	60+60	24	0,6	2	0,4
VMG 12 P	60+60	30	0,8	2	0,5


Mueble caja

Counter case


Serie
MAGNUS
Series




VMG 90 ACM



VMG 45 ACM




VMG 90 AAM




VMG 45 AAM



VMG 90 AA M




VMG 90 AA M



VMG 90 AC M



VMG 45 AA M



VMG 45 AC M

1365 x 990 x 1345 mm.

1750 x 990 x 1345 mm.

1180 x 990 x 920 mm.

1365 x 990 x 920 mm.

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Tensión/
Frecuencia
Electrical
(V/Hz)




LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/ Frecuencia Electrical (V/Hz)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)
VMG 90 AA M	60+60	7	230/50	✓	0,1
VMG 90 AC M	60+60	10	230/50	✓	0,2
VMG 45 AA M	60+60	5	230/50	✓	0,1
VMG 45 AC M	60+60	7	230/50	✓	0,1



Mueble caja

Counter case

Serie
MAGNUS
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Encimera de trabajo y apoyo bolsos en **Compac Quartz Blanco**.
Decoración en **DM lacado**.
Franja iluminada con **LED** en la decoración frontal.
Estantes traseros en **madera estratificada** blanca.


BENEFITS

Estructure


Worktop and supports handbags in **compac quartz**.
DM lacqued water resistant decortion.
LED lighting frontal decoration.
Structure and rear shelves in white **laminated wood**.




VMG 12 M
Nagal/Walnut




VMG 9 C



VMG 12 M




VMG 18 M




VMG 12 MHD



VMG 9 C



VMG 12 M



VMG 18 M

938 x 810 x 1300 mm.

1250 x 810 x 1300 mm.

1250 x 810 x 1300 mm.

1250 x 810 x 1300 mm.

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Tensión/
Frecuencia
Electrical
(V/Hz)




Consumo
Consumption
(kWh/24h)

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/ Frecuencia Electrical (V/Hz)	Consumo Consumption (kWh/24h)
VMG 9 C	60+60	5	230/50	0,1
VMG 12 M	60+60	7	230/50	0,1
VMG 18 M	60+60	10	230/50	0,2
VMG 12MHD	60+60	7	230/50	0,1
















Decoraciones

Decorations

Serie
MAGNUS
Series



Decoración Standard / Standar Decorations

	RAL 4007 Violeta Violet		RAL 3003 Granate Maroon		RAL 3020 Rojo Red		Nogal Walnut
	RAL 2003 Naranja Orange		RAL 1018 Amarillo Yellow		RAL 1001 Beige Beige		Wenge Wenge
	RAL 5015 Azul Blue		RAL 9016 Blanco White		RAL 6002 Verde oscuro Dark Green		RAL 9017 Negro Black
	RAL DESIGN 3504035 Rosa Pink		RAL DESIGN 2108025 Celeste Sky blue		RAL DESIGN 1107060 Pistacho Pistachio		

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter



Vitrina expositora para helados

Gelato display case

A DESTACAR



Construidas con una encimera de trabajo en compac quartz blanca, cristal frontal recto calefactado abatible [Coral] o curvo calefactado elevable [Aries].

Cuenta con un plano de exposición para alojar bandejas de 5L (360x165x150) en una distribución de 14 a 20 cubetas.

Iluminación LED plano de exposición.

Iluminación LED estantes.

Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado.

Sistema de condensación ventilada.

Control temperatura final del desescarche.



BENEFITS

The display cases have a compact white quartz work surface and a straight glass front which folds (Coral) or a curved glass front which can be lifted up (Aries).

The cases include a display area for storing 5L (360x165x150) trays, distributed in 14 to 20 ice trays.

Upper profile LED lighting.


LED lighting shelves.

Anodized aluminium profile glass support structure.

Forced air refrigeration system.

Control of the final defrost temperatura.





Vitrina expositora helados

Gelato display case

Serie
CORAL
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBG 18 H



RAL 3003
Granate
Maroon



Cristal abatible
Tilt forward glass



Combinación de bandejas
Combination of trays

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Superficie
Exposición
(m²)



Bandejas
Trays
(360x165x150)



Bandejas
Trays
(360x250x80)



Compresor
Compressor
(HP)



Led



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Superficie Exposición (m ²)	Bandejas Trays (360x165x150)	Bandejas Trays (360x250x80)	Compresor Compressor (HP)	Led	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Control	Refrigerante Coolant
VCB12H	30+30	1250	1,01	14	8	1 1/4	✓	17,5	Forzada Forced	Digital	R-452
VCB15H	30+30	1570	1,32	16	10	1+1/2	✓	24,5	Forzada Forced	Digital	R-452
VCB18H	30+30	1925	1,49	20	14	1 1/4 + 3/4	✓	30,8	Forzada Forced	Digital	R-452

Vitrina expositora helados

Gelato display case

Serie
CORAL
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.
Control temperatura final del desescarche.
Desescarche por **gas caliente**.

Refrigeration

Forced air refrigeration system.
Control of the final defrost temperature.
Hot gas defrost.



RAL DESIGN 1107060
Pistacho
Pistachio



Cortina nocturna
Night curtain



Bandeja evaporativa extraíble
Removable evaporation tray




VCB12H

1250 x 1115 x 1320 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz



VCB15H

1562 x 1115 x 1320 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz



VCB18H

1875 x 1115 x 1320 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz

Combinación de bandejas [360x165x150]

Tray combinations [360x165x150]

[501X32] x 14uds.

[501X32] x 16uds.

[501X32] x 20uds.

Combinación de bandejas [360x250x80]

Tray combinations [360x250x80]

[501X36] x 8uds.

[501X36] x 10uds.

[501X36] x 14uds.

230v/1ph/60 Hz +6%



Vitrina expositora helados

Gelato display case

Serie
ARIES
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VAR 18 H



Cristal elevable
Lift-up glass



Combinación de bandejas
Combination of trays

COLOR RAL
Independiente

MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Superficie
Exposición
(m²)



Bandejas
Trays
(360x165x150)



Bandejas
Trays
(360x250x80)



Compresor
Compressor
(HP)



Led



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Superficie Exposición (m ²)	Bandejas Trays (360x165x150)	Bandejas Trays (360x250x80)	Compresor Compressor (HP)	Led	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Control	Refrigerante Coolant
VAR12H	40+40	1250	1,02	14	8	1 1/4	✓	17,5	Forzada Forced	Digital	R-452
VAR15H	40+40	1570	1,26	16	10	1 1/2	✓	24,5	Forzada Forced	Digital	R-452
VAR18H	40+40	1925	1,51	20	14	1 1/4 + 3/4	✓	30,8	Forzada Forced	Digital	R-452

Vitrina expositora helados

Gelato display case

Serie
ARIES
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.
Control temperatura final del desescarche.
Desescarche por **gas caliente**.

Refrigeration

Forced air refrigeration system.
Control of the final defrost **temperature**.
Hot gas defrost.



VAR 18 H



RAL 2003
Naranja
Orange



Cortina nocturna
Night curtain



Bandeja evaporativa extraíble
Removable evaporation tray




VAR 12H

1250 x 1145 x 1320 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz



VAR 15H

1562 x 1145 x 1320 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz



VAR 18H

1875 x 1145 x 1320 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz

Combinación de bandejas [360x165x150]

Tray combinations [360x165x150]

[501X32] x 14uds.

[501X32] x 16uds.

[501X32] x 20uds.

Combinación de bandejas [360x250x80]


Tray combinations [360x250x80]

[501X36] x 8uds.

[501X36] x 10uds.

[501X36] x 14uds.


230v/1ph/60 Hz +6%



Fotos no contractuales / Non contractual pictures


COMBINACIÓN DE BANDEJAS

COMBINATION OF TRAYS




8

14



10

16



14

20

**Combinación de bandejas
[360x250x80]**

Tray combinations [360x250x80]

[501X36] x 8 uds.

[501X36] x 10 uds.

[501X36] x 14 uds.

**Combinación de bandejas
[360x165x150]**

Tray combinations [360x165x150]

[501X32] x 14 uds.

[501X32] x 16 uds.

[501X32] x 20 uds.

CUBETA PORTAPOLOS [consultar]

ICE LOLLY HOLDER TRAY [to consult]



Consultar / Consult

Decoraciones

Decorations

Serie
CORAL & ARIES
Series



VCB H
RAL 3003
Granate / Maroon



VCB H
RAL DESIGN 2108025
Celeste / Sky blue















VAR H
RAL 9016
Blanco / White




VAR H
RAL 2003
Naranja / Orange

Decoración Standard / Standar Decorations

	RAL 4007 Violeta Violet		RAL 3003 Granate Maroon		RAL 3020 Rojo Red
	RAL 2003 Naranja Orange		RAL 1018 Amarillo Yellow		RAL 1001 Beige Beige
	RAL 5015 Azul Blue		RAL 9016 Blanco White		RAL 6002 Verde oscuro Dark Green
	RAL DESIGN 3504035 Rosa Pink		RAL DESIGN 2108025 Celeste Sky blue		RAL DESIGN 1107060 Pistacho Pistachio

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter




Vitrina expositora helado frío estático

Ice crema static display case

A DESTACAR




La vitrina de helados Ibiza se ha diseñado con un plano de exposición para una capacidad de 10 a 13 cubetas, con un almacenamiento alternativo para el mismo número de cubetas expuestas. Además cuenta con la encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 y cristal securizado, testada para un régimen de temperatura de -15°C a -18°C . [clase climática 4].



BENEFITS

The Ibiza ice cream display case has been designed to display area with capacity for 10-13 ice trays and alternative storage for the same number of ice trays. It also includes a work surface in AISI 304 stainless steel and tempered glass, tested for a temperature range of -15°C to -18°C. (climate class 4).





Vitrina expositora helado frío estático

Ice crema static display case

Serie
IBIZA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Decoración de trabajo en acero inox **AISI 304**.

Cristal recto **segurizado**.

Decoración y costados en **DM** hidrófugo lacados.

Decoración inferior en acero inox **AISI 304**.



Control

Mayor precisión en el sistema de **control de la temperatura y humedad**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7**.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 stainless steel worktop.

Flat **tempered security glass** system.

Frontal and slides decoration in **DM** lacquered water resistant.

AISI 304 stainless steel **lower part** decoration.

Control



Higher precision in managing **temperature settings**. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7**.



VBZ15



MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Superficie
Exposición
(m²)



Bandejas
Trays
(360x165x150)



Compresor
Compressor
(HP)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Coolant

Modelo	Costados (mm)	Potencia (W)	Capacidad (L)	Superficie (m ²)	Bandejas	Compresor (HP)	LED	Consumo (kWh/24h)	Evaporación	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Desescarche	Control	Refrigerante
VBZ 12	30+30	445	289	0,72	10+10	3/8	✓	7,1	Estática Static	472	Automático Automatic	Digital	R-452
VBZ 15	30+30	465	361	0,89	13+13	3/8	✓	7,4	Estática Static	472	Automático Automatic	Digital	R-452
VBZ 12S	30+30	510	210	0,50	7+7	1/3	✓	11,2	Estática Static	399	Automático Automatic	Digital	R-452
VBZ 15S	30+30	530	263	0,63	9+9	1/3	✓	11,5	Estática Static	399	Automático Automatic	Digital	R-452

Vitrina expositora helado frío estático

Ice crema static display case

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura
Frío **estático**.

Estructure
Static refrigeration.



Refrigeración
Exposición **helado** [-15°C / -18°C].
Reserva **cubeta** [-18°C].

Refrigeration
Ice cream exhibition [-15°C / -18°C].
Tray storage [-18°C].



Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

Lighting
LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.



VBZ15 S

Combinación de bandejas (360x165x150)

Tray combinations (360x165x150)

VBZ12 (501X32)


VBZ15 (501X32)

Combinación de bandejas (360x165x150)

Tray combinations (360x165x150)


VBZ12S (501X32)

VBZ15S (501X32)




VBZ12

1250 x 920 x 1345 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz



VBZ15

1562 x 920 x 1345 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz




VBZ12S

1250 x 670 x 1345 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz



VBZ15S

1562 x 670 x 1345 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz



VBZ

12. M. HOSTELERÍA

HORECA EQUIPMENT





12. M. HOSTELERÍA

HORECA EQUIPMENT

Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PAG.
FHC, FHT & FHES	Fabricador de hielo Ice maker	584 - 589
DPE, DI , RBI & DRBI	Almacén fabricante de hielo Ice maker storage	590 - 591
ELECTROMECAÁNICA	Lavavasos y lavaplatos Glass and dishwasher	592 - 593
ELECTRÓNICA	Lavavasos y lavaplatos Glass and dishwasher	594 - 595
LP	Lavautensilios y lavaperolas Dishwasher	598 - 599
TA	Túneles de lavado de arrastre Tunnels of wash	600 - 601
HF	Congelador tapa abatible Lid chest freezer	604 - 605
IL/CHE	Conservadora expositora puerta de cristal Horizontal freezer with glass lid	606 - 607
EHCD / EHC	Conservadora expositora puerta de cristal Conservators	608 - 611
RV/FS/CV	Refrigerador y Congelador vertical Refrigerator and Conservator with glass lid	612 - 615
LO / VITRA	Armario expositor refrigeración y congelación Glass door refrigerator and freezer	616 - 623



Serie / Series	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		PAG.
VITRA V	Armario expositor de vinos Wine exhibiting cupboard		624 - 625
AMC	Armario de maduración de carne Dry-aging meat cabinet		626 - 627
HE	Horno eléctrico panadería Electric bakery ovens		628 - 629
VACE / TSB	Envasadora al vacío de aspiración externa y termoselladora External aspiration vacuum packaging machine and thermosealer		630 - 631
VACT / VACS	Envasadora al vacío Vacuum packaging machine		632 - 635
PG / PE	Plancha a gas /Plancha eléctrica Gas griddles/ Electrical Griddles		636 - 637
GR / T	Grill eléctrico / Tostador eléctrico Electrical grill / Electrical toaster		638 - 639
TTH / TTV	Tostador de túnel eléctrico Electric tunnel toaster		640
FR	Freidora eléctrica Electrical fryer		641
TL	Termo de leche Milk urns		642
C S / C ACEV	Cortadora de fiambre Sharpening slicers		643



Fabricador de hielo

Ice maker

Serie / Series
FHC
ICE CUBE



Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro. Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S. Cuba y puerta en ABS alimentario. Medidas sin patas, altura pata regulable +/-110 -150 mm, excepto modelo FHC20AHC/WHC y FHC30AHC/WHC. Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.



Refrigeración

Gas refrigerante HC R290
Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C

BENEFITS

Estructure

Manufacturing system using large diameter metal injectors. Exterior in AISI 304 stainless steel and monoblock body in stainless steel with CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation. Cube and door in ABS food-grade plastic. Measurements without feet, adjustable foot height +/- 110 -150 mm, except models FHC20AHC/WHC and FHC30AHC/WHC. Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24 mm.

Refrigeration

Refrigerant gas HC R290
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C

Serie C: cubito macizo con almacen

C Series: full cube with storage



FHC20AHC/WHC



FHC45AHC/WHC




FHC80AHC/WHC




13 gr

30x26x29 mm




33 gr

40x35x39 mm



42 gr

42x39x43 mm



60 gr

43x45x51 mm

Opcional / Optional

- Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC
 - Cubito 60gr [consultar] / Cube 60gr [consult]
- en Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC

MOD.

	FHC20AHC FHC20WHC	FHC30AHC FHC30WHC	FHC35AHC FHC35WHC	FHC40AHC FHC40WHC	FHC45AHC FHC45WHC	FHC65AHC FHC65WHC	FHC67AHC FHC67WHC	FHC80AHC FHC80WHC	FHC90AHC FHC90WHC	FHC130AHC FHC130WHC	FHC155AHC FHC155WHC
Largo / Wide (mm)	355	390	500	500	500	738	738	738	738	840	840
Fondo / Depth (mm)	404	460	580	580	580	600	600	600	600	740	740
Alto sin patas / Height (mm)	590	690	690	690	800	920	851,5	920	1020	1075	1075
Condensación / Condensation	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water
Cubito / Cubes (gr)	13	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Producción Production (Kg/24h)	21	29	38	42	48	72	70	80	95	134	1554
Almacen / Warehouse (kg)	4	9	16	16	25	40	40	40	55	65	65
Cubitos ciclo / Cubes cycle	20	15	21	21	21	36	36	36	36	70	70
Potencia / Power (W)	260	320	340	340	450	620	600	700	890	1250	1280
Refrigerante/ Refrigerant	HCR 290	HCR 290	HCR 290	HCR 290	HCR 290	HCR 290	HCR 290	HCR 290	HCR 290	HCR 290	HCR 290



Fabricador de hielo

Ice maker

Serie / Series
FHCM / SPLIT
ICE CUBE



A DESTACAR



Estructura

Fabricador modular sin almacén, con la posibilidad de colocar un depósito de almacenamiento.
Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro.
Carrocería en acero inox AISI 304, con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.



Refrigeración

Gas refrigerante HC R290 en modelos FHCM150AHC
Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

BENEFITS

Estructure

Modular ice maker without storage, with the possibility of adding an ice storage bin.
Manufacturing system using large diameter metal injectors.
Body in AISI 304 stainless steel, with CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation.
Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24 mm.

Refrigeration

Refrigerant gas HC R290 model FHCM150
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén
CM-Modular Series: full cube without storage

Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora
CM-Split Series: full cube without condensed unit



FHCM150AHC/WHC



FHCM300A/W



42 gr

42x39x43 mm



60 gr

43x45x51 mm

Opcional / Optional

Gas refrigerante HFC modelo FHCM150 / Refrigerant gas HFC model FHCM150

Cubito 60gr [consultar] / Cube 60gr [consult]

MOD.	FHCM150AHC FHCM150WHC	FHCM300A FHCM300W	FHCM300S SPLIT
Largo / Wide [mm]	862	1250	990
Fondo / Depth [mm]	555	580	585
Alto / Height [mm]	720	848	850
Condensación / Condensation	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Sin unidad condensadora Without condensed unit
Cubito / Cubes [gr]	42	42	42
Producción / Production [Kg/24h]	155	300	300
Almacen / Warehouse [kg]	-	-	-
Depósito compatible Compatible deposit	DI200 / DPE240 / DI350	DI350	DI350
Cubitos ciclo / Cubes cycle	70	140	140
Potencia / Power [W]	1400	2600	200
Potencia frigorífica / Power [W]	-	-	6000 [evap.temp. -28°C]
Refrigerante / Refrigerant	HC R 290	HFC	HFC





Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro. Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S. Cuba y puerta en ABS alimentario. Medidas sin patas, altura pata regulable +/-110 -150 mm, excepto modelo sin depósito. Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm. Modelo FHTM 1000 A/W: 400V / 3N / 50 Hz.



Refrigeración

Gas refrigerante HC R290, excepto modelo FHTM1000A/W. Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C

BENEFITS

Estructure

Manufacturing system using large diameter metal injectors. Exterior in AISI 304 stainless steel and monoblock body in stainless steel with CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation. Cube and door in ABS food-grade plastic. Measurements without feet, adjustable foot height +/- 110 -150 mm, except models without deposit. Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24 mm. Model FHTM 1000 A/W: 400V / 3N / 50 Hz.

Refrigeration

Refrigerant gas HC R290, except model FHTM1000A/W. Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C

Serie T: hielo troceado con almacén
T Series: cubed ice with storage

Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén
TM-Modular Series: cubed ice without storage



FHT155AHC/WHC



FHTM150AHC/WHC
FHTM250AHC/WHC
FHTM500AHC/WHC



FHTM1000A/W



HIELO TROCEADO

Opcional / Optional

Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC

MOD.	FHT60AHC FHT60WHC	FHT90AHC FHT90WHC	FHT155AHC FHT155WHC	FHTM160AHC FHTM160WHC	FHTM280AHC FHTM280WHC	FHTM510AHC FHTM510WHC	FHTM1000A/W
Largo / Wide [mm]	450	500	738	560	560	560	934
Fondo / Depth [mm]	620	660	690	569	569	569	684
Alto sin patas / Height [mm]	680	800	1020	600	695	695	700
Condensación / Condensation	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water
Producción / Production [Kg/24h]	67	113	153	157	280	400	1000
Almacén / Warehouse [kg]	9	30	55	-	-	-	-
Depósito compatible Compatible deposit	-	-	-	DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100/DRBI500	DI550/ DRBI500
Potencia / Power [W]	400	470	700	830	1100	1400	3200
Refrigerante / Refrigerant	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HFC

Fabricador de hielo

Ice maker

Serie / Series
FHTM SPLIT
ICE FLAKES



A DESTACAR



Estructura

Hielo compacto, de perfecta aplicación en el sector de la restauración, pescadería, industria química y farmacéutica. Fabricador modular sin almacén y sin unidad condensadora. Carrocería en acero inox AISI 304. Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm. Tensión / frecuencia: 220-240V/ 50 Hz.



Refrigeración

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

BENEFITS

Estructure

Compact ice, of perfect application in the sector of the restoration, fish market, chemical and pharmaceutical industry. Modular ice maker without storage and without condensed unit. Steel body inox AISI 304. Entrance water Ø 3/4 and exit Ø 24 mm. Voltage / Frequency: 220-240V/ 50 Hz.

Refrigeration

Production in optimal conditions: room temperature 21°C, temperature water 15°C.

Serie SPLIT: hielo troceado sin unidad condensadora
SPLIT Series: ice divided without condensed unit



FHTM1000S SPLIT



**HIELO
TROCEADO**


Opcional / Optional

Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO₂] (FHT700SC02 [720 kg], FHTM1400SC02 [1400 kg]) // Split models for refrigerant R744 [CO₂] (FHT700SC02 [720kg], FHTM1400SC02 [1400kg])



MOD.	FHTM510S SPLIT	FHTM1000S SPLIT
Largo / Wide (mm)	560	765
Fondo / Depth (mm)	569	600
Alto / Height (mm)	695	695
Condensación / Condensation	Sin unidad condensadora Without condensadora unit	Sin unidad condensadora Without condensadora unit
Producción / Production (Kg/24h)	510	1000
Almacen / Warehouse (kg)	-	-
Depósito compatible / Compatible deposit	DPE240 / DI200 / DI350 / DI550 RBI100 / DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500
Potencia (W)	175	350
Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -18°C)	2300 [evap.temp. -18°C]	4600 [evap.temp. -18°C]
Refrigerante / Refrigerant	HFC	HFC





Fabricador de hielo

Ice maker

Serie / Series
FHES
COLD FLAKES



Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Fabricador modular sin almacén, con la posibilidad de colocar un depósito de almacenamiento.
Carrocería en acero inox AISI 304.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24mm.
Modelo FHESM600A, FHESM900A/W, FHESM1500A, FHESM2200A, FHESM5000A: 400V/3N/50Hz



Refrigeración

Produce escama plana de espesor ideal [temperatura hielo -5°C/- 10°C], de perfecta aplicación en el sector de la restauración, pescadería, industria química y farmacéutica.
Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C temperatura agua 15°C.

BENEFITS

Estructure

Modular manufacturer without storage, with the possibility of fitting an ice storage bin.
Body in AISI 304 stainless steel.
Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24mm.
Model FHESM600A, FHESM900A/W, FHESM1500A, FHESM2200A, FHESM5000A: 400V/3N/50Hz

Refrigeration

Produces flat flakes of an ideal thickness [ice temperature -5°C/- 10°C], perfectly suitable for use in the catering, fish, chemical and pharmaceutical industry sectors.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Serie ES-Modular: Hielo de escama plana sin almacén
ES-Modular Series: Flat flake ice without storage



FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A



HIELO EN ESCAMA

MOD.

	FHESM250A/W	FHESM400A/W	FHESM600A/W	FHESM900A/W	FHESM1500A/W	FHESM2200A	FHESM5000A
Largo / Wide (mm)	870	900	900	1107	1107	1062	1270
Fondo / Depth (mm)	550	588	588	700	700	832	1400
Alto / Height (mm)	600	705	705	880	970	1423	1620
Condensación / Condensation	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire Air	Aire Air
Producción / Production (Kg/24h)	250	400	620	900	1500	2300	5000
Almacén / Warehouse (kg)	-	-	-	-	-	-	-
Depósito compatible Compatible deposit	DI200 DI350	DI350 DI550 DRBI100	DI350 DI550 DRBI100/DRBI500	DI550 DRBI500	DI550 DRBI500	-	-
Potencia / Power (W)	1700	2100	3000	4600	6000	7000	16000
Refrigerante / Refrigerant	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC



Fabricador de hielo

Ice maker

Serie / Series
FHESM SPLIT
COLD FLAKES



A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Fabricador modular sin almacén y sin unidad condensadora.
Carrocería en acero inox AISI 304.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.
Modelos FHESM2200S Y FHESM5000S: 400V/3N/50Hz.

Estructure

Modular ice maker without storage and without condensed unit.
Steel body inox AISI 304.
Entrance water Ø 3/4 and exit Ø 24 mm.
Models FHESM2200S Y FHESM5000S: 400V/3N/50Hz.



Refrigeración

Produce escama plana de espesor ideal [temperatura del hielo -5°C / 10°C], de perfecta aplicación en el sector de la restauración, pescadería, industria química, y farmacéutica.
Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Refrigeration

It produces flat grudge of ideal thickness [temperature of the ice -5°C/-10°C], of perfect application in the sector of the restoration, fish market, chemical industry, and pharmaceuticals.
Production in optimal conditions: room temperature 21°C, temperature water 15°C.

Serie ES-SPLIT: hielo de escama plana sin unidad condensadora
ES-SPLIT Series: ice of flat grudge without condensed unit



FHESM5000S SPLIT



FHESM4000S a 2200S SPLIT



HIELO EN ESCAMA

Opcional / Optional

Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO₂] (FHESM600SC02 [620 kg], FHESM900SC02 [1040kg]), FHESM1500SC02 [1520kg]).
// Split models for refrigerant R744 [CO₂] (FHESM600SC02 [620 kg], FHESM900SC02 [1040kg], FHESM1500SC02 [1520kg])



MOD.	FHESM400S SPLIT	FHESM600S SPLIT	FHESM900S SPLIT	FHESM1500S SPLIT	FHESM2200S SPLIT	FHESM5000S SPLIT
Largo / Wide (mm)	495	495	604	604	736	1270
Fondo / Depth (mm)	588	588	700	700	832	1015
Alto /Height (mm)	705	705	880	970	1075	1076
Condensación Condensation	Sin unidad condensadora Without condensadora unit	Sin unidad condensadora Without condensadora unit	Sin unidad condensadora Without condensadora unit	Sin unidad condensadora Without condensadora unit	Sin unidad condensadora Without condensadora unit	Sin unidad condensadora Without condensadora unit
Producción/Production (Kg/24h)	400	620	900	1500	2300	5000
Almacén / Warehouse (kg)	-	-	-	-	-	-
Depósito compatible Compatible deposit	DI350 / DI550 DRBI100	DI350 / DI550 DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500	DI550 / DRBI500	-	-
Potencia W	180	180	180	180	180	360
Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -18°C)	2200W [evap.temp. -23°C]	3500W [evap.temp. -22°C]	5000W [evap.temp. -23°C]	8550W [evap.temp. -24°C]	12000W [evap.temp. -27°C]	25000W [evap.temp. -27°C]
Refrigerante/ Refriegerant	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC





Almacén fabricante de hielo

Ice maker storage

Serie
DPE / DI
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Serie DPE240:

Depósito de gran robustez, en polietileno, apto para uso alimentario.
Medidas sin pata, altura pata regulable +/- 100-160mm.

Serie DI:

Deposito en acero inox AISI 304 exterior e interior en polietileno apto para uso alimentario.

Medidas sin pata, altura pata regulable +/- 100-160 mm, excepto el modelo DI550 con patas incluidas en la medida.



Refrigeración

Alta calidad de aislamiento para mantener el hielo.

BENEFITS

Estructure

DPE240 Series:

Very robust storage bin, in food-grade polyethylene.

Measurements without feet, adjustable foot height +/- 100-160mm.

DI Series:

Storage bin with exterior in AISI 304 stainless steel and interior in food-grade polyethylene.

Measurements without feet, adjustable foot height of +/- 100-160mm, except model DI550 with feet included in the measurement.

Refrigeration

High quality insulation for ice storage.



DPE240






DI200



DI350



DI550



MOD.

	DPE240	DI110	DI200	DI350	DI550
Largo / Wide (mm)	942	560	870	1250	1110
Fondo / Depth (mm)	795	815	790	790	1060
Alto / Height (mm)	1053	1000	1000	1000	1915
Almacén / Warehouse (kg)	-	-	-	-	-
Reserva / Reserve (kg)	180	100	200	350	550
Fabricador Manufacturer (FH)	CM150 TM160 TM280 TM510 TM510 SPLIT	TM160 TM280 TM510 TM510 SPLIT	CM150 / TM160 TM280 / TM510 / TM510 SPLIT ESM250	CM150 / CM300 / CM300 SPLIT TM280 / TM510 / TM510 SPLIT ESM250 / ESM400 ESM600	TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT TM1000 / TM1000 SPLIT ESM400 / ESM600 / ESM900 ESM1500 / ESM1500 SPLIT



Almacén de hielo

Ice Storage

Serie ROLLER BIN / DOBLE ROLLER BIN

Series

A DESTACAR

BENEFITS



Estructura

Serie RBI (Roller Bin) / DRB (Doble Roller Bin): Estructura en acero inox AISI 304, con contenedor en polietileno apto para uso alimentario.

Estructure

Series RBI (Roller Bin) / DRB (Double Roller Bin): Structure in AISI 304 stainless steel with container in food-grade polyethylene.



Refrigeración

Alta calidad de aislamiento para mantener el hielo.

Refrigeration

High quality insulation for ice storage.






RBI100



DRBI100



DRBI500



MOD.	RBI100	DRBI100	DRBI500
Largo / Wide (mm)	795	1560	1560
Fondo / Depth (mm)	1060	1060	1330
Alto / Height (mm)	1284	1484	1810
Almacén / Warehouse (kg)	17	50	300
Reserva / Reserve (kg)	108	108+108	108+108
Fabricador / Manufacturer (FH)	TM160 TM280 TM510 TM510 SPLIT	TM280 / TM510 ESM400 / ESM600 ESM400 SPLIT ESM600 SPLIT	TM510 (2) / TM510 SPLIT (2) TM1000 / TM1000 SPLIT ESM600 / ESM600 SPLIT ESM900 / ESM900 SPLIT ESM1500 / ESM1500 SPLIT



Lavavasos y lavaplatos

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher

Serie
ELECTROMECÁNICA / ELECTROMECHANICAL
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura interior y exterior en acero inoxidable
Puerta construida en doble pared
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.
Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite
Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.
Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado detergente [opcional]
Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada. Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.
Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc.
[accesorios pag. 596/597].



Control

Programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, así como códigos de errores.
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.

BENEFITS

Estructure

Interior and exterior structure in stainless steel
Door made of double wall
Lower wash arms in stainless steel and upper composite. Model LVP3040 with rotatory top wash.
Composite rinse arms
Wash pumps with the DuoFlo system except the model LV2535, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates energy loss and noise decreases, improves performance and reduces energy consumption except in the model LV2535.
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional]
Models with drain pump [BD] with the partial discharge, during the rinse introduce the clean water in the tank to replace the dirty, continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished part of the water of the tank has been renewed.
We guarantee a flow in constant liters in the rinsing regardless of the water pressure of network.
Tables of entrance and exit, prewash table, etc.
[accessories pag. 596 /597].

Control

ProSelf self cleaning program to be done at the end of the day.
New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.
On the screen the possibility of washing and rinsing temperature, as well as error codes.
Possibility of regulating through the plate the dispenser of the chemical product.



LVP3250



LVP3040



Bomba de lavado DuFlo
Washing pump DuFlo



Brazo lavado y aclarado superior modelo LVP3250
Upper washing and rising arm model LVP3250

Lavavasos y lavaplatos

Serie
ELECTROMECÁNICA / ELECTROMECHANICAL

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher

Series



LCP4550

con accesorios opcionales (pag. accesorios) 592-593

Opcional / Optional

Precio / Price (€)

Kit bomba desagüe sin descarga parcial LV2535, LVP3040

172 €

Kit bomba desagüe sin descarga parcial LVP2845, LVP3250, LCP4550

212 €

kit dosificador detergente LV2535, LVP3040, LVP 2845, LVP3250, LCP4550

182 €

MOD.	LV2535 LV2535 BD	LVP3040 LVP3040 BD	LVP2845 LVP2845 BD	LVP3250 LVP3250 BD	LCP4550 LCP4550 BD
Dimensiones [mm] [lxpxh]	401x490x595	436x535x670	525x555x715	575x605x820	724x818x1529 (2010)
Medidas de cesta [mm]	350x350	400x400	450x450	500x500	500x500
Altura útil de Lavado Vasos / Platos [mm]	250	300	280	325	425/440
Ciclos de lavado estandar [Seg.]	120	120	120	90/150	90/150
Producción horaria Cestas/h	30	30	30	40/24	40/24
Tensión/Frecuencia [V/Hz/ph]	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	400/50/3
Potencia máxima funcionamiento [W]	3350	3400	3400	3500	8500
Potencia resistencia cuba [W]	600	600	600	2100	2100
Potencia resistencia boiler [W]	2600	2600	2600	3000	8000
Potencia bomba lavado [W]	150	200	200	470	500
Temp. Lavado / Aclarado [°C]	60°C/65°C	60°C/65°C	60°C/65°C	60°C/80°C	60°C/80°C
Capacidad cuba/boiler [L]	7/2,6	9/2,6	14/2,6	20/6	15/6
Consumo agua ciclo [L]	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2
Dotación	2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos	1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos	1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos	1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos	1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos



Lavavasos y lavaplatos

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher

Serie
ELECTRÓNICA / ELECTRONIC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura interior y exterior en acero inoxidable
Puerta construida en doble pared.
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox. Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite.
Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.
Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado detergente [opcional], modelos con código [D] dosificador detergente de serie LCP4560ED y LCP4550EDBDR.
Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial.



Control

Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.
Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.
Tres programas de tiempos 60,120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada y descarga automática en los modelos con bomba desagüe [BD] con descarga parcial.
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.


BENEFITS

Estructure

Interior and exterior structure in stainless steel.
Door made of double wall.
Lower wash arms in stainless steel and upper in composite, except in the range of dishwasher Dome that both are in stainless steel. Model LVP3040E with rotatory top wash.
Composite rinse arms.
Wash pumps with DuoFlo system, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption.
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional], models with code [D] dosage detergent as standard. LCP4560ED and LCP4550EDBDR.
Models with drain pump [BD] with partial discharge.

Control

New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.
In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases.
Five washing programs, with the possibility of changing times.
Three 60,120 and 150 second time programs, continuous washing and ProSelf self cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain [BD].
Possibility of regulating through the plate the chemical dosificadores.



Cuba embutida LCP 4550E
Stamped pan LCP 4550E



Cuba LCP 4560E
Pan LCP4560E

LVP3250



Capacidad bandejas 600x400 o GN 1/1
Capacity trays 600x400 or GN 1/1 LCP4560ED



Nomenclatura Nomenclature
E: Gama electrónica. Electronic range
D: Dosificador detergente de serie. Detergent dosing standard
BD: Bomba desagüe parcial de serie. Partial discharge pump standard
RC: Recuperador de calor. Heat recovery system

Opcional / Optional

Kit bomba desagüe sin descarga parcial
LVP3040E
Kit bomba desagüe sin descarga parcial
LVP3250E, LCP4550E, LCP4560E
kit dosificador detergente LVP3040E,
LVP3250, LCP4560E

Lavavasos y lavaplatos

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher

Serie
ELECTRÓNICA / ELECTRONIC
Series



Modelo LCP4550EDBDR con **Recuperador de Calor RC**

Aspira el vapor que se forma después del aclarado y lo condensa, el calor recuperado aumenta en 25°C la temperatura del agua que entra. Se obtiene un importante ahorro de energía gracias a la reducción en casi un 40%, de la variación térmica que el boiler debe proporcionar al agua del aclarado. Se produce al final el ciclo y elimina la descarga de vapor al abrir la capota.

Model LCP4550EDBDR with **RC Heat Recovery**

Aspirates the vapor that forms after the rinsing and condenses it, the recovered heat increases in 25°C the incoming water temperature. Significant energy savings are achieved thanks to a 40% reduction in the thermal variation that the boiler must provide to rinse water. It produces the cycle at the end and eliminates the discharge of steam when opening the canopy.



LCP4550E

con accesorios opcionales [pag. accesorios] 592-593

MOD.	LVP3040E LVP3040EDBD	LVP3250E LVP3250EDBD	LCP4550E LCP4550EDBD	LCP4560E LCP4560EDBD	LCP4550EDBDR
Dimensiones [mm] [lpxh]	436x535x670	575x605x820	724x818x1529 [2010]	788x835x1565 [2080]	724x818x2229
Medidas de cesta [mm]	400x400	500x500	500x500	600x500	500x500
Altura útil de Lavado Vasos / Platos [mm]	300	325	425 / 440	440	425 / 440
Ciclos de lavado estandar [Seg.]	60/120/150 / continuo / auto limpieza	60/120/150 / continuo / auto limpieza	60/120/150 / continuo / auto limpieza	60/120/150 / continuo / auto limpieza	60/120/150 / continuo / auto limpieza
Producción horaria Cestas/h	40/30/24	40/30/24	40/30/24	40/30/24	40/30/24
Tensión/Frecuencia [V/Hz/ph]	230/50/1	230/50/1	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Potencia máxima funcionamiento [W]	3400	3500	8700	9500	8700
Potencia resistencia cuba [W]	600	2100	2500	2500	2500
Potencia resistencia boiler [W]	2600	3000	8000	8000	8000
Potencia bomba lavado [W]	200	470	650	1500	650
Temp. Lavado / Aclarado [°C]	60°C/65°C	60°C/80°C	60°C/80°C	60°C/80°C	60°C/80°C
Capacidad cuba/boiler [L]	9/2,6	20/6	20/6	30/6	20/12
Consumo agua ciclo [L]	1,8	2,2	2,2	2,6	2,2
Dotación	1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos	1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos	1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos	1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos	1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos



Accesorios lavaplatos cúpula

Dishwasher accessories

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Descripción	Medidas [l x p x h] mm	Imagen	Código
Mesa entrada/ salida con entrepaño 700mm <i>Entry/ out table 700 mm</i>	700x575x850		MCP80202
Mesa con peto derecha 700mm <i>Table right backsplash 700 mm</i>	700x715x850		MCP80200
Mesa con peto derecha 1200mm <i>Table right backsplash 1200 mm</i>	1200x715x850		MCP80204
Mesa con peto izquierda 700mm <i>Table left backsplash 700 mm</i>	700x715x850		MCP80201
Mesa con peto izquierda 1200mm <i>Table left backsplash 1200 mm</i>	1200x715x850		MCP80203
Mesa con fregadero izquierda 700mm. Cuba 50x40cm <i>Table sink left 70 mm Sink 50x40 cm</i>	700x715x850		MCP80205L700
Mesa con fregadero derecha 700mm. Cuba 50x40cm <i>Table sink right 700 mm Sink 50x40 cm</i>	700x715x850		MCP80206L700



Accesorios lavaplatos cúpula

Dishwasher accessories

Descripción	Medidas [lpxh] mm	Imagen	Código
Mesa con fregadero izquierda 1200mm. Cuba 50x40cm <i>Table sink left 1200 mm</i>	1200x715x850		MCP80205
Mesa con fregadero derecha 1200mm. Cuba 50x40cm <i>Table sink right 1200 mm</i>	1200x715x850		MCP80206
Mes prelavado con fregadero y orificio izquierdo de desbrásado 1200mm. Cuba 50x40cm <i>Prewash table sink left 1200 mm</i>	1200x715x850		MCP80207
Mes prelavado con fregadero y orificio derecho de desbrásado 1200mm. Cuba 50x40cm <i>Prewash table sink right 1200 mm</i>	1200x715x850		MCP80208
Anillo de goma para desbrásado <i>Rubber ring</i>			199064
Grifo ducha prelavado <i>Prewash faucet shower</i>			799003
Cubo residuos en inox con ruedas <i>Waste bin inox with casters</i>			704002



Lavautensilios y lavaperolas

Dishwasher

Fotos no contractuales / Non contractual pictures



LP4060

LP6561

LP8561

LP8570

LP85132

MOD

	LP4060	LP6561	LP8561	LP8570	LP85132
Dimensiones (mm) [lxpxh]	600x700 [1135] x1228	719x782 [1180] x1727 [1997]	719x782 [1330] x1927 [2243]	853x857 [1400] x1959 [2274]	1465x857 [1400] x1959 [2274]
Medidas de cesta (mm)	500x600	550x610	550x610	700x700	1320x700
Apertura puerta / Altura útil de Lavado Vasos / Platos (mm)	405 / 380	650 / 600	850 / 800	850 / 800	850 / 800
Ciclos de lavado estandar (segundos)	9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720	9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720	9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720	9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720	9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720
Producción máxima horaria (Cestas/h)	30	30	30	30	30
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph)	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Potencia máxima funcionamiento (W)	6700	7500	7500	10700	14900
Potencia resistencia cuba (W)	2100	3000	3000	8000	10500
Potencia resistencia boiler (W)	6000	6000	6000	8000	9500
Potencia bomba lavado (W)	700	1500	1500	3000	2 x 2700
Potencia bomba aclarado (W)	200	200	200	200	2 x 200
Temp. Lavado / Aclarado (°C)	55°C a 65°C/80°C a 85°C	55°C a 65°C/80°C a 85°C	55°C a 65°C/80°C a 85°C	55°C a 65°C/80°C a 85°C	55°C a 65°C/80°C a 85°C
Capacidad cuba/boiler (L)	23/7	37/12	37/12	68/12	131/17
Bomba desagüe con descarga parcial	de serie	de serie	de serie	de serie	de serie
Consumo agua ciclo (L)	2,4	3	3	4	6
Dotación	1 Cesto universal inoxidable 500x600mm	1 Cesto universal inoxidable 550x610mm	1 Cesto universal inoxidable 550x610mm	1 Cesto universal inoxidable 700x700mm	1 Cesto universal inoxidable 1320x700mm



Lavautensilios y lavaperolas

Dishwasher

A DESTACAR

Estructura

Se trata de la solución ideal para obradores de panadería, pastelería y heladería. Estructura en doble pared en acero Inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica. Obtenemos valores de dispersión térmica de más de un -60%.

Brazos de lavado y aclarado en paralelo superior e inferior en composite, excepto en los modelos LP8570 y LP85132 que son en acero inoxidable, garantizan resultados óptimos de lavado.

Nueva placa electrónica común para todos los modelos.

Display con pantalla LCD a color, permite visionar temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.

Nueve programas de lavado, cinco básicos de duración en segundos 120, 240, 360, 720, autolimpieza **ProSelf** y cuatro adicionales.

Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.

Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero, todos los modelos equipan bomba de desagüe, con renovación parcial del agua de lavado.

Filtro de cuba en acero inoxidable.

Bombas de lavado con sistema **DuoFlo**, sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas, se elimina pérdida de potencia y se consigue una disminución del ruido, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo a la vez que se garantiza un mejor y mayor reparto del caudal del agua de lavado.

Sistema de aclarado **UltraRinse** (presión de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independientemente de las condiciones de la red hidráulica.

Dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.

Todos los modelos equipan de serie **bomba de desagüe** con descarga parcial, lo que significa que durante el lavado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo parte del agua de la cuba ha sido renovada.

Opcional:

Soportes bandejas, contenedor cubiertos inox, insertador en forma de embudo para confitería, etc.

BENEFITS

Estructure

It is the ideal solution for bakery, pastry and ice cream shops.

Structure in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce the thermal and acoustic dispersion. We obtain thermal dispersion values of more than -60%.

Upper and lower parallel wash and rinse arms in composite, except for the LP8570 and LP85132 models, which are in stainless steel, guarantee optimal washing results.

New common electronic board for all models.

Display with color LCD screen, allows to view washing temperature, rinsing, error codes, programs and phases of the program.

Nine washing programs, five basic duration in seconds 120, 240, 360, 720, **ProSelf** self-cleaning and four additional.

USB connection part to update software and programming.

Design of the tank with rounded edges and absence of overflow plug, all models equipped with drain pump, with partial renewal of the washing water. Stainless steel tank filter.

Washing pumps with **DuoFlo** system, washing pump system with one inlet and two outlets, loss of power is eliminated and a reduction in noise is achieved, improving performance and reducing consumption while ensuring a better and greater distribution of the flow of the washing water.

UltraRinse rinsing system (constant rinsing pressure), allows us to maintain constant water temperature during the rinsing phase, as well as a constant rinsing water pressure and flow regardless of the conditions of the hydraulic network.

Peristaltic rinse aid and detergent dispenser, with the possibility of regulating them in the control panel.

All models are equipped with a **drain pump** with partial discharge, which means that during the washing, clean water is introduced into the tank to replace the dirty one, continuous contributions of clean water are made, when the cycle ends part of the water in the tank it has been renovated.

Optional:

Supports trays, stainless steel covered container, funnel shaped inserter for confectionery, etc.



Brazos de lavado acero inoxidable
Stainless steel washing arm



Cuba estampada
Printed drum



Gran capacidad de trabajo
High working capacity



Auto limpieza de la cuba
Self-cleaning drum

Opcional


Soporte 8 bandejas profundidad máxima 4cm para LP (medidas 50x50cm)

Soporte Inox 5 bandejas para LP profundidad máxima 6,5cm (medidas 50x50cm)

Contenedor cubiertos inox LP

Insertador embudo para confitería LP

Soporte para colocar cestas LP4060



Túneles de lavado de arrastre

Rack conveyor dishwasher

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Modelo TA31102/31112 Prelavado, lavado y aclarado con accesorios opcionales (pág. 602-603)

Model TA31102/31112
Pre-washing, washing and rinsing with optional accessories (Pag. 602-603)



MOD

	TA31101	TA31102	TA31111	TA31112
Funciones	Modulo Lavado y Aclarado	Modulo Prelavado, Lavado y Aclarado	Modulo Lavado y Aclarado	Modulo Prelavado, Lavado y Aclarado
Dimensiones (mm) (l x p x h)	1150x770x1615(2088)	1968x770x1615 (2088)	1150x770x1615 (2088)	1968x770x1615 (2088)
Medidas de cesta (mm)	500x500	500x500	500x500	500x500
Apertura útil (mm)	450	450	450	450
Productividad máxima (cestas/hora)				
Máxima Capacidad	120	200	160	270
Baja Velocidad*	60	110	60	110
Tercera velocidad	-	-	120	200
Vasos	-	-	80	135
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph)	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Potencia Total (W) Agua caliente 50°C	22000	29500	22000	29700
Potencia Total (W) Agua fría 10°C	28500	41000	31700	41200
Potencia Total (W) Agua fría con recuperador de calor	24700	34200	24900	34400
Potencia resistencia cuba (W)	10500	10500	10500	10500
Potencia resistencia boiler (W)	9500/1600/12000	15500/27000/20000	9500/19000/12000	15500/27000/20000
Potencia bomba lavado (W) / Bomba Prelavado (W)	1500 / -	1500 / 1500	1500 / -	1500 / 1500
Temp. Lavado / Aclarado (°C)				
Máxima Capacidad	60°C/82°C	60°C/82°C	63°C/82°C	63°C/82°C
Baja Velocidad*	60°C/82°C	60°C/82°C	63°C/82°C	63°C/82°C
Tercera velocidad	-	-	60°C/82°C	60°C/82°C
Vasos	-	-	60°C/65°C	60°C/65°C
Consumo agua aclarado (L/cesta)				
Máxima Capacidad	1,3	1,4	1,2	1,2
Baja Velocidad*	2,7	2,5	2,3	2,2
Tercera velocidad	-	-	1,2	1,2
Vasos	-	-	2,5	2,5
Consumo agua (L/h)	160	270	140-200	240-320
Capacidad cuba/boiler (L)	70/17	70/17	70/17	70/17
Dotación	1 Cesto platos, 1 Cesto plano, 1 contenedor cubiertos	1 Cesto platos, 1 Cesto plano, 1 contenedor cubiertos	1 Cesto platos, 1 Cesto plano, 1 contenedor cubiertos	1 Cesto platos, 1 Cesto plano, 1 contenedor cubiertos

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Túneles de lavado de arrastre

Rack conveyor dishwasher

A DESTACAR



Estructura

Estructura fabricada en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir el ruido y la pérdida de calor. Puertas en doble pared con aislamiento.

Altura útil de carga 450mm, nos permite lavar objetos de mayor tamaño. Diseño realizado para facilitar su limpieza, cuba de lavado embutida sin tubos interiores con sistema de doble y triple filtro de suciedad del agua, con recogida de residuos.

Filtrado secuencial exclusivo en los modelos TA31111 y TA31112, se trata de la combinación de filtros y de otros filtros de cajón, ambos en la cuba, estos sistemas nos permiten realizar un filtrado progresivo del agua del lavado quedando depositadas todas las partículas de diámetro superior a 1mm. Estos filtros de cajón son extraíbles.

En la aspiración de cada bomba hay otro filtro de seguridad para el agua.

Modelos TA31102 y TA31112 con módulo de prelavado de 820mm de longitud y cuba de 70L, sistema de lavado compuesto por 3 brazos y una bomba de lavado de doble flujo de 1500W.

Módulo de lavado de longitud 1150mm con una cuba de 70 l y sistema de lavado de 5 brazos con bomba de lavado de doble flujo.

Bomba de lavado con sistema DuoFlow, se elimina la división del flujo obteniendo menores pérdidas de carga y menor ruido.

Modelo TA31101 y TA31102 con dos programas de lavado, TA31111 y TA31112 con cuatro programas de lavado.

Sistema de aclarado con presión de red de agua entre 2 y 4

Brazos de aclarado fabricados en composite, disponen en su interior unas canalizaciones que aseguran el flujo de agua con la menor carga posible. Boquillas fabricadas en acero.

Modelos TA31111 y TA31112 con sistema de aclarado ProRinse, que utiliza una bomba de aclarado de 200W que garantiza una presión y caudal constante del agua del aclarado sean cuales sean las condiciones de suministro de la red. Estos modelos concretos disponen del aclarado proporcional que permite variar la cantidad del agua del aclarado en función del programa de lavado permitiendo hasta un ahorro del consumo del agua del 25%.

BENEFITS

Estructure

Structure made in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce noise and loss of heat. Double wall doors with insulation. Useful loading height 450mm, allows us to wash larger objects.

Designed to facilitate cleaning, built-in wash tub without internal tubes with double and triple filter system of dirt from the water, with waste collection.

Exclusive sequential filtering on the TA31111 and TA31112 models, this is the combination of filters and other drawer filters, both in the tank, these systems allow us to perform a progressive filtering of the washing water, leaving all particles with a diameter greater than 1mm. These drawer filters are removable.

In the suction of each pump there is another filter of safety for the water.

Models TA31102 and TA31112 with prewash module of 820mm length and 70L tub, washing system composed of 3 arms and a dual flow washing pump of 1500W.

Wash module of length 1150mm with a tank of 70 l and system of washing of 5 arms with pump of washing of double flow.

Wash pump with DuoFlow system, eliminates the division of the flow obtaining smaller losses of load and less noise.

Model TA31101 and TA31102 with two washing programs, TA31111 and TA31112 with four washing programs.

Rinse system with water supply pressure between 2 and 4 bar.

Rinse arms made of composite, have pipes inside that ensure the flow of water with the lowest possible load. Nozzles made of steel.

Models TA31111 and TA31112 with ProRinse rinse system, which uses a 200W rinse pump to ensure a constant pressure and flow rate of the rinse water regardless of the supply conditions of the network. These specific models have a proportional rinse that allows the amount of rinse water to be varied depending on the washing program, allowing up to 25% water consumption savings.

Modelo TA31111 lavado y aclarado con accesorios opcionales [pág. 598-599]

Model TA31111
Washing and rinsing with optional accessories [Pag. 598-599]





Opciones y accesorios

Options and accessories

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Descripción	Medidas [l x p x h] mm	Imagen	Código
Prelavado en ángulo TA31102, TA31112 [Cód. P]	990x820x1565		P
Modulo secado Túnel Arrastre TA [Cód. A]	600x770x177,5		A
Modulo secado Túnel Arrastre TA [Cód. L]	600x770x1775		L
Modulo secado en ángulo Túnel Arrastre TA [Cód. B]	820x879x1775		B
Modulo secado en ángulo Túnel Arrastre TA [Cód. I]	820x879x1775		I
Extractor vapor Túnel Arrastre [Cód. E]	Diámetro 25- h 21		E
Recuperador de calor o condensador de vahos TA [Cód. R]	Diámetro 25- h 21		R
Kit aumento resistencia calderín 9,5Kw [Cód. W]	-		W
Dosificador de detergente y abrillantador TA [Cód. Y]	-		Y
Interruptor Bloqueo emergencia [Cód. X]	-		X
Reducción de presión con manómetro TA 31101, TA31102[Cód. N]	-		N
Sonda nivel producto químico	-		999257
Kit micro interruptor final de carrera	-		75861



Cuba embutida
Stamped pan



Filtro
Filter



Bomba lavado Duoflow
Washing pump Duoflow

**Otras medidas o modelos
consultar disponibilidad
y precio.**

For any other measurement
or models, consult availability
and price.



Lavavajillas de arrastre

Tunnels of wash

Descripción	Medidas [lpxh] mm	Imagen	Código
Mesa entrada/ salida con entrepaño 700mm y 1100mm	700x700x850		75482
	1100x700x850		75483
Mesa entrada/ salida para secado 700mm y 1100mm	700x700x850		75484
	1100x700x850		75485
Mesa esquina para máquina con salida izquierda	600x650x850		75480
Mesa esquina para máquina con salida derecha	600x650x850		75481
Mesa con fregadero (50x40cm) máquina salida derecha 1200mm, 1500mm y 1800mm	1200x700x850		75451
	1500x700x850		75452
	1800x700x850		75453
Mesa con fregadero (50x40cm) máquina salida izquierda 1200mm, 1500mm y 1800mm	1200x700x850		75456
	1500x700x850		75457
	1800x700x850		75458
Mesa prelavado con fregade- ro (50x40cm) y desbrasa- do para máquina salida derecha 1200mm, 1500mm y 1800mm	1200x700x850		75446
	1500x700x850		75447
	1800x700x850		75448
Mesa prelavado con fregade- ro (50x40cm) y desbrasa- do para máquina salida izquierda 1200mm, 1500mm y 1800mm	1200x700x850		75441
	1500x700x850		75442
	1800x700x850		75443
Mesa rodillos con cuba y patas 1100mm, 1600mm, 2100mm y 2600mm [Elemento de cierre +45mm]	1145x630x875		717066
	1645x630x875		717067
	2145x630x875		717086
	2645x630x875		717087
Mesa rodillos con cuba y patas sobre ruedas 1100mm, 1600mm y 2100mm (Elemen- to de cierre +45mm)	1145x630x875		717069
	1645x630x875		717070
	2145x630x875		717088
Curva con rodillos 90°	1100x1100x875		717068





Congelador tapa abatible

Lid chest freezer

Serie
HF
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Cuba interior en aluminio [Mod. AL] o acero inoxidable. [Mod. I]
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión [100% libre de CFC'S], con 70 mm de espesor, excepto el mod. HF 550HC con espesor 55 mm y mod. HF 700HC con espesor 60 mm.
Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida.
Tapa abatible con cerradura y llave.
Luz interior.



Refrigeración

Refrigerante HC R600 a y R290.
Mod. HF700I: R134a

BENEFITS

Estructure

Galvanised steel exterior, white plastic coated.
Aluminium interior [Mod. AL] or stainless steel. [Mod. I]
Injected polyurethane isolation to high pressure [100% free one of CFC'S], with 70 mm of thickness, except mod. HF 550HC with thickness 55 mm and mod. HF 700HC with thickness 60 mm.
Analogical thermometer, adjustable thermostat with the possibility of fast freezing.
Lid with integrated lock and key.
Inner light.

Refrigeration

R600a and R290 HC Refrigerant.
Mod. HF700I: R134a



HF 500 AL HC / HF 500 I HC



Termómetro analógico
Analogical thermometer



Termostato regulable
Adjustable thermostat

MOD

Largo / Wide [mm]	827	990	1165	1400	1596	1570
Fondo / Depth [mm]	660	660	660	660	660	750
Alto /Height [mm]	860	860	860	860	860	1005
Potencia / Power [W]	80	100	110	195	195	261
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil / Capacity [L]	176	220	285	344	439	664
Nº Cesta [Serie/Opcional] Nº of Baskets [Standard/Optional]	2/0	2/1	2/2	2/3	2/4	2/2
Compresor / Compressor [HP]	1/9	1/8	1/6	1/3	1/3	1/2
Condensación Condensation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación Evaporation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics
Temperatura Temperature [32°C]	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C
Desescarche / Defrost	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual
Refrigerante / Refrigerant	HC R600a	HC R600a	HC R600a	HC R600a	HC R600a	R134a
Capacidad de congelación Freezing capacity [Kg/24h]	12	16	18	20	24	42

MOD

HF 240 AL HC
HF 320 AL HC
HF 400 AL HC
HF 500 AL HC
HF 550 AL HC
HF 240 I HC
HF 320 I HC
HF 400 I HC
HF 500 I HC
HF 550 I HC
HF 700 I HC
Cesta / Basket
Cesta / Basket HF 700



Conservadora puerta corredera

Sliding doors conservator

Serie
HF
Series

A DESTACAR



Estructura

Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Cuba interior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión [100% libre de CFC'S], con 70 mm de espesor.
Termostato regulable.
Termómetro analógico.
Tapas correderas de cristal con llave. [Mod. TCG]
Tapas correderas ciegas [Mod. TCC], sin posibilidad de colocar cestas.
Marco superior calefactado para evitar el bloqueo de las puertas.
Con ruedas.



Refrigeración

Refrigerante HC R600 a y R290.

BENEFITS

Estructure

Galvanised steel exterior, white plastic coated.
Galvanised steel interior, white plastic coated.
Injected polyurethane isolation to high pressure [100% free one of CFC'S], with 70 mm of thickness.
Adjustable thermostat.
Analogue thermometer.
Sliding glass lid with lock and key. [Mod. TCG]
Superior heated frame superior to avoid the blockade of the doors. With wheels.

Refrigeration

R600a and R290 HC Refrigerant.



HF 500 TCG HC



Termostato regulable
Adjustable thermostat



Tapa ciega
[Mod. TCC]

MOD	HF 300 TCG / HF 300 TCC HC	HF 400 TCG / HF 400 TCC HC	HF 500 TCG / HF 500 TCC HC
Largo / Wide (mm)	1063	1283	1503
Fondo / Depth (mm)	670	670	670
Alto / Height (mm)	900	900	900
Potencia / Power (W)	135	190	190
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil / Capacity (L)	256	327	398
Nº Cesta [Serie/Opcional] Nº of Baskets [Standard/Optional]	2/2	2/3	2/4
Compresor / Compressor [HP]	1/6	1/3	1/3
Condensación Condensation	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación Evaporation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics
Temperatura Temperature [32°C]	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C
Desescarche / Defrost	Manual	Manual	Manual
Refrigerante / Refrigerant	HC R600a	HC R600a	HC R600a
Capacidad de congelación Freezing capacity [Kg/24h]	23	25	27

MOD
HF 300 TCG HC
HF 400 TCG HC
HF 500 TCG HC
HF 300 TCC HC
HF 400 TCC HC
HF 500 TCC HC
Cesta / Basket [Mod. TCG]



Conservadora expositora puerta de cristal

Horizontal freezer with glass LID

Serie
IL & CHE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 60 mm de espesor.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.



Refrigeración

Gas refrigerante HC R290.

BENEFITS

Structure

Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated.
Injected insulation [100% CFC'S free] with 60 mm thickness.
Evaporator and condenser in copper.
Free maintenance condenser
Digital controller.
Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids

Refrigeration

Refrigerant HC R290.



MOD

	IL 1500 HC	IL 2000 HC	IL 2500 HC
Largo / Wide [mm]	1550	2050	2500
Fondo / Depth [mm]	960	960	960
Alto / Height [mm]	780	780	780
Potencia / Power [W]	305	345	345
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil / Capacity [L]	459	652	805
Nº Cesta (Serie/Opcional) Nº of Baskets (Standard/Optional)	[1/3]=4	[1/5]=6	[1/7]=8
Compresor / Compressor [HP]	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]
Condensación / Condensation	Ventilada Ventilé	Ventilada Ventilé	Ventilada Ventilé
Evaporación / Evaporation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics
Temperatura / Temperature (3L1)	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C
Control	Digital	Digital	Digital
Desescarche / Defrost	Manual	Manual	Manual
Refrigerante / Refrigerant	HC R290	HC R290	HC R290
Consumo / Consumption [Kwh/24h]	3,9	4,5	4,9

MOD

IL 1500 HC

IL 2000 HC

IL 2500 HC

Cesta / Basket

Cesta pequeña / Small Basket

Cubeta plástico / Plastic Basket

Barra divisoria IL 1500 / Divider bar

Barra divisoria IL 2000 / Divider bar

Barra divisoria IL 2500 / Divider bar

Divisoria alta / High Divider

Divisoria baja / Small divider

Porta precios IL 1500 / Carries prices

Porta precios IL 2000 / Carries prices

Porta precios IL 2500 / Carries prices

Conservadora expositora puerta de cristal

Horizontal freezer with glass LID

A DESTACAR



Estructura

Exterior e interior en chapa galvanizada revestida de PVC.
Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador de libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapa correderas de cristal (Mod. TC) o tapa abatible (Mod. TA),
con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.
Iluminación interior.



Refrigeración

Gas refrigerante HC R290.

BENEFITS

Structure

Exterior and interior of galvanized steel, plastic coated.
Injected insulation (100% CFC'S free) with 70 mm thickness.
Evaporator and condenser in copper.
Free maintenance condenser.
Digital controller.
Sliding glass lid (Mod. TC) or lift lid (Mod. TA),
heated frame to avoid blocking of lids.
Internal illumination.

Refrigeration

Refrigerant HC R290.



TA: Tapa abatible
Lift lid



CHE 1500 TA HC

TC: Tapa corredera
Sliding lid



CHE 1770 TC HC

MOD	CHE 1500 TC HC CHE 1500 TA HC	CHE 2000 TC HC CHE 2000 TA HC	CHE 1770 TC HC
Largo / Wide (mm)	1500	2000	1770
Fondo / Depth (mm)	880	880	840
Alto / Height (mm)	940	940	900
Potencia / Power (W)	526	526	549
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil / Capacity (L)	350	518	370
Nº Cesta [Serie/Opcional] Nº of Baskets (Standard/Optional)	0/5	0/6	n/d
Divisoria alta-baja / Divider High-Low	1/1	1/1	1/1
Compresor / Compressor (HP)	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]
Condensación / Condensation	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación / Evaporation	Estática	Estática	Estática
Temperatura / Temperature (3 L1)	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C
Control/Control	digital	digital	digital
Desescarche / Defrost	Manual	Manual	Semiautomático
Refrigerante/Refrigerant	HC R290	HC R290	HC R290
Consumo/Consumption (Kwh/24h)	7,5	8,4	9

MOD
CHE 1500 TC HC
CHE 1500 TA HC
CHE 2000 TC HC
CHE 2000 TA HC
CHE 1770 TC HC
Kit unión CHE 1500 TC-TA
Kit unión CHE 2000 TC-TA
Kit unión CHE 1770 TC
Cesta CHE
Porta precios CHE 1500
Porta precios CHE 2000
Porta precios CHE 1770





Conservadora expositora puerta de cristal

Horizontal freezer with glass LID

Serie
EHCD
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Interior y exterior en chapa de acero galvanizado recubierta con PVC de acuerdo con normativas alimentarias.

Evaporador, condensador y toda la tubería en cobre.

Condensador libre mantenimiento.

2 grupos frigoríficos elevado rendimiento [COP] baja emisión térmica.



Refrigeración

Alta eficiencia energética y bajos costes de operación.

Gas refrigerante HC R290.

Desescarche automático por gas caliente y evaporación automática.

Fondo falso ajustable.

Doble iluminación LED.

Personalización.

BENEFITS

Estructure

Internal and external notoxic PVCcoated hot gavanized steel according to the food regulations.

Evaporator, condenser and all tubes in cooper.

Free maintenance condenser.

2 high efficiency cooling groups[COP] and low thermic admission.

Refrigeration

High energy efficiency and low operation costs.

HC Refrigerant gas R290.

Automatic defrost by hot gas and automatic evaporation.

False adjustable bottom.

Double LED lighting.

Customization.



Conservadora expositora puerta de cristal

Horizontal freezer with glass LID



opcional porta precios
Optional carrier prices
137€

MOD	EHCD 2150 DE HC	EHCD 1470 DE HC
Largo (mm)	2150	1470
Fondo (mm)	1465	812
Alto (mm)	930	915
Potencia (W)	672	413
Tensión Frecuencia (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil (L)	1255	334
N.º Cestas (Serie / opcional)	n/d	n/d
Divisorias (serie/op- cional)	4/6	2/3
Compresor (HP)	2 [1/3]	2 [1/5]
Condensación	Ventilada	Ventilada
Evaporación	Estática	Estática
Temperatura de trabajo (Clase Climática 3L1)	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C
Control	Digital	Digital
Desescarche	Automático	Automático
Refrigerante de serie	HC R290	HC R290
Consumo energía [Kwh/24h]	9,5	3,9



Conservadora expositora puerta de cristal

Horizontal freezer with glass LID

Serie
EHC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Conservadora de puerta de cristal curvada, garantizando una óptima visibilidad de los productos.

Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC.

Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor.

Condensador de libre mantenimiento.

Evaporador en tubería de cobre.

Tapas correderas de cristal curvado, con marco calentado para evitar bloqueo de tapas.

Iluminación LED.

Gas refrigerante R 290 [Opcional: R134 a].

Control digital.

Desescarche y evaporación automática.

Posibilidad de regular el fondo.

Condensación ventilada y evaporación estática.

Decoración en negro (sin incremento).

BENEFITS

Estructure

Conservative of curved crystal door, guaranteeing a optimum visibility of products.

Exterior and interior of galvanized steel, plastic coated.

Injected insulation (100% CFC'S free) with 70 mm density.

Free maintenance condenser.

Evaporator in copper.

Sliding curved glass lid, with heated frame to avoid blocking of lids.

Illumination LED.

Refrigerant gas R290 [Optional: R134 a].

Digital controller.

Automatic digital control and defrost.

Possibility of regulating the bottom.

Forced condensation and static evaporation.

Black decoration (without supplement).



EHC1970DET HC

Conservadora expositora puerta de cristal

Horizontal freezer with glass LID



OPCIONAL / OPTIONAL

- Cesta** / Basket EHC 2000
- Divisoria** EHC 1500 / EHC 2000 / EHC 2500
- Divisoria** EHC 1970 T
- Kit de unión** EHC 1500
- Kit de unión** EHC 2000
- Kit de unión** EHC 2500
- Porta precios** / Carries prices EHC 1500
- Porta precios** / Carries prices EHC 2000
- Porta precios** / Carries prices EHC 2500
- Porta precios** / Carries prices EHC 1970 T

MOD	EHC1500DE HC	EHC2000DE HC	EHC2500DE HC	EHC1970DET HC	EHCR1500DE HC MIXTO	EHCR2000DE HC MIXTO	EHCR2500DE HC MIXTO	EHCR1970DET HC MIXTO
Largo Wide (mm)	1520	2020	2500	1990	1520	2020	2500	1990
Fondo Depth (mm)	920	920	920	920	920	920	920	920
Alto Height (mm)	790	790	790	790	790	790	790	790
Potencia Power (w)	598	662	681	656	759	777	796	771
Tensión Frecuencia (v/hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil capacity (l)	400	580	750	430	400	580	750	430
Nº cesta (serie/opcional) Nº of baskets (Standard/optional)	0/3	0/5	0/7	--	0/3	0/5	0/7	--
Nº divisorias (serie/opcional) Nº dividing (standard/optional)	1/7	2/7	2/7	2/7	1/7	2/7	2/7	2/7
Compresor (hp)	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5+]	2 [1/5]	2[1/3+]	2[1/3+]	2[1/3+]	2 [1/5]
Condensación	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Temperatura de trabajo (clase climática 3L1) (3M1 EHCR)	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C	+15°C a -22°C (M1/L1)	+15°C a -22°C (M1/L1)	+15°C a -22°C (M1/L1)	+15°C a -22°C (M1/L1)
Control	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Desescarche	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Refrigerante de serie	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Consumo energía (kwh/24h)	5,95	6,20	7,40	6,20	7,30	7,45	8,27	8,25



Armarios de refrigeración y congelación

Chillers and freezers

Serie
MINI ARMARIO
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS.

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta [RV200ISD y FS200ISD] y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable [RV200IGD y FS200IGD].

Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.

Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables.

Termostato digital.

Cerradura con llave de serie.

Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal.

Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.



Refrigeración

Gas refrigerante HC R600a excepto en el modelo de FS200IGD con R290.

BENEFITS

Estructure

Exterior in stainless steel and interior in ABS thermoformed.

Models with blind door SD with integrated door handle [RV200ISD and FS200ISD] and models with glass door GD with handle in stainless steel [RV200IGD and FS200IGD].

Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.

RV refrigeration models with two adjustable shelves and FS freezing models, two non-adjustable shelves.

Digital thermostat.

Lock with serial key.

LED lighting in the cooling model with glass door

Regulators on the front and roller on the back for easy movement

Refrigeration

HC R600a refrigerant gas except in the model of FS200IGD with R290.



RV200ISD



RV200IGD



Cerradura
Door lock



Interruptor
Switch



Control digital
Digital control

Armarios de refrigeración y congelación

Chillers and freezers

Serie
MINI ARMARIO
Series



FS 200ISD



FV200IGD

MOD	RV200ISD	RV200IGD	FS200ISD	FS200IGD
Largo / Wide (mm)	600	600	600	600
Fondo / Depth (mm)	620	620	620	620
Alto / Height (mm)	800	800	800	800
Potencia / Power (W)	140	140	80	150
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz)	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Capacidad útil / Capacity (L)	150	150	150	150
Nº Estantes Shelves	2 regulables en altura	2 regulables en altura	2 fijas	2 fijas
Medidas estantes Dimension shelves (mm)	410x500	410x500	450x500	450x500
Puerta Door	Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid	Cristal / Glass
Condensación / Condensation	Estática	Estática	Estática	Estática con ventilador
Evaporación / Evaporation	Ventilado Roll-bond	Ventilado Roll-bond	Estático	Estático
Temperatura de trabajo (Clase climática 4) Temperature	0°C a +8°C	+2°C a +8°C	-18°C a -21°C	-18°C a -21°C
Control	Digital	Digital	Digital	Digital
Desescarche / Defrost	Automático / Automatic	Automático / Automatic	Manual	Manual
Refrigerante / Refrigerant	R600a	R600a	R600a	HC R-290
Consumo / Consumption (Kwh/24h)	1,7	3,2	1,66	2,8



Congelador vertical

Freezers

Serie
CV
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior en chapa plastificada en blanco, excepto CV 130 INOX HC en chapa inox.

Interior en termoconformado

Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión [100% libre de CFC'S], con 55 mm de espesor.

Los modelos CV 130HC de serie con parrillas, el resto de modelos de serie con cajones extraíbles

Panel de mandos [Termostato HC, piloto red, piloto alarma e interruptor congelación rápida]



Refrigeración

Refrigerante HC R 600a.

BENEFITS

Estructure

Exterior in white plastic-coated sheet, except CV 130 INOX HC in stainless steel inox.

Termoconformado interior

Injected polyurethane isolation to high pressure [100% free one of CFC'S], with 55 mm thickness

Models CV 130 HC of the series with grills, the rest of models of series with removable drawers.

Control panel [Thermostat, pilot network, pilot alarm and fast freeze switch]

Refrigeration

HC R 600a refrigerante.



CV 130 INOX HC

Parrillas



CV 220 HC

[7 cajones]

Opcional

Modelos CV 300 HC en chapa color inox

En modelos CV 220 HC y CV 330 HC apertura de puerta 135° para extracción de cajones.

Modelo CV130 INOX con 4 cajones: **638 €**

Opcional

Models plate CV 300 HC color inox

In models CV 220 HC and CV 330 HC door opening 135° for extraction of drawers.

CV130 INOX with 4 drawers: **638 €**

Congelador vertical

Freezers

Serie
CV
Series

Puertas abatibles
Tilt forward doors

CV 330 HC

[9 cajones]



MOD.	CV 130 HC CV 130 I HC	CV 220 HC	CV 330 HC
Largo / Wide (mm)	540	540	540
Fondo / Depth (mm)	600	600	600
Alto / Height (mm)	870	1340	1920
Potencia / Power (W)	80	110	80+100
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil / Capacity (L)	112	157	233
Nº de niveles / N° of Levels (Serie/Standard)	3+1	7	9 [2 abatibles]
Compresor / Compressor (HP)	1/9	1/6	1/9+1/8
Condensación / Condensation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics
Evaporación / Evaporation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics
Temperatura / Temperature	-18°C a -23°C	-18°C a -23°C	-18°C a -23°C
Desescarche / Defrost	Manual	Manual	Manual
Refrigerante / Refrigerant	HC R600a	HC R600a	HC R600a
Capacidad de congelación / Freezing capacity (Kg/24h)	7	12	24

MOD.


CV 130 HC

CV 130 I HC

CV 220 HC

CV 330 HC





Armario expositor heladería

Exhibiting cupboard for ice-cream

Serie
LO
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura en aluminio anodizado, con decoración de serie en Plata.
Exposición de 1 a 4 caras en cristal.
Organización interior compuesta de 5 parrillas fijas y una móvil por puerta.
Parrillas interiores de 530x450.
Ruedas en todos los modelos.



Iluminación

Iluminación interior LED.

BENEFITS

Estructure

Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.
Four face glass exhibition.
Interior organisation made up of 5 fixed shelved and one that can be moved at the door.
Interior shelves of 530x450.
Castors in all of the models.

Lighting

LED lighting.



L03500




L03700

Opcional

Terminación en negro
Cerradura

Optional

Black decoration
Locked



MOD

	L03500	L03700	L07703
Largo / Wide (mm)	700	700	1320
Fondo/ Depth (mm)	650	650	650
Alto /Height (mm)	1900	1900	1900
Potencia / Power (W)	500	650	1300
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Volúmen cámara/ Capacity (L)	420	420	420+420
Nº caras de cristal/ Nº glass sides	1	4	4
Nº de puertas/ Nº doors	1	1	2
Nº de estantes / Nº shelves	5 fijos+1móvil	5 fijos + 1 móvil 5 fixed + 1 mobile	5+5 fijos + 1+1 móvil 5+5 fixed + 1+1 mobile
Compresor / Compressor (HP)	1/2	1/2	1/2 + 1/2
Condensación / Condensation	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación/ Evaporation	Estática Static	Estática Static	Estática Static
Temperatura / Temperature (30°C)	-15°C/-24°C	-15°C / -24°C	-15°C / -24°C
Desescarche / Defrost	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual
Control	Digital	Digital	Digital

Armario expositor pastelería

Exhibiting cupboard for pastry

Serie
LO
Series

A DESTACAR



Estructura

Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.
Exposición de 1 a 4 caras en cristal.
Organización interior compuesta de 5 estantes en cristal por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701 con 6 estantes giratorios en cristal.
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm [Mod. LO3505, LO3702, LO7700].
Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. LO3701].
Ruedas en todos los modelos.



Iluminación

Iluminación interior LED.



Refrigeración

Humedad Hr. 40% a 60%.

BENEFITS

Estructure

Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.
Four face glass exhibition.
Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701 with 6 rotating shelves in glass.
Interior shelves in glass of 530x450 [Mod. LO3505, LO3702, LO7700].
Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. LO3701].
Castors in all of the models.

Lighting

LED lighting.

Refrigeration


Humidity Hr. 40% to 60%.



LO3702



LO7700



MOD	LO3505	LO3702	LO3701	LO7700
Largo / Wide (mm)	700	700	700	1320
Fondo / Depth (mm)	650	650	650	650
Alto / Height (mm)	1900	1900	1900	1900
Potencia / Power (W)	450	550	580	1100
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
Volúmen cámara / Capacity (L)	420	420	420	420+420
Nº caras de cristal / Nº glass sides	1	4	4	4
Nº de puertas / Nº doors	1	1	1	2
Nº de estantes / Nº shelves	5	5	6 giratorios	5+5
Compresor / Compressor (HP)	1/4	1/4	1/4	1/4 + 1/4
Condensación / Condensation	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación / Evaporation	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static
Temperatura / Temperature (30°C)	+2°C/+10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
Desescarche / Defrost	Automático Automatic	Automático Automatic	Automático Automatic	Automático Automatic
Control	Digital	Digital	Digital	Digital

Opcional

Terminación negro
Cerradura
Chocolates. Temp +15°C/+18°C

Optional

Black decoration
Lock
Chocolate. Temp +15°C/+18°C





Armario expositor helad.-past. (no-frost)

Exhibiting cupboard for ice-cream/bakery (no-frost)

Serie
LO
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR

Estructura

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.

Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.

Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.

Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.

Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.

Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. LO3701VNP].

Ruedas en todos los modelos.



Iluminación

Iluminación interior LED.



BENEFITS

Estructure

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.

Anodised aluminium structure with rounded forms, and with silver series decoration.

Exhibit of 1 to 4 glass sides.

Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.

Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.

Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. LO3701VNP].

Digital thermostat.

Castors in all of the models.

Lighting

LED lighting.

LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



Opcional

Terminación en negro
Cerradura

Optional

Black decoration
Locked



MOD

	LO3500VNP	LO3700VNP	LO3701VNP	LO7703VNP
Largo / Wide (mm)	700	700	700	1320
Fondo / Depth (mm)	650	650	650	650
Alto / Height (mm)	1900	1900	1900	1900
Potencia / Power (W)	750	900	930	1800
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
Volúmen cámara / Capacity (L)	420	420	420	420+420
Nº caras de cristal / Nº glass sides	1	4	4	4
Nº de puertas / Nº doors	1	1	1	2
Nº de estantes / Nº shelves	5	5	6 giratorios	5+5
Compresor / Compressor (HP)	5/8	5/8	5/8	5/8+5/8
Condensación / Condensation	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación / Evaporation	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Temperatura / Temperature (30°C)	+5°C / -20°C	+5°C / -20°C	+5°C / -20°C	+5°C / -20°C
Desescarche / Defrost	Automático Automatic	Automático Automatic	Automático Automatic	Automático Automatic
Control	Digital	Digital	Digital	Digital

Armario expositor helad.-past. (no-frost)

Exhibiting cupboard for ice-cream/bakery (no-frost)

Serie
LO
Series

A DESTACAR



Estructura

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.

Estructura en aluminio anodizado, con decoración de serie en Plata.

Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.

Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura.

Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm.

Ruedas en todos los modelos.



Iluminación

Iluminación interior **LED**.

BENEFITS

Estructure

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.

Anodised aluminium structure, and with silver series decoration.

Exhibit of 1 to 4 glass sides.

Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height.

Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm.

Castors in all of the models.

Lighting


Interior **illumination Led**.



LO 9324 VNP



LO 9311 VNP



MOD.	L09311VNP	L09314VNP	L09324VNP
Largo / Wide (mm)	900	900	1720
Fondo / Depth (mm)	650	650	650
Alto / Height (mm)	1900	1900	1900
Potencia / Power (W)	900	1200	2400
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Volúmen cámara / Capacity (L)	600	600	600+600
Nº caras de cristal / Nº glass sides	1	4	4
Nº de puertas / Nº doors	1	1	2
Nº de estantes / Nº shelves	5	5	5+5
Compresor / Compressor (HP)	1	1	1+1
Condensación / Condensation	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación / Evaporation	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Temperatura / Temperature (30 C)	+5°C / -20°C	+5°C / -20°C	+5°C / -20°C
Desescarche / Defrost	Automático Automatic	Automático Automatic	Automático Automatic
Control	Digital	Digital	Digital

Opcional

Terminación en negro
Cerradura

Optional

Black decoration
Locked





Armarios expositores

Exhibiting cupboard

Serie
VITRA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Gama de armarios expositores en cuatro caras de cristal, disponible en tres versiones: Heladería, Pastelería y No-Frost (Heladería-Pastelería) Fabricado en triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.

Terminación estándar SILVER QUARTZ, bajo pedido en BLACK OPAL y WHITE PEARL.

Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, así como en dos alturas 1500mm [S] y 1900mm [L].

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta, exclusivo de la gama de Heladería y No-Frost, nos permite mejorar la visibilidad del producto expuesto en los casos que exista apertura frecuente de la puerta.

Nuevo termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil interactivo. Nos permite la visualización y monitorización de múltiples funciones como gráficos de temperatura, lista de alarmas HACCP así como regulación.

Modularidad, existe la posibilidad de canalizar diferentes modelos independientemente de su altura y medida.

Estructura con ruedas.



Iluminación

Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

BENEFITS

Estructure

Range of display cabinets on four sides of glass, available in three versions: Ice cream, Pastry and No Frost (Ice-cream-Pastry)

Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.

Standard termination SILVER QUARTZ, on request in BLACK OPAL and WHITE PEARL

Available in two lengths 650mm and 850mm, as in heights 1500mm [S] and 1900mm [L].

NO-FOG anti-glare system on the door, exclusive of the Ice Cream and No-Frost range, no seek to improve the visibility of the product exposed in cases that extend the frequent opening of the door.

New SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and interactive touchpad Allows the visualization and monitoring of multiple functions such as temperature charts, HACCP alarms as well as regulation.

Modularity, there is the possibility of channelling different models regardless of height and measurement.

Structure with wheels.

Lighting

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.



Termostato / Soft touch

Standard / [Silver quartz]

Terminación / White pearl
(Opcional / Optional)

Terminación / Black opal
(Opcional / Optional)

Opcional

Modelos con 1,2,3 caras de cristal.

Barra iluminación LED adicional

Módulo para canalizar

Optional

Models 1,2,3 faces of glass.

Additional LED strip

Modular model

Armarios expositores

Exhibiting cupboard

Serie
VITRA HELADERIA
Series

A DESTACAR



Estructura

Línea de vitrinas con refrigeración estática, con régimen de temperatura para Heladería [-15°C a -24°C].
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el modelo [S] y 5 niveles en el modelo [L].
Disponibile en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Estructure

Line of showcases with static cooling, with temperature regime for ice cream shop [-15°C to -24°C].
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in the model [S] and 5 levels in the model [L].
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.



L08114L

(850mm longitud, altura 1900mm)



L06114S

(650mm longitud, altura 1500mm)



MOD.	L06114S	L06114L	L08114S	L08114L
Largo / Wide (mm)	650	650	850	850
Fondo / Depth (mm)	650	650	650	650
Alto / Height (mm)	1500	1900	1500	1900
Potencia / Power (W)	600	900	850	900
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
Capacidad útil (L)	300	450	450	600
Nº de caras de cristal / Nº glass sides	4	4	4	4
Nº de estantes / Nº shelves	4 fijos	5 fijos	4 fijos	5 fijos
Condensación / Condensation	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación / Evaporation	Estática	Estática	Estática	Estática
Temperatura / Temperature (32°C)	-15°C a -24°C	-15°C a -24°C	-15°C a -24°C	-15°C a -24°C
Control	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)
Desescarche / Defrost	Manual	Manual	Manual	Manual



Armarios expositores

Exhibiting cupboard

Serie
VITRA PASTELERÍA
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Línea de vitrinas con refrigeración estática, con régimen de temperatura para Pastelería (+2°C a +10°C).
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo [S] y 5 niveles en el modelo [L]. Modelo L06215S con 4 estantes de cristal giratorios y Modelo L06215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Estructura

Line of showcases with static cooling, with temperature range for Pastry [+ 2 ° C to + 10 ° C].
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm models of length 650mm and of measurement 710x450mm models of length 850mm, 3 levels in model [S] and 5 levels in model [L]. Model L06215S with 4 rotating glass shelves and Model L06215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.



L06214L

(650mm longitud, altura 1900mm)



L06215S

(650mm longitud, altura 1500mm)



MOD.

	L06214S	L06214L	L06215S	L06215L	L08214S	L08214L
Largo / Wide (mm)	650	650	650	650	850	850
Fondo / Depth (mm)	650	650	650	650	650	650
Alto /Height (mm)	1500	1900	1500	1900	1500	1900
Potencia / Power (W)	500	550	530	580	600	650
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Capacidad / útil (L)	300	450	300	450	450	600
Nº de caras de cristal / Nº glass sides	4	4	4	4	4	4
Nº de estantes / Nº shelves	3	5	4 giratorios	6 giratorios	3	5
Condensación / Condensation	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación / Evaporation	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Temperatura / Temperature (30°C)	+2°C a +10°C	+2°C a +10°C	+2°C a +10°C	+2°C a +10°C	+2°C a +10°C	+2°C a +10°C
Desescarche / Defrost	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Armarios expositores

Exhibiting cupboard

Serie
**VITRA HELADERIA /
PASTELERÍA NO FROST**
Series

A DESTACAR



Estructura

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura para Pastelería o Heladería (+5°C a -20°C). Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo [S] y 5 niveles en el modelo [L]. Modelo L06315S con 4 estantes de cristal giratorios y Modelo L06315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm. Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Estructure

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range for Pastry or Ice cream (+ 5°C to -20°C). Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm models of length 650mm and of measurement 710x450mm models of length 850mm, 3 levels in model [S] and 5 levels in model [L]. Model L06315S with 4 rotating glass shelves and Model L06315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 4. Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.



L08314L

(850mm longitud, altura 1900mm)



L06314L

(650mm longitud, altura 1900mm)



MOD	L06314S	L06314L	L06315S	L06315L	L08314S	L08314L
Largo / Wide (mm)	650	650	650	650	850	850
Fondo / Depth (mm)	650	650	650	650	650	650
Alto / Height (mm)	1500	1900	1500	1900	1500	1900
Potencia / Power (W)	850	900	880	930	1150	1200
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Capacidad útil (L)	300	450	300	450	450	600
Nº de caras de cristal / Nº glass sides	4	4	4	4	4	4
Nº de estantes / Nº shelves	3	5	4 giratorios	6 giratorios	3	5
Condensación / Condensation	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación / Evaporation	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Temperatura / Temperature (30°C)	+5°C a -20°C	+5°C a -20°C	+5°C a -20°C	+5°C a -20°C	+5°C a -20°C	+5°C a -20°C
Desescarche / Defrost	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático





Armarios expositores de vino

Wine exhibiting cupboard

Serie
VITRA V
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Gama de armarios expositores de Vino [+4°C a +18°C], con sistema de refrigeración ventilado que permite exponer diferentes tipos de vinos blancos, rosados o tintos.

Fabricado en triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo.

Estructura con diseño en cristal, con terminación estándar SILVER QUARTZ, bajo pedido en BLACK OPAL y WHITE PEARL

Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.

Distribución interior con tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm en los modelos de longitud 650mm y medida 700x450mm en los modelos de longitud 850mm. Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.

Nuevo termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil interactivo. Nos permite la visualización y monitorización de múltiples funciones como gráficos de temperatura, lista de alarmas HACCP así como regulación.

Modularidad, existe la posibilidad de canalizar diferentes modelos independientemente de su medida con el Kit de ensamblaje, hasta un máximo de 3 puertas

Estructura con ruedas.



Iluminación

Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

BENEFITS

Estructura

Range of wine display cabinets [+ 4 ° C to + 18 ° C], with ventilated cooling system that allows to expose different types of white, rosé or red wines.

Manufactured in triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive.

Structure with glass design, with SILVER QUARTZ standard finish, available on request in BLACK OPAL and WHITE PEARL

Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.

Interior distribution with three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm in models of length 650mm and measurement 700x450mm in models of length 850mm. Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.

New SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and interactive touchpad. It allows the visualization and monitoring of multiple functions such as temperature graphs, HACCP alarm list as well as regulation.

Modularity, it is possible to channel different models independently of their measurement with the Assembly Kit, up to a maximum of 3 doors Structure with wheels.

Lighting

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.



L06511V

[650 mm longitud, altura 2300 mm]



L06514V

[650 mm longitud, altura 2300 mm]



Termostato / Soft touch

Armarios expositores de vino

Wine exhibiting cupboard

Serie
VITRA V
Series



L08511V

[longitud 850 mm, altura 2300 mm]



L08513V + L08513V

[Kit ensamblaje]. Combinación de Armarios

OPCIONAL OPTIONAL

- Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios]
- Estructura plexiglás 90° [120 botellas]
- Estructura plexiglás 45° [66 botellas]
- Decoración Negra o Blanca [modelo 650 mm]
- Decoración Negra o Blanca [modelo 850 mm]



Opción estructura plexiglás 90° y 45°



MOD.	L06511V	L06512V	L06513V	L06514V	L08511V	L08512V	L08513V	L08514V
Largo / Wide (mm)	650	650	650	650	850	850	850	850
Fondo / Depth (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Alto / Height (mm)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Potencia / Power (W)	500	500	500	500	600	600	600	600
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Capacidad útil (L)	600 [120 Botellas]	600 [120 Botellas]	600 [120 Botellas]	600 [120 Botellas]	780 [160 Botellas]	780 [160 Botellas]	780 [160 Botellas]	780 [160 Botellas]
Nº de caras de cristal / Nº glass sides	1	2	3	4	1	2	3	4
Nº de estantes / Nº shelves	3	3	3	3	3	3	3	3
Condensación / Condensation	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación / Evaporation	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Temperatura / Temperature (32°C)	+4°C a +18°C	+4°C a +18°C	+4°C a +18°C	+4°C a +18°C	+4°C a +18°C	+4°C a +18°C	+4°C a +18°C	+4°C a +18°C
Control	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)	Digital (soft-touch)
Desescarche / Defrost	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático



Armario de maduración de carne

Dry-aging meat cabinet

Serie
AMC
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

La maduración en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos. Este proceso concentra los sabores dando a la carne un sabor único. La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2 °C a +6 °C con humedad controlada del 45% al 80%. Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne (+2 °C a +6 °C), con sistema de refrigeración ventilado. Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil, control de humedad de serie. Fabricado en triple cristal sin perfilera en aluminio excepto puerta en doble cristal, dispone de tratamiento para evitar entrada de rayos U.V.A. Terminación SILVER QUARTZ, bajo pedido en BLACK OPAL y WHITE PEARL. **Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC 67/87XL.** Doble barra carnicera con ganchos en inox y tres estantes de acero inoxidable. Modularidad, existe la posibilidad de canalizar diferentes modelos independientemente de su medida con el Kit de ensamblaje, hasta un máximo de 2 puertas Estructura con ruedas.



Iluminación

Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

Lighting

Lighting with double LED strip, special tonality for meat.

BENEFITS

Estructura

Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids. This process concentrates the flavors giving the meat a unique flavor. The Dry Aged showcase works in a field of +2 °C +6 °C with controlled humidity of 45% to 80%. Range of cabinets designed for the dry-aging meat (+ 2 °C to + 6 °C), with ventilated cooling system. SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard. Manufactured in triple glazing without aluminum profiles except door in double glazing, it has treatment to avoid U.V.A rays. SILVER QUARTZ finishing, on request in BLACK OPAL and WHITE PEARL. **Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower or upper part (AMC 67 / 87 L).** Double meat bar with stainless steel hooks and three inox shelves. Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors. Structure with wheels.



Modelo Standar
Silver Quartz



AMC8714XL

Modelo con unidad
frigorífica arriba / [Opcional]: Negro / Black

OPCIONAL OPTIONAL

Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] Mod. L

Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] Mod. XL

Decoración Negra o Blanca [modelo 650mm]

Decoración Negra o Blanca [modelo 850mm]

MOD.	AMC6711L	AMC6714L	AMC8711L	AMC8714L	AMC6711XL	AMC6714XL	AMC8711XL	AMC8714XL
Largo/Length (mm)	650	650	850	850	650	650	850	850
Fondo/Depth (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Alto/Height (mm)	1900	1900	1900	1900	2300	2300	2300	2300
Potencia/Power(W)	800	1000	900	1000	800	1000	900	1000
Capacidad útil/ Capacity (L)	450	450	600	600	600	600	780	780
Nº de caras de cristal / Nº glass sides	1	4	1	4	1	4	1	4
Temperatura de trabajo Temperature range(30°C)	+2°C a +6°C	+2°C a +6°C	+2°C a +6°C	+2°C a +6°C	+2°C a +6°C	+2°C a +6°C	+2°C a +6°C	+2°C a +6°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Armario caliente fermentador

Fermentation ovens

Serie
VITRA
Series**A DESTACAR****Estructura**

Exterior e interior en acero inox.
Puerta abatible de cristal.
Temperatura de trabajo de 0°C a 85°C.
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

BENEFITS**Estructure**

Stainless steel exterior and interior .
Self-closing glass door.
Temperatura range from 0°C a 85°C.
Availabel water deposit and humidity kit.



F 860



F 848

MOD.	F848	F860
Ancho / Wide (mm)	640	760
Fondo / Depth (mm)	640	700
Alto / High (mm)	930	930
Potencia / Power (W)	700	1400
Eléctrica / Electrical (V/Hz)	230V-50-60Hz	230V-50-60Hz
Capacidad / Capacity	8 trays 480x340	8 trays 600x400
Temperatura / Temperature (°C)	0°C a 85°C	0°C a 85°C



Horno eléctrico panadería

Electric bakery ovens

Serie
HE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Exterior e interior en acero inox.
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.
Temperatura de trabajo de 50°C a 250°C.
Temporizador 0-120 minutos y modo continuo, con alarma de fin de ciclo.
Termostato seguridad.



Iluminación

Iluminación interior.


BENEFITS

Estructura

Stainless steel exterior and interior.
Double glass door with grey stamped color and integrated handle
Stainless steel glass door.
Temperature range from 50°C and 250°C.
Timer from 0-120 min. with and cycle alarme.
Interior lighting.
Security thermostat.

Lighting

Interior lighting.



HE304



HE424

MOD

	HE304	HE424
Dimensiones exteriores / Exterior dimensions [LXPXH]	590x675x540	640x720x540
Dimensiones cámaras / Interior dimensions [LXPXH]	450x340x345	500x410x345
Potencia / Power [W]	3100W	3100W
Eléctrica / Electrical [V/Hz]	230V-50-60Hz	230V-50-60Hz
Temperatura / Temperature [°C]	250°C	250°C
Capacidad / Dotación / Capacity	4 bandejas 430x340 4 trays 430x340	4 parrillas 480x340 4 shelves 430x340
Distancia entre bandeja / Shelves distance	80 mm	80 mm
Temporizador / Timer	0-120 min [modo continuo]	0-120 min [modo continuo]
Motor / Engine [S]	2	2
Grill / Electrical grill	Option	Option
Humidificador / Humidity kit	Option	Option
Kit de bandejas GN / GN Trays Kit	Option GN 2/3	Option GN 2/3

OPCIONES / OPTIONS

Apertura puerta lateral / Door side opening

Grill / Electrical grill

Humidificador / Humidity kit

Kit para adaptar bandejas GN 2/3
GN 2/3 trays adapter

SopORTE horno HE304

Hold up over HE304
(8 Guías/ Slides)

SopORTE horno HE424 / Hold up over HE424
(8 Guías/ Slides)





Horno eléctrico panadería 600x400

600x400 Electric bakery ovens

Serie
HE
Series

A DESTACAR



Estructura

Exterior e interior en acero inox.
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.
Temperatura de trabajo de 50°C a 250°C.
Temporizador 0-120 minutos y modo continuo, con alarma de fin de ciclo.
Micro de puerta.
Termostato seguridad.



Iluminación

Iluminación interior


BENEFITS

Structure

Stainless steel exterior and interior.
Double glass door with grey stamped color and integrated handle.
Stainless steel glass door.
Temperature range from 50°C and 250°C.
Timer from 0-120 min. with and cycle alarme
Interior lighting.
Security thermostat.
Micro switch on the door.

Lighting

Interior lighting



HE604



HE604PLUS

MOD.	HE603	HE604	HE604PLUS
Dimensiones exteriores / Exterior dimensions [l x p x h]	760x800x465	760x800x545	760x800x545
Dimensiones cámaras / Interior dimensions [l x p x h]	620x450x270	620x450x350	620x450x350
Potencia / Power [W]	3900W	5700W	6300W
Eléctrica / Electrical [V/Hz]	230V-50-60Hz	400/230V-50-60Hz	400/230V-50-60Hz
Temperatura / Temperature [°C]	50°C a 250°C	50°C a 250°C	50°C a 250°C
Distancia entre bandejas / Shelves distance	80 mm	80 mm	80 mm
Capacidad / Dotación / Capacity	3 parrillas / 3 trays [600x400]	4 parrillas / 4 trays [600x400]	4 parrillas / 4 trays [600x400]
Temporizador / Timer	0-120 min (modo continuo)	0-120 min (modo continuo)	0-120 min (modo continuo)
Motor / Engine [S]	1	1	2
Grill / Electrical grill	Option	Option	Option
Humidificador / Humidity kit	Option	Option	Option
Kit de bandejas GN / GN Trays Kit	Option GN 1/1	Option GN 1/1	Option GN 1/1

OPCIONES / OPTIONS

Apertura puerta lateral /
Door side opening

Grill / Electrical grill

Humidificador / Humidity kit

Kit para adaptar bandejas GN 1/1 /
GN 1/1 trays adapter

Soporte horno HE603/HE604/HE604Plus /
Hold up over HE603/HE604/HE604 Plus
(8 guías)





Envasadora al vacío de aspiración ext.

External aspiration vacuum packaging machine

Serie
VACE
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura exterior e interior en acero inox AISI 304.
Bomba auto-lubricante.
Panel de mandos digital con tres programas establecidos, proceso de embasado automático controlado electrónicamente.
Tiempo de vacío regulable, establecido a 15 y 30 segundos con posibilidad de regularlo manualmente.
Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 7 segundos.
Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.
Funciona con bolsas gofradas.

BENEFITS

Estructura

AISI 304 stainless steel exterior and interior.
Self-lubricating pump.
3 programs set, automatic vacuum process controled.
Remorable vacuum time, set from 15 to 30 seconds with manual remove possibility.
Vac stop allow stop the machice in time phase of the processes.
Embossed bags.



VACE40



VACE30



Panel de mandos digital
Digital control

MOD.

Dimensiones exteriores / Exterior dimensions [lpxh]
Capacidad bomba / Bomb Capacity [l/min]
Longitud de soldadura (mm) / Welding wide [mm]
Bolsa / Bag
Potencia / Power [W]
Eléctrica / Electrical [V/Hz]

	VACE30	VACE40
Dimensiones exteriores / Exterior dimensions [lpxh]	380X265X130	480X265X130
Capacidad bomba / Bomb Capacity [l/min]	20	40
Longitud de soldadura (mm) / Welding wide [mm]	300	400
Bolsa / Bag	Gofrada / Embossed	Gofrada/ Embossed
Potencia / Power [W]	270	450
Eléctrica / Electrical [V/Hz]	220-230/50-60Hz	220-230/50-60Hz



Máquina termoselladora

Thermosealer machine

Serie
TSB
Series

A DESTACAR



Estructura

Fabricada en acero inox AISI 304.
Sellado y corte simultaneo del film.
Sistema de frenado de retroceso del film, facilitando la colocación de las barquetas.

Modelo TSB150 incluye dos moldes:

- 1 molde para una barqueta 192x137 mm.
- 1 molde para dos barquetas 96x137 mm.

Modelo TSB 290 incluye dos moldes:

- 1 molde para una barqueta 1/2 GN [320x265 mm].
- 1 molde para dos barquetas 1/4 GN [265x162 mm].

El molde para dos barquetas esta provisto de una guía central para facilitar el corte del film.

Se suministra con bobina de film de de 150 metros de longitud y 150 mm de ancho. [TSB150] y 200 m de longitud y 280 mm de ancho [TSB290].

Profundidad máxima de la barqueta 100 mm.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 stainless steel.
Cutting and welding simultaneods.
Stopping system of filme regression helping the positioning.

Model TSB150 includes:

- 1 mold for 1 tank 192x137 mm.
- 1 mold for 2 tanks 96x137 mm.

Model TSB150 includes:

- 1 mold for 1 tank 1/2 GN [192x137 mm].
- 1 mold for 2 tanks 1/4 GN [265x162 mm].

The mold provide with a centred guide to help culting the film.

Provided with Roll 150 m long and 150 mm [TSB150] and 200 m long and 280 mm [TSB290].

Maximum depth 100 mm.



TSB150

Bobina de film y dos moldes de serie

TSB290

Bobina de film y dos moldes de serie

Opcional

Bobina de longitud 150 m y acho 150 mm [TSB 150]

Bobina de longitud 200 m y ancho 280 mm [TSB 290]

Optional

Provide with Roll 150 m long and 150 mm [TSB 150]

Roll 200 m of lenght and 280 mm [TSB 290]

MOD	TSB150	TSB 290
Dimensiones exteriores / Exterior dimensions [lpxh]	230x500x180	380x650x180
Ancho Bobina [mm] / Roll width [mm]	150	200
Potencia / Power [W]	400	1400
Eléctrica / Electrical [V/Hz]	220-230/50-60Hz	220-230/50-60hZ





Envasadora al vacío

Vacuum packaging machine

Serie
VACT/ VACS
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura exterior en acero inox AISI 304.
Cuba interior en acero inox AISI 304 con cantos redondeados para una fácil limpieza.
Tapa de metacrilato robusta con bisagras en inoxidable en el interior excepto en los modelos de pie con pistón neumático en el exterior.
Placa de polietileno apto para uso alimentario que permite optimizar el vacío.
Atmósfera progresiva de serie en todos los modelos, permite la entrada de aire de manera más gradual.
Panel de mandos digital, proceso de envasado automático controlado electrónicamente.
Soldadura mediante pistón neumático salvo en los modelos de pie.
Barra de doble soldadura en todos los modelos para asegurar el perfecto sellado de la bolsa, excepto modelo VACT6A, con tiempo de enfriamiento.
Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.
Visor del nivel de aceite de la bomba.

MODELOS POR TIEMPO VACT:

Vacuometro para el control visual del nivel de vacío [excepto Mod. VACT6A].
Modelos de sobremesa Bomba DVP de alto rendimiento.
Modelos de pie Bomba Busch.

MODELOS POR SENSOR VACS:

Bomba Busch de alto rendimiento en todos los modelos.
Entrada Gas inerte de serie.
Sistema gastro vac preinstalado para el vacío exterior en contenedores Gastronorm en los modelos de Sobremesa.
Sistema de auto-calibración para un vacío perfecto, ajustando la presión atmosférica al lugar.
Auto-clean oil, sistema de autolimpieza del aceite de la bomba.
Posibilidad de utilizar hasta 50 programas.

OPCIONAL

Accesorio gastro-vac para el vacío en recipientes Gastronorm.

BENEFITS

Estructura

Stainless steel structure.
Interior stainless steel cube in AISI 304, with rounded corners easy cleaning.
Robust lid in transparent metacrylate, with aluminum hinges and internal pneumatic piston.
Polyethylene plate suitable for food use, allows optimisation of chamber space.
Soft air as standard allows air to enter the chamber gradually.
Digital control panel with electronic control of automatic vacuum process
Double readlin bar in all models to assure the perfect sealing except VACT 6A with precooling timer.
VAC stop allow stop the process in any time of the phase.
Oil level display.

MODELS BY TIME VACT:

Visual control vacuum process [except VACT 6A].
DUP pump high performance.
BUSCH pump in the stand models.

MODELS BY SENSOR VACS:


High performance BUSH pump.
Inert gas standard.
Pre-Install gastro vac system for external containers vacuum.
Self-calibration for a perfect vacuum, providing atmosphere pressure.
Capable memorise 50 programs.

OPTIONS

Gastro-vac accesorie for gastronorm vacuum deposit.



POSICIONAMIENTO BARRA SOLDADURA SEALING BAR POSICIONEMENT



Envasadora al vacío

Vacuum packaging machine

Serie
VACT /VACS
Series



PANEL MANDOS TIEMPO / Características técnicas

Vacuómetro [excepto Mod. VACT6A].
Regulación tiempo de vacío.
Regulación tiempo de soldadura.
Entrada de atmósfera progresiva.
Stop Vacío.
Indicador luminoso del proceso activo.

TIME CONTROL PANEL / Technical features

Vacuum meter [except Mod. VACT6A].
Vacuum gauge time control.
Sealing time control.
Progressive atmosphere entry.
Stop vacuum.
Lighting alarm of active process.



PANEL MANDOS SENSOR / Características técnicas

Posibilidad de memorizar 50 programas.
Regulación porcentual de vacío.
Tiempo extra de vacío.
Entrada gas inerte regulable porcentualmente.
Tiempo de soldadura.
Entrada de atmósfera progresiva.
Programa especial para el sistema Gastro vac en los modelos de Sobremesa .
Stop Vacío.
Auto-calibración.

SENSOR CONTROL PANEL / Technical features

Capable of memorising 50 programmes.
Vacuum percentage control.
Additional extra vacuum time.
Gas entry percentage control.
Sealing time control.
Special gastro vac programme in.
Stop vacuum.
Self-calibration.




Cuba embutida
Stamped pan



Tapa metracrilato transparente con bisagras en acero inox
Transparent methacrylate lid with stainless steel hinges.



Barra soldadura sin conexiones con doble soldadura
Welding bar without connections and double welding



Envasadora al vacío

Vacuum packaging machine

Serie
VACT
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

Modelos por tiempo Models by time (VACT)



VACT 6A



VACT 8A



VACT 12A / VACT 20A

Posicionamiento barra soldadura

Sealing bar position



Envasadoras de sobremesa

Envasadoras de pie

MOD	VACT6A	VACT8A	VACT12A	VACT20A	VACT20B	VACT20BB	VACT40AB	VACT63AB	VACT100AB
Dimensiones/Dimensions (mm)	340x480x325	410x455x360	480x560x440	480x560x440	610x575x440	610x575x440	800x575x1040	800x575x1040	1000x705x1040
Dimensiones interiores Internal dimensions (mm)	280x355x90	350x350x120	450x420x180	450x420x180	550x470x180	550x470x180	680x470x200	680x470x200	880x600x200
Capacidad bomba Capacity pump (m ³)	6m ³ DVP	8m ³ DVP	12m ³ DVP	20m ³ DVP	20m ³ DVP	20m ³ DVP	40m ³ BUSCH	63m ³ BUSCH	100m ³ BUSCH
Longitud soldadura (mm)	270	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
Nº barras soldadura	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Potencia / Power (W)	260	350	540	750	750	750	1120	1500	2250
Eléctrica / Electrical (V/Hz)	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60	220/50-60	220/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60

Envasadora al vacío

Vacuum packaging machine

Serie
VACS
Series



Modelos por sensor Models by sensor (VACS)



VACS 8A



VACS 20BB



VACS 63AB

Opción
Gastro VAC


Posicionamiento barra soldadura
Sealing bar position



Envasadoras de sobremesa

Envasadoras de pie

MOD	VACS8A	VACS10A	VACS20A	VACS20BB	VACS40AB	VACS63AB	VACS100AB
Dimensiones / Dimensions (mm)	410x455x360	480x560x440	480x560x440	610x575x440	800x575x1040	800x575x1040	1000x705x1040
Dimensiones interiores Internal dimensions (mm)	350x350x120	450x420x180	450x420x180	550x470x180	680x470x200	680x470x200	880x600x200
Capacidad bomba Capacity pump (m3)	8m³ BUSCH	10m³ BUSCH	20m³ BUSCH	20m³ BUSCH	40m³ BUSCH	63m³ BUSCH	100m³ BUSCH
Longitud soldadura (mm)	340	410	410	450	580+450	580+450	780+580
Nº barras soldadura	1	1	1	2	2	2	2
Potencia / Power (W)	440	540	750	750	1120	1500	2250
Eléctrica / Electrical (V/Hz)	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60



Plancha a gas

Gas griddles

Serie
PG
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



SERIE ECONÓMICA

Estructura en acero inoxidable.
Placa de acero pavonado [baño de aceite a alta temperatura] de 6 mm de espesor con terminación en color negro.
Encendido con piezo eléctrico.
Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa.
Recogedor de grasa dispuesto en el frontal, de fácil extracción para su limpieza.
Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo.
Toma de gas por el lateral izquierdo.
Pies regulables en altura.

SERIE [NS] y CROMO DURO [NC]

Estructura en acero inoxidable con aristas redondeadas.
Serie acero rectificado [NS] con placa de acero laminado de 12 mm de espesor, excepto el modelo PG100NS de 15 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.
Serie cromo duro [NC] con placa en cromo duro de 15 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.
Encendido con piezo eléctrico.
Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa.
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.
Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo [serie NS] y válvula de gas termostática con regulación de 100°C a 300°C [serie Cromo duro].
Entrada de gas por la parte trasera derecha, liberando los laterales de conexiones externas.
Pies regulables en altura.

BENEFITS

ECONOMIC SERIES

Stainless steel structure.
Treated stainless steel plate of 6 mm in black colour.
Electric piezo ignition.
Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking.
Removable drip tray for easy cleaning.
Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum.
Gas connection at left hand side.
Adjustable legs.

SERIES [NS] and HARD CHROME [NC] SERIES

Stainless steel structure with cleared edges.
Series [NS] with laminated steel plate of 12 mm and hermetically welded splashback. Except model PG100NS with laminated steel plate of 15 mm.
Series [NC] with chrome plate of 15 mm and hermetically welded splashback.
Electric piezo ignition.
Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking.
Integrated fat collection drawer in the front
Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum [serie NS] and thermostatic gas valves with regulation from 100°C to 300°C [serie Cromo duro].
Gas connection at the back.
Adjustable feet.



PG 75 PV



PG 60 NS



PG 80 NC

MOD

	PG45PV	PG60PV	PG75PV	PG90PV	PG60NS	PG80NS	PG100NS	PG60NC	PG80NC	PG100NC
Largo / Wide (mm)	460	610	770	910	600	800	1000	600	800	1000
Fondo (mm) / Depth (mm)	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Alto (mm) / Height (mm)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(Kcal/h)	3526	7052	7482	10922	7052	10578	12814	7052	10578	12814
Potencia / Power (W)	4100	8200	8700	12700	8200	12300	14900	8200	12300	14900
Nº Quemadores / Nº of burners	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3
Nº Válvulas / Nº of valves	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3
Superficie útil / Surface (mm)	440x390	590x390	750x390	890x390	600x430	800x430	1000x430	600x430	800x430	1000x430

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Plancha eléctrica

Electrical griddles

Serie
PG / PE
Series

A DESTACAR



SERIE ECONÓMICA

Estructura en acero inoxidable.
Placa de acero pavonado (baño de aceite a alta temperatura) de 6mm de espesor con terminación en color negro.
Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Recogedor de grasa dispuesto en el frontal, de fácil extracción para su limpieza.
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50°C y 300°C.
Pies regulables en altura.

SERIE [NS] y CROMO DURO [NC]

Estructura en acero inoxidable con aristas redondeadas.
Serie acero rectificado [NS] con placa en acero laminado de 12 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.
Serie Cromo duro [NC] con placa en cromo duro de 15 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.
Resistencias blindadas de acero inoxidable
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50°C y 300°C.
Pies regulables en altura.

BENEFITS

ECONOMIC SERIES

Stainless steel structure.
Treated stainless steel plate of 6mm in black colour.
Heater elements plated in stainless steel.
Removable drip tray for easy cleaning.
Thermostat with variation of temperature from 50°C to 300°C.
Adjustable legs.

SERIES [NS] and HARD CHROME [NC] SERIES

Stainless steel structure with cleared edges.
Series [NS] with laminated steel plate of 12mm and hermetically welded splashback. Except model PG100NS with laminated steel plate of 15 mm.
Series [NC] with chrome plate of 15mm and hermetically welded splashback.
Heater elements plated in stainless steel.
Intergrated fat collection drawer in the front.
Thermostat with variation of temperature from 50°C to 300°C.
Adjustable feet.



PG 60 PV



PG 75 NS



PE 60 NC

MOD	PE60PV	PE75PV	PE60NS	PE80NS	PE60NC	PE80NC
Largo / Wide (mm)	610	780	600	800	600	800
Fondo (mm) / Depth (mm)	440	440	440	440	440	440
Alto (mm) / Height (mm)	190	190	180	180	180	180
Potencia / Power [W]	4000	4000	4000	5300	4000	5300
Nº Quemadores / Nº of burners	2	2	2	3	2	3
Nº Válvulas / Nº of valves	2	2	2	3	2	3
Superficie útil / Surface (mm)	590x390	750x390	600x430	800x430	600x430	800x430



Grill eléctrico

Electrical grill

Serie
GR
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura en acero inoxidable.
Placa acanaladas o lisas de hierro fundido.
Todas las placas superiores son acanaladas, excepto los modelos "TL" que son lisas.
Termostato independiente regulable hasta 250°C.
Termostato de seguridad.
Señalizador luminoso, que se apaga cuando la placa ha alcanzado la temperatura deseada.
Recogedor grasas frontal.

BENEFITS

Extructure

Stainless steel body.
Flat or grooved iron plates.
All superior plates are grooved, except the models "TL" who are smooth.
Adjustable thermostat at 250°C.
Safety thermostat.
Pilot light which turns off when reaching the desired temperature.
Frontal greases collector.
Chromo duro).
Gas connection at the back.
Adjustable feet.



GR 42



GR 82




GR 41 L

GR 41LTL

GR 61

GR 61L

GR 61LTL



GR 82

GR 82 L

GR 82 LTL

GR M2

MOD

	GR 42	GR 41 L	GR 41 LTL	GR 61	GR 61L	GR 61LTL	GR 82	GR 82L	GR 82LTL	GR M2
Largo / Wide (mm)	400	400	400	510	510	510	690	690	690	690
Fondo / Depth (mm)	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Alto / Height (mm)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Potencia / Power (W)	1800	1800	1800	3000	3000	3000	3600	3600	3600	3600
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Superficie placa inferior / Surface low plate (LXP)	255 x 245	255 x 245	255 x 245	365 x 245	365 x 245	365 x 245	550 x 245	550 x 245	550 x 245	550 x 245
Temperatura / Temperature (°C)	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C	30°C a 250°C



Tostador eléctrico

Electrical toaster

Serie
T
Series

A DESTACAR



SERIE [E]

Estructura en acero inoxidable.
Temporizador regulable 15 minutos, en los modelos T6ECT y T12ECT.
Los modelos sin temporizador T6EST y T12EST, cuentan con interruptores independientes para cada nivel de resistencias.
Dos resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.
Cajón recogemigas.

SERIE [T6 Y T12]

Estructura en acero inoxidable.
Temporizador regulable 15 minutos.
Interruptores independientes para cada nivel de resistencias.
Tres resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.
Cajón recogemigas.

BENEFITS

SERIE [E]

Stainless steel body.
Adjustable time setting up to 15 minutes, the model T6ECT y T12ECT.
Models without time setting T6EST and T12EST, have independant switches for each heater zone.
Two heater elements for each zone, quartz recovered.
Crumbs drawer.

SERIE [T6 and T12]

Stainless steel body
Adjustable time setting up to 15 minutes.
Independant switches for each heater zone.
Three heater elements for each zone, quartz recovered.
Crumbs drawer.



T6



T12



T6E CT

MOD	T6E ST	T12E ST	T6E CT	T12E CT	T6	T12
Largo / Wide (mm)	480	480	480	480	525	525
Fondo / Depth (mm)	260	260	260	260	305	305
Alto / Height (mm)	240	370	240	370	305	405
Potencia / Power (W)	2000	3000	2000	3000	2000	2750
Tensión/ Frecuencia / Power supply (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50-60	230/50-60
Nº Resistencia / Nº of heater elemens	4	6	4	6	6	9
Temporizador / Timer	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Nº Interruptores / Nº of switches	2	3	0	1	2	3



Tostador del túnel eléctrico

Electric tunnel toaster

Serie
TTV/TTH
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Estructura en acero inoxidable.
Modelo TTH3000, apto para tostar, gratinar o calentar.
Modelo TTV2400 y TTH4000, apto para tostar.
Resistencias blindadas.
Selector cuatro posiciones.
Regulador velocidad cinta.
Cajón recogemigas.

BENEFITS

Exstructure

Stainless steel structure.
Model TTH3000 for toasting, browning and heating.
Model TTV2400 and TTH4000 for toasting.
Recovered heater elements on model.
Selector four positions.
Adjustable speed of the band.
Crumbs drawer.



TTV2400



TTH3000



TTV4000

MOD

	TTH3000	TTV2400	TTV4000
Largo / Wide (mm)	750	480	570
Fondo / Depth (mm)	420	510	620
Alto / Height (mm)	250	410	400
Potencia / Power (W)	1500+1500	1400+1400	2000+2000
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	230/50-60	230/50-60	400/ 230/50-60
Nº Resistencias / Nº of heater elemens	2	2	2
Ancho de cinta / Wide of band (mm)	200	260	360
Altura entrada alimnetos / Height of openinig (mm)	70	70	70



Freidora eléctrica

Electrical fryer

Serie
FR
Series

A DESTACAR



Estructura

Estructura en acero inoxidable.
Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
En los modelos con grifo, cubeta con fondo inclinado para su perfecto vaciado.
Grifo de media pulgada de paso total.
Termostato regulable hasta 195°C.
Termostato de seguridad en todos los modelos.

BENEFITS

Extructure

Stainless steel body.
Heater covered by stainless steel.
Lift out control panel for easy cleaning.
Models with tap are equipped with slanting tank for easy empty.
Tap 1/2".
Adjustable thermostat at 195°C.
Safety thermostat in all models.



FR 6L



FR 66L



FR 8L G



FR 1010L G

MOD	FR 6L	FR 66L	FR 8L G	FR 88L G	FR 10L G	FR 1010L G	FR 10L GT	FR 1010L GT
Largo / Wide (mm)	260	520	260	520	260	520	260	520
Fondo / Depth (mm)	355	355	395	395	445	445	445	445
Alto / Height (mm)	320	320	315	315	315	315	315	315
Potencia / Power (W)	3000	3000x2	3500	3500x2	4500	4500x2	6000	6000x2
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	400+N/50	400+N/50
Capacidad (Aceite) / Capacity (Oil)	6	6+6	8	8+8	10	10+10	10	10+10
Grifo / Tap	NO	NO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cesta / Basket (LxPxH) (mm)	210x210x100	210x210x100	220x240x100	220x240x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100
Nº Cestas / Nº of basket	1	2	1	2	1	2	1	2



Termo de leche

Milk urns

Serie
TL
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Calentador al baño María, ideal para leche, café, consomé, té, etc.
Totalmente construido en acero inox AISI 304, interior y exterior.
Deposito en acero inox desmontable mediante rosca.
Termostato autorregulable.
Interruptor luminoso puesta en marcha.
Grifo regulable en dos posiciones.

OPCIONAL

Sujección tapa para uso como termo de chocolate.

BENEFITS

Exstructure

*Bain Marie heating, ideal for milk, coffee, consomme, tea, etc.
Totally constructed in steel inox AISI 304, interior and outside.
Deposit in detachable steel inox by means of spiral.
Self-regulatory thermostat.
Beginning luminous switch.
Adjustable faucet in two positions.*

OPTIONAL

Attachment covers for use like chocolate thermus.



TL 6



TL 66

MOD

	TL 3	TL 6	TL 66
Largo / Wide (mm)	232	265	525
Fondo / Depth (mm)	232	265	265
Alto / Height (mm)	430	525	525
Potencia / Power (W)	1000	1500	1500 +1500
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Capacidad / Capacity (L)	3	6	6+6



Cortadora de fiambre

Sharpening slicers

Serie
C S / C ACEV
Series

A DESTACAR



Estructura

Estructura en fundición de aluminio anodizado, protegidos contra la oxidación, excepto el modelo C 275 S en aluminio lacado.
Avance del producto por gravedad.
Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.
Espesor máximo de corte 14 - 16 mm.
Afilador fijo en la gama "S" y desmontable en la gama "ACEV".
Interruptor marcha - paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo. [GAMA "ACEV"]
Fácil limpieza de todos sus componentes.

BENEFITS

Extructure

Structure of anodized aluminium oxidation protected, except model C 275 S in laquered aluminium.
Professional ventilated motor.
Tempered grund hard chromium-plate professional blade.
Slizing thickness up to 14 - 16 mm.
Fixed sharpener in range "S" and removable in range "ACEV".
Start and stop switch with relay to avoid the automatic restarting of the machine in the case of electrical power shortage. [RANGE ACEV]
Easy cleaning of all components.




Afilador con doble esmeril.
Sharpener with double emery



Modelo ACEV con bloqueo de carro deslizante que permite desmontar la bandeja de alimentos y su cojinete.
Model ACEV with block of sliding carriage which allows to disassemble the food tray and its bearing



Prensa producto con protección en plexiglas
Food-holder arm with protection in plexiglass



MOD	C 220 S C 220 ACEV	C 250 S C 250 ACEV	C 275 S	C 300 S C 300 ACEV	C 350 S	C 350 ACEV
Diámetro cuchilla / Diameter slicer (mm)	220	250	275	300	350	350
Potencia / Power (W)	170	190	190	250	400	400
Dimensión A / Dimension A (mm)	400	400	400	455	535	487
Dimensión B / Dimension B (mm)	260	260	250	315	380	355
Dimensión C / Dimension C (mm)	355	365	390	420	470	515
Dimensión D / Dimension D (mm)	425	475	520	570	680	685
Dimensión E / Dimension E (mm)	400	410	450	480	515	555
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50



Símbolos

Symbols



A destacar
Benefits



Estructura
Structure



Refrigeración
Refrigeration



Nuevo diseño de puertas
New door design



Aislamiento
Insulation



Cajones
Drawers



Nuevo controlador temperatura
New control system



Iluminación
Lighting



Limpieza
Cleaning



Diseño expositor
Leak detection system



Reserva caliente
Heated cabinet



Clasificación energética
Energy efficiency



Cumplimos normativas
Certifications



Marco de puerta
Door frame



Desescarche
Defrost



Válvula
Valve



Encimera EN
Worktop EN [Salads]



Cajones
Drawers



Opcional
Optional



Comprobación de fuga de gas
Leak detection system










































Vitrocerámica
Glass-ceramic



Serie económica
Economic series



	Acero inox Stainless Steel		Sistema frigorífico/ Evaporación Cooling System/ Evaporation		Nº Estantes Shelves
	Espesor Thickness [mm]		Botellero Bottle rack		Desescarche Defrost
	Capacidad Capacity [L]		Led Led		Reserva refrigerada Cooled reserve
	Puertas Doors		Nº cajones Nº Drawers		Reserva caliente Heated cabinet
	Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides		Nº de contenedores/ Cubetas Nº containers / No Pans		Estante para platos Plates shelf
	Sistema de frío Cooling System		Barra carnicera Bars for meat set		Dimensiones de montaje Mounting Dimensions [mm]
	Control digital Digital control		Potencia calor Heat power		Dimensiones Dimensions LxH [mm]
	Potencia Power [W]		Tensión/Frecuencia Electrical		Capacidad de platos Plate capacity
	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C/-30°C]		Nº Bandejas Trays		Temperature Working temperatura laboral [°C]
	Consumo Consumption [kWh/24h]		Distancia entre bandejas Distance between trays		Opciones Options
	Clase energética Energy class		Blast chilling Freezing capacity		Superficie exposición Surface exhibition [m ²]
	Refrigerante Refrigerant		Compresor Compresor		De serie Standard
	Separadores Dividers		Carro Rack		Régimen TRA [30°C]
					Costados Sides [2][mm]



Web
Web



Visite nuestro sitio web www.infrico.com para conocer las últimas noticias y descargar nuestros catálogos, hoja de especificaciones, despieces y fichas técnicas

Visit our website www.infrico.com to know the latest news and download our catalogs, spec sheet, breakdown and cad file revit file.

Mesa refrigerada con puertas de cristal Serie 700 GN 1/1

- Información
- Modelos
- Opciones
- Dimensiones



Descripción
 Plancha con sistema ignífugo en las zonas más expuestas. La serie de alta frontal y el sistema de tirador permite mucha flexibilidad en la instalación. Inclinación de movimiento, ahorro de energía y ventilación activa del compartimento.

[Dimensiones](#)
[Consultar modelo](#)

Armario de refrigeración Serie Cristal GN 2/1

- Información
- Modelos
- Opciones
- Dimensiones



Descripción
 Refrigeración natural. Equipo de refrigeración comercial adaptado para satisfacer las necesidades de cualquier mercado gastronómico.

[Dimensiones](#)
[Consultar modelo](#)

Conservadora expositora puerta de cristal

- Información
- Modelos
- Opciones



Descripción
 Soluciones integradas. Todo lo que necesita para equipar un restaurante.

Vitrina expositora modular frío ventilado ángulo recto Serie Barcelona

- Información
- Modelos
- Opciones



Descripción
 Refrigeración de calidad. Vitriños que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.

[Dimensiones](#)
[Consultar modelo](#)





Ferias y exhibiciones

Fairs and exhibitions





Infrico está presente en las principales ferias internacionales del sector, donde año tras año presenta las novedades, diseños y avances tecnológicos de sus productos.

Infrico is present at the main international fairs of the sector, where year after year we present the novelties, designs and technological advances of our products.





Condiciones de venta

Sales Conditions



Garantía Guarantee

Según el CERTIFICADO DE GARANTÍA que acompaña a cada producto.
According to the CERTIFICATE OF GUARANTEE that accompanies each product.

Portes Transport

Los portes serán pagados cuando viajen con nuestros medios. En caso contrario o por urgencia del cliente serán a portes debidos. Nuestros almacenes reexpedirán el material a portes debidos. En ambos casos, la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.

The postage will be paid when they travel with our means. Otherwise, or by urgency of the client, the postage will be owed. Our stores will re-issue the material to postage owed. In both cases, the merchandise will travel at risk of the buyer.

Embalaje Packaging

Estándar de Infrico incluido en el precio.
Infrico standard packaging is included.

Pedidos Orders

Las solicitudes de pedido deberán dirigirse a nuestras instalaciones centrales de Infrico, S.L. o a nuestras delegaciones. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material. Si el material es de fabricación especial, no se admitirá la anulación una vez que se haya comenzado la fabricación. Queda reservado el derecho a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.

Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

The order requests should be directed to our Infrico, S.L. central offices or to our delegations. The orders will not be able to be annulled when the expedition of the material has been performed. If the material is of special production, annulment will not be admitted once the production has begun. We reserve the right to admit orders from those clients that have broken previous contracts.

The particular conditions that are cited in the client's order will remain annulled if they are not adjusted to the present general conditions of sale or explicitly accepted.



Precios

Prices

Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO y en nuestras instalaciones centrales o almacenes de distribución. Los impuestos en vigor se cargarán en la factura correspondiente. Los descuentos aplicables a los elementos opcionales serán el equivalente al descuento estipulado para el catálogo de repuestos, excepto cajones y cerraduras cuando estos vayan incorporados al mueble.

The prices that figure in the present rate are PUBLIC SALE PRICES and in our central installations or stores of distribution. The taxes in vigour will be charged in the corresponding invoice.

The discounts on the optional elements will be the equivalent to the spare catalogue discounts, except drawers and locks when incorporated to the product.

Devoluciones

Returns

No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sea autorizada por Infrico. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos.

Not returns of any material will be admitted unless explicitly authorized by Infrico. In any case, the material should be remitted free of postage and expenses.

Formas de pago

Forms of payment

El pago de las facturas se realizará al contado en nuestras instalaciones centrales o delegaciones, salvo que se otorgue crédito al cliente. En este caso, se efectuará el pago en la forma y lugar convenidos. Si antes o durante la cumplimentación de un pedido se produjesen circunstancias que pudieran originar incumplimiento en los pagos, se podrá demorar la entrega de la mercancía mientras el comprador no anticipe o afiance el pago de los mismos.

The payment of invoices will be carried out cash down in our central installations or delegations, unless credit is offered al client. In this case, the payment will be carried out in the form and place agreed upon. If, before or during the completion of an order, circumstances are produced that could originate a breach in the payments, the delivery of the merchandise will be delayed while the buyer does not anticipate or guarantee the payment.

Recambios y accesorios

Spares and accessories

No se admitirán devoluciones salvo autorización expresa del S.A.T.

Returns are not allowed unless autorization of S.A.T.

Litigios

Lawsuits

En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena [Córdoba]. *In this case, they will be competent in the Courts of Lucena [Córdoba].*



Specifi®

Tenemos el gusto de presentar a Infrico como nuevo miembro de Specifi®, la plataforma software 3D líder en diseño de proyectos del sector HORECA. A través de Specifi podrás acceder a nuestro catálogo digital totalmente actualizado y encontrar todas las especificaciones de nuestros productos, precios, descargar fichas técnicas así como acceder a nuestra biblioteca 3D donde encontrarás todos nuestros archivos en formato Revit RFA y DWG.

We are pleased to present Infrico as a new member of Specifi®, the leading 3D software platform in the HORECA sector. Through Specifi you will have access to our fully updated digital catalog and find all the specifications of our products, prices, download technical datasheets as well as access our 3D library, where you will find all our files in Revit RFA and DWG format.



¿Cómo acceder a la biblioteca Infrico en Specifi®? *How to access the Infrico library in Specifi®?*

Si eres cliente de Specifi® *Are you a Specifi® client?*

Si ya eres usuario de Specifi® Design o Quote deberás pedir acceso a la biblioteca Infrico (necesitarás tu nombre de usuario y contraseña).

Una vez que obtengas acceso, podrás descargar los símbolos vía Liveupdate y la biblioteca aparecerá en tu escritorio SP.

If you are a Specifi® Design or Quote user, you may request access to the Infrico Library (you'll need your username and password).

If authorisation is granted, the symbols may then be downloaded via Liveupdate and the library will appear in your SPdesktop license.



Si aún no eres cliente de Specifi® *Not a Specifi® client yet?*

Aunque no seas cliente de Specifi® puedes tener acceso a la biblioteca Infrico completamente actualizada a través de Specifi® Studio Configurator. Podrás configurar los productos online y recibirás un email con los archivos que solicites (DWG o RFA).

Specifi® Studio Configurator es gratuito! Tan solo necesitarás un nombre de usuario y contraseña, que puedes solicitar a través de www.specifiglobal.com

Infrico would like to make sure you can access the latest and most up to date content via Specifi® Studio Configurator at any time and using any type of device. The product can be configured online and you will receive an email with the requested file format. (DWG or RFA).

Specifi® Studio Configurator is free to use.


All you need is a Specifi username and password.

These can be requested via www.specifiglobal.com.



Puedes obtener más información en
You can get more information in
www.infrico.com





A large rectangular area containing horizontal lines for technical drawing. A faint watermark of a person's silhouette is visible in the background, along with a large, light-colored 'X' shape.

Delegaciones nacionales / National delegations

ARAGÓN

Adolfo Bueno
C/ Paseo Teruel, 38, 8ªA 50004 Zaragoza
Mov: 653 85 70 60
Tel. y fax: 976 21 52 08
buenozgz@orange.es

BALEARES

Lorenzo Jiménez
DISMATEC, S.A.
C/ Ausias March, 10 Bajos 07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 42 01 89
Fax: 971 42 07 83
Mov: 630 08 37 60
dismatec@dismatecsa.com

CANARIAS

Manuel Hernández
DICAfri, S.L.
C/ Los Peregrinos, 48 Urb. Industrial el Goro
35219 Telde [Las Palmas]
Mov: 690 94 46 08
Fax: 928 70 10 85
comercial@dicafri.es

CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS

Paulino Canga González
33191 Las Regueras [Asturias]
Tel.: 985 79 95 14
Mov: 609 66 52 54
paulo@delegadoastur.com

CATALUÑA

Raúl Ballano
ITECNIC, S.L.
Pol. Ind. Sector Autopista C/ Diesel, 1 Nave 3
08150 Parets del Vallés [Barcelona]
Tel.: 93 562 61 52
Fax: 93 562 61 45
info@itecnic.com

EXTREMADURA

Manuel Pérez Guisado
Pol. Ind. La Avioneta C/ 1 de Mayo
06490 Puebla de la Calzada [Badajoz]
Mov: 670 03 23 56
Fax: 924 45 61 91
representaciones.mpg@hotmail.com

GALICIA

Juan José Espejo Colmenero
C/ Carlos Maside, 52, 36212 Vigo [Pontevedra]
Mov: 609 85 01 55
escohostel@escohostel.com

CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA Y ALBACETE

Miguel Cantero
C/ Atenas, 48. Pol. Ind. San Luis 29006 Málaga
Mov: 620 29 82 82
miguelcantero@infrico.com

GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA

Daniel Riquelme Cordero
Mov: 659 85 04 15
danielriquelmecordero@hotmail.com

SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ

José Manuel Romana
Mov: 654 50 98 40
josemanueldibeca@hotmail.com

MADRID Y ZONA CENTRO

Javier López / Juan Carlos Ramos / Alberto Moreno
Pol. Ind. "Los Olivos - Ampliación"
C/ De la Formación, 6, 28906 Getafe [Madrid]
Tel.: 91 684 60 96
Mov: 682 68 21 25
Fax: 91 684 61 06
delegacioncentro@infrico.com

PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA

Mikel Pérez De Viñaspre
Mov: 650 25 56 34
mikelperez@infrico.com

VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN

Victoria Oliver
SILVINO OLIVER, S.L.
Pol. Ind. La Mina, Avda. Alquería de la Mina, 39
46200 Paiporta - Valencia
Tel.: 96 397 02 45
Mov: 682 09 03 80
Fax: 963 97 02 46
infricovalencia@silvinooliver.com

Delegaciones internacionales / International delegations

ASIA

Juan Carlos Fernández
Mov: +34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

AUSTRALIA / NEW ZELAND

Frost Catering
115 Stenhouse Drive, CAMERON PARK NSW
2285 WEST WALLSEND NSW 2286
Tel.: +61 249520400
Fax: +61 249520455
e-mail: sales@frostcatering.com.au

BENELUX

Mark Botwright
Mov: +34 687 599 867
mark@infrico.com

CENTROAMÉRICA / CENTAM

Javier Mena
Mov: +50 377 297 112
infricoventas@mexcorp-ca.com

FRANCIA / FRANCE

Miguel Prieto / Virginie Mogis
Zac los Portes de Océano Oeste, 72650 Saint Saturnin
Tel.: + 33 2 43 42 00 33
Fax: + 33 2 43 42 28 07
gerant@infrico.com

ÁFRICA / ARABIA SAUDI

Aziz Bouhartan
Bureau n°226 Technopark Casablanca Maroc
Mov: + 212 661 107 372
Fax: + 212 522 207 372
aziz.bouhartan@infrico.com

INFRICO USA / CANADA

Gigi Oyola
1409 NW 84th Avenue, Doral FL 33126
Tel.: 1.855.340.4637
sales@infrico.com

LATINOAMÉRICA / LATAM

Pedro Carvajal
Mov: +34 690 23 44 78
pcarvajal@infrico.com

MÉXICO

Francisco Pedroche
Cincinnati #139 Col. Rincón de Agua Azul
44467 Guadalajara, Jalisco
Mov: +33 3630 4547 - +33 3615 7926
e-mail: ventas@sinergiasmx.com

MIDDLE EAST / DUBAI

Sushil Hiranandani
Tel.: +971528 496385
e-mail: middle-east@infrico.com

NORTH EUROPE

Juan Carlos Fernández
Mov: +34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

PORTUGAL / PORTUGAL

Rui Vigo
Unipessoal Lda. Rui Vigo - Representações
Av. Sport Club Castelo da Maia, 36 - 1 Esq. 4470
284 S. Pedro Avioso - Maia
Mov: + 351 915 283 253
Fax: + 351 309 955 122
rui.vigo@netcabo.pt

REPÚBLICA DOMINICANA

Rafael Podadera
Mov: + 18097594424
podadera.rafael@gmail.com

EAST EUROPE / RUSSIA

Dragan Cerkez
Mov: +34 608 808 971
dragan@infrico.com

SUIZA / SWITZERLAND

Resan Enfrico Sàrl
La pierreire 4-6
CH-1029 Villars-Ste-Croix
Mov: + 41 79 589 32 01
Tel.: + 41 21 671 70 70
resanenfrico@resanenfrico.ch
www.resanenfrico.ch

UK / REINO UNIDO

José Burgos
Tel.: +34 689 64 31 31
jburgos@infrico.com

info@infrico.com
Telf. 0034 957 51 30 68
www.infrico.com

¡Síguenos! - Follow us!



INFRICO S. L.
Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles Km 15,5 - A - 3132
14900 LUCENA, Córdoba, España
www.infrico.com

